计算金融与仿真

课程论文

论文题目： 计算金融与仿真

学生姓名: 李晶晶　张璐　朱冯婧

指导老师: 邓志斌

1. 投资组合选择介绍

2. 模型建立

决策变量

$$x_i \in \{0,1\}, \quad i = 1,2,\ldots,N$$

其中，

- $x_i = 1$ 表示选择资助第 i 个贷款对象；
- $x_i = 0$ 表示不选择。

参数说明

- A_i：第 i 个贷款的金额；
- r_i：第 i 个贷款的利率；
- P_i：第 i 个贷款的违约概率；
- B：总投资预算；
- $R_{\max}$：允许的最大违约风险；
- G_k：第 k 个信用等级的贷款集合；
- α_k：第 k 个信用等级的最大投资比例；
- m：最多选择的贷款数量（Top-m）。

模型形式

$$\begin{aligned}
\max_{x_i \in \{0,1\}} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \left[r_i (1 - P_i) - P_i \right] \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \le B \quad \text{(预算限制)} \\
& \sum_{i \in G_k} x_i A_i \le \alpha_k B, \quad \forall k \quad \text{(信用等级比例约束)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i A_i P_i \le R_{\max} \quad \text{(风险控制)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i \le m \quad \text{(Top-}m\text{ 选择)}
\end{aligned} \tag{1}$$

$$
\begin{aligned}
\max_{x_i \in \{0,1\}} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \left[r_i (1 - P_i) - P_i \right] \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \le B \quad \text{(预算限制)} \\
& \sum_{i \in G_k} x_i A_i \le \alpha_k B, \quad \forall k \quad \text{(信用等级比例约束)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i A_i P_i \le R_{\max} \quad \text{(期望风险控制)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i \le m \quad \text{(Top-}m\text{ 选择)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \cdot \tilde{P}_i^{(s)} - \eta \le \mathcal{M} z_s, \quad \forall s = 1, \dots, S \quad \text{(VaR 限制)} \\
& \sum_{s=1}^{S} z_s \le (1 - \beta) S \\
& z_s \in \{0, 1\}, \quad \eta \in \mathbb{R}
\end{aligned}
\tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
\max_{x_i \in \{0,1\}} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \left[r_i (1 - P_i) - P_i \right] \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \le B \quad \text{(预算限制)} \\
& \sum_{i \in G_k} x_i A_i \le \alpha_k B, \quad \forall k \quad \text{(信用等级比例约束)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i A_i P_i \le R_{\max} \quad \text{(期望风险控制)} \\
& \sum_{i=1}^{N} x_i \le m \quad \text{(Top-}m\text{ 选择)} \\
& \xi_s \ge \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \cdot \tilde{P}_i^{(s)} - \eta, \quad \forall s = 1, \dots, S \quad \text{(场景损失)} \\
& \eta + \frac{1}{S(1 - \beta)} \sum_{s=1}^{S} \xi_s \le \mathrm{CVaR}_{\max} \quad \text{(CVaR 限制)} \\
& \xi_s \ge 0, \quad \eta \in \mathbb{R}
\end{aligned}
\tag{3}
$$

3. 算法设计

Algorithm 1: 启发式算法：贷款组合优化（含 CVaR 控制）

Input: 贷款数据 $\{A_i, r_i, P_i\}_{i=1}^{N}$；预算 B；Top-m 限制；CVaR 上限 $\text{CVaR}_{\max}$；置信水平 β；模拟场景矩阵 $\tilde{P}_i^{(s)} \in \{0,1\}^{S\times N}$

Output: 最优选择向量 $x^* \in \{0,1\}^N$

$x_{\text{best}} \leftarrow 0$；； // 初始为空解

根据评分 $\text{score}_i = A_i[r_i(1-P_i) - P_i]$ 降序排列贷款

$total\_budget \leftarrow 0$, $total\_selected \leftarrow 0$, $x_{\text{current}} \leftarrow 0$

foreach i *in* 排序后的贷款列表 **do**

  if $total\_budget + A_i > B$ 或 $total\_selected + 1 > m$ **then**

    continue;

  $x_{\text{current}}[i] \leftarrow 1$;

  $total\_budget \leftarrow total\_budget + A_i$;

  $total\_selected \leftarrow total\_selected + 1$;

if `Feasible(`$x_{current}$`)` **then**

  $x_{\text{best}} \leftarrow x_{\text{current}}$;

Function `Feasible(`x`)`**:**

  for $s \leftarrow 1$ **to** S **do**

    $L_s \leftarrow \sum_{i=1}^{N} x_i A_i \cdot \tilde{P}_i^{(s)}$;

  $\eta \leftarrow \beta$ 分位点的 $\{L_s\}$;

  for $s \leftarrow 1$ **to** S **do**

    $\xi_s \leftarrow \max(L_s - \eta, 0)$;

  $\text{CVaR}_\beta(x) \leftarrow \eta + \frac{1}{S(1-\beta)} \sum_{s=1}^{S} \xi_s$;

  return 是否满足 $\text{CVaR}_\beta(x) \le \text{CVaR}_{\max}$ 且满足其他约束;

return x_{best};

4. 案例研究

4.1. 数据集描述

本研究使用的数据集来自 Lending Club 平台，原始数据由 Kaggle 网站公开提供[1]。Lending Club 是美国最大的网络借贷平台之一，提供了详尽的个人借款申请及其还款情况的数据，广泛应用于学术界和工业界进行信贷风险评估、违约预测及投资组合优化等研究。

该数据集包含了从 2007 年至 2018 年的借款记录，共计数百万条样本。每条记录对应一笔贷款申请，涵盖了包括贷款金额、利率、借款人信用等级、债务收入比、贷款期限、还款状态、就业年限、收入、地址状态、房屋所有权、FICO 评分区间等在内的多维度信息。

在本研究中，我们主要筛选并保留以下变量用于建模分析：

- **loan_amnt**: 借款人申请的贷款金额，作为 A_i；

- **int_rate**: 借款合同中约定的年利率，用于计算收益率 r_i；
- **grade**: 借款人的信用等级（A 至 G），用于分组限制；
- **loan_status**: 实际贷款的还款状态（如 Fully Paid、Charged Off），用于推断违约情况；
- **annual_inc**: 借款人年收入；
- **dti**: 债务收入比，用于辅助风险刻画；
- **term**: 贷款期限（如 36 months 或 60 months）；
- **emp_length**: 借款人工作年限；
- **addr_state**: 借款人所在州；
- **fico_range_high, fico_range_low**: 借款人 FICO 信用评分区间；

为了满足模型中对违约概率 P_i 的需求，我们将 "loan_status" 字段中状态为 "Charged Off" 的贷款视为违约样本，其余如 "Fully Paid''、"Current" 等状态作为非违约样本，并基于历史频率法估算每一类贷款的违约概率。

此外，为模拟贷款违约的风险场景，我们以借款人的信用等级、FICO 评分和历史违约频率为依据，构建了 S 个 Monte Carlo 风险场景，用于后续 CVaR 优化模型的风险评估。

通过上述数据处理步骤，最终形成了一个结构规范、信息完备、适用于组合优化问题的数据集，为后续实证分析与建模提供了坚实的数据基础。

4.2. 使用机器学习预测违约概率 P_i

尽管本研究使用的数据集中所有贷款均已获得实际资助，但在资金有限、需进行优选配置的情境下，我们仍需要对这些已发放贷款的还款风险进行再评估。为此，我们引入机器学习方法，对每笔贷款的未来违约概率 P_i 进行预测建模，以作为后续优化模型中的风险输入参数。

建模目标 预测函数的目标是：对于每笔已发放贷款 i，根据其已知特征向量 x_i，估计其在未来发生违约的概率 $P_i = \mathbb{P}(y_i = 1 \mid \mathrm{x}_i)$。其中，$y_i = 1$ 表示贷款最终发生违约（如状态为 `Charged Off`），$y_i = 0$ 表示贷款最终还清（如状态为 `Fully Paid`）。

特征构造 我们基于借款人基本属性、贷款合同信息以及信用评级等信息构建预测特征集，涵盖但不限于以下变量：

- **loan_amnt**：贷款金额；
- **term**：贷款期限；
- **int_rate**：贷款利率；
- **grade** 和 **sub_grade**：Lending Club 信用评级；
- **emp_length**：工作年限；
- **home_ownership**：住房类型；
- **annual_inc**：年收入；
- **dti**：债务收入比；
- **purpose**：贷款用途；
- **fico_range_high / low**：信用评分；

建模方法 考虑到目标变量仍是二元状态（违约 / 未违约），我们采用监督学习的二分类方法进行建模。尝试的模型包括逻辑回归（Logistic Regression）、随机森林（Random Forest）、梯度提升树（GBDT）、极端梯度提升（XGBoost）等。

由于样本中违约样本占比相对较小，我们在训练过程中采用类别加权、欠采样等方式处理类别不平衡问题。

训练与评估 我们将全部已发放贷款随机划分为训练集（70%）与测试集（30%），使用交叉验证调优参数，并基于测试集评估模型表现。评价指标包括准确率（Accuracy）、AUC 值（Area Under the ROC Curve）、F1 分数等。

最终，我们选择 AUC 表现最优的模型用于对所有贷款样本生成违约概率预测值 $\hat{P}_i$，作为后续优化模型中的输入。

说明 虽然原始数据中每笔贷款都已实际放款，但我们的建模任务是为现实中的“再选择”提供依据。即在预算受限、资源不足时，如何在这些真实已放款的贷款中优先挑选违约概率低、预期收益高的子集，构建一个更稳健的投资组合。因此，$\hat{P}_i$ 的预测并非用于决定放款与否，而是作为组合优化的“风险估计量”，用于构建期望收益与 CVaR 等风险指标。

4.3. 使用算法求解原始模型、VaR 模型与 CVaR 模型

在本节中，我们分别构建并求解三类贷款筛选优化模型：原始模型、VaR（Value at Risk）模型和 CVaR（Conditional Value at Risk）模型。三者均以最大化投资收益为目标，并在此基础上逐步引入风险控制手段，以模拟实际投资场景中对风险的不同管控需求。

原始模型（期望损失约束） 原始模型以最大化期望净收益为目标，同时设置多个线性约束，确保预算控制、信用等级平衡与风险控制等现实要求。该模型为典型的 0-1 整数规划问题，可使用 Gurobi 等商业求解器在中小规模下获得最优解。

VaR 模型（引入分位损失约束） VaR 模型进一步考虑极端情境下的最大可能损失，将分位数损失 VaR_β 作为新的风险控制手段。通过构造 Monte Carlo 风险场景，我们对贷款可能发生的违约路径进行模拟，并引入辅助变量 $z_s \in \{0,1\}$ 表示某个场景是否超过 VaR 阈值 η。

由于 VaR 对应的非凸约束结构和 0-1 变量使得模型求解复杂度较高，通常只适用于中小规模问题，且求解结果可能存在不连续性。

CVaR 模型（引入条件期望损失约束） 为克服 VaR 模型不可微、不可凸等缺点，CVaR 模型通过引入辅助变量 $\xi_s \geq 0$ 和 VaR 估计值 η，以线性结构实现对尾部风险的精确控制。其约束具有良好的可解性与可扩展性，广泛应用于实际金融优化问题中。

该模型可转化为混合整数线性规划（MILP）形式，使用 Gurobi 等求解器可以在合理时间内获得精确解，特别适合场景规模较大的优化问题。

求解策略 在三类模型中，原始模型为最简形式，适用于风险可控或追求高收益的情境；VaR 模型在表达风险容忍边界方面具有直观优势；而 CVaR 模型则提供了更稳健的风险控制能力和更优的优化特性。

考虑到实际求解效率与解的稳定性，本研究在实现中主要采用 CVaR 模型进行主模型求解，并通过 Gurobi 求解器实现精确建模与最优解求取。对于大规模场景（如 $S > 1000$），可结合启发式算法进行初解生成与变量预选，从而提升整体求解效率。

参考文献

[1] 彭桥, 肖尧, 杨宇茜, and 杨沛瑾. 中国新质生产力发展水平测度、动态演化与驱动因素研究. *软科学*, 39(04):25–34, 2025. ISSN 1001-8409. doi: 10.13956/j.ss.1001-8409.2025.04.05. URL https://link.cnki.net/urlid/51.1268.g3.20241125.1056.010.

[2] 王珏 and 王荣基. 新质生产力：指标构建与时空演进. *西安财经大学学报*, 37(1):31–47, 2024. doi: 10.19331/j.cnki.jxufe.20231124.001.

[3] 李光勤 and 李梦娇. 中国省域新质生产力水平评价、空间格局及其演化特征. *经济地理*, 44(8): 116–125, 2024. doi: 10.15957/j.cnki.jjdl.2024.08.014.

[4] 曹东勃 and 蔡煜. 新质生产力指标体系构建研究. *上海财经大学学报*, (4):50–62, 2024.

[5] 张海, 王震, and 李秉远. 新质生产力发展水平、空间差异及动态演进. *统计与决策*, (24):11–26, 2024. doi: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.24.002.

[6] 胡佳霖 and 徐俊. 中国新质生产力：区域差距、动态演进与跃迁趋势. *统计与决策*, (21):5–16, 2024. doi: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2024.21.001.

[7] 简新华 and 聂长飞. 中国新质生产力水平测度及省际现状的比较分析. *经济问题探索*, (10): 3–20, 2024.

[8] 冉戎, 花磊, 陈烨靖, and 夏艺嘉. 新质生产力发展潜力测度、时空差异及战略着力点研究. *重庆大学学报 (社会科学版)*, 2024. doi: 10.11835/j.issn.1008-5831.jg.2024.10.002. URL https://link.cnki.net/urlid/50.1023.C.20241030.1300.006. 网络首发.

[9] 颜克高, 王馨悦, and 吴心怡. 中国新质生产力发展的水平测度与区域差异研究. *湖南大学学报 (社会科学版)*, 39(1):10–21, 2025. doi: 10.16339/j.cnki.hdxbskb.2025.01.002.

[10] 徐波, 王兆萍, 余乐山, and 刘柯. 新质生产力对资源配置效率的影响效应研究. *产业经济评论*, (4):35–49, 2024. doi: 10.19313/j.cnki.cn10-1223/f.20240417.001.

[11] 杨智晨, 涂先青, and 王方方. 我国新质生产力发展的理论基础、时空特征及分异机理. *经济问题探索*, (1):50–66, 2025.

[12] 马大晋, 吴旭辉, and 张博文. 中国新质生产力发展水平区域评价与空间关联网络特征. *财经论丛*, pages 1–14, 2025. doi: 10.13762/j.cnki.cjlc.20250103.001. URL https://doi.org/10.13762/j.cnki.cjlc.20250103.001.

[13] 程赛楠 and 冯珍. 数实融合对新质生产力的影响研究. *北京理工大学学报 (社会科学版)*, 26(6): 15–27, 2024. doi: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.1491.

[14] 张龙, 申瑛琦, and 张伟琦. 新质生产力的原创价值、统计测度与培育方向. *暨南学报 (哲学社会科学版)*, (11):126–144, 2024. doi: 10.11778/j.jnxb.20240975.

[15] Younes Ataei, Amin Mahmoudi, Mohammad Reza Feylizadeh, and Deng-Feng Li. Ordinal Priority Approach (OPA) in Multiple Attribute Decision-Making. *APPLIED SOFT COMPUTING*, 86, January 2020. ISSN 1568-4946. doi: 10.1016/j.asoc.2019.105893.