

# V6CUATRO TIEMPOS





Prohibida su venta y comercialización. Todas las imágenes de este folleto son ilustrativas y pueden variar del producto real. Folleto redactado e impreso por Naval Motor S.A. Av. Del Libertador 701, Vicente Lopez,

Buenos Aires, Argentina. Importador y distribuidor de Mercury Marine<sup>®</sup> en Argentina.



## INCLUYE

# Vesselview 703 RPM / VELOCIDAD EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE / PRESIÓN DE AGUA / TRIMADO PRESIÓN DE ACEITE / VOLTAJE DE LA BATERÍA





Pantalla táctil para todas las condiciones.



Ecosonda Integrada. (sensor no incluido)



Sistema totalmente expandible a otras pantallas.



Wi-Fi GoFree™ incorporado para actualización de software.



Muchas más funciones disponibles.

### **FUNCIONES DE NAVEGACIÓN**

#### SMART TOW

Modo que permite gestionar la aceleración y velocidad de la embarcación para remolcar esquiadores.

#### CRUISE CONTROL

Con esta función usted pordrá seleccionar un punto de ajuste y definir que la embarcación mantenga una velocidad especifica.

#### TROLL CONTROL

Mantiene la velocidad de la embarcación fijando las RPM del motor, ideal para actividades de pesca.



### LINK INCLUIDO!

- Ecosonda
- Sonar / buscador de peces
- Radar
- VHF
- Y muchos más

## LOS MOTORES INCLUYEN

	N°	Q	V6 200
Cablera con Llave	896537K20	1	•
Hélice de aluminio	-	1	•
Conector MM	892452T01	1	•
Sensor H20	8M0142696	1	•
Kit Direccion con cilindro	898349A03	1	•
Cable Clean Power	8M0113732	1	•
Cable Kit Bateria	88439A50	1	•
Control Remoto	8M0030550	1	•
Manguera de Direccion	8M0167293	1	•
Filtro combustible	802893A4	1	•
Conector Filtro Combustible	89771T2	1	•
Adaptador Vessel View	8M0110642	1	•
Vessel View 7 (7.03)	8M0124495	1	•

### **ESPECIFICACIONES**

HP	200	
Tipo de motor	V-6	
Empuje total (RPM)	5000-5800	
Desplazamiento (CID/CC)	3.4L	
Configuración del cilindro	24-valve DOHC	
Encendido	SmartStart Electric	
Proporción de la caja	1.85:1	
de engranajes		
Amperaje/ vatiaje del	85 amp (1071 watt)	
alternador		
Sistema de corte	Power trim and tilt	
Peso en seco*	475lbs (215kg)	
Dirección	Hydraulic	
Longitud de la pata	20in (508mm)	
	25in (635mm)	
	30in (762mm)	

\*El modelo más ligero disponible



## Accesorios & Opcionales

### Active Trim (Trim Automático)

Permite al operador ajustar de manera automática el trimado, de acuerdo con la velocidad de la embarcación y las RPM a partir de un control por GPS. Mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible.



- A medida que acelera, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia fuera.
- A medida que aminora, el motor o sistema de transmisión se compensa hacia dentro.
- El Active Trim se puede anular en cualquier momento utilizando los botones de compensación manual habituales.

### Morse Mecánico de Mesada (MRC)

- Estética mejorada para complementar cualquier timón.
- Asas de diseño ergonómico para proporcionar comodidad durante la navegación.
- · Podrás elegir entre dos versiones, Black o Chrome.



### **Mercury NMEA 2000 Gateway**

• El nuevo Mercury Gateway (monomotor y multimotor) convierte los datos del motor y del sistema al protocolo NMEA 2000 \* para su uso en indicadores y pantallas que no sean Mercury.



### MercMonitor Más datos. Más flexibilidad. Más personalizados.

- •Con el Reloj Digital MercMonitor tendrá acceso a toda la información de su embarcación y más.
- Podrá personalizar el color de su reloj y la información que quiera visualizar.
- Además podrá manejar distintas funciones de navegación.



### Colores Disponibles .



### Personalizalo -

