

Dentro del día no se distingue nada: todo satura

Macro-F1 out-of-fold de las mismas tres vistas, mismo protocolo, en los seis días. La rejilla es uniformemente alta: ninguna vista se separa de las otras. Lo unico que las distingue esta escrito debajo de cada celda -- que queda de esa vista cuando el atacante camufla los primeros bytes.

Cifrado SSH-Bruteforce (14-02)	0.9842 <i>tras evasión: 0.3538</i>	0.9906 <i>invariante</i>	0.9985 <i>invariante</i>
En claro Web BF/XSS/SQLi (22-02)	0.9734 <i>tras evasión: 0.8852</i>	0.9186 <i>invariante</i>	0.9823 <i>invariante</i>
Volumétrico DoS-Hulk (16-02)	1.0000 <i>tras evasión: 0.0417</i>	0.9715 <i>invariante</i>	0.9999 <i>invariante</i>
Volumétrico GoldenEye+Slowloris (15-02)	0.9998 <i>no probada</i>	0.9621 <i>invariante</i>	0.9967 <i>invariante</i>
Volumétrico diluido DDoS-LOIC (20-02)	1.0000 <i>tras evasión: 0.0108</i>	0.9987 <i>invariante</i>	0.9984 <i>invariante</i>
Periodicidad Bot / Ares (02-03)	0.9990 <i>tras evasión: 0.0025</i>	0.9981 <i>invariante</i>	0.9983 <i>invariante</i>
	Payload (bytes)	Metadatos per-flujo	Conducta (meta + ráfaga)

Macro-F1 out-of-fold (5-Fold estratificado), benigno genuino de terceros, balanceo 1:1 con tope de 5.000 por clase, media de 10 submuestras. Fuente: models/phase2_ic_caso_difícil_*.md. Evasión: models/phase2_evasion_*.md y phase3_interarribo_*.md; en el día web el prefijo es de 24 B, porque con 160 B no se evade la detección sino que se destruye la inyeccion. La conducta es invariante por construccion: no mira un solo byte del contenido.