

La 'senal' del payload en SSH es un unico cliente

Primeros 42 bytes de conexiones reales del dataset (los no imprimibles se muestran como ·). El atacante usa siempre paramiko; el tráfico legitimo trae PuTTY, libssh2, OpenSSH... Falsear el banner anula la detección, y eso es exactamente lo que mide el Hallazgo 11.

Flujos del ATACANTE

SSH-2.0-paramiko_2.0.0·SSH-2.0-OpenSSH_7.

SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.4·S

(no hay más: el atacante repite siempre el mismo cliente)

Flujos BENIGNOS (terceros)

·K·0·\s·h·G·^·/}WC·T

SSH-2.0-libssh2_1.7.0·SSH-2.0-OpenSSH_7.2

SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.4·S

SSH-2.0-PUTTY·SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubunt

{·e+·N·fi·n·M·aB·EP=V·&·#·NL!·

\$·,8·#S·CDu·I·t·R·1·0l·B·G·}

o\Q·d5·w·g·*,·:·9|·;·R;·

2 banners distintos en todo el ataque

81 banners distintos en el tráfico legítimo

Muestras tomadas de dataset_Wednesday-14-02-2018.npz (X_seq, servicio SSH), benigno solo de IPs de terceros. Recuento de banners distintos: models/phase2_by_service_rich.md.