

El byte-CNN transfiere del todo o nada; el histograma se degrada

Entrenar en un día y testear en OTRO del mismo regimen (los tres días volumétricos de 2018). El byte-CNN solo toma dos valores ~ 1.0 o exactamente 0.5 con recall nulo-; el histograma recorre $1.0000 \rightarrow 0.7218$ sin colapsar.

15-02 $\rightarrow$ 16-02	1.0000	0.8393 <i>recall 0.70</i>	1.0000
16-02 $\rightarrow$ 15-02	0.7904 <i>recall 0.58</i>	0.7510 <i>recall 0.56</i>	0.9597
15-02 $\rightarrow$ 20-02	1.0000	0.9854	0.4996 <i>recall 0: no detecta nada</i>
20-02 $\rightarrow$ 15-02	0.7218 <i>recall 0.44</i>	0.6025 <i>recall 0.21</i>	0.5000 <i>recall 0: no detecta nada</i>
16-02 $\rightarrow$ 20-02	1.0000	0.4700 <i>recall 0: no detecta nada</i>	0.5000 <i>recall 0: no detecta nada</i>
20-02 $\rightarrow$ 16-02	0.9928	0.5011 <i>recall 0.01</i>	0.5000 <i>recall 0: no detecta nada</i>
	Payload (histograma)	Metadatos per-flujo	byte-CNN (secuencia)

Accuracy sobre el día de test, balanceo 1:1 en ambos días ($0.5 = \text{azar}$), seleccion por servicio HTTP, cap 4000 por clase. Fuente: `models/phase2_crossdataset_*_p80.md`. El byte-CNN colapsa siempre que el 20-02 (LOIC) esta en un lado y nunca entre 15-02 y 16-02: el patron sugiere memorizacion de FAMILIA DE HERRAMIENTA (hipotesis no demostrada).