

Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang

Jobsheet-3: Session Flash_Data dan Delete Data Mata Kuliah Pemrograman Web Lanjut

Pengampu: Tim Ajar Pemrograman Web Lanjut

Februari 2020

NAMA: INAYATI MACHSUS IZZA ADDIN

Jawaban:

NIM : 1841720202

KELAS: TI-2A

<u>Praktikum – Bagian 1: Menampilkan data dari session flash data menggunakan codelgniter</u>

Langkah	Keterangan
1	Buka kembali folder Codelgniter yang telah dibuat pada Jobsheet sebelumnya
2	Session flash data yaitu session yang hanya bersifat sementara, biasanya fungsi ini di pakai pada saat kita menyimpan data dan keluar Alert. Untuk keterangan lebih lanjut tentang flash data dapat dilihat pada link dibawah ini: https://www.codeigniter.com/user_guide/libraries/sessions.html?highlight=flash#flashdata
3	Buka application/config/autoload.php dan Tambahkan session pada libraries seperti pada gambar dibawah ini Code-ketiga
4	Setelah kita tambahkan session di autoload maka kita lakukan konfigurasi pada controller mahasiswa pada function tambah. seperti pada gambar dibawah ini (line 48)

Buka halaman index.php pada views/mahasiswa/index.php dan tambahkan *code* berikut agar proses *session* berjalan. untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut:

Tambahkan **alert** agar tampilannya lebih menarik dan cari *alert* yang ada tanda *close*-nya https://getbootstrap.com/docs/4.1/components/alerts/

6 Copy paste code alert bootstrap ke views/mahasiswa/index dan rubah beberapa code seperti pada gambar dibawah ini (line 4-13)

```
<div class="container">
         <div class="col-md-6">
            <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show" role="alert">
                 Data Mahasiswa <strong> berhasil </strong> <?= $this->session->flashdata();?>
                  <button type="button" class="close" data-dismiss="alert" aria-label="Close"
<span aria-hidden="true">&times;</span>
10
                  </button>
11
              </div>
         </div>
     </div>
         <div class="row mt-4">
           <div class="col-md-6">
16
                  <a href="<?= base_url()?>mahasiswa/tambah"class="btn btn-primary"> Tambah Data</a>
              </div>
19
        </div>
          <!-- mt-3 artinya margin top 3 -->
    <div class="row mt-3">
    <div class="col-md-6">
    <h2>Daftar Mahasis
21
             <h2>Daftar Mahasiswa</h2>
23

foreach($mahasiswa as $mhs):?>
25
              28
        </div>
30
    </div>
```

Keterangan:

Pada *line* 17 tambahkan tanda ; pada akhir **base_url() sehingga menjadi base_url()**; ?>..... **Jawaban:**

7 Tambahkan pengkondisian dan parameter pada flashdata (*line* 3)


Keterangan

- Line 3 merupakan sebuah pengkondisikan (ingat tambahkan nama dari flashdata yang telah diset pada controller/mahasiswa/tambah yaitu flash-data pada parameternya)
- Line 7 tambahkan juga nama flashdatanya yaitu flash-data pada parameter flashdata agar isi dari flashdata dapat ditampilkan yaitu ditambah
- Line 14 adalah penutup if

Jawaban:

8


Tambahkan sebuah data dan jika berhasil maka tampilannya akan seperti pada gambar dibawah ini




Praktikum – Bagian 2: Membuat link untuk menghapus data pada database

```
Langkah
            Keterangan
            Tambahkan sebuah tombol pada views/mahasiswa/index.php, untuk code-nya seperti pada
    1
            gambar berikut: (line 28)
                   25
                      <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
                        26
                          <?= $mhs['nama'];?>
             28
                           <a href="<?= base_url();?>mahasiswa/hapus/<?= $mhs['id'];?>">Hapus</a>
                         29
                      <?php endforeach; ?>
            Keterangan:
                 Pada line 28 kita nantinya akan membuat sebuah function hapus pada controller
                 Ingat antara base_url();?> dengan mahasiswa/hapus tidak boleh ada spasi
            Jawaban:
               class="row mt-3">
<div class="col-md-6";
                  <h2>Daftar Mahasiswa</h2>

   <?php foreach($mahasiswa as $mhs):?>
                        a href="<?= bare_url();?>mahasiswa/hapus/<?= $mhs['id'];?>"|Hapus</a:
                     <?php endforeach; ?>
```







7 Setelah kita berhasil membuat konfirmasi maka langkah berikutnya kita membuat *function* hapus pada *controller* mahasiswa. Ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat sebuah *function* hapus pada *controller* mahasiswa

a. Buka **file controller/mahasiswa** dan buatlah sebuah **function hapus** seperti pada gambar dibawah ini.

```
public function hapus($id) {
    $this->mahasiswa_model->hapusdatamhs($id);
    // untuk flashdata mempunyai 2 parameter (nama flashdata/alias,isi dari flasdatanya)
    $this->session->set_flashdata('flash-data','dihapus');
    redirect('mahasiswa','refresh');
}
```

Keterangan :

- Pada line 54 kita membutuhkan parameter id
- Parameter id didapat dari mana??? lihat gambar dibawah ini
- (i) localhost/12.codelgniter/code-ketiga/<=? base_url(); ?> mahasiswa/hapus/1
- Jika pada saat kita klik *button* hapus maka pada url akan terlihat angka 1 (ini lah id yang merupakan parameter pada *function* hapus)
- Begitu juga pada line 55 terdapat parameter id
- Pada line 55 terdapat code \$this->mahasiswa_model->hapusdatamhs(\$id); maka nanti kita akan juga membuat sebuah function hapusdatamhs pada mahasiswa_model

Jawaban:

8

Setelah kita membuat sebuah *function* pada *controller* mahasiswa, maka untuk berikutnya kita akan membuat sebuah **model** pada **models/mahasiswa_model**. Untuk lebih jelasnya ikuti langkah-langkah berikut :

- a. Buka file models/mahasiswa_model dan buatlah *function* hapusdatamhs (ingat nama sesuaikan dengan nama yang telah diset di *controller* line 55 gambar 7.7)
- b. Tambahkan *code* berikut

https://www.codeigniter.com/user_guide/database/query_builder.html?highlight=delete#deleting-data

c. Hasilnya jika kita hapus salah satu data

