

Meridian Platform REST API Reference

Meridian Global Corp — Confidential Internal Document

概述

Meridian Platform REST API 版本 v2 为开发人员及企业合作伙伴提供标准化接口，支持自然语言查询、批量数据摄取、报告检索与数据集管理。本参考文档适用于 Meridian Global Corp 内部及经授权的第三方集成，所有请求均需通过 HTTPS 协议传输，并严格遵守身份验证与速率限制规范。本 API 自 2025 年 4 月 1 日起全面生效，旧版 v1 接口将于 2025 年 12 月 31 日终止服务，请及时迁移。

身份验证

Meridian Platform REST API 支持两种身份验证方式，请求时必须在 HTTP 头中提供有效的凭证：

1. ****OAuth 2.0 Bearer 令牌****：令牌有效期固定为 24 小时，自签发时刻起算。超时后需通过 `/v2/auth/token` 端点刷新或重新获取。建议使用客户端凭证流程（Client Credentials Grant）生成令牌。示例头：

```
`Authorization: Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIs...
```

2. ****API 密钥****：每个密钥与单一 Meridian 账户绑定，可在控制台的“开发者设置”页面生成。密钥永不过期，但建议每 90 天轮换一次。示例头：

```
`X-API-Key: mrg_live_8a7b6c5d4e3f2g1h`
```

请求未提供有效凭证时，API 返回 HTTP 401 状态码。

核心端点参考

****1. 自然语言查询****

```
`POST /v2/query`
```

发送自然语言文本，平台将解析并返回结构化数据或可视化报告。请求体示例：

```
```\n{\n  "query": "2025年第一季度华东区各产品线销售额排行",\n  "language": "zh-CN",\n  "timeout_seconds": 30\n}
```

```
}
...
```

响应包含 `request\_id`、`result`（JSON 或 Markdown 格式）及 `cursor`（用于获取更详细结果的分页游标）。

#### **\*\*2. 数据摄取\*\***

`POST /v2/ingest`

上传支持 CSV、JSON、Parquet 格式的数据文件，最大 50 MB。请求需使用 `multipart/form-data` 类型，包含 `dataset\_id` 参数。成功返回 HTTP 201，并附带 `ingest\_job\_id`。异步处理完成后，平台将通过配置的 Webhook 发送通知。

#### **\*\*3. 获取报告\*\***

`GET /v2/reports/{id}`

`{id}` 为报告唯一标识符（UUID 格式）。响应报告元数据（标题、创建时间、作者）及内容（HTML 或 JSON）。若报告仍在生成中，返回 HTTP 202 及 `status: "processing"`。

#### **\*\*4. 删除数据集\*\***

`DELETE /v2/data/{dataset\_id}`

删除指定数据集及其所有关联数据。此操作不可逆，需通过 OAuth 2.0 令牌授权（API 密钥需具备管理员权限）。成功返回 HTTP 204，无响应体。

### 速率限制

标准 API 密钥每分钟最多允许 1,000 次请求，企业级订阅用户每分钟上限提升至 10,000 次。超出限制后，API 返回 HTTP 429 状态码，并在响应头 `Retry-After` 中提供等待秒数（整数）。建议客户端实现指数退避重试逻辑。企业级速率限制须联系 Meridian 客户经理（邮箱：enterprise@meridianglobal.com）申请开通。

### 错误代码

| HTTP 状态码 | 含义 | 常见原因 |

|-----|-----|-----|

| 400 | 请求格式错误 | 缺少必要参数、JSON 语法错误、数据类型不匹配 |

| 401 | 身份验证失败 | 令牌过期、API 密钥无效、未提供 Authorization 头 |

| 429 | 请求过于频繁 | 超出速率限制，请降低频率或升级套餐 |

| 500 | 服务器内部错误 | 平台临时故障，请稍后重试；若持续出现，联系 support@meridianglobal.com |

所有错误响应均包含 `code` 和 `message` 字段，便于调试。

## 分页

对于可能返回大量数据的端点（如 `GET /v2/reports` 列表查询），采用游标分页。请求时添加 `page\_size` 参数（可选，默认 20，最大 100）和 `cursor`