Polaris Flow 速查卡

v1.0 · 2026-10-19 · 13 个命令已就绪（需求 / 原型 / 编码 / Debug / 测试）

① 从需求到交付（接到任务时按此走）

需求 `/psfl:prd` → 自查 `/psfl:prd:readiness` → 开发·判档 `/psfl:flow`

按档执行 `澄清→提案→(设计)→任务→编码→验收→交付` → 复盘(可选) `retro`

简单 tweak：澄清 → 任务 → 编码 → 验收 → 交付（约 3 次确认，一次会话跑完）

常规 normal：+ 提案（约 5 次确认） **复杂 sdd**：+ 深度设计（10+ 次确认，跨服务/高风险）

② 13 个命令速查（对号入座）

你的场景	你输入的命令	它干什么
想法模糊，要写成正式需求	`/psfl:prd`	产出需求基线 + 澄清纪要
PRD 定稿了，能不能开工	`/psfl:prd:readiness`	五维打分，PASS / CONDITIONAL / FAIL
有需求，做页面原型	`/psfl:prototype`	先出蓝图，你确认后再做 HTML 原型
原型做好，把关一次	`/psfl:prototype:review`	只出评审报告，不改文件
改个小地方（文案 / 字段 / 参数）	`/psfl:coding:tweak`	最快通道，一次会话跑完
实现一个功能（多模块协作）	`/psfl:coding:normal`	常规档，含规格契约与任务拆分
复杂 / 高风险（跨服务跨系统）	`/psfl:coding:sdd`	完整阶段链，带深度设计
线上故障，用户在受影响	`/psfl:maintance:hotfix`	生产通道，先保现场再改
测试提了缺陷	`/psfl:maintance:bugfix`	测试通道，收尾归档故障记录
写「怎么算做完」的判据	`/psfl:testing:acceptance`	GWT 格式验收标准清单
设计测试用例	`/psfl:testing:create-testcase`	产出测试计划 + 用例集
用例集找漏测	`/psfl:testing:review-testcase`	只出评审报告，不改用例
拿不准用哪个	`/psfl:flow`	总入口：自动判档并路由，全程 4 问

③ 5 个不要 & 何时换通道

✕ 最常犯的错

- ✕ 需求说不清就开工 → 至少「**做什么 + 对哪个对象 + 2 项细节**」
- ✕ 提示新开会话还硬续 → 丢上下文，**照做**
- ✕ 嫌确认多想跳过 → **便宜时确认** 比改完 20 个文件返工划算
- ✕ 半路变复杂还硬扛 → 听提示**切 normal / sdd**
- ✕ 想让评估往低判 → 宁严勿松，**只升不降**

▸ 何时换通道

- 一眼就是小改动 → 直达 **/psfl:coding:tweak**
- 线上告警 → 直达 **/psfl:maintance:hotfix**，先保现场
- 根因不明 / 跨 3+ 模块 / 表结构 / API 破坏 → **退回 normal**
- 只想评现成文档 / 原型 / 用例 → review 类**只出报告不阻断**

④ 硬纪律（不可破 · 速记）

类别	硬规则
命令名	Claude Code / Trae 用 **:** 分隔；**Cursor 换成 –**（/psfl–coding–normal），词不变
判档	拿不准一律 **/psfl:flow**；复杂度评估**只升不降**，判低了不能调
开工门槛	「做什么 + 对哪个对象 + ≥2 项细节」，缺了**不放行**
确认	**明确整体确认才算数**；「差不多」「可以吧」、沉默一律不算
推进	每阶段**停一次等你确认**，这是设计如此；中断了输入当前命令名即可续跑
发布	发布 / 灰度 / 回滚**始终由人执行**，AI 只负责把该确认的问你

⑤ 标准开场模板（贴给 AI 即可）

```
用 /psfl:flow。需求：[一句话说清做什么 + 对哪个对象 + 关键细节]。
材料：[PRD 路径 / 设计稿 / 目标代码路径，没有就删掉这行]。
按流程走：先澄清 → 自动评估复杂度判档 → 把评分依据给我看 → 再开工。
```

跨平台提醒：Cursor 侧把命令里的 **:** 全换成 **–**。开发类没需求不放行——这是防止产出和你的意图错位。