```
// C++ code
//
const int lr=4;
const int lg=2;
const int ly=1;
const int p=A0;
void setup()
{
  pinMode(lr,OUTPUT);
  pinMode(ly,OUTPUT);
  pinMode(lg,OUTPUT);
  pinMode(p,INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
  int input=analogRead(p);
  int input1=map(input,0,1023,0,255);
  int v= (1023/255)*input1;
  Serial.print("Potientometer value: ");
  Serial.println(v);
  if (v>=0 && v<=340)
  {
    analogWrite(lg,v);
    digitalWrite(ly,LOW);
    digitalWrite(lr,LOW);
    Serial.println("Green LED- ON \n Yellow LED- OFF \N Red LED- OFF");
  }
  else if (v>=341 && v<=680)
  {
    analogWrite(ly,v);
    digitalWrite(lr,LOW);
    digitalWrite(lg,LOW);
    Serial.println("Green LED- OFF \n Yellow LED- ON \N Red LED- OFF");
  }
  else if(v>=681 && v<=1023)
  {
    analogWrite(lr,v);
    digitalWrite(lg,LOW);
    digitalWrite(ly,LOW);
    Serial.println("Green LED- OFF \n Yellow LED- OFF \N Red LED- ON");
  }
}
```