```
// C++ code
//
const int trig= 5;
const int echo=4;
const int ledg=7;
const int ledr=6;
const int ledy=3;
long duration;
int distance;
void setup()
{
  pinMode(trig, OUTPUT);
  pinMode(echo, INPUT);
  pinMode(ledg,OUTPUT);
  pinMode(ledr,OUTPUT);
  pinMode(ledy,OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);

  duration= pulseIn(echo,HIGH);
  distance= duration*0.034/2;

  if (distance>10 && distance<330)
  {
    digitalWrite(ledg,HIGH);
    digitalWrite(ledr,LOW);
    digitalWrite(ledy,LOW);
  }
  else if (distance>5 && distance<10)
  {
    digitalWrite(ledy,HIGH);
    digitalWrite(ledg,LOW);
    digitalWrite(ledr,LOW);
  }
  else if (distance>330)
  {
```

```
    Serial.println("Outside ultrasonic sensor range");
  }
  else
  {
    digitalWrite(ledr,HIGH);
    digitalWrite(ledy,LOW);
    digitalWrite(ledg,LOW);
  }
}
```