

USANDO RSTUDIO Y GITHUB COPILOT

INDER TECUAPETLA

1. INTRODUCCIÓN

La integración de GitHub Copilot en RStudio marca un cambio importante en la forma de programar en este entorno: el asistente de inteligencia artificial no solo sugiere código en tiempo real, sino que lo hace adaptándose al contexto de la sesión activa, reconociendo paquetes cargados, objetos en memoria y el flujo de trabajo del usuario. De esta manera, RStudio se convierte en un espacio donde la escritura de funciones, pipelines y análisis se agiliza mediante autocompletado inteligente y generación de fragmentos de código, lo que acerca la experiencia de programación a un modelo de colaboración entre investigador y asistente virtual.

A continuación describimos los requisitos para integrar Github Copilot en RStudio.

2. REQUISITOS PARA UNA INTEGRACIÓN EXITOSA

La correcta configuración de GitHub Copilot en RStudio depende de cumplir ciertos requisitos técnicos que garantizan su funcionamiento estable y seguro. Estos requisitos no son meros detalles administrativos: aseguran que el asistente pueda integrarse de manera fluida con el IDE, aprovechar el contexto de la sesión y mantener la privacidad de los usuarios. Sin ellos, la experiencia se vería limitada o incluso imposible de activar.

Para habilitarlo, puedes seguir los siguientes pasos:

- Contar con una cuenta de GitHub con suscripción Copilot (o acceso vía GitHub Education).
- Usar RStudio Desktop en versión 2023.09.0 o superior.
- Tener conexión a internet activa para que Copilot pueda comunicarse con la API.
- En entornos de servidor (Posit Workbench), habilitar manualmente con `copilot-enabled=1` en la configuración.
- Autorizar el plugin desde GitHub al instalar el Copilot Agent en RStudio.
 1. Abrir Tools > Global Options > Assistant.
 2. Seleccionar **GitHub Copilot** como asistente.
 3. Instalar el **Copilot Agent**.
 4. Iniciar sesión en **GitHub** y autorizar el plugin.
 5. Confirmar usuario conectado en **RStudio**.