Student 27 **Rayavaram Indhu** 192524332RA 2 / 2 submitted

Level 3 — 25 marks/question

L3-Q1. (H) Permutations

j

CODE

```
import java.util.*;
class main{
    static void permute(String s, String ans){
        if (s.length() ==0){
        System.out.println(ans);
        return ;
    }
    for(int i=0;i<s.length();i++){
        if(s.indexOf(s.charAt(i))!= i){
            continue;
        }
        String left = s.substring(0,i);
        String right = s.substring(i+1);
        permute(left + right, ans +s.charAt(i));
    }
    }
        public static void main(String[] args){

            Scanner sc = new Scanner(System.in);
            System.out.println("Given Number: ");
            String n = sc.next();
            permute(n," ");
        }

}
```

INPUT

```
143
```

OUTPUT

```
Given Number:
 143
 134
 413
 431
 314
 341
```

L3-Q2. (H) Balance

J

CODE

```
import java.util.*;
class Main{
    String name, type;
    int acc;
    double balance = 10000;
    void read(int a,String n,String t){
        acc = a;
        name = n;
        type =t;
    }
    void deposit(double amt){
        balance = balance + amt;
    }
    void withdraw(double amt){
        if(balance-amt>=500){
            balance = balance - amt;
        }
        else {
            System.out.println("Insufficient Balance");
        }
    }
        void display(){
            System.out.println(acc + " " + name + " " + type + " " + balance);

}
        public static void main(String[] args){
            Scanner sc = new Scanner(System.in);

            int a = sc.nextInt();
            String n = sc.next();
            String t = sc.next();
            double amt = sc.nextDouble();

            Main x = new Main();
            x.read(a,n,t);
            if(amt>10000){
                x.deposit(amt-10000);
            }
            else{
                x.withdraw(10000-amt);
            }
            x.display();
     }
}
```

INPUT

```
100
Raja
S
8000
```

OUTPUT

```
100 Raja S 8000.0
```