



台邦矽酮股份有限公司

TAI COUNTY SILICONES CO., LTD.

SRD-335 高溫型消泡劑

✧ 產品介紹

SRD-335 消泡劑具有特別的抗鹼性。在弱酸或鹼性高溫的情況之下，依然有良好的效果與穩定性。由於它優異的特性，受到廣泛的應用。比如：濕潤劑、染色清潔劑、乳化劑等等。而在蒸餾、酯化及其他化學反應過程之中，它也適合用來做為助劑添加。另在高溫染色也有非常特殊之效果。

✧ 產品優點

- 。是染料、酸鹼中和時所產生之泡沫最佳抑泡劑。
- 。黏度低容易使用而且可以穩定的分散在高黏度的配方中。
- 。不易與槽液發生反應，而沉積。
- 。抑泡時間長，是高溫型最佳的選擇。
- 。與水相溶性佳、並能迅速消泡，在高溫下表現更佳。

✧ 化學特性

外觀	乳白色微黃液體
有效成份(%)	35
pH 值(10%水溶液)	7.5±1.0
離子性	非離子性
溶解性	可溶於水
組成	二甲基矽氧烷乳化液

✧ 產品應用

。紡織工業:染整、染色高溫用，例如:中高溫精練白胚布時之界面活性劑

之泡沫之消泡劑。

。農業用化學品消泡劑。

。石化工業、廢水處理、清潔劑用消泡劑。

✧ 使用方法

*直接使用:請先進行測試之後再根據您產品或工業抗泡需求調整用量，一般直接使用的建議用量為0.1~2%。

*參考配方:可將SRD-335稀釋成10%之乳液，包裝前應先行過濾。

水	85	Kg
CB-3(增黏劑)	0.4	Kg
ANTK(殺菌劑)	0.1	Kg
SRD-335	35	Kg
<hr/>		
TOTAL(10%):	120.5	Kg

✓ 稀釋方法:將水和CB-3(增黏劑)攪打均勻後，再加入SRD-335和ANTK(殺菌劑) 攪打均勻。

✓ 使用量: 一般使用工藝用量約為上述之0.1%~0.3%。

✧ 包裝

120、200 公斤塑膠桶。

✧ 儲存與儲存期

在0°C~35°C條件下保存在原裝密閉容器中，SRD-335的標準有效期是自生產日期起12個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAICOUNTY SILICONES 不再保證產品符合銷售規格。

✧ 操作注意事項

本文件未含使用本產品所需的安全信息。操作前，請閱讀本產品之 SDS 表。

✧ 重要聲明

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。

TAICOUNTY SILICONES 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期

測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY SILICONES 隨時準備為客戶提供其它附加資料。