



TAI COUNTY



HALO-957

水性氟素離型劑

PDS

產品介紹

HALO-957是水性氟素離型劑，適用於各種電子材料、複合材料、橡膠及樹脂之成型與脫模需求，能發揮優越的離型效果同時不會汙染基材，並且具有不影響再印刷、再塗性與可黏貼性的優點。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20KG HDPE灰色桶裝(透氣桶)。

產品優點

- 提高輪胎製品的外觀品質
- 綠色環保，無溶劑添加，降低對環境和人體的危害
- 保護膜可以明顯延長氣囊的使用壽命
- 具抗靜電效果
- 優化硫化過程，提高輪胎產量

產品應用

複配方式:可與任何比例水稀釋，一般建議稀釋比例1~10倍，最佳稀釋比例1~3倍，若有稀釋混合不均勻現象可加熱至40~50度幫助溶解。

(若需要與其他藥劑混合使用，請先行小量測試混合後相容性)

化學特性

外觀	淡黃色液體
有效成分(%)	27.0%
pH值(5%水溶液)	8.0±1.0
離子性	陰離子型
溶解性	可溶於水

沒有使用完畢請密封桶蓋以保品質

使用方法

- 加工方式:以噴槍或其他任何工具處理至基材
 - 操作溫度:15-220度
 - 限工業使用，作業時請戴手套。
- (請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。
操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw