



TAI COUNTY



MKS

彈性修補平滑改質劑

PDS

產品介紹

MKS具強力滲透性，能夠滲透過顏料表層且到達布料纖維的內部，增強其伸縮彈性，令難以改善手感的纖維材質，也擁有柔軟滑順蓬鬆的舒適手感，甚至MKS還能修補原有彈性紗的彈力的效果；讓布料表面同時擁有鮮豔的顏料與極致的舒適手感

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品優點

- 對於難以賦予手感的印花布料有極佳的手感改善效果
- 對針織品或伸縮織物可增加其伸縮性及彈性回復力
- 賦予布料柔軟與滑順的特性
- 對棉及棉混紡布種擁有更加強烈之蓬鬆感
- 修復彈性紗彈力

產品應用

- 適用於C、T、CVC、S/P、T/C、OP等人造纖維及其他混織物
- 適用於有印花或染色布料
- 對於難以賦予手感的纖維有極佳的手感改善效果

化學特性

外觀	白色混濁液體
有效成分(%)	50.0%
pH值(2%水溶液)	6.0±1.5
離子性	弱陽離子性
溶解性	可溶於水

使用方法

- 浸軋工藝

MKS :5~10 g/L
浸泡溫度 :常溫
定型溫度 :150°C/2.5分鐘
(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

高濃度產品請均勻稀釋或攪拌後使用

*注意*此產品反應性較強，如可能請收到時，在保證期限內使用完畢，並多注意存放區域環境。

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL : service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw