



SAS-120

常溫型消泡劑

PDS

產品介紹

SAS-120 為一種耐酸、耐鹼、常溫型消泡劑，具有良好的分散、安定性，對於水溶液產生之泡沫，有極優良的消泡、抑泡及持久性，為一種乳液狀的強力消泡劑

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品優點

- 不易與槽液發生反應，而沉積
- 抑泡時間長
- 良好的分散性，應用方便，且與水相溶性佳，並能迅速達到消抑泡效果
- 用量少故使用經濟

產品應用

- 肥皂、洗衣粉之類陰離子產生的泡沫抑泡
- 抑制印花糊攪拌之起泡
- 抑制乳膠漆，以及機器動力產生之泡沫
- 抑制各類活性劑之泡沫
- 廢水的消泡

化學特性

外觀	乳白微黃液體
有效成分(%)	30.0%
pH值(10%水溶液)	7.5±1.0
離子性	非離子性
溶解性	可溶於水

使用方法

- SAS-120建議稀釋成10%
(包裝及使用前請先過濾)

SAS-120	:40 KG
ANTK(殺菌劑)	:0.1 KG
CB-3(增黏劑)	:0.4 KG
Water(水)	:80 KG

Total :120.5KG

- 稀釋方法:將水和CB-3(增黏劑)攪拌均勻後，再加入SAS-120和ANTK(殺菌劑)攪拌均勻，過濾包裝
- 使用量: 一般使用工藝用量約為上述之0.1%~0.3%

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw