



## SEVEN SOURCE

### SS-8160+

升級版超豐厚感氨基矽油

PDS

## 產品介紹

SS-8160升級版，經由我們獨特的接枝聚合方法，將特殊的官能基群完整鍵結在Silicone的骨架上，以達到最佳的平滑及柔軟手感的同時，甚至擁有優越的豐厚感，更適用於多種布種，如C, CVC, S/P, T, Rayon等。

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG HDPE藍色桶裝。

## 產品優點

- 優良的柔軟及平滑性能
- 增強蓬鬆豐厚的手感
- 優良的耐磨耐洗性
- 良好的穩定性

## 產品應用

- 紡織後整理加工

## 化學特性

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 外觀            | 透明至混濁液體               |
| 有效成分(%)       | 100.0%                |
| 黏度(25°C, cps) | 1000~3000             |
| 氮值            | approx. 0.25 mg KOH/g |

## 使用方法

- SS-8160+建議稀釋成30%  
(包裝及使用前請先過濾)

|            |         |
|------------|---------|
| SS-8160+   | :15 KG  |
| E-814(乳化劑) | :15 KG  |
| Water(水)   | :70 KG  |
| HAC(酸)     | :0.5 KG |

Total :100.5KG

- 浸軋工藝

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| SS-8160+(30%)                 | :3~10 g/L    |
| 浸泡溫度                          | :常溫          |
| 定型溫度                          | :150°C/2.5分鐘 |
| (請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試) |              |

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。  
操作前，請閱讀本產品之安全資料表

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣南港工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)