

Capítulo 1: Introdução ao HTTP e ao n8n

No contexto do desenvolvimento low code, a integração de serviços e a automação de workflows tornaram-se cruciais para otimizar processos. O n8n é uma ferramenta poderosa que permite automações dinâmicas através de conexões HTTP. Para utilizar o n8n de forma eficaz, é fundamental entender as principais funções relacionadas a requisições HTTP, principalmente as operações GET e POST.

O que é HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) é um protocolo de comunicação que permite a transferência de dados na web. Ele é a base para a troca de informações entre clientes e servidores. As requisições HTTP são estáticas e dinâmicas, e podem ser divididas em vários métodos, sendo os mais comuns GET e POST.

Método GET

O método GET é utilizado para solicitar dados de um recurso específico. Quando você faz uma requisição GET, está basicamente pedindo ao servidor para lhe enviar informações. Esse método é idempotente, o que significa que a mesma requisição pode ser feita várias vezes sem causar efeitos colaterais.

Exemplo de código GET no n8n

Aqui está um exemplo básico de como realizar uma requisição GET no n8n:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.exemplo.com/dados",
        "responseFormat": "json"
      },
      "name": "Fazer Requisição GET",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        300,
        300
      ]
    }
  ],
  "connections": {}
}
```

Método POST

Diferentemente do GET, o método POST é utilizado para enviar dados ao servidor, que podem resultar na criação ou atualização de um recurso. Este método não é idempotente, o que significa que requisições idênticas podem ter efeitos colaterais diferentes.

Exemplo de código POST no n8n

Abaixo, um exemplo prático de uma requisição POST no n8n:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
```

```

    "url": "https://api.exemplo.com/criar",
    "responseFormat": "json",
    "options": {
      "bodyParameters": {
        "param1": "valor1",
        "param2": "valor2"
      }
    },
    "name": "Fazer Requisição POST",
    "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
      300,
      400
    ]
  },
  "connections": {}
}

```

Conclusão

Entender as diferenças entre os métodos GET e POST e a forma de implementá-los no n8n é essencial para desenvolvedores low code que buscam utilizar a plataforma para realizar automações efetivas. Nos próximos capítulos, discutiremos outros métodos HTTP e suas aplicações no n8n, além de explorar cenários de uso mais complexos.

Capítulo 2: Entendendo as Funções GET e POST no n8n

No contexto da automação de fluxos de trabalho com o n8n, entender as requisições HTTP é fundamental para integrar diferentes serviços e APIs. Este capítulo se focará nas funções GET e POST, que são fundamentais para comunicação via HTTP.

2.1 Definindo GET e POST

GET: Esta é uma requisição utilizada para recuperar dados de um servidor. Quando você executa uma requisição GET, você está essencialmente solicitando que o servidor envie informações de volta para você. É possível incluir parâmetros na URL para especificar quais dados você deseja.

POST: Ao contrário do GET, o POST é usado para enviar dados a um servidor, tipicamente para criar ou atualizar recursos. A requisição POST é frequentemente utilizada em formulários da web ou quando você precisa enviar informações (por exemplo, json) para o servidor para processamento.

2.2 Estrutura Básica de uma Requisição HTTP

A estrutura de uma requisição HTTP, independentemente do método (GET ou POST), é composta pelos seguintes elementos:

- **URL:** O endereço do recurso alvo.
- **Método:** GET ou POST.
- **Cabeçalhos (Headers):** Informações adicionais que podem ser necessárias, como autenticação.
- **Corpo da requisição (Body):** Este é onde os dados para POST são frequentemente enviados.

```

{
  "method": "POST",

```

```
"header": {
  "Content-Type": "application/json"
},
"body": {
  "key1": "value1",
  "key2": "value2"
}
}
```

2.3 Configurando GET e POST no n8n

Para configurar requisições GET e POST no n8n, você usará o nó HTTP Request. O nó pode ser adicionado ao seu fluxo de trabalho e configurado da seguinte forma:

2.3.1 Configurando um nó GET

1. Arraste o nó HTTP Request para a sua área de trabalho.
2. Na seção "Request Method", selecione "GET".
3. Na seção "URL", insira o endpoint desejado.
4. Se necessário, adicione parâmetros na seção "Query Parameters".

```
{
  "url": "https://api.example.com/data",
  "method": "GET",
  "queryParameters": {
    "param1": "value1",
    "param2": "value2"
  }
}
```

2.3.2 Configurando um nó POST

1. Similar ao GET, arraste o nó HTTP Request.
2. Na seção "Request Method", selecione "POST".
3. Insira o endpoint da API na seção "URL".
4. Na seção "Body Parameters", insira os dados que deseja enviar.

```
{
  "url": "https://api.example.com/submit",
  "method": "POST",
  "json": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2"
  }
}
```

2.4 Exemplo Prático

2.4.1 Exemplo de Requisição GET

Suponha que você deseja buscar informações sobre usuários a partir de uma API fictícia.

1. Crie um novo fluxo de trabalho.
2. Adicione um nó HTTP Request.
 - Método: GET
 - URL: `https://api.example.com/users`
 - Query Parameters:

- `active: true`

2.4.2 Exemplo de Requisição POST

Para enviar dados de um novo usuário para a API, você pode configurar o fluxo da seguinte forma:

1. Adicione um nó HTTP Request.
 - Método: POST
 - URL: `https://api.example.com/users`
 - Body:

```
{
  "name": "João",
  "email": "joao@example.com"
}
```

2.5 Resumo

Neste capítulo, abordamos as operações GET e POST no n8n, fornecendo uma compreensão sólida de como configurar e operar nós HTTP Request nas suas automações. Compreender essas duas funções é crucial para qualquer desenvolvedor que deseje maximizar a utilização do n8n e potencializar integrações com APIs. Com esses conceitos e exemplos práticos, você estará apto a implementar requisições HTTP em seus fluxos de trabalho com facilidade e eficiência.

Capítulo 3: Diferenças Entre GET e POST em HTTP REQUEST no n8n

No universo das conexões HTTP, entender as operações GET e POST é essencial para maximizar o uso do n8n. Cada uma dessas requisições desempenha um papel específico e deve ser escolhida de acordo com as necessidades do fluxo de trabalho. Neste capítulo, examinaremos as características, utilizações e códigos de exemplo para ambas as requisições.

1. Requisição GET

A requisição GET é, sem dúvidas, uma das operações mais comuns nas aplicações web. Ela é usada para recuperar dados de um servidor. No contexto do n8n, a configuração de uma requisição GET é simples e direta.

1.1 Características da Requisição GET

- **Idempotente:** Chamadas GET não alteram o estado do servidor. Se a mesma requisição for feita múltiplas vezes, o resultado será o mesmo, sem efeitos colaterais.
- **Transparente:** Os parâmetros são passados na URL, tornando a operação visível e fácil de debugar.
- **Limites de Tamanho:** A URL tem um limite de tamanho, que pode variar de acordo com o servidor, mas é geralmente em torno de 2000 caracteres.

1.2 Exemplo de Código para GET no n8n

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.exemplo.com/dados",

```

```

        "responseFormat": "json"
    },
    "name": "Requisição GET",
    "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        560,
        300
    ]
}
]
}

```

2. Requisição POST

A requisição POST é utilizada quando é necessário enviar dados para um servidor, geralmente para a criação de novos recursos ou para a atualização dos existentes. Essa operação é mais complexa que a GET, pois envolve o envio de dados no corpo da requisição.

2.1 Características da Requisição POST

- **Não Idempotente:** Chamadas POST podem resultar em diferentes efeitos colaterais e estados quando são feitas múltiplas vezes.
- **Capacidade de Transferência de Dados:** Permite enviar dados muito maiores e em diversos formatos (JSON, XML, etc.) através do corpo da requisição.
- **Segurança:** Os dados não são visíveis na URL, fornecendo uma camada extra de segurança em certas situações.

2.2 Exemplo de Código para POST no n8n

```

{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.exemplo.com/criar",
        "method": "POST",
        "responseFormat": "json",
        "jsonParameters": true,
        "bodyParametersJson": "{ \"nome\": \"novodado\", \"valor\": 100 }"
      },
      "name": "Requisição POST",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        640,
        300
      ]
    }
  ]
}

```

3. Conclusão

A escolha entre GET e POST no n8n deve ser guiada pelos requisitos da operação específica. GET é ideal para operações de leitura, enquanto POST se destaca em cenários de criação ou atualização de dados. Compreender essas diferenças e as implementações correspondentes permitirá criar fluxos de trabalho mais eficazes e robustos no n8n.

Capítulo 4: Trabalhando com HTTP REQUEST - Métodos GET e POST

No universo do n8n, as requisições HTTP são fundamentais para integrar diferentes serviços e APIs. Neste capítulo, vamos explorar os métodos GET e POST, incluindo exemplos práticos e os códigos necessários para implementá-los. Para desenvolvedores low code, compreender esses métodos é essencial para construir workflows eficientes e dinâmicos.

Entendendo o Método GET

O método GET é utilizado para solicitar dados de um servidor. Quando você faz uma requisição GET, está essencialmente pedindo ao servidor que envie informações específicas. Um caso de uso comum é buscar dados de uma API pública.

Exemplo de Requisição GET

Para realizar uma requisição GET no n8n, você precisa seguir os passos abaixo:

1. **Criar um novo Workflow** no n8n.
2. **Adicionar um nó HTTP Request.**
3. Configurar o nó da seguinte forma:
 - **Método:** GET
 - **URL:** `https://api.exemplo.com/dados`
 - **Response Format:** JSON (ou outro formato que seja apropriado)

Aqui está um exemplo de configuração do nó HTTP Request:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.exemplo.com/dados",
        "responseFormat": "json",
        "options": {}
      },
      "name": "HTTP Request",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "connections": {}
}
```

Ao executar este workflow, você deve obter os dados solicitados da API.

Entendendo o Método POST

O método POST, por sua vez, é utilizado para enviar dados a um servidor. Essa técnica é frequentemente usada para criar novos registros em uma API ou para enviar informações que precisam ser processadas.

Exemplo de Requisição POST

Para realizar uma requisição POST no n8n, o processo é similar ao do GET, mas com algumas diferenças nas configurações:

1. **Criar um novo Workflow** no n8n.

2. **Adicionar um nó HTTP Request.**

3. Configurar o nó da seguinte forma:

- **Método:** POST
- **URL:** `https://api.exemplo.com/criar`
- **Response Format:** JSON
- **Body Content Type:** JSON
- **Body Parameters:** Adicione os parâmetros que deseja enviar no corpo da requisição.

Aqui está um exemplo de configuração do nó HTTP Request:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.exemplo.com/criar",
        "responseFormat": "json",
        "options": {
          "bodyContentType": "json",
          "jsonParameters": true,
          "bodyParametersJson": "{ \"nome\": \"exemplo\", \"idade\": 30 }"
        }
      },
      "name": "HTTP Request",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ],
  "connections": {}
}
```

Neste exemplo, o workflow irá enviar um JSON contendo "nome" e "idade" para a API, criando um novo registro.

Manuseando Respostas

Após a execução das requisições, é importante saber como manipular as respostas. O n8n permite acessar a saída do nó HTTP Request, possibilitando o uso dos dados em etapas subsequentes do seu workflow.

Para isso, você pode usar os dados retornados da seguinte maneira:

- Em outros nós, você pode se referir aos valores retornados, como `{{ $json["campo"] }}`, onde "campo" é a chave do valor que você deseja utilizar.

Conclusão

Compreender as requisições HTTP GET e POST é primordial para qualquer desenvolvedor low code que trabalha com n8n. Essas ferramentas permitem a integração de dados de forma simples e eficiente,

possibilitando a criação de automações robustas e funcionais. No próximo capítulo, vamos aprofundar nas melhores práticas e técnicas de error handling para garantir a robustez dos seus workflows.

Capítulo 5: Entendendo GET e POST no n8n

No ecossistema do n8n, as operações HTTP Request são fundamentais para integrar diferentes serviços e APIs. Neste capítulo, vamos nos aprofundar nas funções GET e POST, explicando suas utilizações e fornecendo exemplos práticos para otimizar suas automações.

5.1 O que são GET e POST?

Antes de mergulharmos nos detalhes da implementação no n8n, é crucial entender a diferença entre os métodos GET e POST:

- **GET:** Utilizado para solicitar dados de um endpoint específico. É uma operação "sem efeitos colaterais", ou seja, ela não modifica o estado do recurso no servidor. Quilômetros de dados podem ser recuperados usando uma simples requisição GET.
- **POST:** Ao contrário do GET, o POST envia dados para o servidor, geralmente para criar ou editar um recurso. É uma operação que pode alterar o estado do servidor, tornando-o ideal para envio de informações.

5.2 Configurando HTTP Request no n8n

No n8n, a configuração de requisições HTTP é realizada através do nó **HTTP Request**. Vamos explorar como configurá-lo para ambas as operações.

5.2.1 Criando uma Requisição GET

Para criar uma requisição GET:

1. Adicione o nó HTTP Request no seu fluxo.
2. Selecione **GET** no campo de método.
3. Insira a URL do endpoint ao qual deseja se conectar.

Aqui está um exemplo de configuração para obter informações de um endpoint fictício:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "requestMethod": "GET",
        "url": "https://api.exemplo.com/data",
        "responseFormat": "json"
      },
      "name": "HTTP GET Request",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ]
}
```

5.2.2 Criando uma Requisição POST

Para enviar dados usando POST:

1. Insira mais um nó HTTP Request no seu fluxo.
2. Selecione **POST** no campo de método.
3. Especifique a URL do endpoint para onde deseja enviar os dados.
4. No campo **Body Parameters**, insira os dados que deseja enviar ao servidor.

A seguinte configuração exemplifica o envio de um novo conjunto de dados:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "requestMethod": "POST",
        "url": "https://api.exemplo.com/data",
        "responseFormat": "json",
        "bodyParameters": {
          "json": {
            "nome": "Exemplo",
            "valor": 100
          }
        }
      },
      "name": "HTTP POST Request",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ]
}
```

5.3 Autenticação em Requisições

Muitas APIs exigem autenticação para acessar seus recursos. No n8n, você pode configurar a autenticação diretamente no nó HTTP Request. Existem diferentes métodos de autenticação, incluindo Auth Basic, Bearer Token e OAuth2.

5.3.1 Configurando Autenticação Basic

Para configurar uma autenticação básica:

1. No nó HTTP Request, vá para a seção **Credentials**.
2. Selecione o tipo de autenticação **Basic Auth**.
3. Insira o **username** e **password**.

Aqui está um exemplo rápido:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "requestMethod": "GET",
        "url": "https://api.exemplo.com/secure-data",
        "authentication": "basicAuth",
        "basicAuth": {
          "username": "user",
          "password": "password"
        }
      },
      "name": "HTTP GET Request",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ]
}
```

```

    "responseFormat": "json"
  },
  "name": "HTTP GET Request with Basic Auth",
  "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
  "typeVersion": 1
}
]
}

```

5.4 Tratamento da Resposta

Após fazer uma requisição, você precisará manipular a resposta. No n8n, você pode utilizar nós de função ou de manipulação de dados para processar o resultado da requisição. A resposta pode ser acessada utilizando a expressão `{{ $nodes['HTTP GET Request'].json }}`.

5.5 Conclusão

Neste capítulo, exploramos os métodos GET e POST em n8n e como configurá-los para interagir com APIs. Agora, você está pronto para implementar requisições HTTP de forma eficaz, integrando serviços e produzindo automações robustas.

A próxima etapa será aprender como tratar erros e lidar com dados complexos nas respostas. Prepare-se para a próxima jornada!

Capítulo 6: Entendendo GET e POST em Conexões HTTP Request no n8n

No n8n, as operações HTTP são fundamentais para a comunicação entre serviços e integrações de APIs. As duas principais funções que utilizamos são GET e POST, cada uma com suas características e aplicações específicas. Neste capítulo, aprofundaremos nos detalhes dessas requisições, incluindo exemplos de configuração e os códigos necessários.

1. Requisições GET

A requisição GET é utilizada para solicitar dados de um servidor. É uma operação de leitura que não modifica o estado do recurso. Quando utilizamos GET no n8n, geralmente buscamos obter informações de uma API externa.

1.1 Configuração de um Node HTTP Request para GET

1. Adicione um Node "HTTP Request" ao seu fluxo.
2. Altere o método para "GET".
3. Insira a URL do endpoint desejado.
4. Se necessário, adicione parâmetros na aba "Query Parameters".

Exemplo de Configuração:

```

{
  "method": "GET",
  "url": "https://api.exemplo.com/dados",
  "queryParameters": {
    "param1": "valor1",
    "param2": "valor2"
  }
}

```

```
}
```

1.2 Testando a Requisição GET

Após configurar o Node, é essencial testá-lo para garantir que está recebendo os dados corretos. Execute o fluxo e verifique a saída do Node HTTP Request. O retorno deve incluir o corpo da resposta, cabeçalhos e o status da requisição.

2. Requisições POST

A requisição POST é utilizada para enviar dados ao servidor. É uma operação que gera efeitos colaterais, sendo adequada para criar novos recursos ou enviar informações para processamento.

2.1 Configuração de um Node HTTP Request para POST

1. Adicione um Node "HTTP Request" ao seu fluxo.
2. Altere o método para "POST".
3. Insira a URL do endpoint que receberá os dados.
4. Na aba "Body Parameters", informe os dados que deseja enviar.

Exemplo de Configuração:

```
{
  "method": "POST",
  "url": "https://api.exemplo.com/criar",
  "bodyParameters": {
    "campo1": "valor1",
    "campo2": "valor2"
  }
}
```

2.2 Testando a Requisição POST

Novamente, após a configuração, execute o fluxo e verifique a resposta do Node HTTP Request. O retorno ajudará a confirmar se os dados foram recebidos corretamente pelo servidor e se o recurso foi criado ou modificado como esperado.

3. Diferenças entre GET e POST

Propriedade	GET	POST
Objetivo	Solicitar dados	Enviar dados
Efeito colateral	Não gera efeitos	Pode gerar efeitos
Visibilidade de dados	Dados enviados na URL	Dados enviados no corpo
Métodos de cache	Geralmente cacheável	Não é cacheável

4. Considerações Finais

Entender as nuances e aplicações das requisições GET e POST é crucial para quem trabalha com o n8n. Essas operações permitem que você conecte seu fluxo a APIs de maneira eficiente e poderosa. Continue

explorando outros métodos e opções para expandir ainda mais suas integrações no n8n.

Capítulo 7: Trabalhando com HTTP Request no n8n: Funções GET e POST

No desenvolvimento de integrações e automações usando o n8n, as operações HTTP Request são fundamentais. Neste capítulo, vamos nos aprofundar nas funções GET e POST e como utilizá-las em seus fluxos de trabalho.

7.1 Introdução ao HTTP Request

O protocolo HTTP permite que você interaja com APIs e troque dados de forma eficiente. No n8n, o nó HTTP Request permite que você faça chamadas a esses endpoints, retornando dados que podem ser processados em workflows.

7.2 Usando a Função GET

A função GET é utilizada para solicitar dados de um servidor. Abaixo, um exemplo de configuração de um nó HTTP Request usando a função GET:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.example.com/data",
        "requestMethod": "GET",
        "responseFormat": "json"
      },
      "name": "HTTP Request - GET",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        300,
        300
      ]
    }
  ]
}
```

7.2.1 Configurações Adicionais

Você pode adicionar parâmetros à sua requisição GET, o que pode ser feito através do campo **Query Parameters**. Para adicionar, clique em **Add Parameter** e insira o nome e valor dos parâmetros requeridos pela API.

7.3 Usando a Função POST

A função POST é empregada para enviar dados ao servidor para serem processados. Veja um exemplo de configuração de um nó HTTP Request usando a função POST:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "url": "https://api.example.com/submit",
        "requestMethod": "POST",
```

```

        "responseFormat": "json",
        "bodyParametersJson": "{ \"name\": \"John
Doe\", \"email\": \"johndoe@example.com\" }"
    },
    "name": "HTTP Request - POST",
    "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
    "typeVersion": 1,
    "position": [
        300,
        300
    ]
}
]
}

```

7.3.1 Configurações Adicionais

No nó POST, você poderá escolher o **Content Type** adequado (por exemplo, `application/json` ou `application/x-www-form-urlencoded`). Assim, a forma como os dados são enviados conforme a especificação da API será respeitada.

7.4 Tratamento de Respostas

Independentemente de ser uma requisição GET ou POST, é essencial lidar corretamente com as respostas do servidor. Após a execução do nó HTTP Request, você pode usar o nó **Set** para manipular os dados retornados e utilizá-los em etapas posteriores do seu fluxo.

Exemplo de manipulação de respostas JSON:

```

{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "jsonParameters": true,
        "values": {
          "json": {
            "data": "={{$json[\"data\"]}}"
          }
        }
      },
      "name": "Set Data",
      "type": "n8n-nodes-base.set",
      "typeVersion": 1,
      "position": [
        300,
        400
      ]
    }
  ]
}

```

7.5 Exemplos Práticos

- **GET para Buscar Usuários**

Exemplo de uma chamada GET para buscar uma lista de usuários:

```

{
  "url": "https://api.example.com/users",

```

```
"requestMethod": "GET"
}
```

- **POST para Criar Novo Usuário**

Exemplo de uma chamada POST para criar um novo usuário:

```
{
  "url": "https://api.example.com/users",
  "requestMethod": "POST",
  "bodyParametersJson": "{ \"name\": \"Jane Doe\", \"email\": \"janedoe@example.com\" }"
}
```

7.6 Conclusão

Com essa base sobre HTTP Request, você pode agora utilizar as funções GET e POST em seus workflows no n8n de forma eficaz. Experimente interagir com diferentes APIs e veja como o n8n pode facilitar sua automação de processos.

Capítulo 8: Entendendo as Funções GET e POST em Conexões HTTP REQUEST no n8n

Neste capítulo, abordaremos as funções GET e POST em requisições HTTP no n8n, uma ferramenta poderosa para automação de processos de forma low code. Vamos explorar como essas metodologias de solicitação interagem com APIs e como você pode implementá-las eficazmente em seus fluxos de trabalho no n8n.

8.1 Introdução às Requisições HTTP

Requisições HTTP são fundamentais para a comunicação entre clientes e servidores. No contexto do n8n, você pode integrar facilmente serviços de terceiros utilizando os métodos GET e POST.

- **GET:** Utilizado para recuperar dados de um servidor. Geralmente, é usado quando queremos que a API retorne informações sem modificar seu estado.
- **POST:** Utilizado para enviar dados a um servidor, frequentemente resultando na criação ou modificação de recursos.

8.2 Implementando o Método GET no n8n

Para fazer uma requisição HTTP do tipo GET no n8n, você precisa seguir os seguintes passos:

1. Adicione um Nó de Requisição HTTP:

- Após abrir o seu fluxo no n8n, clique no botão “+” para adicionar um novo nó.
- Selecione "HTTP Request" a partir da lista de opções.

2. Configurações do Nó:

- No painel de configurações do nó, você deve definir o método como GET.
- Insira a URL da API que deseja acessar. Por exemplo:

```
https://api.exemplo.com/dados
```

3. Autenticação (se necessário):

- Caso a API exija autenticação, vá até a aba “Authentication” e selecione o tipo adequado (por exemplo, Basic, Bearer Token, etc.), preenchendo os campos necessários.

4. Executando o Nó:

- Após configurado, salve e execute o fluxo. O resultado da requisição GET aparecerá na guia de saída do nó.

Exemplo de Configuração:

```
{
  "method": "GET",
  "url": "https://api.exemplo.com/dados",
  "options": {
    "headers": {
      "Authorization": "Bearer seu_token_aqui"
    }
  }
}
```

8.3 Implementando o Método POST no n8n

O método POST permite enviar e manipular dados em um servidor. O processo é semelhante ao do GET, com algumas diferenças nas configurações:

1. Adicione um Nó de Requisição HTTP:

- Inicie como feito anteriormente, adicionando um nó “HTTP Request”.

2. Configurações do Nó:

- No método, selecione POST.
- Insira a URL da API que você deseja chamar. Por exemplo:

```
https://api.exemplo.com/criar
```

3. Configuração do Conteúdo:

- Na aba “Body”, você pode definir os dados que deseja enviar. Você pode usar JSON, Form URL Encoded, ou uma string simples, dependendo da API.
- Um exemplo de corpo para a solicitação POST em formato JSON é:

```
{
  "nome": "João",
  "idade": 30
}
```

4. Autenticação (se necessário):

- Assim como na requisição GET, insira os dados de autenticação se a API exigir.

5. Executando o Nó:

- Salve e execute o fluxo. Verifique a saída para ver a resposta do servidor com os dados que você enviou.

Exemplo de Configuração:

```
{
  "method": "POST",
  "url": "https://api.exemplo.com/criar",
  "body": {
    "nome": "João",
    "idade": 30
  },
  "options": {
    "headers": {
      "Authorization": "Bearer seu_token_aqui",
      "Content-Type": "application/json"
    }
  }
}
```

8.4 Considerações Finais

A escolha entre GET e POST depende do que você pretende realizar em sua aplicação. GET é ideal para obter dados, enquanto POST é a escolha certa para enviar informações. No n8n, essas operações são intuitivas e permitem que você crie fluxos complexos sem a necessidade de codificação extensiva.

Dominar o uso de requisições HTTP dentro do n8n é um passo crucial para qualquer desenvolvedor low code avançado, permitindo que você integre e automatize processos com facilidade.

Capítulo 9: Integração HTTP com n8n: Avançando nas Requisições GET e POST

No desenvolvimento com n8n, a capacidade de efetuar requisições HTTP é essencial para conectar aplicações e APIs de forma eficiente. Neste capítulo, abordaremos as funcionalidades avançadas das requisições HTTP, focando principalmente nas operações GET e POST.

9.1 Entendendo Requisições GET e POST

Requisição GET: Utilizada para recuperar dados de um servidor. Os parâmetros são enviados na URL. Geralmente, não causa efeitos colaterais, sendo considerada uma operação "segura".

Exemplo de requisição GET:

```
{
  "method": "GET",
  "url": "https://api.exemplo.com/dados",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer seu_token_aqui"
  }
}
```

Requisição POST: Usada para enviar dados ao servidor. Comumente, é usada para criar novos registros ou enviar informações para processamento.

Exemplo de requisição POST:

```
{
  "method": "POST",
```

```

"url": "https://api.exemplo.com/dados",
"headers": {
  "Content-Type": "application/json",
  "Authorization": "Bearer seu_token_aqui"
},
"body": {
  "campo1": "valor1",
  "campo2": "valor2"
}
}

```

9.2 Configurando um Node de Requisição HTTP no n8n

Para utilizar as funcionalidades de requisições HTTP no n8n, devemos criar um node que trata essas requisições. A seguir, apresentamos os passos:

1. Adicionar um Node HTTP Request:

- No seu fluxo do n8n, clique para adicionar um novo node e selecione "HTTP Request".

2. Configurar o Método:

- Na aba de configurações do node, escolha o método (GET ou POST) no menu suspenso "Method".

3. Definir a URL:

- Insira a URL do endpoint que você deseja acessar no campo "URL".

4. Configurar Headers (se necessário):

- Para requisições que precisam de autenticação ou tipos específicos de conteúdo, adicione os headers necessários na seção "Headers".

5. Adicionar Body para POST:

- Se estiver realizando uma requisição POST, você deve preencher o corpo da requisição na seção "Body". Use o formato JSON para enviar os dados apropriados.

9.3 Tratando Respostas

Depois de configurar a requisição, é importante lidar com a resposta que você recebe do servidor. n8n permite que você utilize os dados da resposta em passos subsequentes.

1. Capturando a Resposta:

- A resposta da requisição pode ser acessada através de `{{ $json["body"] }}`, onde você pode manipular os dados recebidos conforme necessário.

2. Utilizando Dados em Outros Nodes:

- Depois que a resposta for capturada, você pode redirecionar esses dados para outros nodes, como um Node de Código para processamento ou um Node de Envio de Email, por exemplo.

9.4 Exemplos Práticos

Exemplo de Fluxo de Requisição GET e POST:

- Suponha que desejamos obter dados de um endpoint e, em seguida, enviar dados a outro endpoint. O fluxo seria:
 1. Node HTTP Request (GET) -> Capturar dados.
 2. Node HTTP Request (POST) -> Enviar dados capturados.

Fluxo de Anexar Dados:

```
{
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "method": "GET",
        "url": "https://api.exemplo.com/obter"
      },
      "name": "Get Data",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    },
    {
      "parameters": {
        "method": "POST",
        "url": "https://api.exemplo.com/enviar",
        "body": {
          "campo": "{{ $node['Get Data'].json['campo'] }}"
        }
      },
      "name": "Post Data",
      "type": "n8n-nodes-base.httpRequest",
      "typeVersion": 1
    }
  ]
}
```

9.5 Considerações Finais

As requisições GET e POST são fundamentais para a comunicação com servidores externos no n8n. Dominar a utilização dessas requisições contribuirá para a criação de automações mais robustas e eficazes. Nos próximos capítulos, abordaremos técnicas adicionais para otimizar sua experiência com o n8n e expandir ainda mais suas capacidades.

Capítulo 10: HTTP Request e n8n

No mundo do desenvolvimento low code, a ferramenta n8n se destaca ao fornecer integração simplificada com APIs através de requisições HTTP. Neste capítulo, vamos aprofundar nosso entendimento sobre as funções GET e POST, que são essenciais para a comunicação com serviços externos. A prática dessas funções é vital para a construção de workflows robustos e dinâmicos no n8n.

10.1 Introdução às Requisições HTTP

Requisições HTTP são mensagens enviadas entre um cliente e um servidor na web. No contexto do n8n, essas requisições permitem que você colete dados de uma API (GET) ou envie dados para um serviço (POST). Como desenvolvedores low code, nosso objetivo é maximizar a eficácia dessas operações para garantir que nossas integrações funcionem perfeitamente.

10.2 A Função GET

A função GET é utilizada para solicitar dados de um recurso específico em um servidor. Essa é a abordagem mais comum ao acessar dados via API.

Exemplo de Configuração GET no n8n

1. Criação de um Node HTTP Request:

- Adicione um node usando o tipo HTTP Request.

2. Configuração do Node:

- **Método:** Selecione GET.
- **URL:** Insira a URL do endpoint da API desejada, por exemplo, `https://api.exemplo.com/data`.
- **Headers:** Se necessário, adicione headers como Authorization ou Content-Type.

3. Código de Exemplo:

```
{
  "method": "GET",
  "url": "https://api.exemplo.com/data",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <seu_token_aqui>"
  }
}
```

4. Execução:

- Utilize o recurso de execução manual do n8n para testar e visualizar o resultado da requisição.

10.3 A Função POST

A função POST é usada para enviar dados a um servidor, geralmente para criar ou atualizar um recurso. Essa chamada é utilizada em cenários como o envio de formulários ou a criação de novos registros em um banco de dados.

Exemplo de Configuração POST no n8n

1. Criação de um Node HTTP Request:

- Adicione um node usando o tipo HTTP Request.

2. Configuração do Node:

- **Método:** Selecione POST.
- **URL:** Insira a URL de destino, por exemplo, `https://api.exemplo.com/create`.
- **Body:** Selecione o formato de body desejado (JSON, Form, etc.) e insira os dados a serem enviados.

3. Código de Exemplo:

```
{
  "method": "POST",
  "url": "https://api.exemplo.com/create",
  "headers": {
    "Authorization": "Bearer <seu_token_aqui>",
    "Content-Type": "application/json"
  },
}
```

```
"body": {  
  "name": "Novo Registro",  
  "value": "Dados a serem enviados"  
}
```

4. Execução:

- Ao executar o workflow, observe a resposta no n8n para garantir que seus dados foram transmitidos corretamente.

10.4 Considerações Finais

Compreender e implementar requisições GET e POST no n8n é crucial para qualquer desenvolvedor que deseje criar automações eficazes e integrar sistemas de maneira eficiente. Familiarize-se com as opções de configuração, testes e captura de erros para aperfeiçoar suas habilidades.

Este capítulo conclui nossa exploração das requisições HTTP no n8n, mas a prática constante e a experimentação em diversos cenários irão aprofundar seu conhecimento e utilização dessa poderosa funcionalidade.

Na próxima seção, abordaremos como lidar com respostas de API e como extrair e manipular dados dentro de seus fluxos de trabalho.