

Método de Análise em Massa e War-Game de Projetos

1. Objetivo do método

Este método serve para analisar vários projetos, ideias, produtos ou sistemas de uma só vez.

Em vez de conversar com a IA sobre cada projeto separadamente, você organiza cada projeto em um arquivo e usa um comando central para analisar todos em massa.

O objetivo não é executar os projetos imediatamente.

O objetivo é:

- compreender melhor cada projeto
- identificar problemas e gargalos
- encontrar oportunidades de melhoria
- antecipar erros
- comparar os projetos
- definir prioridades
- preparar documentos que outros modelos possam executar depois

O resultado final é um conjunto de análises estruturadas e planos de execução mais confiáveis.

2. Diferença entre plano comum e war-game

Plano comum

Um plano tradicional normalmente descreve uma sequência linear:

1. fazer a primeira etapa
2. fazer a segunda etapa
3. fazer a terceira etapa
4. concluir o projeto

O problema é que ele costuma assumir que tudo dará certo.

Ele não explica claramente o que fazer quando:

- uma ferramenta não funciona
- um acesso está faltando
- uma API falha
- o código apresenta erro
- uma informação está incompleta
- o resultado não corresponde ao esperado

- uma dependência externa muda
- o projeto se mostra mais complexo do que parecia

War-game

O war-game simula a execução antes que ela aconteça.

Cada etapa deve considerar:

- ação
- resultado esperado
- sinal de sucesso
- sinal de falha
- causa provável
- reação da realidade
- contra-ação
- caminho alternativo
- condição de parada

A lógica central é:

ação → reação → contra-ação

Exemplo:

Ação

Conectar o sistema à API.

Resultado esperado

A autenticação é aceita e os dados são retornados.

Sinal de falha

Erro 401 ou 403.

Causa provável

Chave inválida, permissão insuficiente ou variável de ambiente ausente.

Contra-ação

Validar a chave, verificar permissões, conferir o arquivo de ambiente e testar novamente.

Condição de parada

Se não houver acesso autorizado à API, interromper a execução e registrar o bloqueio.

3. Quando utilizar o método

O método é indicado quando você possui:

- vários projetos para analisar
- várias ideias para comparar
- muitos sistemas que precisam de melhorias
- projetos parados ou incompletos
- produtos que precisam de revisão
- sites que precisam de diagnóstico
- automações que precisam ser otimizadas
- aplicações que precisam de análise técnica
- processos internos que precisam ser simplificados
- projetos que serão executados por diferentes modelos de IA

Também é útil quando o melhor modelo disponível é caro e você deseja usar sua capacidade apenas para pensar, analisar e antecipar problemas.

Depois, um modelo mais barato pode executar o plano preparado.

4. Estrutura de pastas

Crie uma pasta principal para o trabalho.

```
analise-projetos/  
├── projetos/  
│   ├── projeto-01.md  
│   ├── projeto-02.md  
│   ├── projeto-03.md  
│   └── projeto-04.md  
├── resultados/  
├── criterios.md  
├── contexto-geral.md  
├── prompt-mestre.md  
├── ledger.md  
└── assumptions.md
```

Função de cada elemento

Pasta `projetos`

Contém um arquivo para cada projeto.

Pasta resultados

Receberá as análises produzidas pela IA.

`criterios.md`

Define os critérios que devem ser aplicados a todos os projetos.

`contexto-geral.md`

Explica o cenário, os recursos disponíveis, os objetivos gerais e as regras comuns.

`prompt-mestre.md`

Contém o comando que manda a IA analisar todos os projetos em massa.

`ledger.md`

Registra informações ausentes, bloqueios, decisões pendentes e acessos necessários.

`assumptions.md`

Registra as suposições feitas pela IA durante a análise.

5. Como preencher cada projeto

Cada projeto deve ter seu próprio arquivo.

Exemplo:

```
projetos/projeto-01.md
```

Use o seguinte modelo:

```
# Projeto 01 – Nome do Projeto

## 1. O que é o projeto?

Explique de forma simples o que ele faz.

## 2. Qual é o objetivo?

Explique o resultado principal que você deseja alcançar.

## 3. Para quem é?
```

Descreva quem utilizará, comprará ou será beneficiado pelo projeto.

4. Estado atual

Explique como o projeto está hoje.

Exemplos:

- apenas uma ideia
- protótipo
- site funcionando
- código incompleto
- produto em venda
- sistema com usuários
- automação parcialmente funcionando
- projeto parado

5. Problemas conhecidos

Liste os problemas que você já percebeu.

- problema 1
- problema 2
- problema 3

6. O que quero melhorar?

Liste as áreas que devem ser analisadas.

- estratégia
- produto
- modelo de negócio
- experiência do usuário
- organização
- tecnologia
- código
- banco de dados
- automação
- inteligência artificial
- segurança
- desempenho
- vendas
- marketing
- custos
- manutenção
- escala

7. Recursos disponíveis

Explique o que já existe.

- equipe
- código
- domínio
- banco de dados
- servidores
- ferramentas
- conteúdos
- clientes
- comunidade
- documentação
- orçamento
- modelos de IA
- APIs

8. Restrições

Explique o que precisa ser respeitado.

Exemplos:

- orçamento limitado
- equipe pequena
- prazo curto
- necessidade de usar ferramentas específicas
- necessidade de manter determinada tecnologia
- impossibilidade de alterar uma parte do sistema
- necessidade de rodar localmente
- exigência de privacidade
- necessidade de evitar serviços caros

9. O que seria sucesso?

Explique como saberemos que o projeto melhorou.

Exemplos:

- mais usuários
- aumento de vendas
- menos trabalho manual
- redução de custos
- sistema mais estável
- melhor organização
- melhoria de desempenho
- produto pronto
- usuários concluindo tarefas
- diminuição de erros

10. Pedido específico para a IA

Explique o que você quer receber.

Exemplo:

Analise este projeto de forma crítica.

Identifique:

- pontos fortes
- pontos fracos
- maior gargalo
- riscos
- oportunidades
- melhorias rápidas
- melhorias estruturais
- ações que podem ser eliminadas
- ações que podem ser automatizadas
- plano de execução
- possíveis falhas
- contra-ações
- condições de parada
- checklist de validação

6. Versão mínima para projetos pouco documentados

Quando você ainda sabe pouco sobre o projeto, use apenas:

```
# Projeto – Nome

## O que é?

## O que quero conseguir?

## Como está hoje?

## Qual problema quero resolver?

## O que seria sucesso?
```

A IA pode começar a análise com essas informações.

Quando faltar algo importante, ela deverá registrar no `ledger.md`.

7. Arquivo de contexto geral

O arquivo `contexto-geral.md` contém informações compartilhadas por todos os projetos.

Exemplo:

```
# Contexto Geral

## Objetivo

Analisar vários projetos para identificar melhorias, riscos, prioridades e oportunidades.

## Situação atual

Existem diversos projetos em diferentes estágios de desenvolvimento.

Alguns estão apenas na fase de ideia.

Outros possuem código, usuários, produtos, automações ou infraestrutura.

## Recursos disponíveis

- modelos de inteligência artificial
- ferramentas de automação
- equipe técnica
- servidores
- banco de dados
- conteúdos
- comunidade
- canais de divulgação

## Restrições gerais

- reduzir custos
- evitar complexidade desnecessária
- priorizar soluções simples
- reutilizar recursos existentes
- evitar dependências difíceis de manter
- não inventar informações
- registrar dúvidas e bloqueios

## Resultado desejado

Obter uma análise individual de cada projeto e uma comparação geral que permita decidir:

- o que executar primeiro
- o que melhorar
```


- o que simplificar
- o que automatizar
- o que pausar
- o que abandonar

8. Arquivo de critérios

O arquivo `criterios.md` estabelece como todos os projetos serão avaliados.

```
# Critérios Gerais de Análise

Analise todos os projetos com base nos seguintes critérios.

## Clareza

O projeto está claramente definido?

## Problema

Existe um problema real sendo resolvido?

## Público

Está claro para quem o projeto foi criado?

## Valor

O projeto gera valor suficiente para o usuário?

## Diferencial

Existe alguma vantagem em relação a outras soluções?

## Complexidade

O projeto é mais complexo do que deveria?

## Viabilidade

É possível executar com os recursos existentes?

## Gargalo

Qual é o principal fator que impede o avanço?

## Risco
```

O que pode impedir o projeto de funcionar?

Automação

Quais tarefas podem ser automatizadas?

Simplificação

O que pode ser removido?

Receita

Como o projeto pode gerar retorno financeiro?

Custo

Quais custos podem ser reduzidos?

Escalabilidade

O projeto pode crescer sem aumentar excessivamente os custos?

Manutenção

Será fácil manter o projeto depois de pronto?

Segurança

Existem riscos de dados, permissões ou acesso?

Experiência do usuário

O usuário entende facilmente o que deve fazer?

Impacto

O resultado potencial é alto, médio ou baixo?

Esforço

O esforço necessário é alto, médio ou baixo?

Prioridade

Classifique como:

- executar agora
- executar depois
- estudar melhor
- pausar
- abandonar

9. Arquivo de bloqueios

O `ledger.md` deve começar assim:

```
# Ledger de Bloqueios

Este arquivo registra:

- informações ausentes
- decisões pendentes
- acessos necessários
- permissões ausentes
- dependências externas
- riscos não resolvidos
- perguntas que precisam de resposta

## Bloqueios encontrados

Nenhum bloqueio registrado até o momento.
```

Quando faltar uma informação, a IA deve usar:

```
[PRECISA_DEFINIR: informação necessária]
```

Exemplo:

```
[PRECISA_DEFINIR: orçamento mensal disponível]
```

10. Arquivo de suposições

O arquivo `assumptions.md` registra tudo que a IA precisou assumir.

```
# Suposições

Registre aqui todas as suposições utilizadas durante as análises.

Para cada suposição, informe:

- projeto relacionado
- suposição feita
- motivo
```

- impacto caso esteja errada
- como verificar

Exemplo:

```
## Projeto 02

### Suposição

O sistema terá até 1.000 usuários ativos no primeiro ano.

### Motivo

O projeto não informou uma estimativa de usuários.

### Impacto

A arquitetura técnica pode ser insuficiente caso o volume seja muito maior.

### Como verificar

Definir a projeção de usuários esperada.
```

11. Prompt mestre para análise em massa

Use o seguinte comando:

```
# Prompt Mestre – Análise em Massa

Você é um estrategista técnico, operacional e de negócio.

Existem vários projetos dentro da pasta /projetos.

Sua missão é analisar todos os projetos em massa.

Você não deve executar os projetos.

Você não deve alterar os arquivos originais.

Você não deve programar ou implementar soluções nesta etapa.

Sua função é analisar, criticar, comparar, simular e preparar planos de melhoria.

Leia:
```

- todos os arquivos da pasta /projetos
- /contexto-geral.md
- /criterios.md
- /ledger.md
- /assumptions.md

Para cada projeto, crie um arquivo separado dentro de /resultados.

Use o seguinte padrão:

```
/resultados/resultado-projeto-01.md  
/resultados/resultado-projeto-02.md  
/resultados/resultado-projeto-03.md
```

Para cada projeto, entregue:

1. resumo do projeto
2. diagnóstico geral
3. clareza do objetivo
4. problema que está sendo resolvido
5. pontos fortes
6. pontos fracos
7. maior gargalo
8. problemas invisíveis ou não declarados
9. oportunidades
10. melhorias rápidas
11. melhorias estruturais
12. elementos que podem ser removidos
13. elementos que podem ser simplificados
14. tarefas que podem ser automatizadas
15. riscos técnicos
16. riscos de negócio
17. riscos operacionais
18. dependências externas
19. informações ausentes
20. plano de execução por fases
21. war-game de execução
22. condições de parada
23. checklist de validação
24. recomendação final
25. modelo de IA indicado para executar

Para cada recomendação, classifique:

- impacto: alto, médio ou baixo
- esforço: alto, médio ou baixo
- risco: alto, médio ou baixo
- prioridade: agora, depois, pausar ou abandonar

No war-game, use o seguinte formato:

Movimento

Ação

O que deve ser feito.

Resultado esperado

O que deve acontecer se funcionar.

Sinal de sucesso

Qual evidência confirma que funcionou.

Sinal de falha

Qual evidência indica que não funcionou.

Causa provável

Qual é a causa mais provável da falha.

Contra-ação

O que fazer para corrigir.

Caminho alternativo

Qual rota seguir caso a solução principal não funcione.

Condição de parada

Em qual situação a execução deve ser interrompida.

Primeiro, crie uma primeira versão da análise de todos os projetos.

Não aperfeiçoe o primeiro projeto antes de analisar os demais.

Depois que todas as primeiras versões estiverem prontas, revise cada uma.

Atualize /ledger.md sempre que encontrar:

- informação ausente
- decisão pendente
- bloqueio
- acesso necessário
- risco não resolvido

Atualize /assumptions.md sempre que precisar assumir alguma informação.

Não invente fatos.

Se uma informação não estiver disponível, registre claramente.

Seja crítico, direto e específico.

Evite recomendações genéricas.

12. Relatório geral de comparação

Depois de analisar todos os projetos, a IA deve criar:

```
/resultados/resumo-geral.md
```

Use a seguinte instrução no prompt mestre:

Depois de concluir as análises individuais, crie:

```
/resultados/resumo-geral.md
```

Nesse arquivo, compare todos os projetos e informe:

1. ranking geral
2. projeto com maior potencial
3. projeto com menor esforço
4. projeto com maior risco
5. projeto com retorno mais rápido
6. projeto mais complexo
7. projeto mais fácil de executar
8. projeto que deve ser feito primeiro
9. projeto que deve ser pausado
10. projeto que deve ser abandonado
11. projetos que compartilham recursos
12. possíveis integrações entre projetos
13. dependências em comum
14. gargalos em comum
15. plano recomendado para os próximos 30 dias
16. plano recomendado para os próximos 90 dias

13. Como executar em paralelo

Caso a ferramenta permita agentes paralelos, o processo pode ser dividido assim:

- um agente analisa cada projeto

- um agente revisa os critérios
- um agente verifica riscos
- um agente compara os resultados
- um agente revisa os relatórios finais

Entretanto, todos devem usar:

- o mesmo contexto geral
- os mesmos critérios
- o mesmo formato de saída
- o mesmo ledger
- as mesmas regras de validação

O processo ideal é:

1. ler todos os projetos
2. criar uma primeira análise de cada um
3. registrar bloqueios
4. registrar suposições
5. revisar todas as análises
6. comparar os projetos
7. criar o resumo geral

14. Como melhorar os relatórios em ciclos

Depois da primeira rodada, execute uma segunda análise.

Prompt de revisão:

Revise todos os arquivos dentro de /resultados.

Para cada relatório:

1. procure recomendações genéricas
2. procure contradições
3. procure riscos ignorados
4. procure dependências não identificadas
5. procure etapas sem validação
6. procure ações sem condição de parada
7. procure suposições não registradas
8. melhore o war-game
9. torne as recomendações mais práticas
10. atualize o ledger e as suposições

Não remova informações úteis.

Aprofunde os pontos mais importantes.

Uma terceira rodada pode avaliar apenas os projetos prioritários.

15. Como executar os projetos depois

Após a análise, não envie todos os projetos ao executor ao mesmo tempo.

Escolha um projeto e entregue:

- arquivo original do projeto
- análise gerada
- war-game
- critérios de sucesso
- bloqueios resolvidos
- informações necessárias
- checklist de validação

Prompt de execução:

Você é o executor deste projeto.

Leia:

- o briefing original
- a análise
- o war-game
- os critérios de sucesso
- o ledger atualizado

Siga o war-game movimento por movimento.

Antes de cada etapa:

1. confirme os pré-requisitos
2. execute a ação
3. verifique o resultado esperado
4. procure o sinal de sucesso
5. procure sinais de falha

Se ocorrer uma falha:

1. identifique a causa provável
2. aplique a contra-ação
3. teste novamente
4. utilize o caminho alternativo se necessário

Se encontrar uma condição de parada:

- interrompa a execução

- não invente uma solução
- registre o bloqueio
- explique o que é necessário para continuar

Ao finalizar:

- execute o checklist
- valide todos os resultados
- informe o que foi concluído
- informe o que ficou pendente
- informe os riscos restantes

16. Modelos de IA por função

Você pode usar modelos diferentes para cada parte do processo.

Modelo mais avançado

Use para:

- análise estratégica
- identificação de riscos
- identificação de problemas invisíveis
- criação dos war-games
- comparação entre projetos
- revisão crítica

Modelo intermediário

Use para:

- organizar documentos
- melhorar relatórios
- transformar análises em tarefas
- preparar planos de execução
- revisar consistência

Modelo mais barato

Use para:

- executar tarefas bem definidas
- editar arquivos
- criar documentação
- implementar etapas simples
- realizar testes
- seguir checklists

A lógica é:

modelo avançado pensa e antecipa
modelo intermediário organiza
modelo mais barato executa

17. Erros que devem ser evitados

Colocar todos os projetos em um único arquivo

Isso mistura contextos e dificulta a análise.

Use um arquivo por projeto.

Usar um prompt diferente para cada projeto

Isso dificulta a comparação.

Use critérios e formato comuns.

Pedir análise e execução ao mesmo tempo

Isso pode fazer a IA começar a implementar antes de compreender o projeto.

Separe:

1. análise
2. war-game
3. execução

Não definir sucesso

Sem critérios de sucesso, a IA não sabe quando o trabalho terminou.

Não registrar bloqueios

A IA pode inventar informações para continuar.

Use o ledger.

Não registrar suposições

Uma análise pode parecer correta, mas estar baseada em premissas erradas.

Use o arquivo de suposições.

Melhorar o primeiro projeto antes de analisar os demais

Isso pode consumir tempo e recursos excessivos.

Primeiro gere uma versão de todos.

Depois revise.

Aceitar análises genéricas

Exija recomendações específicas, classificadas por impacto, esforço, risco e prioridade.

Executar todos os projetos ao mesmo tempo

A análise pode ser feita em massa.

A execução deve ser priorizada e controlada.

18. Fluxo completo do método

Fase 1 — Preparação

1. criar a estrutura de pastas
2. criar um arquivo para cada projeto
3. escrever o contexto geral
4. definir os critérios
5. criar o ledger
6. criar o arquivo de suposições

Fase 2 — Análise em massa

1. executar o prompt mestre
2. gerar uma primeira análise de todos os projetos
3. registrar informações ausentes
4. registrar suposições
5. gerar um relatório por projeto

Fase 3 — Revisão

1. revisar todas as análises
2. aprofundar riscos
3. melhorar os war-games
4. remover recomendações genéricas
5. validar a consistência

Fase 4 — Comparação

1. criar ranking
2. avaliar impacto
3. avaliar esforço
4. avaliar risco
5. escolher prioridades
6. definir o plano de 30 e 90 dias

Fase 5 — Execução

1. escolher um projeto prioritário
2. resolver os bloqueios
3. entregar o war-game ao modelo executor
4. executar movimento por movimento
5. validar os resultados
6. registrar aprendizados

Fase 6 — Aprendizado

Depois da execução, atualize:

- briefing do projeto
- análise
- ledger
- suposições
- war-game
- critérios de sucesso

Assim, o sistema melhora a cada ciclo.

19. Resumo do método

O método pode ser resumido assim:

1. um arquivo para cada projeto
2. um contexto geral compartilhado
3. critérios comuns de análise
4. um prompt mestre para rodar tudo em massa
5. um relatório separado para cada projeto
6. um war-game com falhas e contra-ações
7. um ledger para registrar bloqueios
8. um arquivo para registrar suposições
9. um relatório geral para comparar prioridades
10. execução posterior, um projeto por vez

O princípio principal é:

não use a IA apenas para dizer o que fazer.

Use a IA para simular:

- o que provavelmente acontecerá
- como saber se funcionou
- o que pode dar errado
- por que pode dar errado
- como reagir
- quando interromper
- como validar o resultado

Dessa forma, os projetos deixam de depender apenas de planos otimistas e passam a possuir roteiros preparados para a realidade.