

CDS Agent P4-5 writable / PR / KB apply 试用计划

日期：2026-05-19 · 默认路径：只读 · 写入状态：灰度计划，不默认开放

结论

P4-5 完成。 写入能力进入试用前的边界、审批门禁、差异产物、失败回滚和验收门槛已经收口。当前远端默认路径仍然只读；不默认开放代码写入、知识库 apply、PR 或 commit。

推荐下一阶段采用灰度写入试用：先在受控仓库和受控知识库上启用 `code-writable-confirm` / KB draft-diff-apply，所有写入都必须走 MAP approval，并产生 diff、trace、artifact 和可回滚证据。

WO

默认只读保持

W1/W2

推荐先试 KB

Off

PR/commit 默认
关闭

MAP

所有写入审批

当前已具备的本地能力

能力	状态	当前证据
KB draft workspace	本地已实现	kb_draft_create/read/list/discard ; scripts/smoke-cds-agent-kb-draft-workspace.sh
KB diff/apply/reject	本地已实现	kb_apply 必须 MAP approval; scripts/smoke-cds-agent-kb-diff-apply.sh
工作流审批暂停	本地已实现	waiting_approval、拒绝、超时; scripts/smoke-cds-agent-workflow-approval.sh
代码 writable profile	本地已实现	code-writable-confirm ; 默认只读不暴露代码写工具
Phase 2 验收包	已归档	doc/report.cds-agent-phase2-acceptance-2026-05-19.pdf

试用分层

层级	目标	可用工具	验收重点
W0 只读基线	保持当前商业级最小可用	kb_list/search/read 、repo readonly、trace/export	不回退 P4-2 provider one-cycle
W1 KB draft 试写	Agent 只生成草稿，不写正式知识库	kb_draft_create/read/list/discard 、kb_diff	原文不变，diff 可读，discard 可用
W2 KB apply 灰度	人工审批后应用一条知识库草稿	kb_apply 、 kb_reject	approvalId 必填，hash 冲突拒绝，事件可复盘
W3 代码小改动 灰度	在受控分支写一个小文件并生成 diff	repo_write_file 、受限 repo_run_command	仅 code-writable-confirm 暴露，默认只读拒绝
W4 PR 灰度	从受控分支创建 PR，不自动 merge	repo_create_pull_request	PR 链接、diff、测试输出进入 artifacts
W5 commit/apply 扩展	后续阶段评估	暂不开放	需要组织权限、回滚自动化和审计策略

进入条件

条件	必须满足
分支策略	只允许在受控 trial branch 写入，禁止 main 直写
用户权限	session user 必须拥有目标 repo/KB 权限
profile	代码写入必须显式选择 code-writable-confirm
approval	kb_apply 、代码写工具、PR 创建必须有 MAP approval
diff/trace	写入前后必须产出 diff、sessionId 、 traceId 、 tool event、approval event
rollback/timeout	必须有 previousHash、branch diff 或 revert 路径；写入和命令执行必须有 timeout

审批门禁

工具	风险	审批要求	自动拒绝条件
kb_draft_create	draft write	可自动，仅写草稿集合	无 session user、无 KB 读权限、内容为空
kb_apply	formal KB write	必须 MAP approval	缺 approvalId、非 owner、hash/time 冲突
repo_write_file	code write	必须 MAP approval + code-writable-confirm	默认只读、无 profile、路径越界
repo_run_command	command execution	必须 MAP approval + 命令白名单	默认只读、危险命令、超时、工作目录越界
repo_create_pull_request	external write	必须 MAP approval + GitHub 权限	无 diff、无 branch、无 token、PR 创建失败

回滚策略

场景	回滚方式
KB draft 不满意	kb_reject 或 kb_draft_discard，正式知识库不变
KB apply 后发现问题	用 previousHash、draft 内容和 trace 手动恢复；后续阶段再做自动 rollback
代码写入不满意	丢弃 trial branch 或 revert 生成的 commit/diff
命令执行失败	保留 stdout/stderr artifact，不继续 PR 创建
approval 超时	工作流进入 timed_out，不继续写入

推荐下一阶段

建议先做 W1/W2：KB draft + 人工审批 apply 灰度。代码写入和 PR 放在 W3/W4，必须先确认 trial repo、trial branch、PR target、命令白名单和回滚方式。