

Gestão Inteligente de Produtos

42142	Ana Santos,	42142@alunos.isel.ipl.pt,	967064568
42162	Inês Soares,	42162@alunos.isel.ipl.pt,	914182857
42181	Nuno Veloso,	42181@alunos.isel.ipl.pt,	910364327

Orientadores Nuno Datia Matilde Pato

Proposta de Projeto realizado no âmbito de Projeto e Seminário, do curso de licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores Semestre de Verão 2017/2018

Março de 2018

Introdução

Com o boom da IoT nos dias de hoje, o homem ainda realiza tarefas no seu dia-a-dia que poderiam ser substituídas por recursos mais inteligentes. Libertando-o para outras atividades como lazer. Assim, o nosso trabalho vai no sentido de dar repostas a "como evitar transtornos causados na altura de reabastecer a nossa despensa? controlo de stock de alimentos e outros produtos? artigos fora de prazo?". Se entendermos que a nossa casa funciona como uma empresa, onde existem pessoas que podem realizar as mesmas tarefas, e.g. ir às compras, tornar o sistema de controlo de stock mais eficiente nas nossas casas é como planear e montar uma infraestrutura de ligação, processamento e armazenamento na gestão de frotas numa transportadora.

De forma a responder às perguntas levantadas anteriormente, pretendemos desenhar duas aplicações, uma móvel e uma web. Aplicações estas que interagem diretamente com uma Web API, que está relacionada com uma Base de Dados, através de uma Camada de Acesso a Dados (DAL) e de uma com a Lógica de Negócio (BLL). A recolha de dados, i.e., informação dos produtos existentes, é lida por um leitor de tags (NFC ou RFID) e transmitida para a Web API, para ser armazenada. Os locais de armazenamento de produtos devem dispor de dispositivos de hardware, equipados com scanners capazes de ler os dois tipos de tags e sensores de movimento. A adoção destas peças é a chave na monitorização dos stocks, é de realçar a dependência do projeto nelas para a distinção do tipo de movimento, de entrada ou saída.

No âmbito do nosso projeto assumimos a existência de dois estados para os produtos, avulsos e embalados. Os primeiros são conservados em sistemas de arrumação (caixas, sacos, etc.), que contém tags NFC programáveis por smartphones. Os detalhes dos produtos são especificados pelo utilizador e carregados para a tag. Enquanto que para os produtos embalados, admitimos que os produtores utilizam tags, NFC ou RFID, para guardar os rótulos em formato standard (CSV).

Análise

Para a realização deste projeto encontrámos algumas dificuldades que se prendem com o facto de os produtos não terem rótulos digitais. Isto é um problema para a concretização do projeto, na medida em que se torna menos eficiente a obtenção dos dados presentes nos produtos. Contudo, assumindo que este dilema é resolvido fora do âmbito do projeto, apenas é preciso definir um formato standard de como os dados devem ser armazenados nas tags, que podem ser NFC ou RFID. Formato este que deve ser respeitado por todos os produtores, assim, os produtos em vez de terem um código de barras, têm uma tag RFID ou uma tag NFC, com a informação necessária. E aplicando a responsabilidade da leitura das tags nos dispositivos de hardware, e não fazendo este parte do campo de ação do nosso projeto, apenas necessitamos de gerir a informação transmitida pelos mesmos.

Existem riscos associados a dispositivos IoT, quando não adoptam funcionalidades de segurança (...) PESQUISAR

O projeto será dividido em 5 camadas principais, inter relacionadas entre si. A camada mais acima é a das aplicações, uma mobile, para a plataforma Android e usando a linguagem Kotlin, e uma web, utilizando a linguagem JavaScript, com a framework Express. Abaixo encontra-se a Web API, para a construção desta faremos uso de uma framework da Spring, chamada de Spring Boot. Esta ferramenta nunca foi utilizada, porém está a ser lecionada numa cadeira assistida por todos. A terceira camada, Camada da Lógica de Negócio (BLL), cuja separação da camada que a antecede é uma linha muito ténue. A Camada de Acesso a Dados, a segunda camada, será realizada com a linguagem de programação JAVA, com JDBC API, e é responsável por aceder à base dados com uma maior abstração, podendo-se escrever instruções SQL e obter os dados através de uma interface. Por último temos a Base de Dados, recorrendo ao SGBD PostgreSQL, também ainda não usado.

Problema causado pela desistência de um dos elementos do grupo no planeamento