

MES接口定义

参与者: 钱海健

联系方式: 1500543137 起止日期: 2018/09/12

版本号: V1.0



接口定义


原有接口定义

PLC		
字段名		操作方式
inqure	布尔	PLC接收到设备完成信号有,由PLC发送给上位机
finish	布尔	上位机接收到写入请求后,执行写入数据库操作,反馈信号给PLC,表示完成,并打印条码
11111511	ጥ/ነ	亏给FLO,农小元成,并打印宋伯
product	字符串	通过扫描枪在下位机改变型号

接口定义

后续接口定义

PLC			
字段		操作方式	
inqure	布尔	PLC接收到设备完成信号有,由PLC发送给上位机	
busy	布尔	在请求过程中的busy信号,不处理其他需求	
otort print	左尔	上位机接收到写入请求后,执行条码申请需求,得到条码	后,反馈信号给PLC打
start_print	布尔	印	
product	字符串	通过扫描枪在下位机改变型号	
barcode	字符串	执行条码申请需求后得到的条码	
print_finish	布尔	下位机执行打印完成后,给上位机反馈的信号	
product_error	布尔	发送给上位的产品出现错误,无法返回条码	



03 生产计划类接口

此类接口按照最终显示要求和导入的数据结构确定

Thanks.