

EduGame — Gate M0

Pré-condições

- ☐ ambiente local/dev/staging
- ☐ migrations aplicadas em banco limpo
- ☐ `seed.sql` executado apenas em dev/test
- ☐ signup público conforme política do projeto
- ☐ service role nunca presente no frontend

1. Schema

- ☐ 0001–0007 aplicam sem erro
- ☐ nenhuma PK operacional serial/bigserial
- ☐ classes não podem apontar para `academic_year` de outra escola
- ☐ enrollment não pode apontar para `class/year/school` incompatíveis

2. RLS

- ☐ estudante A vê somente a si
- ☐ professor vê turma atribuída
- ☐ responsável vê estudante vinculado
- ☐ coordenação vê apenas escola própria
- ☐ escola A não lê B

3. Auth deletion

- ☐ apagar `auth.users` não apaga `students`
- ☐ `students.user_id` torna-se NULL
- ☐ `membership/profile` de acesso são removidos conforme FK

4. Feature flags

- ☐ catalog existe

- ☐ override de turma é único
- ☐ precedência funciona
- ☐ escola B não herda override A
- ☐ mudança é auditada

5. Audit

- ☐ sem INSERT direto do estudante
- ☐ raw IP/user-agent proibidos nas chaves conhecidas
- ☐ metadados do log são mínimos

6. Testes

- ☐ schema_invariants.sql
- ☐ rls_student.sql
- ☐ rls_teacher.sql
- ☐ rls_family.sql
- ☐ rls_management.sql
- ☐ multi_school_isolation.sql
- ☐ scripts/m0-gate.mjs com Auth real

Condição

M0 só fica **APROVADO** quando todos os itens acima tiverem evidência registrada.