

Travaux Dirigés 3

Tableaux unidimensionnels

Notes de cours et consigne :

- Un tableau unidimensionnel est déclaré par :
var <identificateur>: Tableau (<taille>) < type de base > ;
ou <taille> est une constante entière positive indiquant le nombre d'éléments du tableau.
- Un élément est désigné par <identificateur>[<indice>] ou <identificateur>(<indice>).
- <indice> peut prendre une valeur entière positive entre 1 et <taille> (et non pas entre 0 et <taille>-1 comme en C).

Exercice 1 : Réaliser un algorithme en suivant les étapes suivantes :

- Ecrire un algorithme qui lit un tableau de 9 notes puis calcule et affiche leur moyenne.
- Modifier l'algorithme afin de saisir un tableau tabCoef contenant les coefficients respectifs des 9 modules. Ensuite donner la nouvelle moyenne en tenant compte de ces coefficients.

Exercice 2 : Soit une liste de N nombres entiers contenus dans un tableau. Ecrire l'algorithme qui détermine le plus petit parmi ces nombres.

Exercice 3 : Ecrire un algorithme qui permet d'inverser les éléments d'un tableau.

Rem : résoudre cet exercice avec deux tableaux puis avec un seul (utiliser pour ce 2^{ème} cas la boucle tantque puis pour, avec deux indices puis avec un seul).

Exercice 4 : Soit un tableau vect composé de n nombres entiers. On veut écrire un algorithme qui permet de scinder vect en deux tableaux vectPos et vectNeg contenant respectivement les nombres positifs et les nombres négatifs.

Exemple :

Pour le tableau vect suivant :

-1	6	3	-5	-2	0
----	---	---	----	----	---

votre algorithme produira les tableaux :

6	3
---	---

Pour vectPos

et

-1	-5	-2	-1
----	----	----	----

Pour vectNeg

Un programmeur novice a proposé le traitement suivant (après déclaration et lecture de vect):

```
Pour i ← 1 à n faire  
    si vect(i)>0 alors vectPos(i) ← vect(i) ;  
    sinon vectNeg(i) ← vect(i) ;  
fPour ;
```

1. Que va réaliser un tel traitement pour l'exemple précédent (i.e. vect=(-1,6,3,-5,-2,0)) ? Est ce le résultat escompté ?

2. Écrire un algorithme qui réalise la scission de façon juste.

Exercice 5 : On se propose de vérifier si une valeur VAL donnée est un élément d'un tableau T de nombres entiers.

a) Écrire un algorithme de recherche séquentielle de VAL dans T (Afficher l'index de VAL dans T).

b) Supposons que le tableau initial T soit trié par ordre croissant. Utilisez une approche dichotomique pour la recherche de VAL dans T.

Exercice 6 : Soit VECT un tableau d'entiers. Ecrire un algorithme qui insère, dans ce tableau une valeur VAL à la i^{ème} position.

Exercice 7 : Etant donné deux tableaux V1 et V2, triés dans l'ordre croissant :

a. Ecrire un algorithme qui fusionne ces deux vecteurs en un vecteur V3 trié dans le même ordre.

b. Modifier l'algorithme afin de supprimer les doublons éventuels.

Exercices supplémentaires

Exercice 8 : Que produit l'algorithme suivant ?

```

Var nb :Tableau (5) Entier ; i : Entier ;
Debut
  Pour i ← 1 a 5 faire
    nb(i) ← i * i ;
  fPour ;
  Pour i ← 1 a 5 faire
    Ecrire ( nb(i))
  fPour ;
Fin.

```

Peut-on simplifier cet algorithme tout en ayant le même résultat ?

Exercice 9 : Que produit l'algorithme suivant ?

```

Var suite :Tableau (7) Entier ;
  i:Entier ;
Debut
  suite(1) ← 1 ;
  suite(2) ← 1 ;
  Pour i ← 3 a 7 faire
    suite(i) ← suite(i-1) + suite(i-2) ;
  fPour ;
  Pour i ← 1 a 7 faire
    Ecrire(suite(i)) ;
  fPour ;
Fin.

```

Exercice 10 :

Soient vect1 et vect2 deux vecteurs de même taille. Ecrire l'algorithme qui détermine :

- leur somme.
- leur produit scalaire.

Exercice 11 : Écrire un algorithme qui remplit un tableau avec les N premiers entiers naturels, puis ajoute 1 à toutes les valeurs de rang pair de ce tableau et retranche 1 à toutes les valeurs de rang impair et enfin affiche l'intégralité des tableaux, initial et résultant.

Exercice 12 :

Ecrire un algorithme qui détermine le nombre d'occurrences de chaque élément d'un tableau d'entiers.

Exercice 13 : Soient deux vecteurs vectA et vectB ayant le même nombre d'éléments. Ecrire

un algorithme qui permet de construire, à partir de ces vecteurs, deux vecteurs vMax et vMin définis par : $vMax(i) = \text{maximum entre vectA}(i) \text{ et vectB}(i)$ et $vMin(i) = \text{minimum entre vectA}(i) \text{ et vectB}(i)$. On comptabilisera au fur et à mesure les cas d'égalités.

Exercice 14 : Soit vect un tableau de nombres entiers triés dans l'ordre croissant. Écrire un algorithme qui insère un nombre nbr dans ce tableau, tout en conservant le tri.

Exercice 15 : (ETLD 2013/2014) On considère un tableau d'entiers positifs vect de taille n. Écrire un algorithme ou un programme C qui détermine le deuxième plus grand écart entre deux éléments consécutifs de ce tableau.

Exemple : Soit vect=(1,8,3,10,9,5,8,13,7,4) un tableau de 10 entiers. Le deuxième plus grand écart est celui entre 13 et 7 et il vaut 6.

NB : L'écart entre deux nombres est la valeur absolue de leur soustraction. i.e. l'écart entre 4 et 5 est égal à l'écart entre 5 et 4 et cet écart vaut 1.

Exercice 16 : (ETLD 2013/2014 spécial) On considère un tableau d'entiers Vect de taille n. Une **tranche** d'un tableau est une séquence d'éléments consécutifs de celui-ci. Une tranche d'ordre k est une séquence contenant entre 1 et k éléments. La valeur d'une tranche est la somme de ses éléments.

Écrire un algorithme ou un programme C qui détermine la tranche d'ordre trois de ce tableau ayant la plus petite valeur.

• **NB :** Une tranche d'ordre 3 est une séquence d'éléments consécutifs ayant au plus 3 éléments.

Exemple : Soit Vect=(-20,8,-11,10,-9,-15,8,13,-7,4) un tableau de 10 entiers.

La tranche (-9,-15) est celle ayant la plus petite valeur ((-9)+(-15)=-24) parmi les tranches d'ordre 3. La tranche (-20,8,-11) est une tranche d'ordre 3. Sa valeur est (-20+8-11=-23) > -24.