INTEGRATIONS: CORE DROPI

Para consumir los servicios de Integraciones en primera instancia se debe hacer una solicitud al equipo directivo de TI, relacionando el Domino de la plataforma a integrar, la IP desde donde serán consumidos los servicios, los datos personales para creación de la cuenta de pruebas (Nombre Completo, Documento de Identificación y correo Electrónico) y deberá informarse la proyección de uso de las diferentes API's con el fin de garantizar el abastecimiento de recursos tecnológicos para su operación.
Si aplica para integración con nuestra plataforma, su domino e IP serán anexados a nuestra lista de plataformas habilitadas para consumo de la Integración.

Al momento de consumir los servicios de Integración deberá enviarse un encabezado con la Key **dropi-integration-key**.
Este Key puede generarse de dos formas:

- Si tu plataforma es publica, es decir es para uso y control de usuarios de nuestra plataforma, el usuario deberá generar el Token en el Apartado de Integraciones, y relacionarlo posteriormente en su plataforma.
- Si tu plataforma es de uso Privado, deberá consumir las API de Autenticación para generar el token de consumo.

***** Bajo ninguna circunstancia en una plataforma externa a Dropi se deberá solicitar a nuestros usuarios las credenciales de acceso. Esta práctica incurrirá en el bloqueo inmediato y definitivo del acceso al API de integraciones.***

Para consumir los servicios del ambiente de pruebas deberá utilizarse la siguiente URL como base
https://test-api.dropi.co/integrations
Para el caso de producción deberá apuntarse a la siguiente URL
https://api.dropi.co/integrations

Tener presente que todas las pruebas deberán realizarse sobre el ambiente test. El ambiente de Test esta aprovisionado con recursos limitados, por lo cual no deberá realizar pruebas con grandes volúmenes de datos. Por otra parte, test no está integrado con el sistema de transportadoras, por temas de seguridad y control del proceso. Si llegase a requerir pruebas sobre este, se tiene una simulación de proceso, para lo cual deberán realizarse las pruebas en conjunto con el acompañamiento de Soporte, lo cual deberá agendarse previamente.

Los EndPoint expuestos para consumo a través de Integrations son:

- Listar Ciudades
- Consultar Transportadoras
- Cotizador de Flete
- Obtener guía en PDF
- Consultar Productos
- Nueva Orden (Crear Orden)
- Consultar mis Ordenes
- Consultar Orden por ID
- Consultar Orden por Guía.
- Consultar Mi Historial de Cartera

AUTENTICACION

Complemento Url: /login

- Método: POST
- Body:
  {
  "email": "CorreoCuenta@dropi.com",
  "password": "Acceso.password","white_brand_id": "Token_Plataforma",
  }

El valor del parámetro white_brand_id debe ser:
df3e6b0bb66ceaadca4f84cbc371fd66e04d20fe51fc414da8d1b84d31d178de

RESPONSE

```
{
    "isSuccess": true,
    "message": "Ha ingresado al sistema correctamente",
    "status": 200,
    "token": "adgtlkdmkajfd165498.6584268jkddhsfbadb.qwe35789assf45",
}
```

**Este token es temporal y tiene una duración de 24 horas. Solo será utilizado para consumir el servicio de Tokenizacion y generar el Token de Integración (API-KEY).

GENERAR TOKEN INTEGRACION

- Complemento Url: /shops/store
- Método: POST
- Authorization: Bearer Token (**Token Retornado en el Login)**
- Headers: Content-Type: application/json
- Body:

```
{
    "name":"Nombre Tienda",
    "shop_type":{
        "shop_type":"Name_In" //Identificador de Integración Entregado por TI
    }
}
```

RESPONSE EXITOSO


```
{
    "isSuccess": true,
    "message": "El item ha sido creado con éxito!",
    "status": 200,
    "objects": {
        "name": "Nombre Tienda",
        "type": "Name Intregration",
        "type_id": 6,
        "user_id": 2893,
        "url": null,
        "webhook": null,
        "token": "Token_Integrations.eyJ0eXAiOiJ.wRgkDmmvBpDKT8R0h",
        "created_at": "2024-07-06 13:31:04",
    }
}
```


**Este token es permanente, no tiene vencimiento, por lo que deberá se almacenado en su plataforma para consumir los servicios de Integrations.

Para obtener el shop_type debes informar al equipo de Tecnología la IP y Dominio desde donde se realizará el consumo de servicio, con el fin de que se haga el registro en la White List de integración. Importante informar en este paso el nombre de la Aplicación/Integración pues será el nombre que verán los usuarios en el apartado de Integraciones, y será este el shop_type (Ej: Shopify)

PRODUCTOS

Listar Categorías

- Complemento Url: /categories
- Método: GET

Obtener Productos

- Complemento Url: /products/index
- Método: POST
- Headers: dropi-integracion-key = “Token:_Integracion”
- Body: raw

  - pageSize:
    - tipo: int
    - Descripción: Cantidad de resultados que se quiere obtener.
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: 50
  - startData:
    - tipo: int
    - Descripción: Indica la fila en la que se quiere obtener los resultados.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: 0, El 0 indica que traerá los datos desde el primer producto.
  - no_count:
    - tipo: Boolean
    - Descripción: Indica si cuenta la totalidad de productos encontrados para la consulta enviada. **Por defecto debe llegar en true.**
      En false solo debe ser utilizado en false para sistemas que exijan el dato para paginar.
      La recomendación es **enviarlo en true** para obtener una respuesta más rápida y no manejar una paginación total sino un “Scroll infinito”
    - Requerido: SI
  - Order_by:
    - tipo: string
    - Descripción: Ordena la data según el valor enviado. Los valores validos son: id o created_at, este ultimo ordena los datos según la fecha de creación del producto.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: id
  - Order_type:
    - tipo: string
    - Descripción: Aplica solo si se solicita la data ordenada e indica el tipo de ordenamiento. ASC o DESC.

    - Requerido: NO
    - Ejemplo: asc
- keywords:
    - tipo: string
    - Descripción: Texto a buscar, que coincida o este contenido en el nombre del producto a buscar.
      Este parámetro hace que el tiempo de respuesta incremente notablemente.
    - Requerido: NO
- category:
    - tipo: array
    - Descripción: Recibe el Id de la(s) categoría(s) que se desea listar. Si no se desea este filtro no debe ser enviado, enviarlo vacío implica una respuesta nula.
      Este parámetro hace que el tiempo de respuesta incremente notablemente.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: [“1247”,”1248”]
- favorite:
    - tipo: Boolean
    - Descripción: Enviar true si se desea obtener únicamente los productos marcados como favoritos por el usuario logeado.
    - Requerido: NO
- Privated_product:
    - tipo: Boolean
    - Descripción: Enviar true si se desea obtener únicamente los productos privatizados para el usuario logeado.
    - Requerido: NO

EJEMPLO REQUEST

```
{
    "pageSize": 1,
    "startData": 1,
    "no_count":true,
    "order_by":"id",
    "order_type":"asc",
    "keywords": "",
    "category":["1247","1249"],
    "favorite":false,
    "privated_product": false
}
```

RESPONSE EXITOSO


```
{
    "isSuccess": true,
    "status": 200,
    "objects": [
        {
            "id": 0,
            "name": "",
            "type": "SIMPLE",
            "sale_price": "",
            "suggested_price": "",
            "privated_product": false,
            "sku": "",
            "user": {},
            "variations": [],
            "gallery": [
                {
                    "url": "",
                    "main": true,
                    "urlS3":""
                }
            ],
            "categories": [
            ],
            "private_product_inventories": [],
            "add_stock_in_return": null,
            "import_list": [],
            "warehouse_product": [
                {
                    "id": 0,
                    "warehouse_id": 0,
                    "product_id": 0,
                    "created_at": "Date",
                    "updated_at": "Date",
                    "stock": 10000
                }
            ]
        }
    ],
    "count": 0
}
```


Obtener Información de un Producto Específico

- Complemento Url: /products/v2/#IdProducto#
    - **Donde #IdProducto# corresponde al Id del producto que se desea detallar.
- Método: GET
- Headers: dropi-integracion-key = “Token:_Integracion”

LOGISTICA

Listar Departamentos

- Complemento Url: /department
- Método: GET

Listar Ciudades

- Complemento Url: /trajectory/bycity
- Método: POST
- Body:
    - rate_type: Tipo de envio (CON RECAUDO - SIN RECAUDO)
    - department_id

Cotizador de Flete

- Complemento Url: /orders/cotizaEnvioTransportadoraV2
- Método: POST
- Body:

    - EnvioConCobro:
        - tipo: Boolean
        - Descripción: Indica si el envio es contra entrega (con recaudo), o no. Enviar **true** cuando sea contra entrega, enviar **false** cuando el vaya con pago anticipado (sin recaudo).
        - Requerido: SI.
        - Ejemplo: true
    - amount:
        - tipo: int
        - Descripción: El valor total de la orden.
        - Requerido: SI.
        - Ejemplo: 75000
    - ciudad_destino:
        - tipo: Object
        - Descripción: Este parámetro, es un objeto, con el código dane de la ciudad destino. Dentro de este parámetro, debe ir un índice, llamado **cod_dane**, el cual es del tipo string, y debe contener el código dane de la ciudad, el cual contiene 7 caracteres
        - Requerido: SI.
        - Ejemplo: "ciudad_destino":{"cod_dane":"5001000"}

- ciudad_remitente:
    - tipo: Object
    - Descripción: Este parámetro, es un objeto, con el código dane de la ciudad del remitente, es decir, desde donde va a salir el producto. Dentro de este parámetro, debe ir un índice, llamado **cod_dane**, el cual es del tipo string, y debe contener el código dane de la ciudad, el cual contiene 7 caracteres
    - Requerido: SI.
    - Ejemplo: "ciudad_remitente":{"cod_dane":" 11001000"}

Generar Guía

- Complemento Url: /orders/myorders/#IdOrden#
- Método: PUT
- Body:

    - status:
        - tipo: string
        - Descripción: Estatus de Guía Generada para generar la guía.
            - Ejemplo: GUIA_GENERADA
        - Requerido: SI

Ejemplo:

```
{"status": "GUIA_GENERADA"}
```

Generar Guías de Forma Masiva

- Complemento Url: /orders/myorder/masive
- Método: POST
- Body: Debe ser un arreglo en el que cada índice del arreglo, pertenezca a una orden de Dropi especifica.

    - id:
        - tipo: integer
        - Descripción: Id de la orden en Dropi.
        - Ejemplo: 2008350
        - Requerido: SI
    - status:
        - tipo: string
        - Descripción: Estatus de Guía Generada para generar la guía.
        - Ejemplo: GUIA_GENERADA
        - Requerido: SI

Ejemplo:


```
[
  {
    "id": 2008350,
    "status": "GUIA_GENERADA"
  },
  {
    "id": 2008280,
    "status": "GUIA_GENERADA"
  }
]
```


RESPONSE EXITOSO


```
{
  "isSuccess": true,
  "message": "Actualizacion masiva lista",
  "objects": [],
  "status": 200
}
```


Obtener PDF de Guías

- Complemento Url: /guias/nombre_transportadora/VARIABLE-STICKER
- Método: GET

La variable sticker, viene en el listado de órdenes, el parámetro llamado **"sticker"**, el cual contiene el nombre del archivo.

Ojo, para las guias con **Servientrega** y **Envia**, el complemento para la url es /guias/servientrega/VARIABLE-STICKER

Para las demás transportadoras, debe ir el nombre de la transportadora.

ORDENES

Nueva Orden

- Complemento Url: /orders/myorders
- Método: POST
- Body:

  - state:
    - tipo: string
    - Descripción: Departamento al cual será enviada la orden
    - Requerido: SI
  - city:
    - tipo: string
    - Descripción: Ciudad al cual será enviada la orden
    - Requerido: SI
  - name:
    - tipo: string
    - Descripción: Nombres de cliente
    - Requerido: SI
  - surname:
    - tipo: string
    - Descripción: Apellidos de cliente
    - Requerido: SI
  - dir:
    - tipo: string
    - Descripción: Dirección
    - Requerido: SI
  - client_email:
    - tipo: string
    - Descripción: Email
    - Requerido: NO
  - notes:
    - tipo: string
    - Descripción: Nota que se quiera colocar en el rótulo y que se guarde en la orden
    - Requerido: NO
  - payment_method_id:
    - tipo: int
    - Descripción: Método de pago, siempre con valor: 1
    - Requerido: SI
  - phone:
    - tipo: string
    - Descripción: Teléfono celular del destinatario
    - Requerido: SI

- dni:
    - tipo: string
    - Descripción: Cédula o Dni, del cliente
    - Requerido: N

- dni_type:
    - tipo: string
    - Descripción: Tipo de identificación del cliente
    - Requerido: NO

- rate_type:
    - tipo: string
    - Descripción: Tipo de Pago, si va a ser “CON RECAUDO” o “SIN RECAUDO”
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: CON RECAUDO
    -
- type:
    - tipo: string
    - Descripción: Indica si la orden es una orden de prueba o no, (SIEMPRE DEBE IR FINAL_ORDER)
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: FINAL_ORDER

- total_order:
    - tipo: int
    - Descripción: Total de la orden, incluyendo el costo del envió (precio de los productos x cantidad), sin comas ni puntos.
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: 120000

- text_to_show_order_rotulo:
    - tipo: string
    - Descripción: Si este campo es distinto de null y distinto de vacío, entonces se mostrará lo que contenga este campo, en el rótulo que se crea en las guias, es decir, la informacion de los productos, cantidad, nombre, etc, se reemplazará por este texto.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: Texto para mostrar en el rótulo.
- external_warehouse_dir:

    - tipo: string
    - Descripción: Dirección del remitente, en caso de querer modificarlo. Esta dirección, aparecerá en la guía como dirección del remitente y desde donde debe salir el producto.
    - Requerido: NO

    - Ejemplo: cr 68 #19-65 barrio xxx
- external_warehouse_phone:
    - tipo: string
    - Descripción: Teléfono del remitente, en el caso de querer modificar el remitente.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: 3115668987
- external_warehouse_city:
    - tipo: int
    - Descripción: ID de la ciudad en el caso de querer modificar el remitente. El ID debe ser del web service de Dropi de ciudades
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: 12
- external_warehouse_contact_name:
    - tipo: string
    - Descripción: Indica el nombre de un contacto de la bodega, en la cual se despachará el producto, en caso de modificar los datos del remitente.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: Juan
- external_warehouse_contact_surname:
    - tipo: string
    - Descripción: Indica el nombre de un contacto de la bodega, en la cual se despachará el producto, en caso de modificar los datos del remitente.
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: Perez

- **distributionCompany**:
    - tipo: object
    - Descripción: Indica si se quiere crear el pedido, con una transportadora específica. Si este parámetro no se envía, entonces tomará el orden de las parametrizaciones de transportadoras del usuario.
    - Requerido: NO
    - Índices:
        - id:
            - tipo: int
            - Descripción: ID de la transportadora. Para obtener el id de la transportadora, se puede consultar el web service de: **Obtener Transportadoras.**
            - Requerido: SI
- **shop_order_id:**

    - tipo: string
    - Descripción: Indica el identificador de la orden en la plataforma origen.
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: A0001
- **products**:

- tipo: object
- Descripción: Objeto del producto o de los productos de la orden.
- Requerido: SI
- Índices:
  - id:
    - tipo: int
    - Descripción: ID del producto de Dropi.
    - Requerido: SI
  - price:
    - tipo: int
    - Descripción: Precio de una unidad del producto, por ejemplo, si en la orden, son 2 unidades, y el total son 100000, entonces aquí debe ir 50000, ya que es solo el precio de una unidad.
    - Requerido: SI
  - quantity:
    - tipo: int
    - Descripción: Cantidad a vender
    - Requerido: SI
  - variation_id:
    - tipo: int
    - Descripción: Id Variación del producto
    - Requerido: NO si el producto no es variable.

El objeto “products”, es un objeto que cada sub índice, tendrá los datos de cada producto.

Acá un ejemplo del Json que deberá enviarse en el Body de la petición:

```
{
  "calculate_costs_and_shiping":true,
  "state":"CUNDINAMARCA",
  "city": "BOGOTA",
  "client_email": "fernandoga22@gmail.com",
  "name": "fernando",
  "surname": "perez",
  "dir": "cr 3 #2-09",
  "notes": "",
  "payment_method_id": 1,
  "phone":313523645,
  "rate_type": "CON RECAUDO",
  "type": "FINAL_ORDER",
  "total_order": 260000,
  "products": [
  {
    "id": 1002,
    "price": 80000,
    "variation_id": null,
    "quantity": 2
  },
  {
    "id": 30100,
    "price": 50000,
```

```
    "variation_id": null,
    "quantity": 2
  }
  ]
}
```

En caso de que falte ingresar un campo requerido se retornara un mensaje como el siguiente:

Listar Mis Ordenes

- Complemento Url: /orders/myorders
- Método: GET
- Body:

  - result_number:
    - tipo: int
    - Descripción: Cantidad de resultados (órdenes) que quieres que te devuelva el api
    - Requerido: NO (pero es recomendable hacerlo).
    - Ejemplo: 10
  - start:
    - tipo: int
    - Descripción: Valor inicial desde el cual se quiere obtener los resultados.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: 1
  - textToSearch:
    - tipo: string
    - Descripción: Texto, el cual buscará si coincide con: estatus, nombre de cliente, apellidos del cliente, dirección, departamento, ciudad, nombre de producto.
    - Requerido: NO

  - from:
    - tipo: string
    - Descripción: Filtro para filtrar por fecha, este campo es “Desde” la fecha en la que se quiere filtrar. El formato es: yyyy-mm-dd
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: 2021-12-07
    - untill:
    - tipo: string

- Descripción: Filtro para filtrar por fecha, este campo es “Hasta” la fecha en la que se quiere filtrar. El formato es: yyyy-mm-dd
- Requerido: NO
- Ejemplo: 2021-12-08

- radio_downloaded:

  - tipo: string
  - Descripción: Indica si quiere obtener las guias “IMPRESAS”, “NO IMPRESAS”, y las “IMPRESAS Y NO IMPRESAS”.
  - Requerido: NO
  - Posibles Valores: IMPRESAS Y NO IMPRESAS/ NO IMPRESAS/IMPRESAS
  - Ejemplo: IMPRESAS Y NO IMPRESAS

- orderBy:

  - tipo: string
  - Descripción: Ordenar Por. Por defecto id
  - Requerido: NO
  - Ejemplo: id

- orderDirection:

  - tipo: string
  - Descripción: Ordenar de manera ascendente o descendente.
  - Requerido: NO
  - Ejemplo: desc

- filter_by:

  - tipo: string
  - Descripción: Filtra por una de las tres siguientes opciones específicas, y trae donde coincida con ese valor. Las opciones son: GUIA, ORDEN ID, CELULAR. Va acompañado con el siguiente parámetro value_filter_by.
  - Requerido: NO
  - Ejemplo: GUIA
- value_filter_by:
  - tipo: string
  - Descripción: Dependiendo de la opción que hayas enviado en el campo filter_by, buscará lo que coincida con el valor en ese parámetro. Puedes enviar varios resultados a la vez, separándolo por coma “,” o salto de línea, ejemplo: 014117806991, 014117806987.
  - Requerido: NO
  - Ejemplo: GUIA

- status:
    - tipo: string
    - Descripción: Para poder filtrar por estatus.
    - Requerido: NO
    - Ejemplo: PENDIENTE, GUIA_GENERADA
- filter_date_by:
    - tipo: string
    - Descripción: Indica, según el rango de fecha ingresado, que valor de fecha tomará. Hay tres valores posibles: “FECHA DE CREADO”, “FECHA DE PRIMERA IMPRESION”, “FECHA DE CAMBIO DE ESTATUS”.
        - FECHA DE CREADO: indica que filtrará por las órdenes que fueron creadas en ese rango de fechas.
        - FECHA DE PRIMERA IMPRESIÓN: indica que filtrará por las órdenes que fueron impresas la primera vez, en el rango de fecha.
        - FECHA DE CAMBIO DE ESTATUS: indica que filtrará por las órdenes que cambiaron a cierto estatus seleccionado, en ese rango de fechas.
    - Requerido: SI
    - Ejemplo: FECHA DE CREADO

Obtener Información de una orden específica por Orden ID

- Complemento Url: /orders/myorders/#IdOrden#
- Método: GET

Obtener Información de una Orden Específica por Número de Guía

- Complemento Url: /orders/myorderbyguide/GUIA
- Método: GET

Listar Novedades Pendientes por Solucionar

- Complemento Url: /orders/myorders
- Método: GET
- Body:
    - result_number:
        - tipo: int
        - Descripción: Cantidad de resultados (órdenes) que quieres que te devuelva el api.
        - Requerido: NO (pero es recomendable hacerlo).
        - Ejemplo: 10
    - start:
        - tipo: int

    - Descripción:Descripción: Valor inicial desde el cual se quiere obtener los resultados.
    - Requerido: NO.
    - Ejemplo: 1
- textToSearch:
    - tipo: string
    - Descripción: Texto, el cual buscará si coincide con: estatus, nombre de cliente, apellidos del cliente, dirección, departamento, ciudad, nombre de producto.
    - Requerido: NO.
- from_date_last_incidence:
    - tipo: string
    - Descripción: Filtro para filtrar por fecha de la novedad reportada más reciente, este campo es “Desde” la fecha en la que se quiere filtrar. El formato es: yyyy-mm-dd
    - Requerido: NO.
    - Ejemplo: 2022-10-07
- until_date_last_incidence:
    - tipo: string
    - Descripción: Filtro para filtrar por fecha de la novedad reportada más reciente, este campo es “Hasta” la fecha en la que se quiere filtrar. El formato es: yyyy-mm-dd
    - Requerido: NO.
    - Ejemplo: 2022-11-07
- status:
    - tipo: string
    - Descripción: Para filtrar por estatus.
    - Requerido: NO.
    - Ejemplo: PENDIENTE, GUIA_GENERADA
- haveIncidenceProcesamiento:
    - tipo: Boolean
    - Descripción: Enviar en true para recibir las órdenes que están pendiente por solucionar, que aun no hayan sido gestionadas, ni por parte del usuario, ni por parte de la transportadora.
    - Requerido: SI.
    - Ejemplo: true
- issue_solved_by_parent_order:
    - tipo: Boolean
    - Descripción: Enviar en false para recibir las órdenes que están pendiente por solucionar, que aún no hayan sido gestionadas por el usuario.
    - Requerido: SI.
    - Ejemplo: false

WEB HOOK

El sistema cuenta con un servicio de notificación de cambios de estado de las ordenes, las cuales serán notificadas a un webhook (endpoint, servicio o url) que debe ser entregado al equipo de TI para su previo registro. Se aclara que solo son notificados los estados de las ordenes propias, es decir, de las ordenes que son creadas a través del API de Integración con el Shop_type correspondiente.

Esta es la estructura de data entregada a dicho Endpoint:


```
{
  "id": 28593481,   //Numero de Orden
  "status": "ESTADO DE LA ORDEN",
  "supplier_id": 17214,
  "dir": "Dirección destino",
  "phone": "3123456789",
  "email": null,
  "created_at": "2024-10-02T21:32:10.000000Z",
  "type": "FINAL_ORDER",
  "total_order": "79000.00",
  "notes": null,
  "name": "Prueba",
  "surname": "Prueba",
  "country": "COLOMBIA",
  "state": "AMAZONAS",
  "city": "LETICIA",
  "zip_code": null,
  "rate_type": "CON RECAUDO",
  "shipping_company": "TRANSPORTADORA",
  "shipping_guide": null,
  "sticker": null,
  "seller_id": null,
  "shop_order_id": null,
  "shop_id": 3855,
  "shop_order_number": null,
  "warehouse_id": 2734,
  "dni_type": null,
  "dni": null,
  "colonia": null,
  "external_id": null,
  "shop": {
    "id": 3855,
    "user_id": 17139,
    "name": "Prueba Integracion",
    "email": null,
```

```
    "phone": null,
    "type": "INTEGRATIONS",
    "created_at": "2024-09-11 10:22:48",
    "updated_at": "2024-09-11 10:22:48",
    "deleted_at": null,
    "shop_password": null,
    "change_status_pendiente": false,
    "status_pendiente": null,
    "sync_shipping_guide": false,
    "type_id": 15,
    "webhook": null
  },
  "orderdetails": [
    {
      "product_id": 102419,
      "variation_id": null,
      "quantity": "1.00",
      "price": "79000.00",
      "product": {
        "id": 102419,
        "name": "Contorno De Ojos",
        "type": "SIMPLE",
        "sku": "7709284749386"
      },
      "variation": null
    }
  ],
  "warehouse": {
    "id": 2734,
    "name": "Prueba"
  }
}
```