

API Арсенкин

API - Подбор семантического ядра для сайта и URL

Для инструмента «Проверка коммерциализации» обязательные параметры:

Па**раметр**	Значение	Описание
tools_name=	semantics	Название инструмента. Пример заполнения: tools_name=semantics
region=	msk	Наименование региона по базе партнера. Список регионов ниже.
mode=	domain/url/competitors	Метод поиска. domain - по домену (не более 1 домена), URL - по URL адресу (не более 5 URL), competitors - по списку доменов.
queries=	site.ru	Название домена, URL или списка конкурентов.
stopwords=	Минус слова.	до 10к слов

Добавлять при необходимости остальные параметры:

- competitors_intersection = true или false //
- competitors_intersection_val = значение // Сколько конкурентов должно быть в пересечении.
- remove_ws = true или false, // Удалить фразы, если WS ниже
- remove_ws_val = значение, // Значение для "Удалить фразы, если WS ниже"
- remove_ws2 = true или false, // Удалить фразы, если [IWS] ниже
- remove_ws2_val = значение, // Значение для "Удалить фразы, если [IWS] ниже"
- remove_small = true или false, // Удалить фразы, если их длина фразы меньше (символов)
- delete_porno = true или false, // Удалить порно запросы из семантического ядра
- delete_toponim = true или false, // Удалить ключевые фразы содержащие топоним
- delete_query = true или false, // Удалить ключевые фразы содержащие вопросительные слова
- only_toponim = true или false, // Оставить ключевые фразы содержащие только Топоним
- delete_doubles = true или false, // Удалить неявные дубли

Региональная база данных, по которой происходит выборка:

- msk - Яндекс: Москва
- gru - Google: Москва
- rnd - Яндекс: Ростов-на-Дону
- ekb - Яндекс: Екатеринбург
- ufa - Яндекс: Уфа
- sar - Яндекс: Саратов
- krr - Яндекс: Краснодар
- prn - Яндекс: Пермь
- sam - Яндекс: Самара
- kry - Яндекс: Красноярск
- oms - Яндекс: Омск
- kzn - Яндекс: Казань
- che - Яндекс: Челябинск
- nsk - Яндекс: Новосибирск
- nnv - Яндекс: Н. Новгород
- vlg - Яндекс: Волгоград
- vrn - Яндекс: Воронеж
- spb - Яндекс: Санкт-Петербург
- mns - Яндекс: Минск
- tmn - Яндекс: Тюмень
- tom - Яндекс: Томск
- gny - Google: New York
- gkv - Google: Киев
- gmns - Google: Минск

Пример JSON для отправки данных:

```
{
  "tools_name": "semantics",
  "data": {
    "mode": "domain",
    "queries": [
      "altika.ru"
    ],
    "region": "msk",
    "stopwords": [
      "kia"
    ],
    "competitors_intersection": false,
    "competitors_intersection_val": 1,
    "queries_top": true,
    "queries_top_val_from": 1,
    "queries_top_val_till": 10,
    "remove_ws": true,
    "remove_ws_val": 10,
    "remove_ws2": true,
    "remove_ws2_val": 5,
    "remove_small": true,
    "remove_small_val": 5,
    "delete_porno": true,
    "delete_toponim": true,
    "delete_query": true,
    "only_toponim": true,
    "delete_doubles": true
  }
}
```

```
}
}
```

API для инструмента - Парсинг быстрых ответов/похожих запросов (People also ask)

Для инструмента «[Парсинг быстрых ответов/похожих запросов \(People also ask\)](#)» обязательные параметры:

- tools_name=paa - название инструмента
- queries - фразы для проверки.
- se=N - выбор поисковой системы: Google = 2. В Яндексе НЕЛЬЗЯ собрать данные, этот блок пропал.
- region=id региона - регион поиска для Google. Для Google указываем id региона [из файла](#). Например, Москва в Google имеет id 1011969.
- google_domain= - домен поисковой системы Google, где требуется проверка. Например: [www.google.ru](#). Пример заполнения: &google_domain=[www.google.ru](#).
- google_from= - параметр Google для указания ГЕО. Пример заполнения: &google_from=RU
- google_lang= - параметр языка интерфейса для поисковой системы Google. Пример заполнения: &google_lang=ru
- depth=1 - глубина сбора, необязательный параметр, по умолчанию = 1. Может иметь показатели: 1, 2, 3. Глубина 2 и 3 доступны только на подписке Корпоративный.
- count=5 - количество вопросов для сбора (по умолчанию = 5). Может иметь показатели: 5, 10, 20, 30, 40, 50.

Пример JSON для отправки данных:

```
{
  "tools_name": "paa",
  "data": {
    "queries": [
      "купить kia"
    ],
    "se": 2,
    "region": 1011969,
    "google_domain": "www.google.ru",
    "google_lang": "ru",
    "google_from": "RU",
    "depth": 1,
    "count": 10
  }
}
```

API - парсинг подсветок Яндекс и Google

Для инструмента «Парсинг подсветок» обязательные параметры:

Па**раметр**	Значение	Описание
tools_name=	sp	Название инструмента.
queries=	список фраз	Список ключевых фраз.
se=	1 и 2	1 - Яндекс, 2 - Google
region=	значение ID, например=213	Регион поиска для Яндекса или Google. Для Google указываем id региона из файла .
depth=	10, 20 и 50.	Глубина проверки. По умолчанию: depth=50

Пример JSON для отправки данных:

```
{
  "tools_name": "sp",
  "data": {
    "queries": [
      "продвижение сайта"
    ],
    "se": 1,
    "region": 213,
    "depth": 50
  }
}
```

API для инструмента - Определение релевантных страниц по ключевым фразам

Для инструмента «[Определение релевантных страниц по ключевым фразам](#)» обязательные параметры:

- tools_name=relevant-url - название инструмента
- queries=фразы для проверки.
- se=N - выбор поисковой системы: Яндекс = 1, Google Desktop = 11, Google Mobile = 12. Пример: ss=1 - Яндекс.
- region=id региона - регион поиска для Яндекса или Google. Для Google указываем id региона [из файла](#). Например, Москва в Google имеет id 1011969, а в Яндексе - 213. region=ID - регион для первой ПС (по умолчанию).
- host - домен проверяемого сайта.

Пример JSON для отправки данных:

```
{
  "tools_name": "relevant-url",
  "data": {
    "queries": [
      "ремонт kia"
    ],
    "host": "www.altika.ru",
    "se": 1,
    "region": 213
  }
}
```

- queries - Список ключевых фраз;
- count - количество ключевых фраз;
- hosts - проверяемый домен;

- regions - проверяемая поисковая система и регион;
- result - блок результата с данными;
- key - ключевая фраза;
- url - релевантный URL адрес;

API для инструмента сбора поисковых подсказок в Яндексе, Google и YouTube

Для инструмента «[Сбор поисковых подсказок](#)» обязательные параметры:

- tools_name=suggest - название инструмента.
- queries= список ключевых фраз.
- se= выбор поисковой системы: Яндекс = 1, Google = 2 и YouTube = 3.
- region= регион поиска для Яндекса и Google.
- google_domain= домен Google и YouTube для парсинга поисковых подсказок. Список доменов, которые принимает инструмент, можно взять [по ссылке](#). Например: www.google.com
- google_from= параметр страны для Google и YouTube. Список стран, который принимает инструмент, можно взять [по ссылке](#). Например: Russia или RU
- google_lang= параметр языка для Google и YouTube. Список языков, который принимает инструмент, можно взять [по ссылке](#). Например: русский или ru
- check= настройка парсинга поисковых подсказок. Варианты опций: 1) Фраза - nrm 2) Фраза и пробел - spc 3) Фраза и английский алфавит [a-z] - lat 4) Фраза и русский алфавит [а-я] - cyr 5) Фраза и цифры [0-9] - dig. Если вам нужны опции расширенной настройки, то указывать следующие параметры: 1) Local - loc 2) Шопинг - sho 3) Вопросительные - quo 4) Отзывы - otzyv. Пример запроса при всех выбранных опциях: &words=["nrm","spc","lat","cyr","dig","loc","sho","quo","otzyv"].
- depth= глубина парсинга, необязательный параметр, по умолчанию = 1. Возможные значения: 1, 2 и 3.
- stoplist= стоп слова в формате JSON. Пример: stoplist=["дилер","бесплатно"]

Пример JSON для отправки данных:

Пример для Google:

```
{
  "tools_name": "suggest",
  "data": {
    "queries": [
      "купить киа"
    ],
    "se": 2,
    "region": 1011969,
    "google_domain": "www.google.bg",
    "google_lang": "bg",
    "google_from": "BG",
    "check": [
      "nrm",
      "spc",
      "lat",
      "cyr",
      "dig",
      "loc",
      "sho",
      "quo",
      "otzyv"
    ],
    "depth": 1,
    "stoplist": [
      "дилер",
      "бесплатно"
    ]
  }
}
```

Пример для Яндекс:

```
{
  "tools_name": "suggest",
  "data": {
    "queries": [
      "купить киа"
    ],
    "se": 1,
    "region": 213,
    "check": [
      "nrm",
      "spc",
      "lat",
      "cyr",
      "dig",
      "loc",
      "sho",
      "quo",
      "otzyv"
    ],
    "depth": 1,
    "stoplist": [
      "дилер",
      "бесплатно"
    ]
  }
}
```

Расшифровка результатов

- count - общее количество поисковых фраз;
- words - ключевые слова указанные на входе;
- types - типы поисковых подсказок.

"B" => "Есть в подсказках",

"T" => "Есть в подсказках",

"W" => "Перестановка слов",

"Pb" => "Порно-подсказка",
"Nav" => "Навигационная подсказка",
"Rich" => "Расширенная подсказка",
"Tail_word" => "Дополнение / исправление начала запроса",
"Fast" => "Новостная подсказка",
"In" => "Автосгенерированная",

- result - результат с собранными поисковыми фразами.