Неповне розгалуження

«Коротке» розгалуження

```
if (mark < 4) res = 'оцінка погана!';

if (mark === 6) res = 'оцінка так собі';

if (mark === 8) res = 'оцінка нормальна';

if (mark >= 10) res = 'оцінка - супер';
```

Неповне розгалуження

```
if (sum < 100) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
}

if (sum >= 1000) {
   res = 'середній заробіток';
   podatok = 450.30;
   bonus = sum / 200;
}

if (sum > 10000) {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

Повне розгалуження

краще, ніж 2 неповних!

```
if (sum <= 10000) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
}

if (sum > 10000) {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

```
if (sum <= 10000) {
   res = 'малий заробіток';
   podatok = 340;
   bonus = sum / 100;
} else {
   res = 'високий заробіток';
   podatok = sum / 100;
   bonus = 0;
}
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Програма повинна порівнювати дві суми грошей – одна в американських доларах, інша – в австралійських доларах.

2. **Розв’яжіть задачу.** Користувач вводить суму грошей, за які він хоче купити будинок ціною 100000грн. Виведіть, чи може він це зробити і скільки грошей йому бракує і є зайвими (тобто, виведіть різницю).

Здати

