Уведення масивів

Уведення масиву

Метод рядка **split** розбиває його на елементи.

```
let a = [3, 45, 6, 67];
```

```
let a = textarea1.value.split(' ');
```

елементи записані через пропуск

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);
```

елементи записані через Enter (у стовпчик)

перетворення у числа

Динамічне створення масиву

Метод масиву **push** додає до нього елементи

```
let a = [3, 45, 6, 67];


let a = [];
a.push(3);
a.push(45);
a.push(6);
a.push(67);
```

```
let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i]);
}
```

масив **b** –

копія масиву **a**

Задача 1. Вибрати дані

Виведіть перших **4** елементи у стовпчик.

** допишіть **номер** елементів

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < 4; i++) {
  b.push(i + 1 + '. ' + a[i]);
}

textarea1.value = b.join('\n');
```

Задача 2. Зміна даних

Зменште кожен елемент масиву на **10.**

** допишіть «**грн**»

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 0; i < a.length; i++) {
  b.push(a[i] - 10 + 'грн');
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Задача 3. Вибрати дані

Виведіть **непарні** елементи у стовпчик, але до **10**-го номера.

```
let a = textarea1.value.split('\n').map(Number);

let b = [];
for (let i = 1; i < 10; i = i + 2) {
  b.push(a[i]);
}

textarea2.value = b.join('\n');
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив та число **N**.

а) Виведіть перший елемент, останній, суму перших трьох елементів.

б) Виведіть усі елементи масиву з індексами, більшими за **N**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Заданий масив. Перші 5 елементів зменште у 3 рази, а решту – збільште на 15.

Див. приклади розв’язаних задач 49-51:

https://infobooks.github.io/js.html?49

Здати

