Елемент «Кнопка»


Елемент «Кнопка» (Button)

`<button> </button>` найпростіша кнопка


```
<button disabled id="button1" style="width:80px;"> OK </button>
```

- `disabled` — неактивне (не працює!)
- `id="button1"` — **стиль** (+ інші властивості)
- `style="width:80px;"` — ширина
- `OK` — **textContent**

Властивості = Значення



без стилю



стиль «натиснута кнопка»



стиль «заокруглена кнопка»



стиль «зображення у кнопці»

Властивість style і її підвластивості

```
width: 50px;                    - ширина
height: 100px;                  - висота

font-size: 20px;                - розмір шрифту

color: red;                     - колір символів
background-color: green;        - колір заливки

border-radius: 10px;            - заокруглення

border: 2px black solid;        - межі
(none inset outset dotted double)
    …
```

```
style="font-size:20px; border:solid 2px red; height:50px;"
```

Події кнопки (починаються з «on»)

```
<button onclick="f1()" onmouseenter="f2()" onmouseleave="f3()">
```

onclick	- натиснути
onmouseenter	- навести мишку
onmouseleave	- відвести мишку
onfocus	- зараз «працює»
…	

Зміна значень властивостей

```
output1.value = 'Ви нічого не ввели';

button1.textContent = 'Уперед';

document.body.textContent = 'У вас віруси';
```

текст

```
button1.style.border = '3px red dotted';

button2.style.fontSize = '10px';

output1.style.color = 'red';

button2.disabled = '';  // пусто або ні

document.body.style.backgroundColor = 'green';
```

Домашнє завдання

1. Намалюйте овальну кнопку з написом «Натисніть тут». Задайте їй синій колір шрифту, красиву межу.

2. Запрограмуйте події:

а) коли **натиснути** на кнопку – вона стає темнішою;

б) коли **навести мишку** на кнопку – текст на кнопці зникає;

в) колив **відвести мишку** від кнопки – текст на кнопці з’являється знову.

Здати

