InfoAPI

INFOBRASIL SISTEMAS • MANUAL DE SOLUÇÕES E INTEGRAÇÕES

GUIA PRÁTICO DE IMPLEMENTAÇÃO

Emissão: 15/10/2026 • Versão 1.20

Giro de Estoque Físico: Entradas, Saídas e Saldos

Instruções técnicas para recriar com 100% de fidelidade o relatório gerencial **L2.11.1 (Listagem de Giro de Estoque Físico)** do ERP através da InfoAPI, agregando compras, vendas e variantes de grade.

1 Arquitetura dos Endpoints

1. Cadastro & Saldo

`GET /products`

Lista produtos, marcas, grupos e o saldo em estoque físico atual da filial (**EST_ATUAL**).

2. Entradas (Compras)

`GET /purchase-items`

Itens de compras no período: data de entrada (**COM_DATA**), quantidades (**ICP_QTDE**) e valores totais.

3. Saídas (Vendas)

`GET /order-items`

Itens de vendas faturadas no período: quantidades (**IVD_QTDE**), valores líquidos e totais.

Enriquecimento Recente na API: Os endpoints `/order-items` e `/purchase-items` agora trazem nativamente as descrições textuais **TAM_DESCRICAO** (tabela TAMANHOS) e **COR_DESCRICAO** (tabela CORES), permitindo preenchimento direto das colunas de grade sem necessidade de de-para no integrador.

2 Mapeamento das Colunas do Relatório Físico

COLUNA NO RELATÓRIO	CAMPO NA INFOAPI	ENDPOINT FORNECEDOR	REGRA DE CÁLCULO / AGREGAÇÃO
SEÇÃO (GRUPO)	`GRU_DESCRICAO`	`/products` ou itens	Agrupador primário das linhas (ex: "COMIDAS", "CORAL").
CÓDIGO	`PRO_CODIGO` / `PRO_CODIGOBAR`	`/products`	Código identificador ou EAN do produto no ERP.
NOME	`PRO_DESCRICAO`	`/products`	Descrição cadastral do item.
TAM	`TAM_DESCRICAO` (ou `TAM_CODIGO`)	`/purchase-items` e `/order-items`	Tamanho da grade do item (ex: "P", "2M", "4m").
COR	`COR_DESCRICAO`	`/purchase-items` e `/order-items`	Nome da cor da grade (ex: "AMARELO", "LARANJA", "VERMELHO").
MARCA	`MAR_DESCRICAO`	`/products`	Nome da marca fabricante (ex: "DIVERSAS", "CLIMBA").
QTD.EST	`EST_ATUAL`	`/products?storeId=1`	Estoque físico na filial selecionada no momento da consulta.
COMPRA • ULT. DATA	`COM_DATA`	`/purchase-items`	Data mais recente (`MAX(COM_DATA)`) de entrada no período.
COMPRA • QTD.	`ICP_QTDE`	`/purchase-items`	Soma acumulada (`Σ ICP_QTDE`) comprada no período.
COMPRA • TOTAL	`ICP_TOTAL` (ou `ICP_LIQUIDO`)	`/purchase-items`	Soma do valor financeiro das notas de entrada no período.
VENDA • QTD.	`IVD_QTDE`	`/order-items`	Soma acumulada (`Σ IVD_QTDE`) vendida no período.
VENDA • TOTAL	`IVD_TOTAL` (ou `IVD_LIQUIDO`)	`/order-items`	Soma do valor financeiro das vendas faturadas no período.

3 Roteiro de Consumo e Agregação

Passo 1: Carregar Base de Produtos e Estoque Atual

1ª Requisição

```
GET /api/v1/products?storeId=1&page=1&pageSize=100 • Header: X-Request-Count: true
```

Indexe os produtos em memória por uma chave única (ex: `PRO_CODIGO`). Armazene o `EST_ATUAL`, `GRU_DESCRICAO` e `MAR_DESCRICAO`. Se houver mais de uma página, utilize o header `X-Total-Pages` para iterar até o fim.

Passo 2: Consultar Entradas (Período de Compras)

2ª Requisição

```
GET /api/v1/purchase-items?storeId=1&startDate=2021-03-04&endDate=2026-10-15&pageSize=100
```

Para cada item retornado na lista:

- Localize o produto pelo `PRO_CODIGO` (ou chave composta `PRO_CODIGO + TAM_CODIGO + COR_CODIGO` para variantes).
- Acumule: `comprasQtd += ICP_QTDE` e `comprasTotal += ICP_TOTAL`.
- Atualize a data da última compra: `ultDataCompra = max(ultDataCompra, COM_DATA)`.
- Capture as descrições `TAM_DESCRICAO` e `COR_DESCRICAO` para exibição.

Passo 3: Consultar Saídas (Período de Vendas)

3ª Requisição

```
GET /api/v1/order-items?storeId=1&startDate=2026-10-15&endDate=2026-10-15&pageSize=100
```

Para cada item de venda retornado: localize o produto correspondente e acumule `vendasQtd += IVD_QTDE` e `vendasTotal += IVD_TOTAL`.

4 Regras de Renderização e Subtotais

1. Quebra por Grupo

Ordene os produtos por `GRU_DESCRICAO`. Imprima o nome do grupo como cabeçalho de seção (ex: **COMIDAS**, **CORAL**).

2. Cálculo de Subtotal

Ao final de cada grupo, gere a linha **SUB-TOTAL** somando `COMPRA QTD`, `COMPRA TOTAL`, `VENDA QTD` e `VENDA TOTAL` daquele grupo.

3. Total Geral

No rodapé final do relatório, exiba a linha **TOTAL** consolidando a soma de todos os subtotais de todas as categorias.

> **Atenção a Registros Sem Movimento:** Se um produto com saldo em estoque físico não teve compras ou vendas no período filtrado, exiba `0,00` nas respectivas colunas de quantidade e valor, deixando a data da última compra com hífen ou em branco.

5 Otimização de Performance com X-Request-Count

Ao montar relatórios em lotes que exigem paginação sequencial completa, envie o cabeçalho `X-Request-Count: true` para receber metadados nos headers de resposta:

HEADER HTTP	EXEMPLO	SIGNIFICADO NA PAGINAÇÃO
`X-Total-Count`	`145`	Quantidade total de registros existentes considerando os filtros.
`X-Total-Pages`	`3`	Número total de páginas que sua aplicação precisará percorrer.
`X-Current-Page`	`1`	Página atualmente recebida.
`X-Per-Page`	`50`	Quantidade de registros retornada nesta página.