# Aide-mémoire — Mettre à jour MonExamEnLigne

Que faire après un « Save to GitHub » · Collège Champagneur · serveur VM Ubuntu + Docker + Cloudflare Tunnel

> **Règle n° 1 : un push GitHub ne met rien à jour tout seul.**
> GitHub n'est que la copie de référence du code. Il faut ensuite **déployer** vers l'endroit concerné : la VM (API), SiteGround (site web) ou les postes (application Windows).

## 1. Où va quoi ?

**GitHub**
`infocollegechampagneur/sysexam`
Code source, historique, fabrication automatique du site et du .msi (onglet Actions).

**VM école**
`/opt/monexam`
API (FastAPI) dans Docker, exposée par Cloudflare Tunnel : `https://api-examen.champagneur.qc.ca`

**SiteGround**
Fichiers du site web : `https://examen.champagneur.qc.ca` (ce que voient enseignants et élèves).

**MongoDB Atlas**
La base de données (comptes, examens, copies). Jamais touchée par une mise à jour.

## 2. Tableau de décision : qu'est-ce qui a changé ?

| Dossier modifié dans le commit | Où agir | Action |
|---|---|---|
| `backend/…`, `docker-compose.yml`, `Caddyfile`, `*.sh` | **VM** | § 3 — `./mise-a-jour.sh` |
| `frontend/…` (écrans, textes, guides PDF dans `frontend/public`) | **SiteGround** | § 4 — workflow « Site web » puis FTP |
| `desktop/…` (application Windows) | **Postes** | § 5 — nouvelle version → .msi → GPO |
| `docs/…`, `*.md`, `.github/…` | — | Rien à déployer (documentation / automatisations GitHub) |
| Plusieurs dossiers | Les endroits concernés | Faire chaque section applicable, dans l'ordre § 3 → § 4 → § 5 |

> **Comment savoir ?**
> Sur GitHub → onglet **Commits** → cliquez sur le dernier commit : la liste des fichiers modifiés s'affiche avec leur dossier. Dans le chat Emergent, l'agent précise aussi « VM », « SiteGround » ou « les deux ».

## 3. Mettre à jour l'API (VM) — 2 à 3 min

À faire **hors période d'examen** (coupure de 5 à 20 secondes pendant le redémarrage).

1. Connexion SSH à la VM (PuTTY / Terminal) : `ssh adminexam@192.168.x.x`
2. Lancer la mise à jour :

```
cd /opt/monexam
./mise-a-jour.sh
```

Le script fait : `git pull` → reconstruction de l'image `api` → redémarrage (`--profile tunnel` détecté automatiquement grâce à `TUNNEL_TOKEN` dans `ecole.env`) → `docker compose ps`.

3. Vérifier :

```
docker compose ps                      # mongo, api, tunnel : running / healthy
docker compose logs api | tail -20     # « Application startup complete », aucune ligne ERROR
curl -s https://api-examen.champagneur.qc.ca/api/   # {"message":"MonExamEnLigne API"}
```

**Attendu**

Les 3 conteneurs en *running*, `api` passe à *healthy* en ~1 min, le curl renvoie le JSON. Sur Cloudflare → Networking → Tunnels, `monexam` = HEALTHY.

**Si `api` reste en « Restarting »**

→ `docker compose logs api | tail -40`. Cause fréquente : une nouvelle variable attendue dans `ecole.env` (KeyError: 'NOM_VARIABLE'). Ajoutez la ligne ( `nano ecole.env`, modèle dans `ecole.env.exemple` ) puis `docker compose --profile tunnel up -d`.

## 4. Mettre à jour le site web (SiteGround) — 10 min

1. GitHub → dépôt `sysexam` → onglet **Actions** → à gauche, workflow **Site web** → bouton **Run workflow**.
2. Champ `backend_url` : `https://api-examen.champagneur.qc.ca` → **Run workflow**. (Toujours cette adresse : c'est elle qui relie le site à la VM. Jamais l'adresse Render.)
3. Attendez le crochet vert (2–3 min) → cliquez sur l'exécution → section **Artifacts** → téléchargez le ZIP.
4. Décompressez le ZIP sur votre PC.
5. SiteGround → **Site Tools** → **Site** → **Gestionnaire de fichiers** (ou client FTP FileZilla) → dossier de `examen.champagneur.qc.ca` (généralement `public_html` du sous-domaine).
6. Téléversez **tout le contenu** du ZIP en **remplaçant** les fichiers existants. Le fichier `.htaccess` doit être présent (fichiers cachés : activez « Afficher les fichiers cachés » si besoin).
7. Navigateur : `https://examen.champagneur.qc.ca` → Ctrl+F5 → connexion enseignant → vérifier la nouveauté.

**Attendu**

Connexion réussie, vos examens apparaissent. Si le site « tourne en rond » ou affiche une erreur réseau : le `backend_url` était faux, ou le cache n'est pas vidé (navigation privée pour tester).

**Pourquoi le ZIP et pas un simple copier-coller des fichiers GitHub ?**

Le site doit être « compilé » (React) avec la bonne adresse d'API. Le workflow s'en charge : vous ne téléversez jamais le dossier `frontend/` brut.

## 5. Mettre à jour l'application Windows (postes élèves) — quand `desktop/` change

1. GitHub → `desktop/package.json` → crayon ✏️ → augmentez `"version"` (ex. `1.2.9` → `1.2.10` ) → **Commit changes**.
2. Onglet **Actions** → workflow **Desktop Windows** → attendez le crochet vert → **Artifacts** (ou **Releases**) → téléchargez le `.msi`.
3. Déployez par GPO comme d'habitude. Testez sur un poste : PreCheck, Antidote / WordQ / Lexibar, remise d'un examen test.

L'application Windows charge le site SiteGround : une mise à jour du site (§ 4) est donc visible immédiatement dans l'application, sans nouveau .msi. Le .msi n'est nécessaire que pour des changements de l'application elle-même (kiosque, détection de logiciels, PreCheck…).

## 6. Vérifications rapides & commandes utiles (VM)

| Commande | Pour |
|---|---|
| `cd /opt/monexam && ./mise-a-jour.sh` | Mettre à jour l'API après un push |
| `docker compose ps` | État des 3 services |

| | |
|---|---|
| `docker compose logs api --tail 50`<br>`docker compose logs tunnel --tail 20` | Journaux API / tunnel |
| `docker compose --profile tunnel up -d` | Appliquer un changement de `ecole.env` (sans rebuild) |
| `docker compose --profile tunnel restart api` | Redémarrer seulement l'API |
| `./sauvegarde.sh` | Sauvegarde immédiate de la base (si base locale ; avec Atlas, Atlas sauvegarde lui-même) |
| `git log --oneline -5` | Voir quelle version du code tourne sur la VM |
| `df -h` · `docker system prune -af` | Espace disque · nettoyer les anciennes images |
| `sudo reboot` | Redémarrer la VM : les 3 services repartent seuls ( `restart: unless-stopped` ) |

## 7. Ce qu'il ne faut PAS faire

| | |
|---|---|
| Modifier des fichiers directement sur la VM avec `nano` (sauf `ecole.env` ) | Le prochain `git pull` échouera (conflit). Toute modification de code passe par Emergent → GitHub. |
| Mettre `ecole.env` ou des mots de passe dans GitHub | `ecole.env` n'existe que sur la VM. Secrets = jamais dans le dépôt, jamais en clair dans une capture d'écran. |
| Lancer `./mise-a-jour.sh` pendant un examen | Coupure de quelques secondes → élèves déconnectés momentanément. Attendre la fin. |
| Supprimer la ligne DNS `api-examen` (Cloudflare) ou le tunnel | L'API devient injoignable. Si cela arrive : recréer le CNAME `api-examen` → `TUNNEL-ID.cfargotunnel.com` (nuage orange). |

> **Option pour plus tard**
> Le workflow « Site web » peut déposer les fichiers directement sur SiteGround par FTP (identifiants FTP stockés comme *secrets* GitHub). Un push = site à jour, sans téléversement manuel. À demander à l'agent le jour où la routine FTP devient lourde.