Data: 26/09/2012 17:41

SILVER DIAMO	OND (REPS)						
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.	
21.95	21.99	22.75	22.95	23.95	25.95	31.95	
Altezza: 140.00	0 cm.						
Peso: 418 gr.m	nq.						
SILVER DIAMO	OND (SEMPLICE)						
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.	
15.95	15.99	16.50	16.75	16.95	18.95	24.95	
Altezza: 140.00	0 cm.						
Peso: 258 gr.m	nq.						
METALLIC (0)							
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.	
60.95	61.15	62.75	63.15	64.75	70.15	-	
Altezza: 100.00	0 cm.						
Peso: 410 gr.m	nq.						
VENIX STRET	CH (LIGHT)						
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.	
18.95	19.15	19.35	20.95	23.15	25.15	-	
A Ita 1 10 0	0						

Altezza: 140.00 cm.

Tale tessuto e' realizzato con una lamina poliuretanica pertanto non ha un idonea resistenza all'abrasione in quanto, essa in circostanza di sfregamento , puo' delaminarsi. Pertanto vogliate verificare, prima della lavorazione, che tale problema non si verifichi. Questo tessuto in attesa della lavorazione deve essere tenuto in posizione orizzontale onde evitare grinze. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche su merce tagliata.

VENIX STRETCH (SEMPLICE)

500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.
15.75	15.95	17.75	17.95	18.95	20.99	_

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 300 gr.mq.

Tale tessuto e' realizzato con una lamina poliuretanica pertanto non ha un idonea resistenza all'abrasione in quanto, essa in circostanza di sfregamento, puo' delaminarsi. Pertanto vogliate verificare, prima della lavorazione, che tale problema non si verifichi. Questo tessuto in attesa della lavorazione deve essere tenuto in posizione orizzontale onde evitare grinze. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche su merce tagliata.

FLUO NEOPREN (0)

500mt./--> 400/499mt. 300/399mt. 200/299mt. 100/199mt. 31/99mt. 1/30mt.

16.55	16.75	16.95	17.75	17.95	18.95	_			
Altezza: 140.00 c		10.55	17.75	17.55	10.55				
Peso: 380 gr.mq.									
FLUO THUNDER (SEMPLICE)									
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
16.75	16.95	17.50	17.75	17.95	19.95	-			
Altezza: 140.00 c									
Peso: 470 gr.mq.									
STRETCH (STRETCH)									
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
12.55	12.75	12.99	13.35	13.75	14.15	-			
STRETCH (SEMPLICE)									
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
7.75	8.15	8.35	8.55	8.75	9.35	-			
Altezza: 140.00 c	m.								
Peso: 170 gr.mq.									
TEKNO SPARK (SEMPLICE)									
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
15.95	16.50	16.95	18.75	18.95	20.95	-			
Altezza: 140.00 c	m.								
Peso: 90 gr.mq.									
TEKNO SPARK (LYCRA)								
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
26.95	27.50	27.95	29.75	29.95	32.95	-			
Altezza: 140.00 c	m.								
Peso: 270 gr.mq.									
NEW KUMQUAT	•								
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
25.35	25.99	26.35	26.75	29.35	32.35	-			
Altezza: 120.00 c									
NEW KUMQUAT	•								
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
20.99	21.95	21.99	22.15	24.15	27.15	-			
Altezza: 120.00 cm.									
Peso: 440 gr.mq.									
BLACK JAM (0)	100/155	000/055	000/005	100/1	0.4.10.5				
500mt./>	400/499mt.	300/399mt.	200/299mt.	100/199mt.	31/99mt.	1/30mt.			
34.75	34.95	35.95	36.15	37.95	41.15	-			

Altezza: 140.00 cm. **Peso:** 680 gr.mq.

L'effetto di tale tessuto è realizzato con una lamina poliuretanica, che è la sua caratteristica principale. Pertanto potranno presentarsi differenze di tono di colore e di laminatura anche nello stesso rotolo. Non accetteremo eventuali reclami per le suddette caratteristiche. Come è noto, la lavorazione "Glitter" non ha una idonea resistenza all'abrasione in quanto i granelli che ne determinano l'effetto, su qualsiasi superficie essi siano applicati, si possono facilmente staccare dalla superficie stessa. Inoltre non ha un idonea resistenza alle flessione ripetute. Non ha un idonea resistenza alle cuciture. Pertanto non accetteremo reclami per la suddetta caratteristica.