

Owner Operations

Agente interno para ordenar, analizar y facilitar el trabajo operativo del Owner.

AGENTE OPERATIVO	GPT-6 Luna	Razonamiento bajo / medio
------------------	------------	---------------------------

Implementación integrada en el Owner existente. Contexto mínimo autorizado, trazabilidad privada y controles backend para acciones sensibles.

1. Función

Owner Operations trabaja sobre las colas y solicitudes que ya existen en KOMBAX. Resume el contexto, detecta requisitos incompletos, clasifica el riesgo y propone el siguiente paso. No crea un segundo panel ni sustituye las autorizaciones del backend.

- Solicitudes de creación o cambio de perfil.
- Verificaciones de perfiles, clubes y entidades.
- Solicitudes de vendedor Showcase.
- Incidencias, moderación y prioridades operativas.
- Preparación de mensajes para solicitar información.

2. Flujo de uso

Paso	Acción	Resultado
1	Abrir Owner → Agentes Owner	Se muestran los dos chats internos.
2	Elegir acción rápida o escribir instrucción	El mensaje aparece al instante.
3	Seleccionar profundidad rápida o profunda	Luna usa razonamiento bajo o medio.
4	Revisar riesgo, hallazgos y próximos pasos	La recomendación queda trazada.
5	Aplicar la acción desde el control Owner existente	El backend vuelve a validar permisos y requisitos.

3. Autonomía controlada

El agente puede analizar, clasificar, priorizar y preparar acciones de manera autónoma. La ejecución de una operación real continúa usando las RPC y controles existentes. Esta separación evita que una respuesta probabilística pueda conceder permisos o modificar datos sensibles sin validación determinista.

Matriz de autonomía

Actividad	Agente	Control final
Resumen y priorización	Automático	Auditoría del turno
Solicitud de información	Prepara texto y estado	Owner confirma
Verificación clara	Recomienda	Backend + Owner
Pago o reembolso	Escala	Humano obligatorio
Menores o privacidad	Escala	Humano obligatorio
Privilegios o borrado	No ejecuta	Control reforzado

4. Seguridad y trazabilidad

Cada turno se registra en el esquema privado kombax_owner_ai. El navegador no lee las tablas. El Owner obtiene una proyección mediante RPC y la función Edge registra los resultados con credencial de servicio.

Los valores técnicos de uso se guardan de forma privada. El chat no muestra tokens ni coste del proveedor. La solicitud a OpenAI utiliza store:false y recibe un snapshot mínimo.

- JWT obligatorio.
- Owner validado en backend.
- Salida JSON estructurada.
- Contexto limitado por tipo e identificador.
- Sin secretos ni valores de documentos de identidad.
- Fallos registrados sin mostrar información interna al usuario.

5. Estado de entrega

La migración SQL, la Edge Function, el repositorio frontend, la consola responsive y la prueba R105 forman parte de la base acumulativa. La prueba local certifica la estructura y el contrato. La operación en vivo requiere aplicar la migración, desplegar la función y configurar la clave API como secreto de Supabase.