



Guía Completa CRM Movilbro

Cómo modificar el CRM localmente y subirlo al servidor

URL actual: <https://cold-sept-mounted-education.trycloudflare.com>

URL permanente (cuando configures AlwaysData): movilbro.alwaysdata.net

IA: DeepSeek API (5M tokens gratis, ~6000 consultas gratuitas)

1. Requisitos

- **Node.js 20+** instalado en tu PC
- **Git** (opcional, para control de versiones)
- **Visual Studio Code** (o cualquier editor de código)
- **Cuenta en AlwaysData** (gratis, sin tarjeta)
- **API key de DeepSeek** (gratis, sin tarjeta)

2. Estructura del proyecto

Ruta del proyecto: C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm

Archivos importantes: - server.js → Arranque del servidor - routes/ → Lógica de cada módulo
- database.js → Base de datos SQLite - .env → Configuración (NO se sube a Git) - views/ → Plantillas EJS (HTML)

3. Cómo modificar el CRM

3.1 Editar archivos

Abre la carpeta en VS Code: `code "C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm"` Modifica lo que necesites y guarda los cambios.

3.2 Probar en local

Abre PowerShell y ejecuta: `cd "C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm"`
`$env:NODE_ENV="development"`
`$env:DEEPEEK_API_KEY="sk-28f4f9f16d0840d78b806791efcc24fd"`
`$env:AI_CLOUD_ENABLED="true"`
`node server.js` Abre el navegador en **http://localhost:3000** y prueba.

3.3 Sincronizar con Git (opcional pero recomendado)

```
cd "C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm"
git add .
git commit -m "Descripción del cambio"
git push
```

4. Cómo desplegar en AlwaysData (URL fija)

4.1 Crear el sitio en AlwaysData

1. Ve a **https://admin.alwaysdata.com** e inicia sesión
2. Menú izquierdo → **Web** → **Sites**
3. Botón "**Add a site**"
4. Configura:
 - Type: **Node.js**
 - Name: **movilbro**
 - Address: **movilbro.alwaysdata.net**
 - Command: **node /www/server.js**
 - Node version: **20**
5. Click "**Add**"

4.2 Configurar variables de entorno

Menú izquierdo → **Environment variables**

Añade: - NODE_ENV = production - AI_CLOUD_ENABLED = true - AI_SAFE_MODE = true - AI_WRITE_ENABLED = false - DEEPSEEK_API_KEY = sk-28f4f9f16d0840d78b806791efcc24fd - DEEPSEEK_MODEL = deepseek-chat - SESSION_SECRET = (el que está en tu .env) - COOKIE_SECRET = (el que está en tu .env) - ALLOWED_ORIGINS = http://localhost:3000,https://movilbro.alwaysdata.net - SMTP_HOST = smtp.gmail.com - SMTP_PORT = 587 - SMTP_USER = infomovilbro@gmail.com - SMTP_PASS = (el que está en tu .env)

4.3 Subir el código por Git

En AlwaysData, ve a **Remote access** → **Git**

Sigue las instrucciones para conectar tu repositorio.
O usa FTP/SSH para subir los archivos directamente.

4.4 Subir archivos por FTP

1. En AlwaysData: **Remote access** → **FTP**
2. Crea un usuario FTP si no existe
3. Usa FileZilla o similar:
 - Servidor: ftp-movilbro.alwaysdata.net
 - Usuario: movilbro

- Contraseña: (la que configures)
 - Puerto: 21
4. Sube todo el contenido de **movilbro-crm** a la carpeta **/www/**
 5. **NO subas** .env, node_modules, *.db

4.5 Instalar dependencias en el servidor

Conéctate por SSH: `ssh movilbro@ssh-movilbro.alwaysdata.net`

```
cd /www  
npm install --production
```

4.6 Iniciar el sitio

En AlwaysData → **Web** → **Sites** → click en tu sitio → **Restart**
Espera 10 segundos y visita **<https://movilbro.alwaysdata.net>**

5. Modificar el CRM después del despliegue

5.1 Flujo de trabajo

1. Edita los archivos en local
2. Prueba en `http://localhost:3000`
3. Sube los cambios por FTP o Git a AlwaysData
4. Ve a **Web** → **Sites** y haz click en **Restart**
5. ¡Listo!

Importante: No subas el archivo `.env` (contiene claves secretas).
Las variables de entorno se configuran directamente en el panel de AlwaysData.

5.2 Archivos que SÍ debes subir

- `server.js`
- `routes/` (carpeta completa)
- `views/` (carpeta completa)
- `public/` (carpeta completa)
- `middleware/` (carpeta completa)
- `database.js`
- `package.json`
- `package-lock.json`
- `.gitignore`

5.3 Archivos que NO debes subir

- `.env` (configura las vars en el panel)
- `node_modules/` (ejecuta `npm install` en el servidor)
- `*.db` (la base de datos del servidor es independiente)
- `*.log`

6. Comandos útiles

En local (PowerShell):

```
Iniciar CRM: cd "C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm"
node server.js
$env:AI_CLOUD_ENABLED="true"
$env:AI_LOCAL_ENABLED="false"
$env:DEEPEEK_API_KEY="sk-28f4f9f16d0840d78b806791efcc24fd"
node server.js
Iniciar tunel publico (Cloudflare): cloudflared tunnel --url
http://127.0.0.1:3000
Ver logs del CRM: Get-Content "$env:TEMP\crm.log" -Tail 20
```

7. Seguridad

- ✓ **aaa/aaa eliminado** — Ya no existe el superadmin por defecto
- ✓ Login por email con contraseña temporal
- ✓ Helmet (cabeceras HTTP seguras)
- ✓ CORS restringido
- ✓ Rate limiting (anti-fuerza bruta)
- ✓ SQLite (sin inyección SQL gracias a prepared statements)
- ✓ DeepSeek API (no se exponen datos del CRM)

Primer inicio de sesión: Si es la primera vez, usa el usuario "admin" con contraseña "admin" y cámbiala inmediatamente.

8. Solución de problemas

El CRM no arranca

Revisa el log: `Get-Content "$env:TEMP\crm.log" -Tail 20`
`Get-Content "$env:TEMP\crm.err" -Tail 20`

Error 530 en Cloudflare Tunnel

El CRM no está corriendo en puerto 3000. Inicia el CRM primero: `node server.js` Luego inicia el túnel.

La IA no responde

Verifica que DEEPSEEK API KEY esté configurada y que AI CLOUD ENABLED=true. Prueba con:

```
curl https://api.deepseek.com/v1/chat/completions -H "Authorization: Bearer sk-28f4f9f16d0840d78b806791efcc24fd" -H "Content-Type: application/json" -d '{"model":"deepseek-chat","messages":[{"role":"user","content":"Hola"}]}'
```

CORS/CSRF bloquea peticiones

Agrega la URL actual a ALLOWED_ORIGINS en el .env y reinicia.

Error: port already in use

Mata el proceso anterior: `Get-Process -Name node | Stop-Process -Force`

9. Comandos rápidos (PowerShell)

Matar todos los procesos Node: `Get-Process -Name node | Stop-Process -Force` **Iniciar**

CRM producción: `$env:NODE_ENV="production"; $env:AI_CLOUD_ENABLED="true";`

`$env:AI_LOCAL_ENABLED="false"; $env:DEEPSEEK_API_KEY="sk-28f4f9f16d0840d78b806791efcc24fd";`

`node "C:\Users\xtptx\Desktop\opencodemovilbro\prueba2\movilbro-crm\server.js"` **Iniciar tunnel**

publico: `Start-Process -FilePath "C:\Users\xtptx\cloudflared.exe" -ArgumentList "tunnel --`

`url http://127.0.0.1:3000" -WindowStyle Hidden` **Ver logs:** `Get-Content "$env:TEMP\crm.log" -`

`Tail 10` **Ver puerto 3000:** `Get-NetTCPConnection -LocalPort 3000`

Guía generada el 20 de mayo de 2026

CRM Movilbro — Modifica en local, sube al servidor, reinicia.