

Sistema de Gestión de Historias Clínicas en Papel

Sistema web para la gestión y trazabilidad de historias clínicas físicas en instituciones de salud.

Requisitos del Sistema

- PHP 5.5 o superior
- MySQL 5.5 o superior
- Servidor web (Apache, Nginx)
- Navegadores web modernos (Chrome, Firefox, Edge)

Estructura de Archivos

```
proyecto/
|
├── index.php           # Login principal
├── dashboard.php       # Panel de control
├── conexion.php        # Conexión a base de datos
├── auth.php            # Verificación de autenticación
├── logout.php          # Cerrar sesión
|
├── pacientes.php       # Gestión de pacientes
├── historias_clinicas.php # Gestión de HC
├── movimiento_nuevo.php # Registrar movimientos
├── reportes.php        # Sistema de reportes
├── usuarios.php        # Administración de usuarios (admin)
|
├── buscar_paciente_ajax.php # Búsqueda AJAX
|
├── includes/
│   └── sidebar.php     # Menú lateral
|
├── css/
│   └── estilos.css     # Estilos del sistema
|
└── db_schema.sql      # Script de base de datos
```

Instalación

1. Preparar la Base de Datos

Ejecute el script SQL proporcionado (`db_schema.sql`) en su servidor MySQL:

```
bash
```

```
mysql -u usuario -p < db_schema.sql
```

O desde phpMyAdmin:

1. Seleccione la base de datos `archivo`
2. Vaya a la pestaña "SQL"
3. Pegue el contenido de `db_schema.sql`
4. Ejecute

2. Configurar la Conexión

Edite el archivo `conexion.php` con sus credenciales:

```
php
```

```
$servidor = "10.1.1.1";    // Su servidor MySQL
$usuario_db = "abeds";    // Su usuario de MySQL
$password_db = "ABCDE";   // Su contraseña
$nombre_db = "archivo";   // Nombre de la base de datos
```

3. Crear Directorios

Asegúrese de que existan los siguientes directorios:

```
bash
```

```
mkdir css
mkdir includes
```

4. Establecer Permisos

Configure los permisos adecuados para el servidor web:

```
bash
```

```
chmod 755 *.php
chmod 755 css/
chmod 755 includes/
```

5. Configurar el Servidor Web

Apache

Cree o edite el archivo `.htaccess`:

apache

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteBase /

    # Redirigir a HTTPS (opcional)
    # RewriteCond %{HTTPS} off
    # RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
</IfModule>

# Seguridad
<FilesMatch "^\. ">
    Order allow,deny
    Deny from all
</FilesMatch>

# Prevenir acceso directo a conexion.php
<Files "conexion.php">
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
```

Nginx

Agregue a su configuración:

nginx

```
location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.4-fpm.sock;
    fastcgi_index index.php;
    include fastcgi_params;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
}

# Prevenir acceso a archivos sensibles
location ~ /\. {
    deny all;
}

location = /conexion.php {
    deny all;
}
```

6. Configuración de PHP

Edite `php.ini` para optimizar:

```
ini

upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 10M
max_execution_time = 300
session.gc_maxlifetime = 1800
date.timezone = America/Argentina/Buenos_Aires
```

Primer Acceso

Credenciales por Defecto

- **Usuario:** admin
- **Contraseña:** admin123

 **IMPORTANTE:** Cambie la contraseña del administrador inmediatamente después del primer acceso.

Pasos Iniciales

1. Acceda al sistema: `http://su-servidor/index.php`
2. Ingrese con las credenciales por defecto
3. Vaya a "Usuarios" → Cambiar Clave
4. Cree los servicios de su institución (Usuarios → Servicios)
5. Cree usuarios para su equipo (Usuarios → Nuevo Usuario)

Configuración Adicional

Roles de Usuario

- **Administrador:** Acceso total al sistema
- **Archivo:** Gestión de HC y movimientos
- **Servicio:** Registro de movimientos y consultas
- **Auditor:** Solo lectura (reportes y consultas)

Tipos de Movimientos

1. **Salida a Servicio:** HC sale del archivo hacia un servicio clínico
2. **Devolución a Archivo:** HC regresa al archivo desde un servicio
3. **Salida Extramuro:** HC sale fuera de la institución

4. **Ingreso desde Extramuro:** HC regresa desde fuera de la institución
5. **Traslado Interno:** Movimiento entre servicios
6. **Dar de Baja:** HC dada de baja definitiva
7. **Reportar Extraviada:** HC extraviada
8. **Recuperada:** HC extraviada que fue recuperada

Estados de HC

- **En Archivo:** La HC está en el archivo central
- **En Servicio:** La HC está en un servicio clínico
- **Extramuro:** La HC está fuera de la institución
- **Dada de Baja:** HC dada de baja
- **Extraviada:** HC reportada como extraviada

Reportes Disponibles

1. **HC Fuera del Archivo:** Listado de todas las HC que no están en el archivo
2. **HC Extramuro:** Historias que están fuera de la institución
3. **HC Extraviadas:** Listado de HC extraviadas
4. **Movimientos por Período:** Todos los movimientos en un rango de fechas
5. **Movimientos por Usuario:** Estadísticas de actividad de usuarios
6. **Estadísticas por Servicio:** Resumen general por servicio

Mantenimiento

Backup Regular

Realice backups diarios de la base de datos:

```
bash  
  
mysqldump -u usuario -p archivo > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

Monitoreo de Logs

Revise periódicamente:

- Logs de Apache/Nginx
- Tabla `auditoria` en la base de datos

- Tabla `sesiones` para accesos

Actualización de Servicios

Desde el menú "Administración → Servicios" puede:

- Agregar nuevos servicios
- Desactivar servicios obsoletos (sin eliminarlos)

Seguridad

Recomendaciones

1. Cambie las credenciales de base de datos por defecto
2. Use contraseñas fuertes para todos los usuarios
3. Configure HTTPS en su servidor
4. Restrinja el acceso por IP si es posible
5. Revise regularmente los logs de auditoría
6. Mantenga actualizado PHP y MySQL

Firewall

Configure el firewall para permitir solo:

- Puerto 80/443 (HTTP/HTTPS)
- Puerto 3306 solo desde localhost (MySQL)

```
bash

# UFW (Ubuntu/Debian)
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443/tcp
ufw deny 3306/tcp
```

Solución de Problemas

Error de Conexión a Base de Datos

- Verifique credenciales en `conexion.php`
- Asegúrese de que MySQL esté corriendo
- Verifique permisos del usuario en MySQL

Sesión Expira Rápidamente

- Aumente `session.gc_maxlifetime` en `php.ini`
- Modifique `$timeout_duration` en `auth.php`

Caracteres Especiales no se Muestran

- Verifique que la base de datos use charset UTF-8
- Confirme que PHP tenga `default_charset = "UTF-8"`

No se Pueden Crear Usuarios

- Verifique que esté logueado como administrador
- Revise permisos de la base de datos

Soporte

Para reportar problemas o sugerir mejoras:

1. Documente el problema con capturas de pantalla
2. Incluya los logs relevantes
3. Describa los pasos para reproducir el error

Licencia

Este software se proporciona "tal cual" sin garantías de ningún tipo.

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

Compatible con: MySQL 5.5+, PHP 5.5+