IF25-22014 PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

Pertemuan 3
Mengenal CSS

Satu berkas gaya untuk mengatur rupa seluruh halaman

Tim Pengajar
Tahun 2026. Rujukan: MDN Web Docs, CSS; Algifari dkk., ITERA Press, 2024, bab CSS.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

PETA PERTEMUAN

Perjalanan kalian hari ini

ITERA

Fase	Menit	Yang kalian lakukan	Pertanyaan wajar	Bila tersendat
Pembuka	0–10	Menjawab tiga soal minggu lalu dengan jari	Masih ingat yang kemarin?	Catat nomor yang salah, cek di modul minggu lalu
Coba dulu	10–30	Mengerjakan tiga misi berpasangan	Boleh salah?	Tulis dugaan; salah itu bahan belajar
Materi	30–85	Mengikuti 7 bagian: tebak, ikuti bersama, engsel	Sedang di bagian mana?	Lihat penanda di atas judul atau klik Outline
Hands-on	85–120	Mengerjakan tingkat 1 sampai 3 dari `starter/`	Sudah benar belum?	Periksa berpasangan; buka modul bagian yang sama
Papan	120–140	Menunjukkan atau menanggapi hasil teman	Kenapa kode itu jalan?	Ajukan satu pertanyaan mengapa
Exit ticket	140–150	Menjawab dua soal tanpa catatan	Apa yang belum paham?	Tulis di kolom refleksi

Penanda fase dan bagian ada di atas setiap judul slide. Kotak **Ikuti bersama** berarti ketik di laptop kalian sekarang.

Soal dari Pertemuan 2

Soal 1. Elemen mana yang *tidak* punya tag penutup?

- **A** `p`
- **B** `img`
- **C** `a`
- **D** `li`

Soal 2. Menu navigasi utama paling tepat dibungkus?

- **A** `div.menu`
- **B** `nav`
- **C** `section`
- **D** `aside`

Soal 3. Halaman dengan `</p>` hilang tetap tampil. Artinya?

- **A** kodenya benar
- **B** browser menebak strukturnya
- **C** validator pasti lolos
- **D** DOM sama persis

KUNCI

1B: img elemen kosong. 2B: nav menyebut perannya. 3B: browser memulihkan dengan tebakan.

Satu warna, tiga puluh halaman

ITERA

Situs himpunan punya 30 halaman. Setiap judul ditulis seperti kode di samping, dengan warna biru di dalam tag.
BEM meminta semua judul diganti menjadi emas ITERA sebelum acara besok pagi.

PIKIRKAN

Berapa tempat yang harus diubah? Bagaimana caranya agar cukup satu baris?

```
<h1 style="color: blue;
     font-family: Arial;">
  Kegiatan Himpunan
</h1>
<h2 style="color: blue;">
  Agenda Bulan Ini
</h2>
```

FASE 2 DARI 6: COBA DULU

Misi kalian, 20 menit

ITERA

Berdua atau bertiga, pakai apa saja yang kalian tahu. Berkas awal ada di folder hands-on, `starter/`.

1 Warnai tanpa contoh

Tautkan `starter/style.css` ke `index.html`. Buat judul berwarna emas dan latar halaman krem.

2 Siapa menang?

Buka `starter/menang.html`. Ada tiga aturan warna untuk satu paragraf. Tebak warnanya, baru buka di browser.

3 Kotak misterius

Di `menang.html` ada kotak dengan `width: 200px`. Ukur lebarnya di DevTools. Kenapa bukan 200?

Boleh

Bertanya ke teman, mencoba di browser, salah.

Belum dulu

Mencari di internet atau bertanya ke AI.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan (klik judul untuk melompat)
1	**Apa itu CSS dan sintaksnya**	**Menjelaskan peran CSS dan menulis aturan dengan sintaks yang benar**
2	Lokasi CSS	Menerapkan CSS secara inline, embedded, dan external, lalu memilih yang tepat
3	Selektor	Memilih elemen yang tepat dengan selektor tipe, kelas, ID, atribut, kombinator, dan pseudo
4	Cara kerja CSS	Memprediksi aturan yang menang dengan cascade, inheritance, dan specificity
5	Model box	Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

CSS: bahasa gaya

ITERA

CSS (Cascading Style Sheets)
Bahasa stylesheet yang mengatur tampilan elemen HTML: warna, huruf, jarak, dan tata letak.

Prinsipnya pemisahan: HTML menjawab *ini apa*, CSS menjawab *tampil seperti apa*. Halaman yang sama bisa berganti rupa total tanpa satu tag pun berubah. Kata *cascading* artinya aturan mengalir dan bisa saling menimpa; Bagian 4 membahasnya.

Fitur utama CSS

ITERA

1 Warna dan tipografi

warna teks dan latar, jenis huruf, ukuran, jarak baris

2 Tata letak

posisi dan susunan elemen: flexbox dan grid di P4

3 Responsif

tampilan menyesuaikan layar ponsel sampai monitor lewat media query

4 Animasi dan transisi

perubahan halus saat tombol disorot atau elemen muncul

Anatomi sebuah aturan

```
h1 {
  color: #C8A848;
  font-size: 2rem;
}
```

Lupa titik koma membuat deklarasi berikutnya ikut rusak; browser diam saja tanpa pesan error.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	**Lokasi CSS**	**Menerapkan CSS secara inline, embedded, dan external, lalu memilih yang tepat**
3	Selektor	Memilih elemen yang tepat dengan selektor tipe, kelas, ID, atribut, kombinator, dan pseudo
4	Cara kerja CSS	Memprediksi aturan yang menang dengan cascade, inheritance, dan specificity
5	Model box	Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Tiga tempat menulis CSS

ITERA

Cara	Contoh	Kapan dipakai
Inline	`<h1 style="color: red;">`	hampir tidak pernah; sulit dirawat
Embedded	`<style> h1 { color: red; } </style>` di `head`	satu halaman saja, misalnya uji coba
External	`<link rel="stylesheet" href="style.css">` di `head`	hampir selalu: satu berkas untuk semua halaman

Memakai berkas eksternal

ITERA

index.html

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Himpunan</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

style.css

```
h1, h2 {
  color: #C8A848;
  font-family: "Poppins", sans-serif;
}
```

Bedanya

Ke-30 halaman menautkan `style.css` yang sama, jadi warna judul cukup diubah di satu baris. Berkas CSS juga disimpan di cache browser (P1), sehingga halaman berikutnya lebih cepat.

Lokasi untuk situs himpunan

ITERA

Di mana sebaiknya CSS situs himpunan 30 halaman ditulis?

- **A** inline di setiap tag
- **B** `<style>` di setiap halaman
- **C** satu `style.css` yang ditautkan
- **D** di dalam JavaScript

JAWABAN: C

Satu berkas eksternal: sekali ubah berlaku di semua halaman, dan browser cukup mengunduhnya sekali.

Ikuti bersama: menautkan style.css

ITERA

1. Buat `style.css` di folder yang sama dengan `index.html`.
2. Tautkan di dalam `<head>`.
```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```
3. Tulis aturan pertama, lalu simpan.
```
h1 { color: #C8A848; }
```
4. Muat ulang browser.
5. Klik kanan judul, pilih *Inspect*, lihat panel Styles.

YANG HARUS TERLIHAT

Judul berwarna emas. Panel Styles menunjukkan aturan `h1` dari `style.css` beserta nomor barisnya.

Kalau berbeda

Warna tidak berubah: nama berkas di `href` harus sama persis, termasuk huruf besar. Di tab Network, `style.css` berstatus 404 berarti alamatnya salah.

Tujuh bagian hari ini

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	**Inti:** CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	**Selektor**	**Memilih elemen yang tepat dengan selektor tipe, kelas, ID, atribut, kombinator, dan pseudo**
4	Cara kerja CSS	Memprediksi aturan yang menang dengan cascade, inheritance, dan specificity
5	Model box	Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Jenis selektor

ITERA

Selektor	Contoh	Memilih
tipe	`p`	semua paragraf
kelas	`.penting`	semua elemen dengan `class="penting"`; boleh banyak
ID	`#utama`	satu elemen dengan `id="utama"`; unik per halaman
atribut	`input[type="email"]`	input bertipe email saja
keturunan dan anak	`nav a`, `ul > li`	a di mana pun di dalam nav; li anak langsung ul
pseudo-kelas	`a:hover`, `tr:nth-child(even)`	keadaan: disorot, baris genap
pseudo-elemen	`p::first-line`	bagian elemen: baris pertama

Selektor dalam satu halaman

```
nav a {
  color: #3D2F06;
}
nav a:hover {
  color: #C8A848;
}
.penting {
  font-weight: bold;
}
tr:nth-child(even) {
  background: #F6EDCF;
}
```

`tr:nth-child(even)`: baris genap tabel jadwal diberi latar, sehingga baris mudah diikuti mata.

Hanya tautan di menu

ITERA

Selektor yang memilih semua tautan di dalam nav saja?

- **A** `a`
- **B** `nav a`
- **C** `.nav`
- **D** `#a`

JAWABAN: B

Spasi berarti keturunan: `a` di mana pun di dalam `nav`.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	**Inti:** CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	**Inti:** Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	**Cara kerja CSS**	**Memprediksi aturan yang menang dengan cascade, inheritance, dan specificity**
5	Model box	Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Tiga mekanisme

Satu elemen bisa dikenai banyak aturan sekaligus. Browser memutuskan dengan tiga mekanisme:

1 Cascade

Urutan pertimbangan: asal dan `!important`, lalu specificity, lalu urutan penulisan: yang belakangan menang.

2 Inheritance

Properti teks seperti `color` dan `font-family` diwariskan ke anak; `border`, `padding`, `margin` tidak.

3 Specificity

Bobot selektor: ID mengalahkan kelas, kelas mengalahkan tipe.

Ingat

Gaya bawaan browser kalah dari gaya kalian; `!important` mengalahkan hampir semuanya dan sebaiknya dihindari.

Menghitung specificity

ITERA

Bandingkan dari kiri: angka ID dulu, lalu kelas, lalu tipe.

Selektor	(ID, kelas, tipe)	Catatan
`p`	(0, 0, 1)	satu tipe
`.catatan`	(0, 1, 0)	kelas mengalahkan tipe berapa pun jumlahnya
`nav a:hover`	(0, 1, 2)	pseudo-kelas dihitung sebagai kelas
`#utama p`	(1, 0, 1)	satu ID mengalahkan banyak kelas
`style="..."`	di atas semua	inline menang, itu sebabnya sulit ditimpa

Siapa menang?

ITERA

TEBAK DULU


Paragraf `<p class="catatan">` berada di dalam `<div id="utama">`. Warnanya?

```
p { color: blue; }
.catatan { color: red; }
#utama p { color: green; }
```


JAWABAN

Hijau. `#utama p` bernilai (1, 0, 1), lebih tinggi dari `.catatan` (0, 1, 0) dan `p` (0, 0, 1). Urutan penulisan baru dipakai kalau specificity-nya sama. Periksa di DevTools panel Styles: aturan yang kalah dicoret.

Gaya mengalir ke halaman









HTML tidak berubah sama sekali; setiap aturan yang selesai ditulis langsung mengubah elemen yang dipilihnya.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	**Inti:** CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	**Inti:** Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	Cara kerja CSS	**Inti:** Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.
5	**Model box**	**Menghitung ukuran elemen dari content, padding, border, dan margin**
6	Mengubah teks	Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Empat lapis setiap kotak

ITERA

Browser memperlakukan setiap elemen sebagai kotak:

1 Content dan padding

Content berisi teks atau gambar. **Padding** jarak dalam antara isi dan bingkai; ikut warna latar.

2 Border

Bingkai di sekeliling padding: tebal, gaya, warna.

3 Margin

Jarak luar ke elemen lain; selalu transparan.

Ingat

Lihat di DevTools, tab Elements, panel Computed: diagram kotak berlapis dengan angka setiap sisi.

Lebar kotak misterius

ITERA

`.kotak { width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid; margin: 10px; }`. Berapa lebar yang tampil, dari bingkai kiri ke kanan?

- **A** 200px
- **B** 220px
- **C** 250px
- **D** 270px

JAWABAN: C

Bawaannya `box-sizing: content-box`: 200 isi + 2 kali 20 padding + 2 kali 5 border = 250. Margin di luar bingkai, tidak dihitung. Dengan `box-sizing: border-box` lebar tampil tetap 200; banyak proyek memasangnya untuk semua elemen.

Singkatan sisi: atas, kanan, bawah, kiri

ITERA

Ditulis	Artinya
`margin: 10px;`	keempat sisi 10px
`margin: 10px 20px;`	atas-bawah 10px, kanan-kiri 20px
`margin: 10px 20px 5px;`	atas 10, kanan-kiri 20, bawah 5
`border-color: red green orange blue;`	searah jarum jam mulai dari atas

Ingat

Ingat urutannya searah jarum jam dari jam 12: atas, kanan, bawah, kiri.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	**Inti:** CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	**Inti:** Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	Cara kerja CSS	**Inti:** Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.
5	Model box	**Inti:** Setiap elemen adalah kotak berlapis content, padding, border, dan margin; dengan box-sizing border-box, lebar yang ditulis adalah lebar yang tampil.
6	**Mengubah teks**	**Mengatur tipografi dengan properti teks dan Google Fonts**
7	Variabel CSS	Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi

Properti teks utama

ITERA

Properti	Contoh	Catatan
`font-family`	`"Poppins", sans-serif`	selalu beri cadangan di akhir
`font-size`	`1rem`, `1.5rem`	rem mengikuti ukuran dasar, ramah pengaturan pengguna
`font-weight`	`400`, `700`	tebal tipis huruf
`line-height`	`1.6`	jarak baris; 1.5 sampai 1.7 nyaman dibaca
`text-align`	`center`	perataan
`text-decoration`	`none`	menghapus garis bawah tautan

Memakai Google Fonts

ITERA

```
<!— di head, salin dari fonts.google.com —>
<link rel="preconnect"
  href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="stylesheet"
  href="https://fonts.googleapis.com/css2?...">

/* di style.css */
body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  line-height: 1.6;
}
```

`sans-serif` di akhir adalah cadangan bila huruf gagal dimuat. Tip: cukup dua jenis huruf per situs.

Tujuh bagian hari ini

ITERA

	Bagian	Tujuan, dan inti bagian yang sudah dibahas
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	**Inti:** CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	**Inti:** CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	**Inti:** Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	Cara kerja CSS	**Inti:** Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.
5	Model box	**Inti:** Setiap elemen adalah kotak berlapis content, padding, border, dan margin; dengan box-sizing border-box, lebar yang ditulis adalah lebar yang tampil.
6	Mengubah teks	**Inti:** Properti teks mengatur jenis, ukuran, ketebalan, jarak baris, dan perataan; Google Fonts ditautkan di head dan selalu diberi huruf cadangan.
7	**Variabel CSS**	**Menyimpan nilai berulang dalam variabel CSS untuk menjaga konsistensi**

Variabel CSS

ITERA

Variabel CSS (custom property)
Nilai bernama yang diawali dua tanda hubung, misalnya `--warna-utama`, lalu dipakai ulang dengan `var()`.

Variabel biasanya ditulis di `:root` supaya berlaku di seluruh halaman, dan bisa diubah per bagian atau per tema.

```
:root {
  --emas: #C8A848;
  --tinta: #1A1710;
  --jarak: 16px;
}
h1, h2 { color: var(--emas); }
.kartu {
  padding: var(--jarak);
  border: 2px solid var(--emas);
}
```

Ingat

Jawaban lengkap masalah minggu ini: ganti satu baris `--emas`, semua judul di 30 halaman berubah.

Tiga baris yang salah

Yang ditulis	Mengapa salah, dan perbaikannya
`h1 { color: var(emas) }`	Nama variabel harus lengkap dengan dua tanda hubung: `var(--emas)`.
`p { color: red font-size: 1rem; }`	Titik koma hilang sesudah `red`, sehingga dua deklarasi rusak. Browser diam saja.
`#tombol` dipakai di tiga tombol	ID harus unik. Untuk banyak elemen pakai kelas `.tombol`.

Pola kesalahannya

Ketiganya tidak memunculkan pesan error; hanya terlihat dari hasil yang tidak berubah. Periksa di panel Styles DevTools.

Giliran kalian

1 **Setengah jadi: tema himpunan**

Lengkapi: `_____ { --utama: #8C1515; }` lalu `.tombol { background: _____; }`, dan agar tombol disorot berubah gelap: `.tombol_____ { ... }`.

2 **Mandiri: kartu jadwal**

Tulis aturan kelas `.kartu` dengan lebar tampil tepat 300px meski punya padding 16px dan border 2px, sudut membulat 8px, dan bingkai berwarna variabel `--utama`.

JAWABAN

Setengah jadi: `:root`, `var(--utama)`, `:hover`. Mandiri: `.kartu { box-sizing: border-box; width: 300px; padding: 16px; border: 2px solid var(--utama); border-radius: 8px; }`.

Hands-on bertingkat

ITERA

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
Tingkat 1, Dasar	10′	menautkan CSS eksternal, variabel warna dari NIM, tipografi dasar	3.1
Tingkat 2, Menengah	15′	selektor keturunan, pseudo-kelas, baris tabel bergantian, dan prediksi specificity	3.1, 3.2
Tingkat 3, Tantangan	10′	model box: kartu dengan lebar tampil tepat, singkatan sisi	3.2
Pengayaan	sisa	tema gelap otomatis dengan variabel dan `prefers-color-scheme`	3.1

Aturan

Berkas awal ada di `02 Hands-on/P3 - CSS - Hands-on/starter`. Kerjakan berurutan dari tingkat 1, simpan bukti tangkapan layar, dan sebutkan alasan setiap langkah.

Presentasi di papan

ITERA

Tiga mahasiswa diundi untuk menunjukkan hasil hands-on tingkat 2 atau 3 di layar, masing-masing sekitar 5 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan hasil	berjalan dan sesuai soal	satu salah kecil	ada bagian salah	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap baris dijelaskan fungsinya	sebagian besar dijelaskan	penjelasan kabur	tanpa penjelasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Yang tidak maju tetap bisa menambah nilai lewat pertanyaan atau koreksi yang tepat.

Exit ticket Pertemuan 3

```
<nav><a href="#">Profil</a></nav>
.kotak { width: (100 + 10A)px; padding: 10px; border: 2px solid; }
```

1 Sub-CPMK 3.1

Tulis satu aturan CSS agar hanya tautan di dalam `nav` berwarna emas ITERA saat disorot.

2 Sub-CPMK 3.2

Tanpa `border-box`, berapa lebar tampil `.kotak` untuk *A* kalian? Tunjukkan perhitungannya.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

ITERA

	Bagian	Inti
1	Apa itu CSS dan sintaksnya	CSS mengatur tampilan, HTML mengatur struktur; satu aturan terdiri dari selektor dan blok deklarasi berisi pasangan properti dan nilai.
2	Lokasi CSS	CSS bisa ditulis inline, di tag style, atau di berkas terpisah; berkas eksternal adalah praktik terbaik karena satu berkas mengatur banyak halaman.
3	Selektor	Selektor adalah pola pemilih elemen: tipe, kelas, ID, atribut, kombinator keturunan dan anak, serta pseudo-kelas dan pseudo-elemen.
4	Cara kerja CSS	Saat aturan bertabrakan, yang lebih penting dan lebih spesifik menang, lalu yang ditulis belakangan; sebagian properti diwariskan ke anak.
5	Model box	Setiap elemen adalah kotak berlapis content, padding, border, dan margin; dengan box-sizing border-box, lebar yang ditulis adalah lebar yang tampil.
6	Mengubah teks	Properti teks mengatur jenis, ukuran, ketebalan, jarak baris, dan perataan; Google Fonts ditautkan di head dan selalu diberi huruf cadangan.
7	Variabel CSS	Variabel CSS menyimpan nilai berulang di satu tempat; ganti satu baris, seluruh situs ikut berubah.



Ada pertanyaan?

Sampai jumpa di Pertemuan 4: Tabel, Formulir, Layout, dan Web Media