



Topik: Keamanan, Hak Akses, RAID & Docker

Week 13: Hak Akses File, Virus dan Security, RAID, serta Container

informatika-itera.github.io/os

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

2026

Outline

1. **Hak Akses di Linux**
2. **Virus & Keamanan Sistem Operasi**
3. **Docker & Container**
4. **RAID & Storage Redundancy**

Capaian Pembelajaran

Tujuan setelah pertemuan selesai

1. Memahami model hak akses file di Linux (rwx, owner/group/others).
2. Mengenal berbagai jenis malware dan bagaimana OS melindungi diri.
3. Memahami konsep RAID dan perbedaan level-levelnya.
4. Menjelaskan perbedaan container dan VM serta konsep dasar Docker.

Fokus Kelas Ini

Kita fokus pada empat topik pengayaan: **Hak Akses**, **Keamanan OS**, **RAID**, dan **Docker**.

Hak Akses di Linux

Mengapa Hak Akses Penting?

Dari Week 12 kita tahu file disimpan – tapi siapa yang boleh mengaksesnya?

Masalah

- Dalam sistem multi-user, banyak orang bisa pakai komputer yang sama.
- File A milik Budi – jangan sampai Siti bisa baca atau ubah.
- OS harus bisa menjawab: **who can do what to which file?**

Analogi: Kantor Sewaan

- Setiap karyawan punya ruangan sendiri (home directory).
- Beberapa ruangan bersifat umum (shared folder).
- Ada dokumen rahasia yang hanya boleh dibaca direktur.
- Resepsionis cek kartu akses setiap kali masuk ruangan.

Model Unix: Owner, Group, Others

Tiga kategori pengguna + tiga jenis izin

Tiga Kategori

- **Owner (u)** – Pemilik file (biasanya pembuat).
- **Group (g)** – Semua anggota grup yang sama.
- **Others (o)** – Semua pengguna lain di sistem.

Tiga Jenis Izin

- **r (read)** – Baca isi file / lihat daftar direktori.
- **w (write)** – Ubah file / buat-hapus file di direktori.
- **x (execute)** – Jalankan file sebagai program / masuk ke direktori.

Contoh: `ls -l`

`-rwxr-xr-`

Owner: rwx (baca-tulis-jalan)

Group: r-x (baca-jalan)

Other: r- (baca saja)

→ Owner bisa edit dan jalankan.

→ Orang lain cuma bisa baca.

Numeric Notation (Mode Oktal)

Cara cepat menulis permission dengan angka

Angka	Biner	Izin
7	111	rwX
6	110	rw-
5	101	r-x
4	100	r-
0	000	—

Rumus

```
chmod 754 file =
```

Owner: 7 (rwX)

Group: 5 (r-x)

Other: 4 (r-)

Contoh Umum

- 755 – script/program (rwxr-xr-x)
- 644 – dokumen biasa (rw-r-r-)
- 600 – file pribadi (rw-----)

Special Bits: Setuid, Setgid, Sticky Bit

Istimewa – izin di luar rwx biasa

SUID (Set User ID) – `chmod u+s`

- Program jalan dengan **privilege pemiliknya**, bukan yang menjalankan.
- Contoh: `passwd` – perlu akses root untuk ubah password, tapi user biasa bisa jalankan.
- Tampil sebagai `s` di posisi `x` owner:
`-rwsr-xr-x`.

SGID & Sticky Bit

SGID (`chmod g+s`):

- File: jalan dengan privilege grup pemilik.
- Direktori: file baru mewarisi grup direktori.

Sticky Bit (`chmod +t`):

- Di `/tmp`: semua bisa tulis, tapi cuma owner yang bisa hapus filenya.
- Tampil sebagai `t`: `drwxrwxrwt`.

Checkpoint 1

Hak Akses – Cek pemahaman sebelum lanjut

1. Apa arti `chmod 600 rahasia.txt`?
2. Bedanya SUID dan SGID?
3. Kenapa `/tmp` pakai sticky bit?

Jawaban Singkat

1. Owner bisa baca+tulis; group dan others tidak bisa apa-apa.
2. SUID = pakai privilege owner file; SGID = pakai privilege grup file.
3. Biar semua user bisa buat file sementara, tapi tidak bisa hapus file punya orang lain.

Virus & Keamanan Sistem Operasi

Ancaman: Kenapa OS Perlu Aman?

Dunia nyata penuh dengan malware

Jenis Malware

- **Virus** – Menempel di file lain dan menyebar saat file dijalankan.
- **Worm** – Menyebar sendiri melalui jaringan tanpa perlu file induk.
- **Trojan** – Menyamar sebagai program berguna, tapi diam-diam jahat.
- **Ransomware** – Mengenkripsi file korban, minta tebusan.
- **Rootkit** – Sembunyi di dalam OS, sembunyikan jejak serangan.

Analogi

- Virus = “flu” komputer – nempel di file.
- Worm = pencuri yang masuk lewat celah pagar dan ngajak teman-temannya.
- Trojan = “kuda Troya” – kelihatan hadiah, isinya tentara.
- Ransomware = penyekap yang ngunci rumahmu dan minta uang.

Dari Mana Malware Masuk?

Vektor serangan umum

- **Email phishing** – Lampiran atau link berbahaya.
- **Download software** – Program bajakan atau dari sumber tidak resmi.
- **USB drive** – Autorun malware dari flash disk.
- **Exploit jaringan** – Celah di layanan yang terhubung ke internet.
- **Drive-by download** – Cuma buka website sudah kena.

Siapa Targetnya?

- Pengguna biasa: ransomware, phishing.
- Server: DDoS, backdoor.
- Infrastruktur kritis: serangan state-sponsored.
- Ponsel: spyware, adware.

Pesan Penting

Sebagian besar serangan sukses karena **human error**, bukan karena OS lemah.

Mekanisme Proteksi oleh OS

Bagaimana OS melindungi diri dari malware

1. User Mode vs Kernel Mode

- Aplikasi jalan di **user mode** – akses terbatas.
- OS jalan di **kernel mode** – akses penuh ke hardware.
- Malware di user mode tidak bisa sembarangan merusak kernel.

2. Address Space Isolation

- Setiap proses punya address space sendiri.
- Proses A tidak bisa baca memory Proses B.

3. ASLR & NX Bit

ASLR (Address Space Layout Randomization):

- Alamat memory diacak setiap proses jalan.
- Malware susah menebak lokasi kode yang akan dieksekusi.

NX Bit (No-Execute):

- Menandai halaman memory tertentu sebagai *non-executable*.
- Data tidak bisa dijalankan sebagai kode.

4. Mandatory Access Control

Studi Kasus: Bagaimana Virus Menginfeksi System File?

Ilustrasi langkah demi langkah

1. Pengguna download program bajakan (Trojan).
2. Trojan jalan di **user mode** – tidak bisa langsung ubah kernel.
3. Trojan cari celah (*privilege escalation*):
 - Exploit kernel bug yang belum di-*patch*.
 - Atau tipu user untuk masukkan password sudo.
4. Dapat akses root → overwrite file sistem (misal `/bin/ls`).
5. Setiap kali user ketik `ls`, virus ikut jalan.

Pelajaran

Update OS dan **jangan download sembarangan** adalah pertahanan paling efektif!

Checkpoint 2

Virus & Security – Cek pemahaman

1. Apa beda virus dan worm?
2. Bagaimana ASLR membantu mencegah serangan?
3. Kenapa user mode vs kernel mode penting untuk keamanan?

Jawaban Singkat

1. Virus nempel di file induk; worm menyebar sendiri lewat jaringan.
2. ASLR mengacak alamat memory sehingga malware susah menebak lokasi target.
3. Karena malware di user mode tidak bisa langsung mengakses hardware atau memory kernel.

Docker & Container

Masalah: “It Works on My Machine”

Mengapa lingkungan pengembangan tidak konsisten?

Masalah Nyata


- Develop di Windows, deploy di Linux – beda library.
- Teman pakai Python 3.9, kamu 3.12 – dependency conflicts.
- Setup ulang environment butuh waktu berjam-jam.
- Satu server harus jalan beberapa aplikasi dengan dependency berbeda.

Analogi: Kontainer Pengiriman


- Bayangkan kontainer kapal barang.
- Isi kontainer bisa apa saja – elektronik, buah, pakaian.
- Tapi kontainernya **standar**: ukuran sama, cara angkut sama.
- Aplikasi + semua dependensinya “dikemas” dalam container.
- Bisa jalan di mana saja tanpa setup ulang!

Container vs Virtual Machine

Dua pendekatan isolasi yang berbeda



VM: Masing-masing punya OS sendiri. Berat, boot lama.



Container: Pakai kernel host bersama. Ringan, start cepat.

Perbandingan Langsung

Aspek	Virtual Machine	Container
Boot time	Menit	Detik
Ukuran	GB (OS penuh)	MB (aplikasi + lib)
Isolasi	Kuat (hardware level)	Level proses (namespace)
Resource	Boros (setiap VM punya OS)	Hemat (pakai kernel host)
Portability	Image besar, pindah lambat	Image kecil, mudah deploy
Use case	Butuh OS berbeda, multi-tenant	Microservices, CI/CD, dev env

Kapan Pilih Mana?

- Butuh jalan aplikasi Linux di Windows server? → VM.
- Butuh deploy 20 microservices di satu server? → Container.

Docker Basics: Image, Container, Dockerfile

Tiga konsep inti Docker

Image

- Template read-only yang berisi aplikasi + semua dependensinya.
- Bisa di-download dari registry (Docker Hub).
- Seperti “CD installer” – tidak bisa diubah.

Container

- Instance jalan dari sebuah image.
- Bisa dibuat, distart, distop, dihapus.
- Seperti “komputer virtual” mini yang jalan di atas host.

Dockerfile

- Resep untuk membangun image.
- Berisi perintah: ambil base image, copy file, install, dsb.

Command Penting

```
docker pull ubuntu
docker run -it ubuntu bash
docker build -t myapp .
docker ps
docker stop <id>
```

Contoh Dockerfile Sederhana

Web server statis dengan Nginx

```
# Ambil base image resmi Nginx
FROM nginx:alpine

# Copy file HTML ke direktori default Nginx
COPY index.html /usr/share/nginx/html/

# Ekspos port 80
EXPOSE 80

# Perintah jalan saat container start
CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Penjelasan

- FROM – base image yang sudah ada OS + Nginx.
- COPY – masukkan file kita ke dalam image.
- EXPOSE – kasih tahu container ini buka port 80.
- CMD – perintah yang jalan saat container start.

Build & Run

```
$ docker build -t my-nginx .
$ docker run -d -p 8080:80 my-nginx
```

build image
jalan container

Bagaimana Container Isolasi?

Namespaces dan Cgroups – “Dua Pilar” Docker

Namespaces (Pemisahan)

Setiap container punya “tampilan” sendiri terhadap sistem:

- `PID ns` – hanya lihat proses di dalam container.
- `NET ns` – network interface sendiri, IP sendiri.
- `MNT ns` – file system root sendiri.
- `UTS ns` – hostname sendiri.
- `USER ns` – user ID sendiri (bisa root di dalam).

Cgroups (Batas Sumber Daya)

- Membatasi CPU, memory, disk I/O per container.
- Satu container tidak bisa “makan” semua resource.
- Contoh:
`docker run -memory=256m -cpus=1.5 ...`

Intuisi: Container = Proses + “Kacamata Kuda”

Container adalah proses biasa, tapi OS memakai namespace untuk membuatnya “lihat” dunia yang terisolasi – seolah-olah dia sendiri di komputer itu.

Checkpoint 3

Docker – Cek pemahaman

1. Apa perbedaan image dan container?
2. Kenapa container lebih ringan dari VM?
3. Dua mekanisme OS apa yang membuat container bisa isolasi?

Jawaban Singkat

1. Image = template read-only; Container = instance jalan dari image.
2. Container pakai kernel host bersama, tidak perlu Guest OS sendiri.
3. Namespaces (pemisahan tampilan) dan Cgroups (pembatasan resource).

RAID & Storage Redundancy

Masalah: Satu Disk Rusak, Data Hilang

Kenapa kita butuh redundansi penyimpanan?

Masalah Nyata

- Hard disk memiliki *MTBF* (Mean Time Before Failure) – rata-rata 3–5 tahun.
- Dalam data center dengan 1.000 disk, satu disk rusak hampir setiap minggu.
- Satu disk rusak → semua data di disk itu lenyap.
- Solusi naif: backup manual – lambat dan tidak real-time.

Analogi: Dua Motor

- Bayangkan kita pergi naik motor. Ban motor bisa bocor kapan saja.
- Tanpa cadangan: kita berhenti total dan harus panggil tukang tambal.
- Dengan ban cadangan: kita ganti dan lanjut perjalanan.
- **RAID** adalah “ban cadangan” untuk hard disk – jika satu rusak, yang lain langsung menggantikan.

RAID 0: Striping

Kecepatan tanpa redundansi

Cara Kerja

- Data dipecah (*striped*) menjadi potongan-potongan kecil.
- Potongan disebar ke beberapa disk secara bergantian.
- Membaca/menulis bisa paralel → lebih cepat.
- Dibutuhkan minimal 2 disk.

Ilustrasi: File “BUKU”

Disk 1: B K U

Disk 2: U U Ø

Pembacaan paralel: lebih cepat!

Risiko

- **Tidak ada redundansi!**
- Jika satu disk rusak → **semua data hilang**.
- Probabilitas failure = $N \times P$ (lebih besar dari disk tunggal).

Kapan Dipakai?

- Video editing (butuh throughput tinggi).
- Data sementara yang bisa di-recreate.

RAID 1: Mirroring

Aman tapi boros

Cara Kerja

- Setiap data ditulis ke **dua disk** secara identik (*mirror*).
- Jika Disk 1 rusak, Disk 2 masih punya salinan lengkap.
- Baca bisa paralel (lebih cepat), tulis tetap ke dua disk.
- Dibutuhkan minimal 2 disk.

Ilustrasi: File “BUKU”

Disk 1: B U K U
Disk 2: B U K U
Identik!

Kekurangan

- **Kapasitas terpakai hanya 50%.**
- 2 TB (2 disk $\times$ 1 TB) = hanya 1 TB yang terpakai.

Kapan Dipakai?

- Sistem kritis (OS, database log).
- Data yang tidak boleh hilang.

RAID 5 & 6: Parity

Keseimbangan antara performa, kapasitas, dan keamanan

RAID 5

- Data + *parity* (informasi pemulihan) disebar ke semua disk.
- Parity memakan kapasitas **1 disk**.
- 3 disk (3 TB) → 2 TB data + 1 TB parity.
- Tahan terhadap **1 disk** rusak.
- Write lebih lambat karena harus hitung parity.

RAID 6

- Dua parity (P + Q) – redundansi ganda.
- Parity memakan kapasitas **2 disk**.
- Tahan terhadap **2 disk** rusak **bersamaan**.
- Cocok untuk disk besar dengan rebuild time lama.

Analogi: Permainan Teka-Teki

Parity seperti teka-teki silang: jika satu kotak hilang, kita masih bisa menebak isinya dari petunjuk baris dan kolom yang lain. RAID 6 memberi dua petunjuk, jadi dua kotak hilang pun masih tertebak.

Perbandingan RAID Levels

Aspek	RAID 0	RAID 1	RAID 5	RAID 6
Minimal disk	2	2	3	4
Redundansi	Tidak ada	Salinan penuh	Parity (1 disk)	Parity ganda (2 disk)
Tahan rusak	0 disk	1 disk	1 disk	2 disk
Kapasitas	100%	50%	$(N - 1)/N$	$(N - 2)/N$
Baca	Sangat cepat	Cepat	Cepat	Cepat
Tulis	Sangat cepat	Sedang	Lambat	Paling lambat
Biaya	Murah	Mahal	Sedang	Sedang

Tips Memilih

- Prioritaskan kecepatan? → RAID 0 (tapi backup terpisah wajib!)
- Prioritaskan keamanan? → RAID 1 (data kecil) atau RAID 5/6 (data besar)

Checkpoint 4

RAID – Cek pemahaman

1. Bedanya RAID 0 dan RAID 1?
2. Kenapa RAID 5 lebih efisien kapasitasnya daripada RAID 1?
3. Kapan kita butuh RAID 6 daripada RAID 5?

Jawaban Singkat

1. RAID 0 = striping (cepat, tanpa redundansi); RAID 1 = mirroring (aman, kapasitas setengah).
2. RAID 5 hanya kehilangan kapasitas 1 disk untuk parity, bukan setengah dari total.
3. Saat pakai disk besar (recovery lama) – dua disk bisa rusak dalam waktu pemulihan.

Rangkuman Hari Ini

1. **Hak Akses:** Unix membagi izin r/w/x untuk Owner, Group, Others. Ditambah special bits SUID/SGID/Sticky.
2. **Keamanan OS:** Malware (virus, worm, trojan, ransomware) dan mekanisme proteksi OS (user/kernel mode, ASLR, NX bit, isolasi address space).
3. **Docker:** Container sebagai OS-level virtualization yang ringan. Namespace dan Cgroups sebagai kunci isolasi.
4. **RAID:** Redundansi penyimpanan lewat striping (RAID 0), mirroring (RAID 1), atau parity (RAID 5/6).

Pesan Penutup

Materi pekan depan: **Quiz!** Persiapkan diri dari Week 1–13.

Ada Pertanyaan?

Selamat belajar dan tetap aman di dunia maya!

“The only secure system is the one that is powered off, sheathed in a block of concrete and sealed in a lead-lined room with armed guards.”

— Gene Spafford