

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Instituto Metr pole Digital

Programa de P s-Gradua  o em Tecnologia da Informa  o

Disciplina: T picos Avan ados em Engenharia de Software 2 (Desenv.de Software com IA)

Professor: Jean M rio Moreira de Lima

Aluno: Fl vio Eduardo Batista Moreira

Relat rio — Atividade Ass ncrona 1

Reposit rio: https://github.com/infradataai/topicos_especiais_eng_software2

1. Ferramenta configurada e por qu 

Foi configurado no Claude Code, um agente de terminal da categoria *CLI agent*, complementado pela leitura interoper vel do contexto por um editor com assistente. A escolha atende   *stack* do trabalho, Python com SQLite, e   necessidade de um agente que leia a base, rode *scripts* e proponha mudan as sob revis o, mantendo os dados na m quina local.

2. Trecho mais  til do arquivo de contexto

O trecho mais  til do AGENTS.md   a se  o de restri  es, porque impede erros caros de forma verific vel:

N o fazer

- N o commitar dados pesados nem segredos.
- N o reescrever a camada bronze: dados brutos s o imut veis.
- N o renomear tabelas ou colunas sem ADR: quebra reproduzibilidade.
- *Parsing* de data sempre com `dayfirst=True` (determinismo).

  o mais  til porque converte decis es de arquitetura j  registradas em regras que o agente l  a cada sess o, o que evita que ele contrarie o determinismo do projeto ou versione dados que n o devem entrar no reposit rio, e principalmente n o modificar o DB da camada bronze.

3. Diferen a entre o prompt fraco e o eficaz

A funcionalidade escolhida foi uma fun  o de *parsing* de datas do CSV da PRF. O prompt fraco (“fa a uma fun  o que converte datas”) gerou c digo que roda, mas sem `dayfirst=True`, o que torna a leitura dependente do ambiente e faz a mesma data variar entre m quinas. O prompt eficaz declarou contexto, padr o a seguir, restri  es e forma de validar, e produziu uma fun  o determin stica, sem efeito colateral, com tratamento de erro e teste que passa. A qualidade seguiu a qualidade do contexto, n o a capacidade bruta do modelo. O comparativo completo est  em docs/prompts-comparacao.md.

4. Obst culo enfrentado e solu  o

O obst culo principal apareceu na inicializa  o do Git dentro do ambiente de trabalho, que deixou arquivos de trava no diret rio .git e impedia novos comandos. A solu  o foi isolar o baseline em um *script PowerShell* que remove qualquer .git incompleto e reinicializa o reposit rio de forma limpa, na *branch* principal, antes de conectar ao GitHub e enviar. O mesmo cuidado guiou o .gitattributes, que normaliza o fim de linha entre sistemas e encerrou os avisos de convers o.

Checklist de entrega

- Reposit rio no GitHub com hist rico de commits: sim.
- AGENTS.md/CLAUDE.md e ao menos uma regra customizada por escopo (.claude/rules/notebooks.md): sim.
- Estrutura organizada, README.md e ADR em docs/adr/ (ADR-001 e ADR-002): sim.
- docs/prompts-comparacao.md com o comparativo de prompts: sim.
- Pull Request aberto (branch feature/setup-inicial): sim.
- .mcp.json com dois servidores: sim.
- Relat rio final: este documento: sim