

원모어패스

REST API - UAF

목차

- UAF란?
- 준비사항
- OMPASS 적용 프로세스
- UAF 로그인 버튼 추가하기
- OMPASS-UAF
- OMPASS UAF 인증
- 인증 토큰 받기
- 인증 토큰 검증
- API 에러 메시지

UAF란?

UAF 인증은 패스워드 없이 OMPASS 인증만으로 로그인이 가능한 방법입니다.

- * 적용 주의사항
 - UAF 인증 방식 단독으로 로그인 기능을 구현하실 수 없습니다.
 - 반드시 U2F 인증 방식을 구현 후 UAF 인증을 구현해야 합니다.

준비 사항

OMPASS 관리자 페이지에서 어플리케이션을 등록과 동시에 자동 할당된 Secret Key 정보를 확인하시기 바랍니다.

Secret Key가 외부에 노출될 경우 보안 문제가 발생하오니 절대 노출되지 않게 주의해야 합니다.

OMPASS 적용 프로세스

UAF 로그인 버튼 추가하기

client-side

기존의 로그인 버튼 외에 UAF 방식으로 로그인 할 수 있는 버튼을 로그인 페이지에 구현합니다.
버튼 클릭 시 Server-side 로 로그인 요청을 보냅니다.

원모어패스

UAF란?

UAF 인증은 패스워드 없이 OMPASS 인증만으로 로그인이 가능한 방법입니다.

준비 사항

OMPASS 관리자 페이지에서 어플리케이션을 등록과 동시에 자동 할당된 Secret Key 정보를 확인하시기 바랍니다.

Secret Key가 외부에 노출될 경우 보안 문제가 발생하오니 절대 노출되지 않게 주의해야 합니다.

OMPASS 적용 프로세스

UAF 로그인 버튼 추가하기

client-side

기존의 로그인 버튼 외에 UAF 방식으로 로그인 할 수 있는 버튼을 로그인 페이지에 구현합니다.
버튼 클릭 시 Server-side 로 로그인 요청을 보냅니다.

원모어패스

OMPASS-UAF

예시

Response (JSON)

· 인증 성공시

Key	Type	Description
ompass_uri	String	해당 사용자가 OMPASS에 등록되어 있으면 인증 페이지 URI 반환

```
{
  "code": 200,
  "message": "ok",
  "data": {
    "ompass_uri": "https://interface-api.ompasscloud.com/register/did/14/do..."
  }
}
```

인증 토큰 받기

client-side

OMPASS 등록 또는 인증을 완료했을 때 OMPASS 페이지 팝업 창에서 해당 어플리케이션에 지정되어 있는 리다이렉트 URI로 HTTP 리다이렉트되며, 인증 토큰이 담긴 쿼리 스트링 (Query String)을 포함합니다.
리다이렉트된 인증 토큰을 파싱(client-side)하여 server-side로 전달합니다.

예

← → ⌂ ↻ https://[redirect uri]?username={사용자 아이디}&access_token={인증 토큰}

원모어패스

OMPASS UAF 인증

server-side

응답받은 OMPASS URI를 브라우저(client-side)에서 호출합니다.

server-side에서 사용자의 패스워드 인증이 완료된 후 HTTP HEADER에는 Secret Key를 포함하고 Request Body에는 사용자의 아이디를 포함하여 OMPASS API를 호출합니다.

- OMPASS에 등록되어 있는 사용자인 경우 아래와 같은 인증 팝업창이 표시됩니다.

OMPASS-UAF 인증 API

POST
URL /v1/ompass/uaf
URL EXAMPLE - https://interface-api.ompasscloud.com/v1/ompass/uaf

Header

Key	Type	Description
Authorization	Bearer	<ul style="list-style-type: none"> · 어플리케이션에 할당된 Secret Key · Authorization 태입으로 'Bearer'를 반드시 명시하고 'Bearer' 와 'Secret Key' 사이에 공백 필수 · Example : Bearer djfk39dkfdl39dljmgd4ids83flghidhs83jk

Example of Request Body

Key	Type	Description
lang_init	String	응답받은 OMPASS URI의 초기 언어 설정 값 (KR 또는 EN)

```
{
  "user_id": "omsecurity",
  "lang_init": "KR"
}
```

원모어패스

API 에러 메시지

Header

code	message	description
000	Required Request Body is missing.	Request Body 가 누락되었습니다.
001	Please make a request including the secret key.	Secret Key 를 포함하여 요청해주세요.
002	Please make a request including the user ID.	사용자 ID 를 포함하여 요청해주세요.
003	Please make a request including the access token.	access token 을 포함하여 요청해주세요.
004	Invalid secret key.	유효하지 않은 Secret Key 입니다.
005	The secret key format does not match. example) Bearer d139d29d1292kmdj139f2ds	Secret Key 의 형식이 올바르지 않습니다. 예) Bearer d139d29d1292kmdj139f2ds
006	User ID cannot exceed 30 digits.	사용자 ID 의 길이는 30자를 초과할 수 없습니다.
011	The token has expired.	токени 만료되었습니다.
012	It is a token of an unsupported format.	지원하지 않는 형식의 토큰입니다.
013	The token is not configured correctly.	토큰의 구성이 올바르지 않습니다.
014	Failed to verify the existing signature.	기존 서명을 확인하지 못했습니다.

Request Body (JSON)

Key	Type	Description
user_id	String	사용자 아이디
access_token	String	리다이렉트 URI로 전달 받은 access_token