



[TQGA-33] **isItPossibleToDeliver: true al ingresar un valor fuera del horario de trabajo en una solicitud para Order and Go, se esperaba isItPossibleToDeliver: false** Creada: 07/feb/26 Actualizada: 07/feb/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">TripleTen QA GRUPO54 AdamCardenas</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	Medium
Informador:	<a href="#">Adam Cárdenas</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Adjuntos:	 image-20260207-071142.png  image-20260207-071414.png
Enlaces de incidencias:	<b>Cloners</b> clones <a href="#">TQGA-25</a> Response code 200 OK al ingresar un h... Tareas por hacer

#### Descripción

**isItPossibleToDeliver: true** al ingresar un valor fuera del horario de trabajo en una solicitud para Order and Go, se esperaba **isItPossibleToDeliver: false**

ID del (de los) caso(s) de prueba: 22,26

Resumen:

El usuario recibe **isItPossibleToDeliver: true** cuando hace una solicitud para Order and Go en un horario fuera de rango (según la tabla de restricciones de entrega), según los requisitos se debe devolver **isItPossibleToDeliver: false**:

En caso de que los valores proporcionados no permitan calcular la entrega, el campo `"isItPossibleToDeliver"` en la respuesta será `false`, pero el código de estado seguirá siendo `200 OK`.

Endpoint: `/order-and-go/v1/delivery`

Cuerpo de la solicitud:

```
{
  "deliveryTime": 7,
  "productsCount": 5,
  "productsWeight": 2
}
```

Pasos:

1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: URL + `/order-and-go/v1/delivery`
2. El usuario envía una petición fuera del horario de trabajo, cantidad de productos y peso .
3. El usuario puede completar la solicitud pero `"isItPossibleToDeliver"` se retorna como `"false"`.
4. El usuario obtiene un código de estado: `200 OK` en la respuesta.
5. Repetir los pasos 1-4 con `"DeliveryTime": 23`

Resultado Esperado:

- El usuario puede completar la solicitud.
- El estado de la solicitud es `200 OK`.
- `"isItPossibleToDeliver"` retorna con `"false"`

Resultado Actual:

- El usuario puede completar la solicitud.
- El estado de la solicitud es `200 OK`.
- `"isItPossibleToDeliver"` retorna con `"true"`