




**[TQGA-24] Caracteres inválidos en ID response code "500 Internal Server Error" al ingresar letras o caracteres inválidos en el cuerpo de la solicitud, se esperaba un response code "400 Bad Request"** Creada: 05/feb/26 Actualizada: 05/feb/26

Estado:	Tareas por hacer
Proyecto:	<a href="#">TripleTen QA GRUPO54 AdamCardenas</a>
Componentes:	Ninguno
Versiones afectadas:	Ninguno
Versiones corregidas:	Ninguno

Tipo:	Error	Prioridad:	High
Informador:	<a href="#">Adam Cárdenas</a>	Persona asignada:	sin asignar
Resolución:	Sin resolver	Votos:	0
Etiquetas:	Ninguno		
Trabajo restante estimado:	Desconocido		
Tiempo Trabajado:	Desconocido		
Estimación original:	Desconocido		

Adjuntos:	 image-20260205-065710.png  image-20260205-065515.png  image-20260205-065451.png
-----------	---

#### Descripción

**Caracteres inválidos en ID response code "500 Internal Server Error" al ingresar letras en el cuerpo de la solicitud, se esperaba un response code "400 Bad Request"**

**ID del (de los) caso(s) de prueba: 15,16,19,20**

Resumen:

La API recibe un response code 500 Internal Server Error desde el servidor cuando el usuario intenta ingresar letras del alfabeto latino en el parametro "ID" en el cuerpo de la solicitud, en vez de un 400 Bad request como se especifica en los requisitos:

En los casos en que el cuerpo de la solicitud no contenga la estructura correcta, se debe devolver un 400 Bad Request, por ejemplo: si productsList no es un array.

Error: No se han encontrado kits coincidentes

Error: El formato del JSON enviado no es correcto

Error: El valor en alguno de los parametros es incorrecto

```
HTTP/1.1 400 Bad request.
{
  "code": 400,
  "message": "invalid input syntax for integer: \"131dos1111111111113\""
}
```

Endpoint: /api/v1/kits/7/products

Cuerpo de la solicitud:

```
{
  "productsList": [
    {
      "id": "uno",
      "quantity": 2
    }
  ]
}
```

Pasos:

1. El usuario selecciona el método POST y hace una solicitud a: URL + api/v1/kits/7/products
2. El usuario envía una petición utilizando letras en el parametro "id" (caracteres inválidos).
3. El usuario no puede completar la solicitud.
4. El usuario obtiene un código de estado: 400 Bad Request en la respuesta.
5. Repetir los pasos 1-4 usando caracteres especiales, ejemplo: “,-@”
6. Aplicar los pasos 1-5 pero para el parámetro “quantity”

Resultado esperado:

- NO se puede completar la solicitud.
- El estado de la solicitud es 400 Bad Request.

Resultado actual:

- NO se puede completar la solicitud.

- Pero el estado de la solicitud es 500 Server Internal Error.

Generado a las Mon Feb 16 22:45:28 UTC 2026 por Adam Cárdenas usando JIRA  
1001.0.0-SNAPSHOT#100290-rev:79d777e1e989a07fe442ede0847d0b6f4a6fe33e.

