

THOR

MANUAL OFICIAL

THOR · Guía de entrega y primeros pasos

Configuración inicial, reinicio seguro y primer día de operación.

Versión de entrega · 15/08/2026

Sistema de inventario, compras, ventas y caja

Contenido

- 01. 1. Antes de entregar al cliente
 - 02. 2. Dejar la operación en blanco
 - 03. 3. Orden de configuración inicial
 - 04. 4. Primera compra real
 - 05. 5. Primera venta real
 - 06. 6. Cierre diario
 - 07. 7. Soporte y seguridad
-

Cómo usar este documento

Sigue los pasos en el orden indicado. Las acciones de reinicio, permisos, caja y confirmación de lotes deben realizarse únicamente por el rol autorizado.

Esta guía deja THOR listo para comenzar una operación real desde cero. No crea inventario ficticio ni requiere una segunda base de datos.

1. Antes de entregar al cliente

1. Confirma que todas las migraciones de supabase/migrations fueron ejecutadas en orden ascendente.
2. Confirma que la función Edge create-thor-user está desplegada.
3. En Supabase > Authentication > URL Configuration agrega la URL pública de THOR como Redirect URL para recuperación de contraseña.
4. Verifica que existe el bucket privado thor-files.
5. En GitHub > Settings > Pages confirma que la publicación usa GitHub Actions y que existen NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL y NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY como variables de Actions.
6. Haz un respaldo de la base desde Supabase antes de borrar pruebas.

Orden de migraciones para una instalación nueva

Ejecuta cada archivo completo en Supabase > SQL Editor en este orden. No vuelvas a ejecutarlo si ya se aplicó correctamente.

1. 202608040001_initial_thor.sql
2. 202608040002_github_pages_access.sql
3. 202608060003_complete_sale.sql
4. 202608060006_admin_user_management.sql
5. 202608130007_customers.sql
6. 202608130008_cash_required_for_sales.sql
7. 202608130009_user_avatars.sql
8. 202608130010_superadmin_activity_log.sql
9. 202608130011_purchase_lots_and_supplier_payments.sql
10. 202608130012_two_step_purchase_lots_and_freight.sql
11. 202608130013_product_catalog_and_scanner.sql
12. 202608130014_prevent_duplicate_catalog_products.sql
13. 202608140001_catalog_template_audit.sql
14. 202608140002_device_photos.sql
15. 202608140003_managed_users_rpc.sql

16. 202608150001_expense_categories.sql

17. 202608150002_validate_purchase_imei.sql

18. 202608150003_manage_pending_purchase_lines.sql

Después despliega supabase/functions/create-thor-user/index.ts como Edge

Function. La función necesita las credenciales seguras administradas por

Supabase; no coloques una service_role en la web ni en GitHub.

2. Dejar la operación en blanco

Hay dos scripts distintos. Usa solo uno según el objetivo.

Terminar una demostración	supabase/cleanup_demo.sql	Solo registros DEMO- y QA	Datos reales, usuarios, sedes y configuración
Entrega vacía al cliente	supabase/reset_operational_data.sql	Toda la operación: productos, stock, lotes, ventas, caja, clientes y proveedores	Usuarios, sedes, plantillas de catálogo y categorías de egreso

Para una entrega nueva, abre Supabase > SQL Editor > New query, pega primero la siguiente línea y debajo todo el contenido de reset_operational_data.sql.

Ejecuta ambas partes como una sola consulta:

```
set app.thor_reset_operational = 'CONFIRMAR_REINICIO_TOTAL';
```

Al finalizar, ejecuta supabase/verify_empty_start.sql. Todos los controles operativos deben devolver 0.

El reinicio es irreversible. No lo ejecutes después de iniciar la operación

real sin exportar antes una copia de seguridad.

3. Orden de configuración inicial

El Superadministrador realiza estos pasos una sola vez:

1. Ingresar y completar perfil. Inicia sesión, cambia la foto de perfil si corresponde y confirma que aparece la sede activa.
2. Crear sedes. Mantén Almacén Central para tesorería/almacén central y crea cada tienda o almacén que operará ventas.
3. Crear usuarios. Crea administradores y vendedores. Cada vendedor debe

quedar asignado a una sede. El Superadministrador es el único que puede crear administradores.

4. Revisar categorías de egreso. En Caja, el Superadministrador puede activar, desactivar o crear categorías antes de empezar a registrar gastos.

5. Crear catálogo. En Catálogo selecciona un modelo y su capacidad/potencia. Si el modelo no existe, usa Nuevo modelo. No se reciben productos que no existan primero en el catálogo.

6. Registrar proveedores. Guarda razón social, RUC, contacto y teléfono.

7. Preparar caja. Cada persona que venderá abre su propia caja con el fondo inicial al inicio de su turno.

4. Primera compra real

1. El administrador elige la sede que recibirá el stock.
2. En Compras, crea una llegada: proveedor, número de factura/guía, origen del pago, flete y comprobante si lo tiene.
3. Agrega al lote productos ya creados en Catálogo.
4. Para accesorios, ingresa cantidad, costo unitario y precio de venta.
5. Para celulares, laptops o tablets, ingresa una fila por producto con la cantidad recibida. THOR muestra un IMEI/serie y una foto por cada unidad. Puede capturarse el IMEI con cámara o lector Bluetooth.
6. Revisa el contenido del lote. Mientras esté pendiente puedes quitar una línea incorrecta y volver a agregarla.
7. Confirma el lote solo cuando factura, flete, costo, pago e IMEI estén revisados. Recién entonces ingresan stock, pago al proveedor y movimientos.

5. Primera venta real

1. El vendedor abre su caja; sin caja abierta THOR bloquea la venta.
2. En Ventas busca por modelo, capacidad/GB, código o IMEI. Para una unidad exacta usa Escanear IMEI con la cámara o escribe el IMEI y pulsa la coincidencia encontrada.
3. Al añadir un equipo, THOR sugiere cargador/cable disponible. Es una sugerencia

y nunca se agrega sin que el vendedor lo elija.

4. Selecciona un cliente registrado o usa Cliente general. DNI y teléfono son opcionales para venta rápida.

5. Registra uno o varios medios de pago. El total pagado debe coincidir con el total de la venta.

6. Confirma la venta. THOR descuenta stock y deja la venta, pagos, caja y bitácora en una única operación.

6. Cierre diario

1. Revisa ventas y gastos de cada sede.
2. Registra los egresos con una categoría y método de pago reales.
3. Cada vendedor registra el efectivo contado y cierra su propia caja.
4. El administrador revisa diferencias y el Superadministrador consulta la bitácora, usuarios conectados y actividad.

7. Soporte y seguridad

- La sesión se cierra después de 15 minutos sin actividad.
- Las fotos, comprobantes e IMEI se almacenan en el bucket privado `thor-files`.
- Nunca compartas la clave `service_role` ni la agregues a GitHub.
- El usuario puede recuperar su contraseña desde la pantalla de acceso.
- Toda modificación importante queda registrada para revisión del Superadministrador.