

THOR

MANUAL OFICIAL

Pruebas DEMO de THOR

Validación funcional antes de iniciar la operación real.

Versión de entrega · 15/08/2026

Sistema de inventario, compras, ventas y caja

Contenido

- 01. 1. Preparar Supabase una sola vez
 - 02. 2. Cargar y verificar catalogo DEMO
 - 03. 3. Pruebas de aceptacion
 - 04. 4. Terminar el piloto
-

Cómo usar este documento

Sigue los pasos en el orden indicado. Las acciones de reinicio, permisos, caja y confirmación de lotes deben realizarse únicamente por el rol autorizado.

Usa esta guía antes de cargar información real. Los productos de prueba usan el prefijo DEMO- y las pruebas operativas usan el prefijo QA; el limpiador elimina ambos grupos sin afectar usuarios, sedes ni proveedores no-QA.

1. Preparar Supabase una sola vez

Ejecuta en Supabase SQL Editor, en este orden, las migraciones:

- 1.migrations/202608040001_initial_thor.sql
- 2.migrations/202608040002_github_pages_access.sql
- 3.migrations/202608060003_complete_sale.sql
- 4.migrations/202608060006_admin_user_management.sql
5. Todas las migraciones posteriores en orden numérico, hasta migrations/202608140003_managed_users_rpc.sql.

En Edge Functions, despliega functions/create-thor-user/index.ts. Después en Authentication > URL Configuration, agrega:

- `https://ingcesarohiggins-beep.github.io/thor/**`

Verifica que el primer superadministrador y Almacén Central existan antes de continuar.

2. Cargar y verificar catálogo DEMO

En una consulta nueva ejecuta exactamente esto, junto con todo el contenido de seed_demo.sql:

```
set app.thor_seed_demo = 'true';
```

Luego ejecuta verify_demo.sql. Antes de realizar ventas, debe mostrar:

- 30 modelos de celular y 19 accesorios.
- 49 productos DEMO en total.
- 107 celulares disponibles.
- 267 accesorios en stock.

Actualiza THOR con Ctrl + F5 y entra por

`https://ingcesarohiggins-beep.github.io/thor/`.

3. Pruebas de aceptacion

1. Superadmin: crea un administrador DEMO y un vendedor DEMO desde Usuarios.
2. Administrador: inicia sesion con esa cuenta. Debe poder crear solo vendedores de su sede; no administradores.
3. Vendedor: confirma que puede ver inventario y completar una venta, pero no administrar usuarios.
4. Inventario y camara: en Compras registra un equipo de prueba, añade su IMEI y adjunta una foto desde cámara o galería. En iPhone acepta el permiso de cámara solo cuando el navegador lo solicite.
5. Venta serializada: vende un celular DEMO. Debe pasar de disponible a vendido y no volver a ofrecerse como disponible.
6. Venta por cantidad: vende dos cargadores DEMO. El stock debe disminuir exactamente en dos unidades.
7. Caja y recuperacion: abre/cierra una sesion de caja y solicita el cambio de contraseña para una cuenta DEMO.
8. Bitacora: como Superadministrador, abre Usuarios y verifica que la actividad y las acciones de catálogo, lotes y confirmaciones estén visibles. No mezcles productos DEMO o QA con productos reales en una misma venta.

4. Terminar el piloto

Cuando todas las pruebas pasen, ejecuta en Supabase SQL Editor esta linea junto con el contenido completo de `cleanup_demo.sql`:

```
set app.thor_cleanup_demo = 'true';
```

Despues ejecuta de nuevo `verify_demo.sql`; no deben aparecer productos DEMO o QA.