

CAPÍTULO 1

Reinstalación limpia de Visual Studio Code

Desarrollo de Software Asistido con IA

Este capítulo documenta el proceso completo realizado para desinstalar Visual Studio Code de forma prolija (incluyendo configuración y extensiones residuales), limpiar el sistema, y volver a instalar la aplicación junto con las extensiones necesarias para el flujo de trabajo de desarrollo asistido con IA.

1. Desinstalación de la aplicación

Se desinstaló VS Code desde el Panel de Control (Programas y características) o desde Configuración → Aplicaciones, buscando "Visual Studio Code" y seleccionando Desinstalar. Durante el proceso, de estar disponible, se recomienda tildar la opción de eliminar los datos de usuario y configuración.

2. Borrado de carpetas de configuración residuales

El desinstalador de VS Code no elimina automáticamente todos los archivos de configuración. Por eso se borraron manualmente las siguientes carpetas:

```
%APPDATA%\Code
```

Carpeta donde VS Code guarda la configuración personal de la aplicación: archivo settings.json (preferencias como tema y tamaño de fuente), keybindings.json (atajos de teclado personalizados), snippets propios, historial de archivos recientes y estado de la ventana. Equivale normalmente a la ruta C:\Users\usuario\AppData\Roaming\Code.

```
%USERPROFILE%\ .vscode
```

Carpeta donde se instalan las extensiones agregadas (Live Server, ESLint, Prettier, etc.) junto con la configuración específica de cada una. Equivale a C:\Users\usuario\.vscode.

```
%USERPROFILE%\ .vscode-server
```

Carpeta que solo se crea si se usó VS Code para conectarse a un entorno remoto (WSL, SSH o contenedores). Si nunca se usaron esas funciones, esta carpeta no existe y no hay nada que borrar.

Método para localizar y borrar las carpetas: en el Explorador de Windows, pegar la ruta (ej. %APPDATA%\Code) directamente en la barra de direcciones y presionar Enter — Windows la resuelve automáticamente aunque la carpeta esté oculta. Luego seleccionar todo (Ctrl+A) y borrar con Shift+Delete para eliminar sin pasar por la Papelera. Se puede borrar la carpeta completa: VS Code la vuelve a crear de cero al reinstalarse.

3. Verificación de referencias en el PATH

Para confirmar que no quedó ninguna referencia vieja al ejecutable de VS Code en las variables de entorno, se abrió la Símbolo del sistema (cmd, vía Windows+R) y se ejecutó:

```
where code
```

El resultado obtenido fue "INFORMACIÓN: no se pudo encontrar ningún archivo para los patrones dados", confirmando que el sistema quedó completamente limpio, sin necesidad de editar manualmente la variable Path.

4. Elementos que no se ven afectados por este proceso

- Autenticación de GitHub: se maneja a nivel de cuenta / Credential Manager de Windows, no depende de VS Code.
- Claude Code: al estar instalado de forma global vía npm, no se ve afectado por la desinstalación de VS Code.
- Node.js: tampoco se modifica con este proceso.

5. Instalación de la nueva versión

Se descargó e instaló la versión más reciente de VS Code desde el sitio oficial:
<https://code.visualstudio.com/>

6. Reinstalación de extensiones (plugins)

Desde el ícono de Extensiones en la barra lateral (o Ctrl+Shift+X), se reinstalaron las siguientes extensiones:

Extensión	Para qué se usa
Live Server	Levanta un servidor local y abre el HTML en el navegador, recargando automáticamente al g
ESLint	Analiza el código JavaScript mientras se escribe y marca errores o malas prácticas antes de
Prettier - Code formatter	Formatea automáticamente el código (indentación, comillas, espacios). Instalada pero sin "fo
HTML CSS Support	Autocompletado inteligente de clases e IDs CSS dentro de archivos HTML.
Auto Rename Tag	Al editar una etiqueta HTML de apertura, renombra automáticamente su etiqueta de cierre co
Path Intellisense	Autocompleta rutas de archivos al escribir atributos como src o href, sugiriendo archivos exist

Pendiente para el próximo capítulo: volver a iniciar sesión de GitHub dentro de VS Code y retomar la configuración del entorno de desarrollo asistido con IA.