

TALLER DE DISEÑO DE SOFTWARE 1*Programación Web — Paso a Paso***GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS****N° 03****Primeros programas en JavaScript***Operaciones matemáticas, variables y console.log()***Año 2026**

Prof. Ing. Daniel Maldonado

Contenido de esta guía**Instrucciones generales****Reglas para nombrar variables en JavaScript****Cómo crear y vincular los archivos HTML y JS****Cómo entregar el trabajo**

Ejercicio 01 — Las tres billeteras virtuales

Ejercicio 02 — El kiosco de la esquina

Ejercicio 03 — La propina del restaurante

Ejercicio 04 — Descuento en una compra

Ejercicio 05 — Promedio de notas

Ejercicio 06 — Impuestos de un comerciante

Ejercicio 07 — Gastos mensuales para vivir

Ejercicio 08 — Ticket de cine

Ejercicio 09 — Sueldo por horas trabajadas

Ejercicio 10 — Presupuesto para pintar una habitación

1 Instrucciones generales

En esta guía vas a escribir tus primeros programas en JavaScript. No necesitás saber diseño ni CSS — acá el foco es programar. Vas a aprender a pedirle datos al usuario, guardarlos en variables y hacer cálculos con ellos.

Importante — Leé esto antes de arrancar

Esta guía está pensada para que la sigas paso a paso, sin saltar nada. Cada sección tiene información que necesitás para poder resolver los ejercicios. Si algo no te queda claro, volvé a leerlo antes de seguir.

¿Qué necesitás tener instalado?

- Visual Studio Code — el editor de código que usamos en clase.
- La extensión Live Server instalada dentro de VS Code.

Si todavía no tenés alguno de estos programas instalados, revisá el material de la Clase 01 antes de continuar.

Estructura de la carpeta del proyecto

Todos los archivos de este trabajo práctico deben estar dentro de una sola carpeta que se llame exactamente así:

```
TrabajoPractico03/
```

Dentro de esa carpeta van a vivir todos los archivos del proyecto — sin subcarpetas. La estructura completa tiene que quedar así:

```
TrabajoPractico03/  
  MisDatos.txt  
  ejercicio01.html  
  ejercicio01.js  
  ejercicio02.html  
  ejercicio02.js  
  ejercicio03.html  
  ejercicio03.js  
  ejercicio04.html  
  ejercicio04.js  
  ejercicio05.html  
  ejercicio05.js  
  ejercicio06.html  
  ejercicio06.js  
  ejercicio07.html  
  ejercicio07.js  
  ejercicio08.html  
  ejercicio08.js
```

```
ejercicio09.html  
ejercicio09.js  
ejercicio10.html  
ejercicio10.js
```

El archivo MisDatos.txt

Dentro de la carpeta TrabajoPractico03 tiene que existir un archivo de texto llamado MisDatos.txt. Este archivo sirve para que el profesor sepa de quién es el trabajo. El contenido del archivo tiene que ser exactamente este — reemplazando los datos del ejemplo con los tuyos:

```
APELLIDO Y NOMBRE COMPLETO: Pérez Juan Ignacio  
                                (escribí acá tu apellido y nombre completo)  
  
CORREO ELECTRÓNICO: juanperez@gmail.com  
                                (escribí acá tu correo electrónico)  
  
TELÉFONO CELULAR: 11-1234-5678  
                                (escribí acá tu número de celular)
```

Importante

Los datos que aparecen arriba — Pérez Juan Ignacio, juanperez@gmail.com y 11-1234-5678 — son solo ejemplos. No son datos reales. Vos tenés que reemplazarlos por tus propios datos.

2 Reglas para nombrar variables en JavaScript

Las variables son los "cajones" donde guardamos información en nuestro programa. Para ponerle nombre a una variable hay reglas que no son opcionales — si no se respetan, el programa no funciona o da errores.

✓ Lo que SÍ podés hacer

• Pueden contener letras, números, guión bajo `_` y símbolo `$` • Deben comenzar siempre con una letra minúscula • Usá camelCase: primera palabra en minúscula, las siguientes con la primera letra en mayúscula Ejemplos correctos: `precioProducto`, `totalDeDinero`, `cantidadPersonas`, `nombreDelAlumno`

⚠ Importante — Leé esto antes de arrancar

✗ Lo que NO podés hacer — estas reglas no tienen excepciones:

- NO pueden tener espacios en el medio: `precio producto` ✗
- NO pueden comenzar con un número: `1precio` ✗
- NO pueden usar guión medio ni caracteres especiales: `precio-total` ✗
- NO pueden llamarse igual que una palabra reservada: `var`, `let`, `const` ✗
- NO uses tildes ni ñ (mala práctica): `año`, `número` ✗

💡 Consejo

Usá siempre nombres que describan qué contiene la variable. Una variable llamada `x` no dice nada — una llamada `precioFinal` se entiende sola. Tu código tiene que poder leerse como si fuera una oración.

✗ Mal escrito	✓ Bien escrito	¿Por qué está mal?
<code>precio producto</code>	<code>precioProducto</code>	Tiene un espacio en el medio
<code>1precio</code>	<code>precioUno</code>	Comienza con un número
<code>precio-total</code>	<code>precioTotal</code>	Usa guión medio
<code>Precio</code>	<code>precio</code>	Comienza con mayúscula
<code>año</code>	<code>anio</code>	Tiene tilde — mala práctica
<code>let</code>	<code>totalLet</code>	Es una palabra reservada de JavaScript

3 Cómo crear y vincular los archivos HTML y JS

Cada ejercicio necesita dos archivos que trabajan juntos: uno HTML y uno JS. El archivo HTML es la página web y el archivo JS es donde escribís el código. Para que funcionen, tienen que estar vinculados.

Paso 1 Creá la carpeta del proyecto

Creá una carpeta en tu computadora y llamala exactamente TrabajoPractico03. Todos los archivos van adentro de esa carpeta.

Paso 2 Abrí la carpeta en VS Code

Abrí Visual Studio Code. Hacé clic en Archivo → Abrir Carpeta y seleccioná la carpeta TrabajoPractico03.

Paso 3 Creá el archivo HTML

Dentro de VS Code, creá un nuevo archivo y llamalo ejercicio01.html. El contenido completo del archivo tiene que ser exactamente este:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Ejercicio 01</title>
  </head>
  <body>

    <h1>Ejercicio 01</h1>

    <script src="ejercicio01.js"></script>

  </body>
</html>
```

💡 Importante

La línea `<script src="ejercicio01.js"></script>` es la que CONECTA el archivo HTML con el archivo JS. Si esa línea no está o está mal escrita, tu código JavaScript no se va a ejecutar. Es como enchufar un cable — si no está conectado, no hay luz.

Paso 4 Creá el archivo JS

Creá otro archivo nuevo y llamalo ejercicio01.js. Acá adentro es donde vas a escribir todo tu código JavaScript. Por ahora dejalo vacío.

Paso 5 Abrí con Live Server

Hacé clic derecho sobre el archivo ejercicio01.html → Open with Live Server. Se va a abrir el navegador automáticamente.

Paso 6 Abrí la consola

En el navegador presioná F12 → hacé clic en la pestaña Console. Ahí vas a ver los resultados de tu programa.

¿Qué son las llaves {}?

Las llaves definen un BLOQUE DE CÓDIGO — un conjunto de instrucciones que van juntas. Todo el código de cada ejercicio tiene que ir entre llaves de apertura { y cierre }. Este concepto va a ser muy importante más adelante cuando veamos funciones, condiciones y ciclos.

¿Qué son los comentarios /* ... */?

Los comentarios son texto que escribís dentro del código para explicar qué hace cada parte. El navegador los ignora — son solo para que vos y otros programadores puedan entender el código más fácilmente. Un buen programador siempre comenta su código.

¿Tenés que repetir esto para cada ejercicio?

Sí. Para cada ejercicio nuevo tenés que crear su propio archivo HTML y su propio archivo JS. Por ejemplo, para el ejercicio 02 vas a crear ejercicio02.html y ejercicio02.js. El contenido del HTML es siempre el mismo — solo cambiá el número en el título y en el src del script.

4 Cómo entregar el trabajo

Paso 1 Cerrá el proyecto en VS Code

Antes de comprimir la carpeta, cerrá Visual Studio Code completamente. Esto es importante para que no queden archivos temporales o archivos del servidor dentro de la carpeta. Si Live Server está corriendo, cerralo primero.

Paso 2 Comprímí la carpeta

Buscá la carpeta TrabajoPractico03 en tu computadora. Hacé clic derecho sobre ella y seleccioná: • En Windows: "Comprimir en archivo ZIP" o "Enviar a → Carpeta comprimida" • En Mac: "Comprimir TrabajoPractico03" Esto va a generar un archivo llamado TrabajoPractico03.zip.

Paso 3 Enviá el archivo ZIP

Enviá el archivo TrabajoPractico03.zip por el medio que indique el profesor.

⚠ Importante — Leé esto antes de arrancar

No envíes los archivos sueltos ni la carpeta sin comprimir. Siempre tiene que ser el archivo .zip con todo adentro. Recordá que dentro del ZIP debe estar tu archivo MisDatos.txt con tus datos completos — sin ese archivo el trabajo no se considera entregado.

5 Los ejercicios

Ejercicio 01

Las tres billeteras virtuales

Una persona usa tres billeteras virtuales para guardar su dinero: NaranjaX, MercadoPago y Ualá. Quiere saber cuánto dinero tiene en total sumando las tres.

El programa debe:

- Solicitar al usuario el dinero disponible en cada billetera usando `prompt()`.
- Guardar cada valor en una variable con nombre descriptivo.
- Convertir cada valor a número usando `Number()` antes de hacer la suma.
- Calcular la suma de las tres billeteras y guardarla en una variable llamada `totalDeDinero`.
- Mostrar el resultado por consola con un mensaje claro usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario cuánto dinero tiene en NaranjaX
   y guardamos el valor en la variable dineroEnNaranjaX
  */
  let dineroEnNaranjaX = Number(prompt('¿Cuánto dinero tenés en
NaranjaX?'));

  /*
   Aquí le pedimos al usuario cuánto dinero tiene en MercadoPago
   y guardamos el valor en la variable dineroEnMercadoPago
  */
  let dineroEnMercadoPago = Number(prompt('¿Cuánto dinero tenés en
MercadoPago?'));

  /*
   Aquí le pedimos al usuario cuánto dinero tiene en Ualá
   y guardamos el valor en la variable dineroEnUala
  */
  let dineroEnUala = Number(prompt('¿Cuánto dinero tenés en Ualá?'));

  /*
   Aquí sumamos los tres valores y guardamos el resultado
   en la variable totalDeDinero
  */
  let totalDeDinero = dineroEnNaranjaX + dineroEnMercadoPago +
dineroEnUala;

  /*
   Aquí mostramos el resultado por consola
  */
}
```

```
*/  
    console.log('Total de dinero en las tres billeteras: $' +  
totalDeDinero);  
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Total de dinero en las tres billeteras: $15000
```

 Ejercicio 02**El kiosco de la esquina**

Una persona va al kiosco y compra tres productos: una gaseosa, un alfajor y un chicle. Quiere saber cuánto tiene que pagar en total.

El programa debe:

- Solicitar el precio de cada producto usando `prompt()`.
- Guardar cada precio en una variable con nombre descriptivo.
- Convertir cada valor a número usando `Number()` antes de hacer la suma.
- Calcular el total en una variable llamada `totalAPagar`.
- Mostrar el resultado por consola con un mensaje claro usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario el precio de la gaseosa
   y guardamos el valor en la variable precioGaseosa
  */
  let precioGaseosa = Number(prompt('¿Cuánto cuesta la gaseosa?'));

  /*
   Aquí le pedimos al usuario el precio del alfajor
   y guardamos el valor en la variable precioAlfajor
  */
  let precioAlfajor = Number(prompt('¿Cuánto cuesta el alfajor?'));

  /*
   Aquí le pedimos al usuario el precio del chicle
   y guardamos el valor en la variable precioChicle
  */
  let precioChicle = Number(prompt('¿Cuánto cuesta el chicle?'));

  /*
   Aquí sumamos los tres precios y guardamos el resultado
   en la variable totalAPagar
  */
  let totalAPagar = precioGaseosa + precioAlfajor + precioChicle;

  /*
   Aquí mostramos el total a pagar por consola
  */
  console.log('Total a pagar en el kiosco: $' + totalAPagar);
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

Total a pagar en el kiosco: \$850

 Ejercicio 03**La propina del restaurante**

Una persona fue a comer a un restaurante y quiere dejarle una propina al mozo. La propina es siempre el 10% del total de la cuenta.

 Importante

El 10% de cualquier número se calcula multiplicando el número por 10 y dividiendo entre 100. Por ejemplo: si la cuenta es \$12000, la propina es $12000 * 10 / 100 = \$1200$.

El programa debe:

- Solicitar el monto total de la cuenta usando `prompt()`.
- Convertir el valor a número usando `Number()`.
- Calcular el 10% de propina y guardarlo en una variable llamada `propina`.
- Calcular el total final (cuenta + propina) en una variable llamada `totalFinal`.
- Mostrar ambos valores por consola con mensajes claros usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario el total de la cuenta
   y guardamos el valor en la variable totalCuenta
  */
  let totalCuenta = Number(prompt('¿Cuál es el total de la cuenta?'));

  /*
   Aquí calculamos el 10% de propina
   multiplicando el total de la cuenta por 10 y dividiendo entre 100
  */
  let propina = totalCuenta * 10 / 100;

  /*
   Aquí calculamos el total final sumando la cuenta y la propina
  */
  let totalFinal = totalCuenta + propina;

  /*
   Aquí mostramos la propina y el total final por consola
  */
  console.log('Propina (10%): $' + propina);
  console.log('Total a pagar con propina: $' + totalFinal);
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Propina (10%): $1200
```

Total a pagar con propina: \$13200

 Ejercicio 04**Descuento en una compra**

Una tienda está haciendo una promoción con un 20% de descuento en todos sus productos. Una persona quiere saber cuánto va a pagar después de aplicar el descuento.

 Importante

El 20% de cualquier número se calcula multiplicando el número por 20 y dividiendo entre 100. Por ejemplo: si el precio original es \$10000, el descuento es $10000 * 20 / 100 = \$2000$. El precio final es $10000 - 2000 = \$8000$.

El programa debe:

- Solicitar el precio original del producto usando `prompt()`.
- Convertir el valor a número usando `Number()`.
- Calcular el valor del descuento (20%) en una variable llamada `valorDescuento`.
- Calcular el precio final en una variable llamada `precioFinal`.
- Mostrar ambos valores por consola con mensajes claros usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario el precio original del producto
   y guardamos el valor en la variable precioOriginal
  */
  let precioOriginal = Number(prompt('¿Cuál es el precio original del
  producto?'));

  /*
   Aquí calculamos el 20% de descuento
   multiplicando el precio original por 20 y dividiendo entre 100
  */
  let valorDescuento = precioOriginal * 20 / 100;

  /*
   Aquí calculamos el precio final restando el descuento al precio
   original
  */
  let precioFinal = precioOriginal - valorDescuento;

  /*
   Aquí mostramos el descuento y el precio final por consola
  */
  console.log('Descuento aplicado (20%): $' + valorDescuento);
  console.log('Precio final a pagar: $' + precioFinal);
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

Descuento aplicado (20%): \$2000

Precio final a pagar: \$8000

 Ejercicio 05**Promedio de notas**

Un alumno quiere saber su promedio final después de rendir tres materias. Para calcularlo tiene que sumar las tres notas y dividir el resultado por 3.

 Importante

El promedio se calcula sumando todos los valores y dividiendo por la cantidad de valores. Por ejemplo: si las notas son 6, 8 y 9, el promedio es $(6 + 8 + 9) / 3 = 23 / 3 = 7.67$.

El programa debe:

- Solicitar las tres notas usando `prompt()`.
- Convertir cada valor a número usando `Number()`.
- Calcular el promedio en una variable llamada `promedio`.
- Mostrar el resultado por consola con un mensaje claro usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
    Aquí le pedimos al usuario la nota de la primera materia
    y guardamos el valor en la variable notaMateria1
  */
  let notaMateria1 = Number(prompt('¿Cuál es la nota de la materia
1?'));

  /*
    Aquí le pedimos al usuario la nota de la segunda materia
    y guardamos el valor en la variable notaMateria2
  */
  let notaMateria2 = Number(prompt('¿Cuál es la nota de la materia
2?'));

  /*
    Aquí le pedimos al usuario la nota de la tercera materia
    y guardamos el valor en la variable notaMateria3
  */
  let notaMateria3 = Number(prompt('¿Cuál es la nota de la materia
3?'));

  /*
    Aquí sumamos las tres notas y dividimos por 3 para obtener el
    promedio
    Usamos paréntesis para asegurarnos de que la suma se haga primero
  */
  let promedio = (notaMateria1 + notaMateria2 + notaMateria3) / 3;

  /*
    Aquí mostramos el promedio por consola
  */
}
```

```
*/  
console.log('Tu promedio final es: ' + promedio);  
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Tu promedio final es: 7.67
```

 Ejercicio 06**Impuestos de un comerciante**

Un comerciante quiere saber cuánto debe pagar de impuestos sobre el total de sus ventas del mes. Los impuestos que debe pagar son tres:

 ¿Qué es el IVA?

Es el Impuesto al Valor Agregado. Lo pagan casi todos los comercios sobre sus ventas. En Argentina es del 21%. Esto significa que de cada \$100 que vende, \$21 van al Estado.

 ¿Qué es Ingresos Brutos?

Es un impuesto provincial que pagan quienes tienen un negocio o actividad comercial. Se calcula sobre el total de ventas. La alícuota (el porcentaje) es del 3%.

 ¿Qué es una Tasa Municipal?

Es un cobro del municipio por los servicios que recibe el comercio — recolección de residuos, alumbrado público, etc. Se calcula como el 6‰ (seis por mil) del total de ventas. El símbolo ‰ significa por mil. Para calcularlo en JavaScript escribimos: `totalVentas * 6 / 1000`.

El programa debe:

- Solicitar el total de ventas del mes usando `prompt()`.
- Convertir el valor a número usando `Number()`.
- Calcular cada impuesto por separado en variables descriptivas.
- Calcular el total de impuestos a pagar sumando los tres.
- Mostrar cada impuesto y el total por consola con mensajes claros.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
    Aquí le pedimos al usuario el total de ventas del mes
    y guardamos el valor en la variable totalVentas
  */
  let totalVentas = Number(prompt('¿Cuál fue el total de ventas del
mes?'));

  /*
    Aquí calculamos el IVA: totalVentas * 21 / 100 (que representa el
    21%)
  */
  let montoIVA = totalVentas * 21 / 100;

  /*
    Aquí calculamos Ingresos Brutos: totalVentas * 3 / 100 (que
    representa el 3%)
  */
}
```

```
    */
    let montoIngresosBrutos = totalVentas * 3 / 100;

    /*
    Aquí calculamos la Tasa Municipal: totalVentas * 6 / 1000 (que
    representa el 6 por mil)
    */
    let montoTasaMunicipal = totalVentas * 6 / 1000;

    /*
    Aquí sumamos los tres impuestos para obtener el total a pagar
    */
    let totalImpuestos = montoIVA + montoIngresosBrutos +
    montoTasaMunicipal;

    /*
    Aquí mostramos cada impuesto y el total por consola
    */
    console.log('IVA (21%): $' + montoIVA);
    console.log('Ingresos Brutos (3%): $' + montoIngresosBrutos);
    console.log('Tasa Municipal (6%): $' + montoTasaMunicipal);
    console.log('Total de impuestos a pagar: $' + totalImpuestos);
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
IVA (21%): $21000
Ingresos Brutos (3%): $3000
Tasa Municipal (6%): $600
Total de impuestos a pagar: $24600
```

 Ejercicio 07**Gastos mensuales para vivir**

Una persona quiere saber cuánto dinero necesita por mes para cubrir todos sus gastos. Para eso tiene que sumar todos los rubros de gasto que tiene en el mes.

El programa debe:

- Solicitar el monto de cada gasto usando `prompt()`.
- Convertir cada valor a número usando `Number()`.
- Guardar cada gasto en una variable descriptiva.
- Calcular el total mensual en una variable llamada `totalGastosMensuales`.
- Mostrar el resultado por consola con un mensaje claro usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario cada gasto mensual
   y guardamos cada valor en su variable correspondiente
  */
  let gastoAlquiler      = Number(prompt('¿Cuánto pagás de alquiler?'));
  let gastoSupermercado  = Number(prompt('¿Cuánto gastás en supermercado?'));
  let gastoTransporte    = Number(prompt('¿Cuánto gastás en transporte?'));
  let gastoServicios     = Number(prompt('¿Cuánto pagás en servicios (luz, gas, agua, internet)?'));
  let gastoRopa          = Number(prompt('¿Cuánto gastás en ropa y calzado?'));
  let gastoSalud         = Number(prompt('¿Cuánto gastás en salud?'));
  let gastoEntretenimiento = Number(prompt('¿Cuánto gastás en entretenimiento?'));
  let gastoCelular       = Number(prompt('¿Cuánto pagás de celular?'));

  /*
   Aquí sumamos todos los gastos y guardamos el resultado
   en la variable totalGastosMensuales
  */
  let totalGastosMensuales = gastoAlquiler + gastoSupermercado +
                                gastoTransporte +
                                gastoServicios + gastoRopa + gastoSalud +
                                gastoEntretenimiento + gastoCelular;

  /*
   Aquí mostramos el total de gastos mensuales por consola
  */
}
```

```
    console.log('Total de gastos mensuales estimados: $' +  
totalGastosMensuales);  
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Total de gastos mensuales estimados: $320000
```

Ejercicio 08

Ticket de cine

Un grupo de amigos va al cine. Quieren saber cuánto van a gastar en total entre las entradas y los combos de pochoclo y gaseosa.

El programa debe:

- Solicitar la cantidad de personas usando `prompt()`.
- Solicitar el precio de una entrada usando `prompt()`.
- Solicitar el precio de un combo usando `prompt()`.
- Convertir todos los valores a número usando `Number()`.
- Calcular el costo total de las entradas en una variable llamada `totalEntradas`.
- Calcular el costo total de los combos en una variable llamada `totalCombos`.
- Calcular el gasto total en una variable llamada `totalGasto`.
- Mostrar todos los valores por consola con mensajes claros usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario la cantidad de personas,
   el precio de la entrada y el precio del combo
  */
  let cantidadPersonas = Number(prompt('¿Cuántas personas van al
cine?'));
  let precioEntrada    = Number(prompt('¿Cuánto cuesta cada
entrada?'));
  let precioCombo      = Number(prompt('¿Cuánto cuesta cada combo?'));

  /*
   Aquí calculamos el total de entradas multiplicando
   la cantidad de personas por el precio de cada entrada
  */
  let totalEntradas = cantidadPersonas * precioEntrada;

  /*
   Aquí calculamos el total de combos multiplicando
   la cantidad de personas por el precio de cada combo
  */
  let totalCombos = cantidadPersonas * precioCombo;

  /*
   Aquí calculamos el gasto total sumando entradas y combos
  */
  let totalGasto = totalEntradas + totalCombos;

  /*
   Aquí mostramos todos los valores por consola
  */
}
```

```
*/  
console.log('Total entradas: $' + totalEntradas);  
console.log('Total combos: $' + totalCombos);  
console.log('Total a pagar entre todos: $' + totalGasto);  
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Total entradas: $12000  
Total combos: $8000  
Total a pagar entre todos: $20000
```

 Ejercicio 09**Sueldo por horas trabajadas**

Una persona trabaja por hora y quiere saber cuánto va a cobrar a fin de mes según las horas que trabajó y el valor de su hora.

El programa debe:

- Solicitar la cantidad de horas trabajadas en el mes usando `prompt()`.
- Solicitar el valor de cada hora trabajada usando `prompt()`.
- Convertir ambos valores a número usando `Number()`.
- Calcular el sueldo total en una variable llamada `sueldoTotal`.
- Mostrar el resultado por consola con mensajes claros usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
   Aquí le pedimos al usuario cuántas horas trabajó en el mes
   y guardamos el valor en la variable horasTrabajadas
  */
  let horasTrabajadas = Number(prompt('¿Cuántas horas trabajaste este mes?'));

  /*
   Aquí le pedimos al usuario cuánto cobra por hora
   y guardamos el valor en la variable valorPorHora
  */
  let valorPorHora = Number(prompt('¿Cuánto cobrás por hora?'));

  /*
   Aquí calculamos el sueldo total multiplicando
   las horas trabajadas por el valor de cada hora
  */
  let sueldoTotal = horasTrabajadas * valorPorHora;

  /*
   Aquí mostramos todos los valores por consola
  */
  console.log('Horas trabajadas: ' + horasTrabajadas);
  console.log('Valor por hora: $' + valorPorHora);
  console.log('Sueldo total del mes: $' + sueldoTotal);
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Horas trabajadas: 160
Valor por hora: $2500
```

Sueldo total del mes: \$400000

 Ejercicio 10**Presupuesto para pintar una habitación**

Una persona quiere pintar una habitación y necesita saber cuánto le va a costar. Para calcularlo necesita saber los metros cuadrados que tiene la habitación y el precio de la pintura por metro cuadrado.

 Importante

Para calcular el costo total simplemente multiplicamos los metros cuadrados de la habitación por el precio de la pintura por metro cuadrado. Por ejemplo: si la habitación mide 24 m² y la pintura cuesta \$3500 por m², el costo total es $24 \times 3500 = \$84000$.

El programa debe:

- Solicitar los metros cuadrados de la habitación usando `prompt()`.
- Solicitar el precio de la pintura por metro cuadrado usando `prompt()`.
- Convertir ambos valores a número usando `Number()`.
- Calcular el costo total en una variable llamada `costoTotal`.
- Mostrar el resultado por consola con un mensaje claro usando `console.log()`.

Código del ejercicio:

```
{
  /*
    Aquí le pedimos al usuario los metros cuadrados de la habitación
    y guardamos el valor en la variable metrosCuadrados
  */
  let metrosCuadrados = Number(prompt('¿Cuántos metros cuadrados tiene
la habitación?'));

  /*
    Aquí le pedimos al usuario el precio de la pintura por metro
    cuadrado
    y guardamos el valor en la variable precioPorMetro
  */
  let precioPorMetro = Number(prompt('¿Cuánto cuesta la pintura por
metro cuadrado?'));

  /*
    Aquí calculamos el costo total multiplicando
    los metros cuadrados por el precio por metro
  */
  let costoTotal = metrosCuadrados * precioPorMetro;

  /*
    Aquí mostramos todos los valores por consola
  */
  console.log('Metros cuadrados a pintar: ' + metrosCuadrados);
  console.log('Precio por metro cuadrado: $' + precioPorMetro);
  console.log('Costo total de la pintura: $' + costoTotal);
}
```

```
}
```

Ejemplo de salida esperada en la consola:

```
Metros cuadrados a pintar: 24  
Precio por metro cuadrado: $3500  
Costo total de la pintura: $84000
```