



1과목 : 재료역학

1. 그림에서 P가 1200 N, $b = 3\text{cm}$, $h = 4\text{cm}$, $e = 1\text{cm}$ 라 할 때 최대 압축응력은 몇 N/cm^2 인가?



- ① 250 ② 200
③ 150 ④ 100

2. 그림과 같은 단면의 축이 전달할 수 있는 토크(torque)의 비 T_A/T_B 의 값은 얼마인가?(단, 재질은 서로 같다)



(T_A)


(T_B)

- ① 15/16 ② 9/16
③ 16/15 ④ 16/9

3. 바깥지름이 46mm인 중공 원형축이 120kW의 동력을 40rev/s의 각속도로 전달할 때, 허용 전단응력이 $\tau_{all} = 80\text{MPa}$ 이라면, 안지름은 최대 몇 mm까지 만들 수 있는가?

- ① 37 ② 40
③ 43 ④ 46


4. 다음 그림과 같은 길이 $L = 30\text{cm}$, 횡단면이 $0.06 \times 2.5\text{cm}$ 인 얇은 강철자의 양단에 우력(moment)을 작용시켜 중심각 $\theta = 60^\circ$ 인 원호의 꼴로 굽히면 강철자에 발생하는 최대응력은 약 몇 MPa 인가? (단, 탄성계수 $E = 210\text{ GPa}$ 이며, 굽힘강성 EI 는 일정하다.)



- ① 177 ② 190
③ 207 ④ 220


5. 다음 그림과 같이 구리선과 강선에 매달린 강체가 있다. 구리선의 탄성계수를 E_c , 강선의 탄성계수를 E_s 라 하고, 이들

의 단면적은 A로 같다고 할 때 강선에 생기는 응력은? (단, 매달린 강체의 무게는 W이다.)



- ① $\frac{E_s}{E_c + E_s} \frac{W}{A}$ ② $\frac{2E_s}{E_c + E_s} \frac{W}{A}$
③ $\frac{E_s}{2E_c + E_s} \frac{W}{A}$ ④ $\frac{2E_s}{E_c + 2E_s} \frac{W}{A}$

6. 외팔보의 자유단에 하중 P가 작용할 때, 이 보의 굽힘에 의한 탄성 변형에너지를 구하면?(단, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하다.)



- ① $\frac{PL^3}{6EI}$ ② $\frac{PL^3}{3EI}$
③ $\frac{P^2L^3}{6EI}$ ④ $\frac{P^2L^3}{3EI}$

7. 지름 1cm, 길이 50cm, 탄성계수 200GPa의 강봉이 90kN의 인장하중을 받을 때 탄성에너지는?

- ① 129 N · m ② 154 N · m
③ 258 N · m ④ 85 N · m

8. 길이가 L인 양단 고정보의 중앙에 집중 하중이 아래로 가해져 중앙에 모멘트 M이 발생하였다면 이 집중하중의 크기는 어떻게 표현되는가?

- ① M/L ② $2M/L$
③ $4M/L$ ④ $8M/L$

9. 폭 $b = 60\text{ mm}$, 길이 $L = 500\text{mm}$ 의 균일강도 외팔보의 자유단에 집중하중 $P = 5\text{kN}$ 이 작용한다. 허용 굽힘응력을 65MPa이라 하면 자유단에서 250mm되는 지점의 두께 h 는? (단, 보의 단면은 두께는 변하지만 일정한 폭 b 를 갖는 직사각형이다.)

- ① 14mm ② 28mm
③ 44mm ④ 62mm


10. 지름 3cm, 길이 1m인 환봉의 양단에 $1000\text{N} \cdot \text{m}$ 의 비틀림 모멘트가 작용할 때 비틀림 각은?(단, 선형 탄성 환봉의 전단탄성계수 $G = 80\text{GPa}$ 이다.)

- ① 0.16° ② 0.31°

3 9°

4 18°


11. 그림과 같은 선형 탄성 균일단면 외팔보의 굽힘모멘트 선도로 가장 적당한 것은?




1




2



3



4



12. 단면의 가로, 세로가 20mm, 30mm인 사각 단면 부재에 축방향 하중 60kN을 작용하였다. 이 부재에 작용하는 응력은 몇 MPa 인가?


1 0.1

2 1

3 10

4 100

13. 그림과 같은 단면에서 대칭축 n-n에 대한 단면 2차 모멘트는?




1 $5.35 \times 10^{-5} \text{m}^4$

2 $6.35 \times 10^{-6} \text{m}^4$

3 $7.35 \times 10^{-6} \text{m}^4$

4 $8.35 \times 10^{-6} \text{m}^4$

14. 다음과 같은 장주(long column)에 하중 P_{cr} 를 가 했더니 오른쪽 그림과 같이 좌굴이 일어났다. 이 때 오일러 좌굴하중 P_{cr} 은?(단, 탄성계수는 E, 관성모멘트는 I, 길이는 L이다.)



1 $\frac{\pi^2 EI}{4L^2}$

2 $\frac{\pi^2 EI}{L^2}$

3 $\frac{4\pi^2 EI}{L^2}$

4 $\frac{9\pi^2 EI}{L^2}$

15. 다음 중 주평면(principal plane)을 정의한 것으로 옳은 것은?

1 주평면에는 최대 수직응력만이 작용한다.

2 주평면에는 전단응력은 작용하지 않고, 최대 및 최소 수직응력만이 작용한다.

3 주평면에는 최대 및 최소 수직응력과 최소 전단응력만이 작용한다.

4 주평면에는 수직응력은 작용하지 않고, 최대 및 최소 전단응력만이 작용한다.

16. 선형 탄성 재료의 정사각형 단면봉에 1000kN의 압축력이 작용할 때 100MPa의 압축응력이 생기도록 하려면 한 변의 길이를 몇 cm로 해야 하는가?


1 5

2 10

3 15

4 20

17. 그림과 같이 중앙에 집중 하중 $P[N]$ 와 균일분포하중 $\omega [N/m]$ 가 동시에 작용하는 단순보에서 최대 처짐은? (단, $\omega l = 2P$ 이고, 보의 굽힘강성 EI 는 일정하다.)




1 $\frac{3P\ell^3}{48EI}$

2 $\frac{3P\ell^3}{64EI}$

3 $\frac{5P\ell^3}{192EI}$

4 $\frac{13P\ell^3}{384EI}$

18. 그림과 같이 1000 N의 힘이 브래킷의 A에 작용하고 있다. 이 힘의 점 B에 대한 모멘트는 몇 N·m 인가?




- ① 160 ② 200
③ 238.6 ④ 253.2

19. 길이 500mm, 지름 16mm의 균일한 강봉의 양 끝에 12kN의 축 방향 하중이 작용하여 길이는 300 μm가 증가하고 지름은 2.4μm가 감소하였다. 이 선형 탄성 거동하는 봉 재료의 프와송 비(Poisson's ratio)는?

- ① 0.22 ② 0.25
③ 0.29 ④ 0.32

20. 그림과 같이 외팔보의 끝에 집중하중 P가 작용할때 자유단에서의 처짐각 θ는? (단, 보의 굽힘강성 EI는 일정하다.)



- ① $\frac{PL^3}{6EI}$ ② $\frac{PL^2}{12EI}$
③ $\frac{PL^2}{2EI}$ ④ $\frac{PL^2}{8EI}$

2과목 : 기계열역학


21. Joule-Thomson 계수 $\mu_J = (\partial T / \partial P)_h$ 로 정의된다. 양(+)의 Joule-Thomson 계수는 교축(throttle)중에 온도가 어떻게 된다는 것을 뜻하는가?

- ① 온도가 올라간다는 것을 뜻한다.
② 온도가 떨어진다는 것을 뜻한다.
③ 온도가 일정하다는 것을 뜻한다.
④ 온도가 올라가고 압력은 내려간다.

22. 공기표준 동력사이클에서 오토사이클이 디젤사이클과 다른 과정은?

- ① 가열 과정 ② 팽창 과정
③ 방열 과정 ④ 압축 과정

23. 랭킨(Rankine) 사이클의 각 점(그림 참조)에서 엔탈피가 다음과 같다. $h_1 = 100 \text{ kJ/kg}$, $h_2 = 110 \text{ kJ/kg}$, $h_3 = 2000 \text{ kJ/kg}$, $h_4 = 1500 \text{ kJ/kg}$ 이 사이클의 열효율은?



- ① 28% ② 26%
③ 24% ④ 30%

24. 다음 중 기체상수(R)가 제일 큰 것은?

- ① 수소 ② 질소
③ 산소 ④ 이산화탄소

25. 등엔트로피 효율이 80%인 소형 공기 터빈의 출력이 270kJ/kg이다. 입구 온도는 600 K이며, 출구 압력은 100kPa이다. 공기의 정압비열은 $1.004 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$, 비열비는 1.4이다. 출구 온도(K)와 입구 압력(kPa)은 각각 얼마인가?

- ① 약 264 K, 1774 kPa ② 약 264 K, 1842 kPa
③ 약 331 K, 1774 kPa ④ 약 331K, 1842 kPa


26. Carnot 냉동기는 온도 27°C 인 주위로 열을 방출하여 냉동실의 온도를 5°C 로 유지하고 있다. 냉동실에서 주위로의 열손실은 온도차에 비례한다. 냉동실의 온도를 -5°C 로 내리려면 입력일이 처음의 몇 배가 되어야 하는가?

- ① 5.5배 ② 4.5배
③ 3.2배 ④ 2.2배

27. 다음 중 강도성 상태량(intensive property)이 아닌것은?

- ① 온도 ② 압력
③ 체적 ④ 밀도

28. 그림과 같이 실린더 내의 공기가 상태 1에서 상태 2로 변화할 때 공기가 한 일은?



- ① 30 kJ ② 200 kJ
③ 3000 kJ ④ 6000 kJ

29. 환산 온도(T_r)와 환산 압력(P_r)을 이용하여 나타낸 다음과 같은 상태방정식이 있다.

$$Z = \frac{P_v}{RT} = 1 - 0.8 \frac{P_r}{T_r}$$

어떤 물질의 기체상

수가 0.189 kJ/kgK , 임계온도가 305K , 임계압력이 7380 kPa 이다. 이 물질의 비체적을 위의 방정식을 이용하여 20°C ,

1000 kPa 상태에서 구하면?

- ① $0.0111\text{m}^3/\text{kg}$ ② $0.0303\text{m}^3/\text{kg}$
 ③ $0.0492\text{m}^3/\text{kg}$ ④ $0.0554\text{m}^3/\text{kg}$

30. 여름철 외기의 온도가 30°C 일 때 김치 냉장고의 내부를 5°C 로 유지하기 위해 3kW 의 열을 제거해야 한다. 필요한 최소 동력은 약 몇 kW인가?

- ① 0.27 ② 0.54
 ③ 1.54 ④ 2.73

31. 체적이 500cm^3 인 풍선이 있다. 이 풍선에 압력 0.1MPa , 온도 288 K 의 공기가 가득 채워져 있다. 압력이 일정한 상태에서 풍선 속 공기 온도가 300 K 로 상승했을 때 공기에 가해진 열량은? (단, 공기의 정압비열은 $1.005\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$, 기체상수 $0.287\text{ kJ/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)

- ① 7.3 J ② 7.3 kJ
 ③ 73 J ④ 78 kJ

32. 100 kPa , 25°C 상태의 공기가 있다. 이 공기의 엔탈피가 298.615 kJ/kg 이라면 내부에너지는 얼마인가?(단, 공기는 이상기체로 가정한다.)

- ① 213.09 kJ/kg ② 291.07 kJ/kg
 ③ 298.15 kJ/kg ④ 383.72 kJ/kg

33. 순수한 물질로 되어 있는 밀폐계가 단열과정 중에 수행한 일의 절대값에 관련된 설명으로 옳은 것은?(단, 운동에너지와 위치에너지의 변화는 무시한다.)

- ① 엔탈피의 변화량과 같다.
 ② 내부 에너지의 변화량과 같다.
 ③ 일의 수행은 있을 수 없다.
 ④ 정압과정에서 이루어진 일의 양과 같다.

34. 100 kg 의 물체가 해발 60 m 에 떠 있다. 이 물체의 위치에너지는 해수면 기준으로 약 몇 kJ 인가?(단, 중력가속도는 9.8m/s^2 이다.)

- ① 58.8 ② 73.4
 ③ 98.0 ④ 122.1

35. 카르노 사이클(Carnot cycle)은 다음 가역과정으로 이루어져 있다. 어느 것인가?

- ① 두개의 등온과정과 두개의 단열과정
 ② 두개의 정압과정과 두개의 정적과정
 ③ 두개의 정적과정과 두개의 단열과정
 ④ 두개의 등온과정과 두개의 정적과정

36. 여름철 냉방으로 인한 전력 부하 상승은 발전시스템에 큰 부담이 되고 있다. 이러한 관점에서 천연가스를 열원으로 사용하는 흡수식 냉동기에 관심이 집중되고 있다. 흡수식 냉동기에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 암모니아를 작동유체로 사용할 수 있다.
 ② 액체를 가압하므로 소요되는 일이 매우 적다.
 ③ 증기 압축 냉동기에 비해 더 많은 장비가 필요하므로 장치가 복잡하다.
 ④ 흡수기에서 열을 발생시키기 위하여 열원이 필요하다.

37. 화력발전의 열효율은 39%이고, 발열량(kWh)을 기준으로 한 원가는 12원/kWh이다. 복합발전의 열효율은 48%이고 발열량(kWh)을 기준으로 한 원가는 41원/kWh이다. 전력 수요에

대응하면서 발전원가를 최소로 하기 위한 선택으로 옳은 것은?

- ① 화력발전만을 사용한다.
 ② 복합발전만을 사용한다.
 ③ 화력발전과 복합발전을 함께 1:1로 사용한다.
 ④ 화력발전과 복합발전 중 어느 것을 사용해도 관계없다.

38. 두께가 10cm 이고, 내·외측 표면온도가 20°C , -5°C 인 벽이 있다. 정상상태일 때 벽의 중심온도는 몇 $^\circ\text{C}$ 인가?

- ① 4.5 ② 5.5
 ③ 7.5 ④ 12.5

39. 밀폐 시스템의 가역 정압 변화에 관한 다음 사항중 옳바른 것은? (단, u :내부에너지, Q :전달열, h :엔탈피, v :비체적, W :일 이다.)

- ① $du = dQ$ ② $dh = dQ$
 ③ $dv = dQ$ ④ $dw = dQ$

40. 열효율이 30%인 증기사이클에서 1kWh 의 출력을 얻기 위하여 공급되어야 할 열량은 몇 kWh인가?

- ① 9.25 ② 2.51
 ③ 3.33 ④ 4.90

3과목 : 기계유체역학

41. 탱크의 수면에서 깊이 H 에 위치한 오리피스로 유출되는 물의 속도수두는? (단, 유속계수를 C_v 라 한다.)

- ① $C_v \cdot H$ ② $\frac{C_v}{H}$
 ③ $\frac{C_v^2}{H}$ ④ $C_v^2 \cdot H$

42. 2차원 속도장이 다음과 같이 주어졌을 때 유선의 방정식은 어느 것인가? (단, 직각 좌표계에서 u, v 는 x, y 방향의 속도 성분을 나타내며 C 는 임의의 상수이다.)

$$u=x, v=-y$$

- ① $x^2y=C$ ② $xy^2=C$
 ③ $xy=C$ ④ $x/y=C$

43. 온도가 -20°C 인 겨울날 공기 속에서 소리의 전파속도는 약 몇 m/s인가? (단, 공기의 비열비 $k = 1.4$, 기체상수는 $287\text{ N}\cdot\text{m/kg}\cdot\text{K}$ 이다.)


- ① 100 ② 401
 ③ 319 ④ 343

44. 무게가 640 N 인 사람이 직경 5.4m 인 낙하산을 타고 낙하할 때 종속도는 약 몇 m/s 인가?(단, 낙하산의 무게는 무시하고, 항력계수는 1.0, 공기의 밀도 $\rho = 1.2\text{kg/m}^3$ 이다.)

- ① 13.62 ② 1.36
 ③ 3.40 ④ 6.82


45. 로케트가 연료와 산화제의 혼합유체를 질량유량 100kg/s 로 연소시킬 때, 배기가스의 분사속도가 1600m/s 이면 로케트에 작용하는 추진력은 몇 N인가?

- ① 160000 ② 16326
③ 160 ④ 16.326
46. 4.02MPa의 게이지 압력이 바다 속 물고기에 가해 진다면 이 물고기의 현재 깊이는 약 몇 m 인가?(단, 해수의 비중은 1.025이다.)
① 4 ② 40
③ 400 ④ 1400
47. 점성계수의 단위로 옳은 것은?
① dyne · s/cm² ② kg/cm · s²
③ kg · s/cm ④ dyne · cm/s²
48. 어뢰의 성능을 시험하기 위해 모형을 만들어서 수조안에서 24.4m/s의 속도로 끌면서 실험하고 있다. 원형(prototype)의 속도가 6.1m/s 라면 모형과 원형의 크기 비는 얼마인가?
① 1:2 ② 1:4
③ 1:8 ④ 1:10
49. 그림과 같이 폭 7 m인 포물면 수문에 작용하는 힘의 수직 성분은 약 몇 kN인가?(단, 자유 수면의 높이는 4m 이다.)



- ① 549 ② 54.9
③ 146.3 ④ 1463
50. 원관 내에서의 마찰계수와 관련된 사항 중 틀린것은?
① 층류유동에서의 마찰계수는 관의 상대거칠기(상대조도)와 무관하다.
② 아주 큰 유체 속도에서의 마찰계수는 속도의존성이 적어진다.
③ 일반적으로 마찰계수는 Re수와 상대거칠기의 함수이다.
④ 아주 큰 유체속도에서의 마찰계수는 64/Re로 주어진다.
51. 공기가 자유속도 1.5m/s로 평판 위를 흐를 때, 평판 끝에서 0.1m 떨어진 곳에서 경계층 두께는 이다. 자유속도가 3.0m/s로 증가하면 평판 끝에서 0.2m 떨어진 곳에서 층류 경계층 두께는? (단, 공기의 동점성계수는 1.46×10^{-5} 이다.)
- ① $\frac{\delta}{\sqrt{2}}$ ② δ
③ $\sqrt{2}\delta$ ④ 2δ
52. 어떠한 가능한 비압축성 유동장의 속도성분이 각각 $u=2cxy$ 와 $v=c(a^2+x^2+y^2)$ 이다. 이 식은 다음 중 어느 방정식을 만족하는가? (여기서 a,c는 상수이다.)
① 연속 방정식 ② 베르누이 방정식
③ 에너지 방정식 ④ 역적-운동량 방정식

53. 에너지 방정식과 관련된 설명으로 틀린 것은? (여기서 v는 속도, p는 압력, g는 중력 가속도, r는 유체의 비중량을 나타낸다.)
① 압력 수두와 속도 수두 및 위치 수두를 모두 합한 것을 전 수두라고 한다.
② 압력 수두와 위치 수두의 합을 연결한 선을 수력기울기선이라고 한다.
③ p/r의 차원은 단위 질량당 에너지의 차원과 같다.
④ v²/g의 단위는 MKS 단위계에서 m가 된다.
54. 반지름 0.5m인 원통형 탱크에 1.5m 높이로 물을 채우고 중심의 연직축 둘레로 각속도 10 rad/s로 회전시킬 때 탱크 저면의 중심에서 압력은 대기압으로 몇 kPa인가? (단, 탱크의 윗면은 열려 대기 중에 노출되어 있으며 물은 넘치지 않는다고 한다.)
① 2.22 ② 4.22
③ 6.42 ④ 8.46
55. 층류(laminar flow) 유동하는 원관에서 레이놀즈수가 1000인 경우 관마찰계수 f의 값은?
① 0.064 ② 0.022
③ 0.032 ④ 0.016
56. 그림과 같은 분기관에서 밀도가 일정한 유체가 흐를 때 출구 3을 통한 유속 V₃ 는 몇 m/s 인가?



- ① 4 ② 5
③ 6 ④ 7
57. 점성계수가 0.25kg/(m·s)인 유체가 지면과 수평으로 놓인 평판 위를 흐른다. 평판 근방의 속도 분포가 $u=5.0-100(0.3-y)^2$ 일 때 평판에서의 전단응력은? (단, y(m)는 평판 면으로부터 수직 방향으로 측정한 좌표이고, u[m/s]는 평판 근방에서 유체가 흐르는 방향의 속도이다.)
① 3 Pa ② 30 Pa
③ 1.5 Pa ④ 15 Pa
58. 길이, 속도, 시간, 동점성계수를 각각 L, V, t, ν로 표시할 때 함수 F(L, V, t, ν)=0에서 파라미터(독립 무차원수)는 몇 개인가?
① 1 ② 2
③ 3 ④ 4
59. 지름 150mm의 수평 관로 내에 물이 평균속도 3m/s로 흐르고 있다. 원관의 길이 60m에 대한 압력차는 몇 kPa인가? (단, 관마찰계수는 0.02이다.)
① 3.6 ② 31.5
③ 36 ④ 100

60. 밀도 1.6kg/m^3 인 기체가 흐르는 관에 설치한 피토정압관(Pitot-static tube)의 두 단자 간의 압력차가 $4\text{mmH}_2\text{O}$ 였다면 기체의 속도는 약 몇 m/s 인가?
- ① 0.7 ② 5.0
③ 7.0 ④ 9.8

4과목 : 유체기계 및 유압기기


61. 압축비가 동일한 경우 이론 열효율이 가장 높은 사이클 기관은?
- ① 디젤 사이클 기관 ② 오토 사이클 기관
③ 사바테 사이클 기관 ④ 브레이튼 사이클 기관
62. 가솔린기관 성능에 관계되는 가솔린 연료의 요구 조건만으로 짝지어진 것은?
- ① 비중, 증류성상, 증기압, 기화성, 옥탄가
② 비중, 증류성상, 증기압, 기화성, 세탄가
③ 비중, 증류성상, 증기압, 세탄가, 옥탄가
④ 비중, 증류성상, 세탄가, 기화성, 옥탄가
63. 기관의 밸브장치에서 금속 나트륨 밸브를 사용하는 주된 목적은?
- ① 밸브 간극을 없애기 위하여
② 밸브의 무게를 경량화시켜 동력손실을 줄이기 위하여
③ 밸브의 냉각효과를 증대시켜 내구성을 확보하기 위하여
④ 밸브기구에서 발생하는 소음을 줄이기 위하여
64. 디젤기관의 연소과정 중 압력 상승율이 가장 큰 과정은?
- ① 착화 지연기간 ② 폭발 연소기간
③ 제어 연소기간 ④ 후연소 기간
65. 내연기관의 블로우-백(blow-back) 현상에 대해 옳게 설명한 것은?
- ① 소기과정시 실린더 내에서 블로 다운 현상이 불충 분할 때 소기구멍 내의 새로운 혼합기에 점화하는 현상이며 회전이 과도한 경우에 발생한다.
② 소기후 배기구멍을 닫을 때까지 순간에 새로운 공기의 일부가 배기구멍으로 빠져나오는 현상이다.
③ 압축행정 또는 폭발행정일 때 가스가 밸브와 밸브시트 사이에서 누출되는 현상이다.
④ 피스톤과 실린더 사이의 틈새에서 크랭크케이스로 가스가 누출되는 현상이다.
66. 피스톤 링의 홀(사이드간극)이 너무 좁을 때 발생 될 수 있는 현상으로 적합한 것은?
- ① 링의 장력이 줄어든다.
② 충격에 의한 링의 마모가 커진다.
③ 실린더 벽에 밀착력이 증대된다.
④ 오일 제어작용이 증대된다.
67. 내연기관에서 압축비가 커지면 기관의 성능은 어떻게 되는가?
- ① 연소실의 온도가 내려간다. ② 연료소비율이 증가한다.
③ 열효율이 커진다. ④ 출력이 저하된다.
68. 직렬형 분사펌프가 장착된 4행정 디젤기관에서 크랭크축의

속도와 비교한 연료분사 펌프의 구동 속도는?

- ① 크랭크축의 1/4 속도 ② 크랭크축의 1/3 속도
③ 크랭크축의 1/2 속도 ④ 크랭크축과 동일 속도

69. 실린더 면적이 8m^2 , 전체 열전달율이 $30\text{kcal/m}^2\text{h}^\circ\text{C}$, 가스와 냉각수 사이의 온도차이가 150°C 일 경우 방열량은?
- ① 66000kcal/h ② 56000kcal/h
③ 46000kcal/h ④ 36000kcal/h
70. 입구 내경 60mm, 벤투리관의 내경 40mm인 기화기에서 매 초 50000cm^3 의 공기가 흐를 때 기화기 입구의 공기 유속은 약 m/s 인가?
- ① 70.8m/s ② 39.8m/s
③ 35.5m/s ④ 17.7m/s

71. 그림과 같은 유압회로의 명칭으로 적합한 것은?




- ① 어큐뮬레이터 회로 ② 시퀀스 회로
③ 블리드 오프 회로 ④ 로킹 회로

72. 유압장치에서 실시하는 플러싱에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플러싱은 유압 시스템의 배관 계통과 시스템 구성에 사용되는 유압 기기의 이물질 제거하는 작업이다.
② 플러싱 작업을 할 때 플러싱 유의 온도는 일반적인 유압 시스템의 유압유 온도보다 낮은 $20\sim 30^\circ\text{C}$ 정도로 한다.
③ 플러싱 작업은 유압기계를 처음 설치하였을 때, 유압작동유를 교환할 때, 오랫동안 사용하지 않던 설비의 운전 을 다시 시작할 때, 부품의 분해 및 청소 후 재조립하였을 때 실시한다.
④ 플러싱하는 방법은 플러싱 오일을 사용하는 방법과 산세 정법 등이 있다.

73. 다음 실린더의 간략도에서 실린더 하우징의 내경이 100mm 이고, 피스톤 로드 직경이 50mm 이며, 오일구멍에서 나가는 오일 유량이 50L/min이다. 피스톤이 우측으로 전진할 때 피스톤의 속도는 약 몇 m/s 인가?



- ① 0.425 ② 0.212
③ 0.106 ④ 0.141



74. 유압 장치의 배관, 밸브, 계기류 등을 급격한 서지압으로부터 보호하기 위하여 설치하는 것으로 옳은 것은?

- ① 디퓨저 ② 액셀레이터
③ 액추에이터 ④ 어큐뮬레이터


75. 압력 제어 밸브에서 어느 최소 유량에서 어느 최대 유량까지의 사이에 증대하는 압력을 무엇이라고 하나?

- ① 전량 압력 ② 오버라이드 압력
③ 정격 압력 ④ 서지 압력

76. 그림과 같이 P_3 의 압력은 실린더에 작용하는 부하의 크기 혹은 방향에 따라 달라질 수 있다. 그러나 중앙의 "A"에 특정 밸브를 연결하면 P_3 의 압력 변화에 대하여 밸브 내부에서 P_2 의 압력을 변화시켜 ΔP 를 항상 일정하게 유지시킬 수 있는데 "A"에 들어갈 수 있는 밸브는 무엇인가?




77. 다음 중 드레인 배출기 볼이 필터를 나타내는 공유압 기호는?



78. 두 개의 유입 관로의 압력에 관계없이 정해진 출구 유량이 유지되도록 합류하는 밸브의 명칭은?

- ① 집류 밸브 ② 셔틀 밸브
③ 적층 밸브 ④ 프리필 밸브

79. 그림과 같은 유압 회로도의 명칭으로 가장 적합한 것은?



- ① 미터 인 회로 ② 카운터 밸런스 회로
③ 미터 아웃 회로 ④ 시퀀스 밸브의 응용회로

80. 유압 시스템에서 비압축성 유체를 사용하기 때문에 얻어지는 가장 중요한 특성은?

- ① 과부하에 대한 안전성이 좋다.
② 운동방향의 전환이 용이하다.
③ 정확한 위치 및 속도 제어가 가능하다.
④ 무단 변속이 가능하다.

5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관

81. 선재(線材)의 지름이나 판재의 두께를 측정하는 게이지는?

- ① 와이어 게이지(wire gauge)
② 나사 피치 게이지(screw pitch gauge)
③ 반지름 게이지(radius gauge)
④ 센터 게이지(center gauge)

82. 아크나 발생가스가 다 같이 용재 속에 잠겨 있어 상호용접이라고 하며, 상품명으로 링컨용접이 해당하는 용접법은?

- ① TIG 용접 ② 서브머지드 아크용접
③ MIG 용접 ④ 일렉트로슬래그 용접

83. 프레스를 이용한 단조에서 유효 단조 면적이 150cm², 가공

재료의 변형저항이 20kgf/mm^2 , 기계효율을 80%로 하면 프레스의 용량(t)은?

- ① 30.0 ② 300
③ 37.5 ④ 375

84. 압연가공의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 금속조직에서는 주조조직을 파괴하고 기포를 압착시켜 우수한 조직을 얻을 수 있다.
② 주조나 단조에 비하여 작업속도는 느리나 생산비가 저렴하여 대량생산에 적합하다.
③ 금속의 압연은 작업 온도에 따라 열간 압연과 냉간 압연으로 구별한다.
④ 냉간 압연 시 압연 방향으로 섬유 조직상이 발생하여 제품 조직에 방향성이 생긴다.

85. 강철을 CN 화합물을 주성분으로 하는 KCN, NaCN 과 용점을 강하시키고 유동성을 좋게 하는 KCl, NaCl 등을 첨가한 액중에 침지시키는 방법으로 표면을 경화하는 방법은?

- ① 피막법 ② 청화법
③ 질화법 ④ 화염법

86. 특수 가공법 중에서 기계적 에너지만 사용하는 가공법으로 짝지어진 것은?

- ① 전해가공, 전주가공, 초음파가공
② 롤러다듬질, 버니싱, 숏피닝
③ 버니싱, 전주가공, 초음파가공
④ 방전가공, 레이저가공, 이온가공

87. 지름이 50mm인 밀링커터를 사용하여 60m/min의 절삭속도로 절삭하는 경우 밀링커터의 회전수는 약 몇 rpm 인가?

- ① 224 ② 382
③ 468 ④ 820

88. 길이 300mm의 사인바로 29°의 각도를 측정하였을 때 사인바 양단의 게이지블록 높이 차이는 약 몇 mm 인가?

- ① 138.79 ② 127.36
③ 116.25 ④ 145.44

89. 절삭 가공 시 절삭유(cutting fluid)의 역할이 아닌것은?

- ① 공구와 칩의 친화력을 돕는다.
② 공구나 공작물의 냉각을 돕는다.
③ 공작물의 표면조도 향상을 돕는다.
④ 공작물과 공구의 마찰감소를 돕는다.

90. 다이캐스팅(die casting)의 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 결정립이 미세화하고 조직이 치밀하다.
② 대량생산에 적합하다.
③ 치수의 정밀도가 높다.
④ 주물에 사용되는 재료는 주로 회주철과 구상흑연주철이다.

91. 다음 중 로더의 전경각 및 후경각의 기준으로 옳은 것은?

- ① 전경각은 로더의 총중량이 4500kg을 초과하는 경우에는 40도 이상이어야 하고, 4500kg 이하인 경우는 30도 이상이어야 한다.
② 전경각은 로더의 총중량이 4500kg을 초과하는 경우에는

45도 이상이어야 하고, 4500kg 이하인 경우는 35도 이상이어야 한다.

- ③ 후경각은 로더의 총중량이 4500kg을 초과하는 경우에는 40도 이상이어야 하고, 4500kg 이하인 경우는 30도 이상이어야 한다.

- ④ 후경각은 로더의 총중량이 4500kg을 초과하는 경우에는 30도 이상이어야 하고, 4500kg 이하인 경우는 25도 이상이어야 한다.

92. 버킷 용량 0.6m³의 백호 1대를 사용하여 5700m³의 기초굴삭을 할 때 작업일수는 약 며칠인가? (단, 사이클타임 = 24s, 버킷계수 = 0.9, 토량환산계수 = 1.0, 작업효율 = 0.8, 1일 운전시간 = 8시간)

- ① 약 11.0일 ② 약 15.4일
③ 약 18.2일 ④ 약 20.4일

93. 대규모 항로 준설 등에 사용하는 것으로 선체 중앙에 진흙 창고를 설치하고 항해하면서 해저의 토사를 준설 펌프로 흡상하여 진흙 창고에 적재하는 방식의 준설선은?

- ① 그레브 준설선 ② 드래그 석션 준설선
③ 디퍼 준설선 ④ 버킷 준설선

94. 노상 안정기의 규격은 다음 중 무엇으로 표시하는 가?

- ① 유제탱크의 용량(L) ② 배송 능력(kW)
③ 추행차대의 길이(m) ④ 자중(t)

95. 건설기계에서 무한궤도식(crawler type)과 차륜식(wheel type)을 비교할 때, 무한궤도식(crawler type)의 설명으로 옳은 것은?

- ① 토질(연약지반)의 영향을 많이 받는다.
② 경사 작업에 부적당하다.
③ 기동성이 좋다.
④ 견인 능력이 우수하다.

96. 일반적으로 기중기의 붐의 최소, 최대 제한각은 얼마인가?

- ① 최소 제한각 : 5° , 최대 제한각 58°
② 최소 제한각 : 10° , 최대 제한각 68°
③ 최소 제한각 : 20° , 최대 제한각 78°
④ 최소 제한각 : 30° , 최대 제한각 88°

97. 굴삭기의 상부 프레임 지지 장치의 종류가 아닌것은?

- ① 롤러(roller) 식 ② 볼베어링(ball bearing) 식
③ 솔리드(solid) 식 ④ 포스트(post) 식

98. 불도저의 진행 방향에 대하여 블레이드를 임의의 각도로 기울일 수 있으며, 신설도로 작업 시 한 허리의 흙을 낮은 곳으로 밀어내는 데 편리하도록 되어 있는 것은?

- ① 앵글 도저 ② 레이크 도저
③ U형 도저 ④ 트리밍 도저

99. 굴삭기의 작업 장치 중 유압 셔블(shovel)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 페이스 셔블(face shovel)이라고도 한다.
② 장비가 있는 지면보다 낮은 곳을 굴삭하기에 적합하다.
③ 산악지역에서 토사, 암반 등을 굴삭하여 트럭에 싣기에 적합한 장치이다.
④ 백호 버킷을 뒤집어 사용한 형상이다.

100. 36% Ni 성분을 지니는 Fe-Ni 합금으로 상온에서 열 팽창율이 탄소강의 약 1/10 에 불과하여 불변강에 해당하는 합금은?

- ① 쾌삭강 ② 인바(Invar)
③ 단조강 ④ 서멧(Cermet)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	④	③	③	①	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	②	②	②	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	②	①	③	④	③	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	①	①	④	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	④	①	③	①	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	①	①	④	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	③	②	③	①	③	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	④	②	③	④	①	②	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	④	②	②	②	②	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	②	①	④	③	③	①	②	②