

1과목 : 실내디자인론

1. 실내디자인의 범위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인간에 의해 점유되는 공간을 대상으로 한다.
- ② 휴게소나 이벤트 공간 등의 임시적 공간도 포함된다.
- ③ 항공기나 선박 등의 교통수단의 실내디자인도 포함한다.
- ④ 바닥, 벽, 천장 중 2개 이상의 구성요소가 존재하는 공간이어야 한다.

2. 황금비례에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1 : 1.618의비례이다.
- ② 기하학적인 분할방식이다.
- ③ 고대 이집트인들이 창안하였다.
- ④ 몬드리안의 작품에서 예를 들 수 있다.

3. 주택 계획에서 LDK(Living Dining Kitchen)형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동선을 최대한 단축시킬 수 있다.
- ② 소요면적이 많아 소규모 주택에서는 도입이 어렵다.
- ③ 거실, 식당, 부엌을 개방된 하나의 공간에 배치한 것이다.
- ④ 부엌에서 조리를 하면서 거실이나 식당의 가족과 대화할 수 있는 장점이 있다.

4. 상업공간 중 음식점의 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주방 및 팬트리 문은 손님 눈에 안 보이는 것이 좋다.
- ② 팬트리에서 일반석의 서비스 동선과 연회실의 동선을 분리한다.
- ③ 출입구 홀에서 일반석으로의 진입과 연회석으로의 진입을 서로 구별한다.
- ④ 일반석의 서비스 동선은 가급적 막다른 통로 형태로 구성하는 것이 좋다.

5. 시각적인 무게나 시선을 끄는 정도는 같으나 그 형태나 구성이 다른 경우의 균형을 무엇이라고 하는가?

- ① 정형 균형                      ② 좌우 균형
- ③ 대칭적 균형                  ④ 비대칭형 균형

6. 다음 설명에 알맞은 조명의 연출 기법은?

빛의 각도를 이용하는 방법으로 수직면과 평행한 조명을 벽에 조사시킴으로써 마감재의 질감을 효과적으로 강조하는 기법

- ① 실루엣 기법                      ② 스파클 기법
- ③ 그레이징 기법                  ④ 빔 플레이 기법

7. 점의 조형효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 점이 연속되면 선으로 느끼게 한다.
- ② 두 개의 점이 있을 경우 두 점의 크기가 같을 때 주의력은 균등하게 작용한다.
- ③ 배경의 중심에 있는 하나의 점은 점에 시선을 집중시키고 역동적인 효과를 느끼게 한다.
- ④ 배경의 중심에서 벗어난 하나의 점은 점을 둘러싼 영역과의 사이에 시각적 긴장감을 생성한다.

8. 형태의 지각에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐쇄성 : 폐쇄된 형태는 빈틈이 있는 형태들보다 우선적으로 지각된다.
- ② 근접성 : 거리적, 공간적으로 가까이 있는 시각적 요소들은 함께 지각된다.
- ③ 유사성 : 비슷한 형태, 규모, 색채, 질감, 명암, 패턴의 그룹은 하나의 그룹으로 지각된다.
- ④ 프래그넌츠 원리 : 어떠한 형태도 그것을 될 수 있는 단순하고 명료하게 볼 수 있는 상태로 지각하게 된다.

9. 실내공간의 구성요소인 벽에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벽면의 형태는 동선을 유도하는 역할을 담당하기도 한다.
- ② 벽체는 공간의 폐쇄성과 개방성을 조절하여 공간감을 형성한다.
- ③ 비내력벽은 건물의 하중을 지지하며 공간과 공간을 분리하는 칸막이 역할을 한다.
- ④ 낮은 벽은 영역과 영역을 구분하고 높은 벽은 공간의 폐쇄성이 요구되는 곳에 사용된다.

10. 다음 중 실내공간계획에서 가장 중요하게 고려하여야 하는 것은?

- ① 조명스케일                      ② 가구스케일
- ③ 공간스케일                      ④ 인체스케일

11. 사무소 건축의 코어 유형 중 코어 프레임(core frame)이 내력벽 및 내진구조의 역할을 하므로 구조적으로 가장 바람직한 것은?

- ① 독립형                              ② 중심형
- ③ 편심형                              ④ 분리형

12. 주택 식당의 조명계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전체조명과 국부조명을 병용한다.
- ② 한색계의 광원으로 깔끔한 분위기를 조성하는 것이 좋다.
- ③ 조리대 위에 국부조명을 설치하여 필요한 조도를 맞춘다.
- ④ 식탁에는 조사 방향에 주의하여 그림자가 지지 않게 한다.

13. 시스템 가구에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물, 가구, 인간과의 상호관계를 고려하여 치수를 산출한다.
- ② 건물의 구조부재, 공간구성 요소들과 함께 표준화되어 가변성이 적다.
- ③ 한 가구는 여러 유니트로 구성되어 모든 치수가 규격화, 모듈화 된다.
- ④ 단일 가구에 서로 다른 기능을 결합시켜 수납기능을 향상시킬 수 있다.

14. 채광을 조절하는 일광 조절장치와 관련이 없는 것은?

- ① 루버(louver)                      ② 커튼(curtain)
- ③ 디퓨저(diffuser)                  ④ 베니션블라인드(venetian blind)

15. 상업공간 진열장의 종류 중에서 시선 아래의 낮은 진열대를 말하며 의류를 펼쳐 놓거나 작은 가구를 이용하여 디스플레이 할 때 주로 이용되는 것은?

- ① 쇼 케이스(show case)
- ② 하이 케이스(high case)

③ 샘플 케이스(sample case)

❶ 디스플레이 테이블(display table)

16. 다음 중 실내공간에 있어 각 부분의 치수계획이 가장 바람직하지 않은 것은? (문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었으나, 확정답안 발표시 2번, 4번으로 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

① 주택의 복도폭: 1500mm

❷ 주택의 침실문 폭: 600mm

③ 주택 현관문의 폭: 900mm

④ 주택 거실의 천장높이: 2300m

17. 단독주택의 부속계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가사 작업을 인체의 활동 범위를 고려하여야 한다.

❷ 부속은 넓으면 넓을수록 동선이 길어지기 때문에 편리하다.

③ 부속은 작업대를 중심으로 구성하되 충분한 작업대의면적이 필요하다.

④ 부속의크기는 식생활 양식, 부속 내에서의 가사 작업 내용, 작업대의 종류, 각종 수납 공간의 크기 등에 영향을 받는다.

18. 사무소 건축의 실단위 계획 중 개방식 배치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 소음의 우려가 있다.

❷ 프라이버시의 확보가 용이하다.

③ 모든 면적을 유용하게 이용할 수 있다.

④ 방의 길이나 깊이에 변화를 줄 수 있다.

19. 실내디자인의 요소 중 천장의 기능에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 바닥에 비해 시대와 양식에 의한 변화가 거의 없다.

② 외부로부터 추위와 습기를 차단하고 사람과 물건을 지지한다.

③ 공간을 에워싸는 수직적 요소로 수평방향을 차단하여 공간을 형성한다.

❷ 접촉빈도가 낮고 시각적 흐름이 최종적으로 멈추는 곳으로 다양한 느낌을 줄 수 있다.

20. 다음 중 전시공간의 규모 설정에 영향을 주는 요인과 가장 거리가 먼 것은?

① 전시방법

② 전시의 목적

❸ 전시공간의 세장비

④ 전시자료의 크기와 수량

## 2과목 : 색채 및 인간공학

21. 근육의 대사(metabolism)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?


① 산소를 소비하여 에너지를 발생시키는 과정이다.

② 음식을 기계적 에너지와 열로 전환하는 과정이다.

❸ 신체 활동 수준이 아주 낮은 경우에 젖산이 다량 축적된다.

④ 산소 소비량을 측정하면 에너지 소비량을 추정할 수 있다.

22. 그림과 같은 인간 - 기계 시스템의 정보 흐름에 있어 빈 칸의 (a)와(b)에 들어갈 용어로 옳은 것은?



① (a) : 표시장치, (b) : 정보처리

② (a) : 의사결정, (b) : 정보저장

③ (a) : 표시장치, (b) : 의사결정

❷ (a) : 정보처리, (b) : 표시장치

23. 수공구 설계의 기본 원리로 볼 수 없는 것은?

❶ 손잡이의 단면은 원형을 피할 것

② 손잡이의 재질은 미끄럽지 않을 것

③ 양손잡이 모두 고려한 설계일 것

④ 수공구의 무게를 줄이고 무게의 균형이 유지될 것

24. 시각 자극에 대한 정보처리 과정에서 자극에 의미를 부여하고 해석하는 것은?

① 감각

❷ 지각

③ 감성

④ 정서

25. 1 cd인 광원에서는 약 몇 루멘(lm)의 광량을 방출하는가?

① 3.14

② 6.28

③ 9.42

❸ 12.57

26. 다음 중 정량적 표시장치의 지침(指針) 설계에 있어 일반적인 요령으로 적절하지 않은 것은?

① 선각이 20°정도 되는 뾰족한 지침을 사용한다.

❷ 지침의 끝은 작은 눈금과 겹치도록 한다.

③ 시차를 없애기 위하여 지침을 눈금면에 밀착시킨다.

④ 원형 눈금의 경우 지침의 색은 선단에서 눈금의 중심까지 칠한다.

27. 피로 측정방법의 분류에 있어 감각기능검사에 속하는 것은?

① 심박수 검사

② 근전도 검사

❸ 단순반응시간 검사

④ 에너지대사량 검사

28. 인간공학에 있어 시스템 설계 과정의 주요 단계가 아래와 같은 경우 단계별 순서가 올바르게 나열된 것은?

- ㄱ. 촉진물 설계
- ㄴ. 목표 및 성능 명세 결정
- ㄷ. 계면 설계
- ㄹ. 기본 설계
- ㅁ. 시험 및 평가
- ㅂ. 체계의 정의

❶ ㄴ → ㅂ → ㄹ → ㄷ → ㄱ → ㅁ

② ㄴ → ㄹ → ㄷ → ㅂ → ㄱ → ㅁ

③ ㅂ → ㄷ → ㄹ → ㄴ → ㄱ → ㅁ

④ ㅂ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㅁ

29. 망막을 구성하고 있는 세포 중 색채를 식별하는 기능을 가진 세포는?  
 ① 공막 ② 원추체  
 ③ 간상체 ④ 모양체
30. 신체동작의 유형 중 팔굽혀펴기와 같은 동작에서 팔꿈치를 굽히는 동작에 해당하는 것은?  
 ① 굴곡(flexion) ② 신전(extension)  
 ③ 외전(abduction) ④ 내전(adduction)
31. 색채를 표시하는 방법 중 인간의 색 지각을 기초로 지각적으로 등보성에 근거한 것은?  
 ① 현색계 ② 혼색계  
 ③ 혼합계 ④ 표준계
32. 인쇄의혼색과정과 동일한 의미의 혼색을 설명하고 있는 것은?  
 ① 컴퓨터 모니터, TV 브라운관에서 보여지는 혼색  
 ② 팅이를 돌렸을 때 보여지는 혼색  
 ③ 투명한 색유리를 겹쳐 놓았을 때 보여지는 혼색  
 ④ 채도 높은 빨강의 물체를 응시한 후 녹색의 잔상이 보이는 혼색
33. ISCC-NBS 색명법 색상 수식어에서 채도, 명도의 가장 선행한 톤을 지칭하는 수식어는?  
 ① pale ② brilliant  
 ③ vivid ④ strong
34. 다음 중 현색계에 속하지 않는 것은?  
 ① Munsell 색체계 ② CIE 색체계  
 ③ NCS 색체계 ④ DIN 색체계
35. 문·스펜서(P.Moon & D. E. Spencer)의 색채조화론에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 먼셀 색체계로 설명이 가능하다.  
 ② 정량적으로 표현이 가능하다.  
 ③ 오메가 공간으로 설정되어 있다.  
 ④ 색채의 면적관계를 고려하지 않는다.
36. 사람의 눈의 기관 중 망막에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 색을 지각하게 하는 간상체, 명암을 지각하는 추상체가 있다.  
 ② 추상체에는 RED, YELLOW, BLUE를 지각하는 3가지 세포가 있다.  
 ③ 시신경으로 통하는 수정체 부분에는 시세포가 존재한다.  
 ④ 망막의 중심와 부분에는 추상체가 밀집하여 분포되어 있다.
37. 푸르킨에 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 어떤 조명 아래에서 물체색을 오랫동안 보면 그 색의 감각이 약해지는 현상  
 ② 수면에 뜬 기름이나, 전복껍질에서 나타나는 색의 현상  
 ③ 어두워질 때 단파장의 색이 잘보이는 현상  
 ④ 노랑, 빨강, 초록 등 유채색을 느끼는 세포의 지각 현상

38. 건강, 산, 자연, 산뜻함 등을 상징하는 색상은?  
 ① 보라 ② 파랑  
 ③ 초록 ④ 흰색
39. 인류생활, 작업상의 분위기, 환경 등을 상쾌하고 능률적으로 꾸미기 위한 것과 관련된 용어는?  
 ① 색의 조화 및 배색(Color harmony and combination)  
 ② 색채조절(Color conditioning)  
 ③ 색의대비(Color contrast)  
 ④ 컬러 하모니 메뉴얼(Color harmony manual)
40. 상품의 색채기획단계에서 고려해야 할 사항으로 옳은 것은?  
 ① 가공, 재료 특성보다는 시장성과 심미성을 고려해야 한다.  
 ② 재현성에 얽매이지 말고 색상관리를 해야한다.  
 ③ 유사제품과 연계제품의 색채와의 관계성은 기획단계에서 고려되지 않는다.  
 ④ 색료를 선택할 때 내광, 내후성을 고려해야 한다.

### 3과목 : 건축재료

41. 다음 중 무기질 단열재료가 아닌 것은?  
 ① 암면 ② 유리섬유  
 ③ 펄라이트 ④ 셀룰로오스
42. 건축용으로 많이 사용되는 석재의 역학적 성질 중 압축강도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 중량이 클수록 강도가 크다.  
 ② 결정도와 결합상태가 좋을수록 강도가 크다.  
 ③ 공극률과 구성입자가 클수록 강도가 크다.  
 ④ 함수율이 높을수록 강도는 저하된다.
43. 목재건조의 목적 및 효과가 아닌 것은?  
 ① 중량의 경감 ② 강도의 증진  
 ③ 가공성 증진 ④ 균류 발생의 방지
44. 시멘트 종류에 따른 사용용도를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?  
 ① 조강 포틀랜드시멘트 - 한중콘크리트 공사  
 ② 중용열 포틀랜드시멘트 - 매스콘크리트 및 댐공사  
 ③ 고로시멘트 - 타일 줄눈시공시  
 ④ 내황산염 포틀랜드시멘트 - 온천지대나 하수도공사
45. 콘크리트의 배합설계 시 표준이 되는 골재의 상태는?  
 ① 절대건조상태 ② 기건상태  
 ③ 표면건조 내부포화상태 ④ 습윤상태
46. 알루미늄에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 250~300℃에서 풀림한 것은 콘크리트 등의 알칼리에 침식되지 않는다.  
 ② 비중은 철의 1/3 정도이다.  
 ③ 전연성이 좋고 내식성이 우수하다.  
 ④ 온도가 상승함에 따라 인장강도가 급격히 감소하고 600℃에 거의 0이 된다.

47. 보통 판유리의 조성에 산화철, 니켈, 코발트 등의 금속 산화물을 미량 첨가하고 착색이 되게 한 유리로서, 단열유리라고도 불리는 것은?

- ① 망입유리                      ② 열선흡수유리  
③ 스펠드럴유리              ④ 강화유리

48. 방수공사에서 아스팔트 품질 결정요소와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 침입도                      ② 신도  
③ 연화점                      ④ 마모도

49. 보통 철선 또는 아연도금철선으로 마름모형, 감옷형으로 만들며 시멘트 모르타르 바름 바탕에 사용되는 금속제품은?

- ① 와이어 라스(wire lath)  
② 와이어 메시(wire mesh)  
③ 메탈 라스(metal lath)  
④ 익스팬디드 메탈(expanded metal)

50. 석고계 플라스틱 중 가장 경질이며 벽 바름 재료뿐만 아니라 바닥 바름 재료로도 사용되는 것은?

- ① 킨시멘트                      ② 혼합석고 플라스틱  
③ 회반죽                      ④ 돌로마이트 플라스틱

51. 다음 미장재료 중 수경성에 해당되지 않는 것은?

- ① 보드용 석고 플라스틱              ② 돌로마이트 플라스틱  
③ 인조석 바름                      ④ 시멘트 모르타르

52. 접착제의 분류에 따른 그 예로 옳지 않은 것은?

- ① 식물성 접착제 - 아교, 알부민, 카세인  
② 고무계 접착제 - 네오프렌, 치오클  
③ 광물질 접착제 - 규산소다, 아스팔트  
④ 합성수지계 접착제 - 요소수지 접착제, 아크릴수지 접착제

53. 타일의 세조공정에서 건식제법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 내장타일은 주로 건식제법으로 제조된다.  
② 제조능률이 높다.  
③ 치수 정도(精度)가 높다.  
④ 복잡한 형상의 것에 적합하다.

54. 목재의 작은 조각을 합성수지 접착제와 같은 유기질의 접착제를 사용하여 가열 압축해 만든 목재 제품을 무엇이라고 하는가?

- ① 집성목재                      ② 파티클보드  
③ 섬유판                      ④ 합판

55. 다음 중 열경화성 합성수지에 속하지 않은 것은?

- ① 페놀수지                      ② 요소수지  
③ 초산비닐수지                      ④ 멜라민수지

56. 아래 설명에 해당하는 유리를 무엇이라고 하는가?

2장 또는 그 이상의 판유리사이에 유연성 있는 강하고 투명한 플라스틱필름을 넣고 판유리 사이에 있는 공기를 완전히 제거한 진공상태에서 고열로 강하게 접착하여 파손되더라도 그 파편이 접착제로부터 떨어지지 않도록 만든 유리이다.

- ① 연마판유리                      ② 복층유리  
③ 강화유리                      ④ 접합유리

57. 철근콘크리트에 상요하는 굵은 골재의 최대치수를 정하는 가장 중요한 이유는?

- ① 철근의 사용수량을 줄이기 위해서  
② 타설된 콘크리트가 철근사이를 자유롭게 통과 가능하도록 하기 위해서  
③ 콘크리트의 인장강도 증진을 위해서  
④ 사용골재를 줄이기 위해서

58. 수지를 지방유와 가열융합하고, 건조제를 첨가한 다음 용제를 사용하여 희석하여 만든 도료는?

- ① 래커                      ② 유성바니시  
③ 유성페인트                      ④ 내열도료

59. 목재의 부패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부패균(腐敗菌)은 유성질을 분해·감소시킨다.  
② 부패균이 번식하기 위한 적당한 온도는 20~35℃ 정도이다.  
③ 부패균은 산소가 없어도 번식할 수 있다.  
④ 부패균은 습기가 없으면 번식할 수 없다.

60. 다음 중 회반죽에 여물을 넣는 가장 주된 이유는?

- ① 균열을 방지하기 위하여              ② 강도를 높이기 위하여  
③ 경화속도를 높이기 위하여              ④ 경도를 높이기 위하여

#### 4과목 : 건축일반

61. 건축허가 등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소장서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위 기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 연면적 200m<sup>2</sup>의 수련시설  
② 연면적 200m<sup>2</sup>의 노유자시설  
③ 연면적 300m<sup>2</sup>의 근린생활시설  
④ 연면적 400m<sup>2</sup>의 의료시설

62. 방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치하여야 하는 특정소방대상물에 해당하지 않는 것은?

- ① 교육연구시설 중 합숙소  
② 방송통신시설 중 방송국  
③ 건축물의 옥내에 있는 종교시설  
④ 건축물의 옥내에 있는 수영장

63. 공장의 용도로 쓰는 건축물로서 그 용도로 쓰는 바닥면적의 합계가 최소 얼마 이상인 경우 주요 구조부를 내화구조로 하여야 하는가? (단, 화재의 위험이 적은 공장으로서 국토교통부령으로 정하는 공장은 제외한다.)

- ① 200m<sup>2</sup>                      ② 500m<sup>2</sup>

③ 1000m<sup>2</sup>

④ 2000m<sup>2</sup>

64. 목재 접합 시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 접합은 응력이 적은 곳에서 만들 것
- ② 목재는 될 수 있는 한 적게 깎아내어 약하게 되지 않게 할 것
- ③ 접합의 단면은 응력 방향과 평행으로 할 것
- ④ 공작이 간단한 것을 쓰고 모양에 치중하지 말 것

65. 소방시설의 종류 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

- ① 비상방송설비
- ② 비상벨설비
- ③ 가스누설경보기
- ④ 무선통신보조설비

66. 건축구조에서 일체식 구조에 속하는 것은?

- ① 철골구조
- ② 돌구조
- ③ 벽돌구조
- ④ 철골·철근 콘크리트구조

67. 건축물의 피난층 또는 피난층의 승강장으로부터 건축물의 바깥쪽에 이르는 통로에 경사로를 설치하여야 하는 판매시설의 연면적 기준은?

- ① 1000m<sup>2</sup> 미만
- ② 2000m<sup>2</sup> 미만
- ③ 3000m<sup>2</sup> 이상
- ④ 5000m<sup>2</sup> 이상

68. 비잔틴 건축의 구성요소와 관련이 없는 것은?

- ① 펜던티브(pendentive)
- ② 부주두(dosseret)
- ③ 돔(dome)
- ④ 크로스 리브 볼트(cross rib vault)

69. 거실의 채광 및 환기를 위한 창문 등이나 설비에 관한 기준 내용으로 옳은 것은?

- ① 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 20분의 10이상이어야 한다.
- ② 환기를 위하여 거실에 설치하는 창문등의 면적은 그 거실의 바닥면적의 10분의 10이상이어야 한다.
- ③ 오피스텔에 거실 바닥으로부터 높이 1.2m이하 부분에 여닫을 수 있는 창문을 설치하는 경우에는 높이 1.0m 이상의 난간이나 이와 유사한 추락방지를 위한 안전 시설을 설치하여야 한다.
- ④ 수시로 개방할 수 있는 미닫이로 구획된 2개의 거실은 1개의 거실로 본다.

70. 소방시설등의 자체점검 중 종합정밀점검 대상에 해당하지 않는 것은?

- ① 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물
- ② 물분무등소화설비가 설치된 연면적 5,000m<sup>2</sup>의 위험물 제조소
- ③ 제연설비가 설치된 터널
- ④ 옥내소화전설비가 설치된 연면적 1,000m<sup>2</sup>의 국공립학교

71. 건축물의 구조기준 등에 관한 규칙에 따라 조적식구조인 경계벽의 두께는 최소 얼마이상으로 해야 하는가? (단, 경계벽이란 내력벽이 아닌 그 밖의 벽을 포함한다.)

- ① 9cm
- ② 12cm
- ③ 15cm
- ④ 20cm

72. 철골조 기중(작은 지름 25cm이상)이 내화구조 기준에 부합

하기 위해서 두께를 최소 7cm 이상 보강해야 하는 재료에 해당하지 않는 것은?

- ① 콘크리트 블록
- ② 철망 모르타르
- ③ 벽돌
- ④ 석재

73. 옥상광장 또는 2층 이상인 층에 있는 노대의 주위에 설치하여야 하는 난간의 최소 높이 기준은?

- ① 1.0m 이상
- ② 1.1m 이상
- ③ 1.2m 이상
- ④ 1.5m 이상

74. 르네상스 건축양식에 해당하는 건축물은?

- ① 영국 솔즈베리 대성당
- ② 이탈리아 피렌체 대성당
- ③ 프랑스 노트르담 대성당
- ④ 독일 울름 대성당

75. 학교의 바깥쪽에 이르는 출입구에 계단을 대체하여 경사로를 설치하고자 한다. 필요한 경사로의 최소 수평길이는? (단, 경사로는 직선으로 되어 있으며 1층의 바닥높이는 지상보다 50cm 높다.)

- ① 2m
- ② 3m
- ③ 4m
- ④ 5m

76. 음의 물리적 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 음이 1초 동안에 진동하는 횟수를 주파수라고 한다.
- ② 인간의 귀로 들을 수 있는 주파수 범위를 가청주파수라고 한다.
- ③ 기온이 높아지면 공기 중에 전파되는 음의 속도도 증가한다.
- ④ 공기 중으로 전달되는 음파의 전파속도는 주파수와 비례한다.

77. 특정소방대상물에 사용하는 실내장식물 중 방염대상물품에 속하지 않는 것은?

- ① 창문에 설치하는 커튼류
- ② 두께가 2mm 미만인 종이벽지
- ③ 전시용 섬유판
- ④ 전시용 합판

78. 다음 중 주택의 소유자가 대통령령으로 정하는 소방시설을 설치하여야 하는 주택의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 단독주택
- ② 기숙사
- ③ 연립주택
- ④ 다세대주택

79. 열 전달 방식에 포함되지 않는 것은?

- ① 복사
- ② 대류
- ③ 관류
- ④ 전도

80. 공동 소방안전관리자 선임대상 특정소방대상물의 층수 기준은? (단, 복합건축물의 경우)

- ① 3층 이상
- ② 5층 이상
- ③ 8층 이상
- ④ 10층 이상

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ③  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ①  | ③  | ④  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ②  | ②  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ③  | ④  | ①  | ②  | ④  | ②  | ③  | ①  | ②  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ③  | ②  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ④  | ①  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ④  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ①  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ④  | ④  | ③  | ④  | ④  | ④  | ④  | ④  | ②  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ②  | ③  | ②  | ③  | ④  | ②  | ②  | ③  | ②  |