

1과목 : 일반화약학

1. 다음 중 흑색화약에 대하여 바르게 설명한 것은?

- ① 화염과 마찰에 둔감하다.
- ② 자연분해의 염려가 없으므로 장기 저장에 적당하다.
- ③ 발화할 때 후가스가 없어 터널공사에 지장이 없다.
- ④ 인화성이 있으므로 흡습되어도 발화에 지장이 없다.

2. 다음 화약류 중 수용성 물질이 주성분인 것으로 짝지어진 것은?

a : 흑색화약	b : 뇌홍
c : 초만폭약	d : T,N,T
e : 무연화약	f : 니트로글리세린
g : 칼릿	

- ① a, b, d
- ② a, c, g
- ③ d, e, g
- ④ c, e, g

3. 기폭약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뇌홍은 Aluminium 을 질화하여 만든다.
- ② DDNP 는 둔감한 폭약의 기폭에 유리하다.
- ③ 트리시네이트는 수중에 저장한다.
- ④ 아지화납은 주로 α 형이 많이 사용된다.

4. ANFO 폭약의 원료로서 가장 적합한 질산암모늄의 형태는?

- ① 저비중 가루 모양
- ② 저비중 다공질 알갱이 모양
- ③ 고밀도 알갱이 모양
- ④ 고밀도 다공질 알갱이 모양

5. 휘발성(揮發性)인 담황색 내지 분홍색 액체로서 -20℃ 이상의 기온에서도 잘 동결되지 않는 것은?

- ① 니트로글리세린[C₃H₅(ONO₂)₃]
- ② 니트로글리콜[(C₂H₄(ONO₂)₂)₂]
- ③ 티.엔.티[T.N.T]
- ④ 헥소겐

6. 백색의 주상결정으로 충격엔 예민하지만 열에는 둔감하고 점화는 어렵지만 뇌관에 민감한 폭약은?

- ① C₁₀H₆(NO₂)₂
- ② C₆H₅(NO₂)₂
- ③ C(CH₂ONO₂)₄
- ④ C₆H₂(NO₂)₃Cl

7. 갱내에서 다이너마이트 또는 Carlit 를 폭발시킬 때 생성가스 중 가장 유독성이 없는 것은?

- ① 염화수소가스
- ② 일산화탄소
- ③ 과산화질소
- ④ 탄산가스

8. 사상순폭 시험의 시료 약포의 약경은 몇 mm 인가?

- ① 25mm
- ② 28mm
- ③ 30mm
- ④ 32mm

9. 디니트로벤젠의 주용도는?

- ① 기폭제로 사용한다.
- ② 질산암모늄 폭약의 예감제로 사용한다.
- ③ 작약으로 사용한다.

④ 화약류에 사용하지 않는다.

10. 폭광은 진행되는 선속도를 뜻하며 연소와 폭광을 구분하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 폭발속도
- ② 충격파
- ③ 추진효과
- ④ 자연분해

11. 화약류 안정도의 시험이 아닌 것은?

- ① 유리산시험
- ② 내열시험
- ③ 가열시험
- ④ 마찰시험

12. 다음 중 검정폭약은?

- ① 다이너마이트 1호
- ② 다이너마이트 2호
- ③ 다이너마이트 3호
- ④ 다이너마이트 4호

13. 니트로글리세린과 니트로셀룰로오스의 콜로이드화가 진행되면 내부의 기포가 없어져서 다이너마이트가 둔감하게되고 폭발이 어렵게 되는 현상은?

- ① 고화(Caking)현상
- ② 노화(Aging)현상
- ③ 사압현상
- ④ 흡습현상

14. 화약류제조시 원료배합에 있어서 산소평형값이 정(正)으로 하지 않으면 안되는 장소는?

- ① 노천발파
- ② 갱내발파
- ③ 트렌치발파
- ④ 수중발파

15. 28mm 젤라틴다이너마이트의 최대순폭거리가 140mm였다. 순폭도는 얼마인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

16. 안정도시험에서 내열시험의 온도조건으로 맞는 것은?

- ① 섭씨65도
- ② 섭씨75도
- ③ 섭씨85도
- ④ 섭씨95도

17. 질산법으로 RDX를 제조시 진한질산과 우로트로핀의 비율을 얼마로 조정하면서 제조반응기에 주입하여야 하는가?

- ① 진한질산 : 우로트로핀 = 2 : 8
- ② 진한질산 : 우로트로핀 = 3 : 7
- ③ 진한질산 : 우로트로핀 = 5 : 5
- ④ 진한질산 : 우로트로핀 = 10 : 1

18. 화약류제조시 메탄 및 탄진의 폭발을 방지하기 위하여 탄광용 검정폭약에 첨가하는 물질은?

- ① 고화방지제
- ② 안정제
- ③ 감열소염제
- ④ 발열제

19. PETN 이나 RDX 를 마사류로 피복한 후 아스팔트, 플라스틱, 수지 등에 의해 방수처리한 도폭선은?

- ① 심수용 도폭선
- ② 제3종 도폭선
- ③ 제2종 도폭선
- ④ 제1종 도폭선

20. 부동 다이너마이트의 니트로글리세린에 포함된 니트로글리콜의 함유량은 얼마이고 어떤 온도에서 사용하는가?

- ① 니트로글리세린의 15%를 니트로글리콜로 치환한 것으로 -20℃에서 사용 한다.

- ② 니트로글리세린의 25%를 니트로글리콜로 치환한 것으로 -10℃에서 사용 한다.
- ③ 니트로글리세린의 15%를 니트로글리콜로 치환한 것으로 -10℃에서 사용 한다.
- ❶ 니트로글리세린의 25%를 니트로글리콜로 치환한 것으로 -20℃에서 사용 한다.

2과목 : 발파공학

21. 지발전기뇌관의 시차가 짧을수록 어떤 현상이 일어나겠는가?
- ① 암석은 크게 파쇄되고 가깝게 비산된다.
- ❷ 암석은 작게 파쇄되고 멀리 비산된다.
- ③ 암석은 크게 파쇄되고 멀리 비산된다.
- ④ 암석은 작게 파쇄되고 가깝게 비산된다.
22. 다음 미진동 파쇄기에 의한 발파 방법의 설명으로 틀린 것은?
- ① 천공은 약통경에 맞추어서 32 ~ 34mm가 좋다.
- ② 전색물이 약하면 파쇄를 못하므로 시멘트 모르타르로 단단히 밀폐시키는 것을 원칙으로 한다.
- ❸ 전색물은 바로 굳지 않으므로 겨울철에는 전색 후 30분 정도의 대기시간이 필요하다.
- ④ 전색재료로는 Portland cement, 건조된 모래, 시멘트 급결재의 비중비를 1:1:1의 비율로 혼합한다.
23. 누두공 실험에서 장약량 L_1 에 의해 형성된 누두공의 누두지수(n)가 0.9 정도의 약장약 이었다고 할 때 누두지수 (n) 1.2 정도의 발파를 하기 위한 장약량 L_2 는 시험발파시 장약량 L_1 보다 몇 % 증가하는가? (단, 기타 조건은 동일하다.)
- ① 57% ❷ 87%
- ③ 100% ④ 187%
24. 다음은 발파의 시행 순서이다. 옳은 것은?
- ① 장전 - 천공 - 청소 - 메지 - 점화
- ② 청소 - 천공 - 장전 - 메지 - 점화
- ③ 천공 - 청소 - 메지 - 장전 - 점화
- ❶ 천공 - 청소 - 장전 - 메지 - 점화
25. 수준발파(leveling)에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ❶ 계단높이가 최대 저항선(maximum burden)의 2배보다 높은 곳에 사용한다.
- ② 발파공 사이 지연시간을 짧게 한다.
- ③ 보통 수직천공을 한다.
- ④ 비산위험과 지반진동을 줄이기 위해 소구경 발파공을 사용한다.
26. 다음 폭약 선정시 고려 사항으로 옳바른 것은?
- ① 고온의 막장에서는 내압성 폭약을 사용한다.
- ❷ 불이끼 발파는 동적효과가 매우 큰 영향을 준다.
- ③ 굳은 암석에는 동적효과가 작은 폭약을 사용한다.
- ④ 장공발파에는 비중이 큰 폭약을 사용한다.
27. 바닥으로부터 2.5m 높이에 심배기가 위치하고 있는 경우, 파쇄암이 최대 비산속도(V)로 수평방향으로 날아갔다면 비산거리는 얼마인가? (단, 최대 비산속도는 $V(m/s) = 34(LD)-0.5$ 를 사용하며, LD는 폭약 단위 중량 당의 채색중

량으로 0.950(t/kg)이다.)

- ① 18 m ② 22 m
- ❸ 25 m ④ 29 m

28. 다음 중 수중발파 시 폭약의 요건으로서 가장 중시하여야 할 사항은?
- ① 폭속 ② 순폭도
- ③ 비에너지 ❶ 내압성
29. 다음 중 발파계수의 산정에 필요한 것은?
- ❶ 폭약의 위력 ② 저항선의 크기
- ③ 뇌관의 성능 ④ 누두공의 크기
30. 어떤 발파현장에서 최소저항선을 1m로 하여 시험발파를 실시한 결과 표준장약량이 0.9kg이었다. 암석 및 폭약의 종류, 발파방법 등을 현재와 같이하고 최소저항선만 4m까지 증가시킬 경우 표준장약량은 얼마나 되겠는가?
- ❶ 20.45kg ② 25.55kg
- ③ 42.35kg ④ 57.60kg
31. 일반적인 진동(정현진동)의 표시법 중 실효치를 나타내는 표기법은? (단, A_0 는 진동의 최대값(peak level)을 나타낸다.)
- ① A_0 ② $2A_0$
- ❸ $A_0/\sqrt{2}$ ④ $2A_0/\pi$
32. 터널발파에서 주위 암반에 손상을 작게 하기 위한 장약방법으로 이용하는 것은?
- ① 노이만 효과 ❷ 디커플링 효과
- ③ 밀장전 효과 ④ 홉킨스 효과
33. 잔류약의 원인이 될 수 없는 것은?
- ❶ 높은 순폭도 ② 약경 과소
- ③ 분말계 폭약의 비중 과대 ④ 채널효과(channel effect)
34. 다음 설명 중 틀리는 것은?
- ① 자유면이 한개인 경우 최소저항선의 길이와 폭파에 의한 누두공의 반지름이 같을 때 발파효과가 제일 좋다.
- ❷ "가"항의 경우 장약량은 최소저항선의 길이의 제곱근에 비례한다.
- ③ 발파에 의한 진동을 경감시키기 위하여 장약량의 규제나 지발발파가 자주 사용된다.
- ④ 발파에 의한 광해(鑛害)문제로서는 분진과 발파진동 등도 중요하다.
35. 계단식(벤치)발파에 관련된 다음 설명 중 맞는 것은?
- ① 계단식 발파시 저면부분에서의 파괴 용이성은 경사천공보다 수직천공을 이용하면 더 양호해 진다.
- ② 공간 거리를 작게하고 최소저항선을 크게하면 파쇄암편의 크기는 작아진다.
- ③ 초과천공(subdrilling)은 벤치 바닥의 요철을 없애기 위한 목적으로 사용되며 일반적으로 저항거리의 10%를 적용한다.
- ❶ Swelling을 위한 발파패턴의 변화방법은 비장약량과 공경은 증가시키고 최소저항선을 감소시켜야 한다.
36. 천공지름이 크면 어떤 영향을 주는가?
- ❶ 파쇄 암석의 크기가 커진다.

- ② 비산의 위험도가 작아진다.
- ③ 예정된 최소저항선 공저 하부에 균열이 적게 생긴다.
- ④ 장전이 쉽고 메지랑이 적어진다.

37. 누두공 이론에서 암석계수는 어떤 다이너마이트를 기준으로 한 것인가?

- ① 니트로글리세린 30% ② 니트로글리세린 40%
- ③ 니트로글리세린 50% ④ 니트로글리세린 60%

38. 전기뇌관 결선시 일반적인 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 각선 상호간의 결선시 각각 결선할 선의 끝 부분을 5cm 정도씩 벗긴 다음, 5회 이상 돌려 감아 단단하게 결선한다.
- ② 결선 저항은 될수록 작게해야 한다.
- ③ 단락 방지조치를 해야한다.
- ④ 도폭선과 뇌관의 결합시 뇌관은 후두부를 폭파반대방향으로 향하도록 해야 한다.

39. 다음 발파조건으로 벤치발파를 실시하고자 한다. 비장약량(specific charge)은 얼마인가?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 공수: 5공 | ② 공간격: 10m |
| ③ 최소저항선: 5m | ④ 벤치높이: 10m |
| ⑤ 발파계수: 0.2 | |

- ① 1.0kg/m³ ② 0.5kg/m³
- ③ 0.3kg/m³ ④ 0.2kg/m³

40. 다음 중 공심을 구하는 공식은? (단, D: 공심, W: 저항선, m: 장약장)

- ① D=W+m/2 ② D=W+m
- ③ D=W/2+m ④ D=m+W/2

3과목 : 암석역학

41. 다음 중 시간에 따른 암석의 역학적 변형을 측정하는 시험은?

- ① 동역학적 시험 ② 정역학적 시험
- ③ Creep 시험 ④ Packer 시험

42. 어떤 사암(sandstone)의 점착강도(cohesion)가 15 MPa, 마찰각(angle of friction)이 45°일 때, 15 MPa의 봉압(σ_3)이 작용할 경우, 시료가 파괴되기 위한 축방향응력 σ_1 의 크기는?

- ① 100 MPa ② 120 MPa
- ③ 140 MPa ④ 160 MPa


43. 길이 10cm의 고무줄에 인장력을 가하여 5mm가 늘어났다면 이때의 변형률은?

- ① 0.05 ② 0.10
- ③ 0.5 ④ 1.0

44. 지름 4cm, 길이 8cm인 원주형 암석 시험편을 축방향으로 가압하였더니 12.56톤에서 파괴되었다. 압축강도는 얼마인가?

- ① 250 kg/cm² ② 392.5 kg/cm²
- ③ 785 kg/cm² ④ 1000 kg/cm²

45. 다음 그림과 같은 각주형 암석시험편에 만곡시험(파단시험)을 하였을 때 파괴가 가장 먼저 일어나는 부분은?



- ① $\overline{AA'}$ ② $\overline{NN'}$
- ③ $\overline{BB'}$ ④ $\overline{AB'}$

46. 암석표면에서의 반발정도를 이용하여 측정하는 경도는?

- ① 모스(Mohs) 경도 ② 쇼어(Shore) 경도
- ③ 로스엔젤스(Los Angeles) 경도 ④ 비커스(Vickers) 경도

47. 물체에 작용하는 응력 상태가 $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 < 0$ 일 때 그 물체는 파괴되지 않는데 이런 상태를 바르게 표현한 것은?

- ① 삼축응력상태 ② 압축응력상태
- ③ 정수압상태 ④ 인장응력상태

48. 암석의 파괴를 설명하는 그리피스(Griffith)이론은 다음 사항 중 어느 것과 가장 밀접한 관계가 있는가?

- ① 인장파괴 ② 압축파괴
- ③ 전단파괴 ④ 내부마찰에 의한 파괴

49. 초기 지압에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주로 암반의 자중에 의해서 발생한다.
- ② 1차 지압이라고도 한다.
- ③ 연직응력은 항상 수평응력 보다 크다.
- ④ 암반에 공동을 굴착하면 초기지압은 변화한다.

50. 암반의 강도를 계산하기 위하여 Hoek-Brown의 경험식을 사용할 때 필요한 상수 m과 s를 추정하기 위하여 사용할 수 있는 체계는?

- ① RQD ② JRC
- ③ TCR ④ RMR

51. 암석의 일축압축강도 시험에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 암석 시험편이 클수록 절리의 영향으로 압축강도가 저하된다.
- ② 암석 시험편의 표면이 평탄하지 않을 때는 압축강도가 증가된다.
- ③ 하중을 가하는 속도가 증가하면 압축강도는 증가된다.
- ④ 암석 시험편의 길이 대 직경의 비가 클수록 압축강도는 저하된다.

52. 단위체적의 탄성체에 서서히 힘을 가할 때 응력(σ)이 0에서 σ 까지 증가하는 사이에 변형률(ϵ)이 0에서 ϵ 까지 변화되면 단위체적당 탄성변형률에너지 W는 어떻게 표시되는가?

① $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma}{E}$ ② $W = \frac{1}{2} E \cdot \varepsilon$
 ③ $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E^2}$ ④ $W = \frac{1}{2} \frac{\sigma^2}{E}$

53. 암반의 RMR이 30인 경우 암반의 변형계수(EM)를 구하는 식으로 알맞은 것은?

① $E_M = 10^{\frac{RMR-20}{40}}$ ② $E_M = 10^{\frac{RMR-10}{40}}$
 ③ $E_M = 2RMR - 100$ ④ $E_M = 3RMR - 100$

54. 파괴이론에 있어서 트레스카(tresca)의 최대전단응력설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최대전단응력은 최대 및 최소주응력의 차의 반(半)으로 표시된다.
 ② 압축강도와 인장강도는 같게 나타난다.
 ③ 중간 주응력의 영향이 고려되고 있다.
 ④ 최대전단응력설은 최대와 최소주응력의 차가 어느 일 정 치에 도달하면 항복 및 파괴가 일어난다는 설이다.

55. 어느 암석이 평면응력상태의 응력조건에서 mohr의 응력원을 만족시킬 경우 최대주응력이 300kg/cm², 최소 주응력이 200kg/cm² 이면 이와 45° 의 경사를 이루는 면상의 수직응력(σ_n)과 전단응력(τ)은 각각 얼마인가?

- ① σ_n = 250kg/cm², τ = 0
 ② σ_n = 350kg/cm², τ = 0
 ③ σ_n = 250kg/cm², τ = 50 kg/cm²
 ④ σ_n = 350kg/cm², τ = 50 kg/cm²

56. 삼축압축시험에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 봉압이 증가하면 암석의 파괴강도는 증가한다.
 ② 세 개의 주응력 중 두 개의 주응력이 0인 상태이다.
 ③ 대기압 하에서 행하는 실험법이다.
 ④ 봉압이 증가하면 변형연화현상이 발생된다.

57. 암석 내에 포함된 균열이 전파하기 쉬운 정도를 표현하는 값은?

- ① 응력확대계수 ② 파괴인성
 ③ 변형률에너지 ④ 균열계수

58. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 일반 암석은 상온상압(常溫常壓)하에서 취성파괴한다.
 ② 일반 암석은 고온고압하에서 연성파괴한다.
 ③ 압축강도와 인장강도의 비를 취성도라 한다.
 ④ 취성파괴는 물체내의 균열의 전파속도가 낮기때문에 발생한다.

59. 직각으로부터의 각의 변화를 나타내는 양은 다음 중 어느 것인가?

- ① 전단변형률 ② 수직변형률
 ③ 수직응력 ④ 전단응력

60. 초기지압 측정방법이 아닌 것은?

- ① 응력해방법 ② 응력보상법
 ③ 응력재하법 ④ 수압파쇄법

4과목 : 화학류 안전관리 관계 법규

61. 1급 저장소에 폭약 10톤을 저장하였다. 보안물건과의 보안 거리 규정으로 맞는 것은?

- ① 2종: 480미터, 3종: 270미터
 ② 1종: 370미터, 2종: 320미터
 ③ 3종: 170미터, 4종: 110미터
 ④ 1종: 340미터, 3종: 270미터

62. 화학류를 양도·양수하려는 사람은 누구의 허가를 받아야 하는가?

- ① 영업지 관할 지방경찰청장 ② 영업지 관할 경찰서장
 ③ 주소지 관할 경찰서장 ④ 사용지 관할 지방경찰청장

63. 화학류 폐기시 폭발 또는 연소처리할 때 폐기 장소 주위에 높이 몇 m 이상의 흙둑을 설치하여야 하는가?

- ① 2m ② 3m
 ③ 4m ④ 5m

64. 화학류를 실은 차량이 서로 주차하는 때에 앞차와 뒷차와의 거리는? (단, 법령상 최단 기준임)

- ① 200미터 ② 150미터
 ③ 100미터 ④ 50미터

65. 화학류의 포장은 ()이 정하는 화학류포장기준에 따라야 한다. ()에 적당한 말은?

- ① 행정자치부령 ② 경찰청령
 ③ 대통령령 ④ 국무총리령

66. 화학류 저장소에 폭약 40톤을 저장하는 경우 지반의 두께 기준으로 옳은 것은? (단, 지하1급 저장소임)

- ① 28.0m 이상 ② 25.0m 이상
 ③ 29.0m 이상 ④ 26.0m 이상

67. 대발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?

- ① 갱도의 굴진작업을 하는 때에는 화학류를 여유있게 가지고 들어갈 것
 ② 발파의 계획과 작업은 1급화학류관리보안책임자로 하여금 직접하게 할 것
 ③ 약포는 약실에 밀접하게 장전하고 습기가 차지 않도록 할 것
 ④ 갱안의 도폭선과 전선은 간단하게 배선할 것

68. 다음 중 꽃불류 저장소의 위치, 구조 및 설비기준에 맞지 않는 것은?

- ① 단층 콘크리트 블록조로 하고, 기초는 지면보다 낮게한다.
 ② 저장소 벽의 두께는 콘크리트조일 때 10cm이상으로한다.
 ③ 저장소의 마루 밑에는 지상 1급 저장소에 준하는 환기통을 저장소의 크기에 따라 2개 이상 설치한다.
 ④ 저장소 주위에는 흙둑, 간이 흙둑 또는 방폭벽을 설치한다.

69. 안정도시험에 사용하는 것과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정제활석분 ② 표준색지
 ③ 적색 리트머스 시험지 ④ 옥도가리 전분지

70. 화약류 폐기의 기술상 기준으로 맞지 않는 것은?

- ① 해안으로부터 8km 떨어진 깊이 300m 이상의 바다 밑에 가라앉도록 할 것
 ② 화약 또는 폭약은 조금씩 폭발 또는 연소 시킬 것
 ③ 도화선은 땅속에 매몰하거나 습윤상태로 분해처리할 것
 ④ 도폭선은 공업용뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발 처리할 것

71. 화약류의 운반 방법이 옳은 것은?

- ① 화약류 제조소에서 8톤 트럭 1대로 5,000kg의 화약류를 양수하여 운전자와 운반책임자 2명만이 동승하고 판매업소 화약류저장소로 운반을 하였다.
 ② 화약류사용장소에서 사용하기 위하여 운전자와 운반책임자 2명만이 화약류저장소에서 사용장으로 화약류를 운반하였다. (단, 화약류 사용현장에는 화약류저장소가 없다.)
 ③ 뇌홍을 수분 또는 알콜성분이 23%정도 머금은 상태에서 운반하였다.
 ④ 니트로셀룰로오스를 수분 또는 알콜성분이 20%정도머금은 상태에서 운반하였다.

72. 불이 날 위험이 있는 일광건조장과 다른 시설간의 거리가 20m미만인 때에는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 그 시설간의 사이에 방화벽을 설치한다.
 ② 그 시설간의 사이에 상록활엽수를 뽕뽕하게 심는다.
 ③ 그 시설과의 사이에 방폭벽을 설치한다.
 ④ 경사 45도 이하로 흙독을 쌓는다.

73. 지상 1급 저장소의 창은 저장소의 기초로부터 얼마 이상의 높이로 하여야 하는가? (단, 법령상 최소 높이임)

- ① 150cm ② 170cm
 ③ 180cm ④ 200cm

74. 화약류를 수입한 사람은 지체없이 행정자치부령이 정하는 바에 의하여 누구에게 신고 하여야 하는가?

- ① 경찰청장 ② 지방경찰청장
 ③ 수입지 관할 경찰서장 ④ 행정자치부장관

75. 위험공실의 시설기준에 관한 사항중 거리가 먼 것은?

- ① 내화성 건물로 하여 별채로 할 것
 ② 규정에 의한 피뢰장치를 할 것
 ③ 폭발위험이 있는 공실은 규정에 의한 흙독을 설치할 것
 ④ 공실안에는 온도 및 습도의 조정장치를 설치할 것

76. 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 사용할 수 있는 사람으로서 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 수량은?

- ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 100개이하
 ② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 50개 이하
 ③ 원료화약 또는 폭약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 5개이하
 ④ 발연통·촬영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는 것에 한한다) 0.2g 이하의 꽃불류

77. 간이저장소에 "미진동파쇄기"를 저장하고자 한다. 최대 저장

량이 맞는 것은?

- ① 3000개 ② 5000개
 ③ 1000개 ④ 300개

78. 화약류의 사용지를 관할하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 발파 또는 연소시킬 경우의 처벌 내용은? (단, 광업법에 의한 경우 제외)

- ① 5년 이하의 징역 ② 500만원 이하의 벌금형
 ③ 3년 이하의 징역 ④ 1000만원 이하의 과태료

79. 경찰청장과 산업자원부장관의 공동 고시로 정하는 원료·규격 및 혼합비율과 기폭감도시험에 의하여 제조된 폭약은?

- ① 함수폭약 ② 초유폭약
 ③ 에멀존폭약 ④ 액체산소폭약

80. 화약류 판매업의 시설기준으로 잘못된 사항은?

- ① 자가전용의 화약류 저장소를 설치할 것
 ② 화약류 저장소에는 차량에 의한 안전운반이 가능하도록 저장소 입구까지 진입로를 개설할 것
 ③ 화약류 저장소 주위에 도난방지등을 위한 경비초소를 설치할 것
 ④ 판매업소 및 화약류저장소의 위치는 유통과정에 있어서 위험성이 없는 곳일 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	②	②	③	④	④	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	②	③	①	④	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	②	④	①	②	③	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	②	④	①	④	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	③	②	③	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	③	①	①	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	①	④	①	③	①	①	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	②	③	④	③	④	①	②	③