

1과목 : 수질오염개론

1. 다음 중 균류(Fungi)의 경험적 화학 조성식으로 가장 알맞은 것은?

- ① $C_7H_{14}O_3N$ ② $C_5H_7O_2N$
 ③ $C_{10}H_{17}O_6N$ ④ $C_{12}H_{19}O_7N$

2. 어느 시료의 대장균 수가 5,000/mℓ 이라면 대장균 수가 50/mℓ 이 될 때까지 필요한 시간은? (단, 1차 반응 기준, 대장균의 1시간이다.)

- ① 약 4.8시간 ② 약 5.3시간
 ③ 약 6.7시간 ④ 약 7.9시간

3. 다음 중 지하수의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 자정속도가 느리다.
 ② 유기물의 분해는 세균에 의해 주로 일어난다.
 ③ 유속이 적고 국지적으로 환경조건의 영향을 크게 받는다.
 ④ 불용성 현탁물질은 여과에 의해 제거되지 않는다.

4. 0.02M-KBr과 0.02M-ZnSO₄ 용액의 이온강도는? (단, 완전해리 기준)

- ① 0.08 ② 0.10
 ③ 0.12 ④ 0.14

5. Glycine($C_2H_5O_2N$)이 호기성 조건에서 CO₂, H₂O와 HNO₃로 분해된다면 glycine 10g 분해에 소요되는 산소량은?

- ① 약 13 g ② 약 15 g
 ③ 약 17 g ④ 약 19 g

6. 이상적 plug flow에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 분산(variance, σ^2): 0, 분산수(dispersion NO.): 0
 ② 분산(variance, σ^2): 0, 분산수(dispersion NO.): 1
 ③ 분산(variance, σ^2): 1, 분산수(dispersion NO.): 0
 ④ 분산(variance, σ^2): 1, 분산수(dispersion NO.): 1

7. BOD₅가 270mg/ℓ이고, COD가 350mg/ℓ인 경우, 탈산소계수(K₁)의 값이 0.2/day 이라면, 이 때 생물학적으로 분해 불가능한 COD는? (단, BDCOD=BOD_u, 상용대수 기준)

- ① 50mg/ℓ ② 80mg/ℓ
 ③ 120mg/ℓ ④ 180mg/ℓ

8. 해류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조류: 지구와 달과 태양의 인력에 의해 발생 된다.
 ② 쓰나미: 해저의 화산활동으로 인해 발생 된다.
 ③ 상승류: 바람과 해양 및 육지의 상호작용에 의해 해수가 저부에서 상부로 상승하여 발생 된다.
 ④ 심해류: 수층이 안정된 심해에서 지구 자전의 영향으로 발생 된다.

9. 기체의 법칙 중 Graham의 법칙에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 기체가 관련된 화학반응에서는 반응하는 기체와 생성된 기체의 부피 사이에는 정수관계가 성립한다.
 ② 기체의 확산속도(조그마한 구멍을 통한 기체의 탈출)는 기체 분자량의 제곱근에 반비례한다.

③ 일정한 온도에서 일정한 부피의 액체에 용해되면 기체의 양은 그 액체 위에 미치는 기체 압력에 비례 한다.

④ 공기와 같은 혼합기체 속에서 각 성분기체는 서로 독립적으로 압력을 나타낸다.

10. 수질분석 결과가 다음과 같다. 이 시료의 경도의 값은? (단, Ca=40, Mg=24, Na=23 이다.)

<수질분석결과>

- $Ca^{2+} = 420mg/L$
 - $Mg^{2+} = 58.4mg/L$
 - $Na^{+} = 40.6mg/L$

- ① 약 1100 mg/L as CaCO₃
 ② 약 1200 mg/L as CaCO₃
 ③ 약 1300 mg/L as CaCO₃
 ④ 약 1400 mg/L as CaCO₃

11. 유량이 10000 m³/day인 폐수를 하천에 방류하였다. 폐수 방류전 하천의 BOD는 4 mg/L이며, 유량은 4000000 m³/day이다. 방류한 폐수가 하천수와 완전 혼합 되었을 때 하천의 BOD가 1 mg/L 높아진다고 하면, 하천에 가해지는 폐수의 BOD 부하량은? (단, 폐수가 유입된 이후에 생물학적 분해로 인한 하천의 BOD 량 변화는 고려하지 않음)

- ① 1280 kg/day ② 2810 kg/day
 ③ 3250 kg/day ④ 4050 kg/day

12. 자정상수(f)의 영향 인자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수심이 깊을수록 자정상수는 커진다.
 ② 수온이 높을수록 자정상수는 작아진다.
 ③ 유속이 완만할수록 자정상수는 커진다.
 ④ 바닥구배가 틀수록 자정상수는 작아진다.

13. 길이가 500km이고 유속이 1m/s인 하천에서 상류지점의 BOD_u 농도가 250ppm이면 이 지점부터 450km 하류지점의 잔존 BOD 농도는? (단, 탈산소계수는 0.1/day, 수온 20℃, 상용대수 기준, 기타조건은 고려하지 않음)

- ① 약 55ppm ② 약 65ppm
 ③ 약 75ppm ④ 약 85ppm

14. 20℃의 하천수에 있어서 바람 등에 의한 DO 공급량이 0.02mgO₂/L·day 라고 하고 이 강이 항상 DO 농도가 6mg/L 이상 유지되어야 한다고 한다면 이 강의 산소 전달계수(hr⁻¹)는? (단, α와 β는 무시하며 20℃ 포화 DO는 9.17mg/L)

- ① 1.3×10^{-3} ② 2.6×10^{-3}
 ③ 1.3×10^{-4} ④ 2.6×10^{-4}

15. 수분 함량 97% 의 슬러지에 응집제를 가하니 [상등액: 침전슬러지] 용적비가 2:1로 되었다. 이때 침전슬러지의 수분함량은? (단, 비중은 1.0, 응집제의 양은 무시, 상등액은 고형물이 없음)

- ① 83% ② 85%
 ③ 87% ④ 91%

16. 미생물을 진핵세포와 원핵세포로 나눌 때 원핵세포에는 없고 진핵세포에만 있는 것은?

- ① 리보솜 ② DNA
③ 세포벽 ④ 세포소기관

17. 오염물질의 종류에 따른 배출원 및 영향으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비소 - 농약제조, 피혁제조업 - 수족의 자각장애, 위장염
② 수은 - 농약공장, 계기제조과정 - 시야 협착증, 미나마타병
③ 납 - 축전지 제조, 안료제조 - 소화기계 장애, 빈혈
④ 크롬 - 유리공업, 코크스공장 - 피부궤양, 간경변, 카네미유증


18. 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다량의 염을 첨가하여야 응결 침전된다.
② 물속에 서스펜션(Suspension)으로 존재한다.
③ 매우 큰 분자 도는 이온상태로 존재한다.
④ 물과 강하게 반응하는 성질이 있다.

19. 아세트산(CH_3COOH) 300mg/l 용액의 pH는? (단, 아세트산 K_a 는 1.8×10^{-5})

- ① 4.65 ② 4.21
③ 3.85 ④ 3.52

20. 아래와 같은 반응에 관여하는 미생물은?



- ① Pseudomonas ② Sphaerotilus
③ Acinetobacter ④ Nitrosomonas

2과목 : 상하수도계획

21. 상수처리시설인 '착수정'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.
② 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm 이상의 여유를 두어야 한다.
③ 용량은 체류시간을 30~60분 정도로 한다.
④ 수심은 3~5m 정도로 한다.

22. '계획오수량'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대 오수량의 3배 이상으로 한다.
② 계획 시간 최대 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
③ 계획 1일 평균 오수량은 계획 1일 최대 오수량의 70~80%를 표준으로 한다.
④ 지하수량은 1인 1일 최대 오수량의 5~10%로 한다.

23. 상수도에서 적용되는 급속여과지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여과면적은 계획정수량을 여과속도로 나누어 구한다.
② 1지의 여과면적은 120m^2 이하로 한다.
③ 여과속도는 $120 \sim 150\text{m/d}$ 를 표준으로 한다.

- ④ 급속여과지는 중력식, 형상은 직사각형을 표준으로 한다.

24. 하수 관거시설의 황화수소 부식 대책으로 옳지 않은 것은?

- ① 관거를 청소하고 미생물의 생식 장소를 제거한다.
② 환기에 의해 관내 황화수소를 희석한다.
③ 황산염환원세균의 활동을 촉진시켜 황화수소방생을 억제한다.
④ 방식재료를 사용하여 관을 방호한다.

25. 하천수의 취수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 취수보는 안정된 취수와 침사 효과가 큰 것이 특징이다.
② 취수탑(취수지점)은 하천유황이 안정되고 또한 갈수 수위가 2m 이상인 것이 필요하다.
③ 취수문은 하천유황의 직접적 영향이 없으므로 취수 상황이 안정적이다.
④ 취수관거는 하상변동이 큰 지점에서는 적당하지 않다.

26. 상수시설인 완속여과지에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 여과지의 깊이는 자갈층 두께, 모래층 두께에 모래면 위의 수심을 더하여 $2.5 \sim 3.5\text{m}$ 를 표준으로 한다.
② 여과속도는 $4 \sim 5\text{m/d}$ 를 표준으로 한다.
③ 여과지의 수는 예비지를 포함하여 2지 이상으로 하고 10지마다 1지 비율로 예비지를 둔다.
④ 여과지의 모래면 위의 수심은 $90 \sim 120\text{cm}$ 를 표준으로 한다.

27. 도수거에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수리학적으로 자유 수면을 갖고 중력 작용으로 경사진 수로를 흐르는 시설이다.
② 개거나 암거인 경우에는 대개 $300 \sim 500\text{m}$ 간격으로 시공조인트를 겸한 신축조인트를 설치한다.
③ 균일한 동수경사(통상 $1/1000 \sim 1/3000$)로 도수하는 시설이다.
④ 도수거의 평균유속의 최대한도는 3.0m/s 로 하고 최소 유속은 0.3m/s 로 한다.

28. 하수를 처리장으로 유입시키는 펌프중 스크류펌프의 단점이라 볼 수 없는 것은?

- ① 침사지를 설치하여야 한다.
② 일반펌프에 비하여 펌프가 크게 된다.
③ 토출측의 수로를 압력관으로 할 수 없다.
④ 양정에 제한이 있다.

29. 다음 표는 어떤 지역의 우수량을 계산하기 위해 조사한 지역 분포와 유출계수 표이다. 전체 평균유출계수는?

지역	분포	유출계수	지역	분포	유출계수
상업지역	20%	0.2	공원지역	30%	0.3
주거지역	20%	0.3	공업지역	30%	0.2

- ① 0.21 ② 0.23

③ 0.25

④ 0.27

30. 관경 1100mm, 역사이편 관거내의 유속에 대한 동수경사 2.4%, 유속 2.15m/sec, 역사이편 관거의 길이 L=76m 일 때, 역사이편의 손실수두는? (단, $\beta=1.5$, $\alpha=0.05$ 이다.)

① 0.36 m

② 0.43 m

③ 0.58 m

④ 0.67 m

31. 해수 담수화방식 중 상불변(相不變) 방식으로만 짝지어진 것은?

① 막법, 용매추출법 ② 용매추출법, 증발법

③ 증발법, 결정법 ④ 결정법, 막법

32. 원형관수로에 물의 수심이 50%로 흐르고 있다. 경심은? (단, D : 관수로 직경)

① D

② D/2

③ D/4

④ D/8

33. 복류수를 취수하는 집수매거의 유출단에서 매거 내의 평균 유속 기준은?

① 0.3 m/sec 이하 ② 0.5 m/sec 이하

③ 0.8 m/sec 이하 ④ 1.0 m/sec 이하

34. 하수 원형 단면 관거의 장점이라 할 수 없는 것은?

① 수리학적으로 유리하다.

② 공사기간이 단축된다.(일반적으로 내경 3000mm 정도 까지는 공장제품 사용 가능)

③ 역학 계산이 간단하다.

④ 공장제품 사용으로 접합부가 적어 지하수 침투 가능성이 적다.

35. 하수도계획의 목표 년도는?

① 원칙적으로 15년 정도로 한다.

② 원칙적으로 20년 정도로 한다.

③ 원칙적으로 25년 정도로 한다.

④ 원칙적으로 30년 정도로 한다.

36. 강우강도 $I = \frac{3500}{t+10} \text{ mm/h}$ 유역면적 2km^2 , 유입시간 5분, 유출계수 0.7, 하수관내 유속 1m/sec 일 경우, 관길이 600m인 하수관에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)

① 약 $54\text{m}^3/\text{sec}$ ② 약 $64\text{m}^3/\text{sec}$ ③ 약 $74\text{m}^3/\text{sec}$ ④ 약 $84\text{m}^3/\text{sec}$

37. 경사가 2%인 하수관거의 길이가 3000m 일 때 상류관과 하류관의 고저차는? (단, 기타 조건은 고려하지 않음)

① 3m

② 6m

③ 9m

④ 12m

38. 저수시설인 하구둑에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 전용댐, 다목적댐과 비교)

① 개발수량: 중소규모의 개발이 기대된다.

② 경제성: 일반적으로 댐보다 비싸다.

③ 설치지점: 수요지 가까운 하천의 하구에 설치하여 농업 용수에 바닷물에 침해방지기능을 겸하는 경우가 많다.

④ 저류수의 수질: 염소이온 농도에 주의를 요한다.

39. 취수시설에서 침사지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지의 위치는 가능한 한 취수구에 근접하여 제내지에 설치한다.

② 지의 상단높이는 고수위보다 0.3~0.6m의 여유고를 둔다.

③ 지의 고수위는 계획취수량이 유입될 수 있도록 취수구의 계획최저수위 이하로 정한다.

④ 지의 길이는 폭의 3~8배, 지내 평균 유속은 2~7cm/sec를 표준으로 한다.

40. 다음은 배수지의 유효용량에 관한 내용이다. ()안에 적절한 내용은?

유효용량은 시간변동조정용량과 비상대처용량을 합하며 급수구역의 계획1일최대급수량의 ()분 이상을 표준으로 하여야 하며 지역특성과 상수고 시설의 안정성 등을 고려하여 결정한다.

① 6시간

② 8시간

③ 10시간

④ 12시간

3과목 : 수질오염방지기술

41. 일반적인 양이온 교환물질에 있어 일반적인 양이온에 대한 선택성의 순서로 가장 적합한 것은?

① $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$ ② $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Sr}^{+2}$ ③ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$ ④ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Ca}^{+2}$

42. 회전원판법에서 원 주위 속도를 0.3m/sec로 유지하고자 한다. 직경이 2.0m인 회전원판을 사용한다면 회전속의 rpm은?

① 약 3 rpm

② 약 6 rpm

③ 약 9 rpm

④ 약 12 rpm

43. 잔류염소 농도 0.3mg/L 에서 2분간에 90%의 세균이 사멸 되었다면 같은 농도에서 95% 살균을 위해서는 몇 분의 시간이 필요한가? (단, 염소소독에 의한 세균의 사멸이 1차반응속도식을 따른다고 가정함)

① 2.6분

② 3.2분

③ 4.7분

④ 5.4분

44. 200mg/L 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)만을 함유하는 2000m³/day의 공장폐수를 재래식 활성슬러지 공법으로 처리하는 경우에 이론적으로 첨가되어야 하는 질소의 양(kg/day)은? (단, 에탄올은 완전 생물학적으로 분해된다고 가정함 BOD : N = 100 : 5)

① 약 24

② 약 36

③ 약 42

④ 약 53


45. SS 제거를 증가시키기 위해 부유물질의 농도가 220mg/l dls 3000m³의 하수에 염화철(FeCl_3) 70kg을 넣어 침전 제거효율이 80% 가 되었다. 총침전물의 양(m³)은? (단, $\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+ + 3\text{Cl}^-$, 침전물의 비중 : 1.03, 함수율 98%, Fe:55.8, Cl: 35.5)

- ① 약 18m³ ② 약 28m³
 ③ 약 37m³ ④ 약 46m³

46. SVI = 150 일 때 반송슬러지 농도는? (단, 유입 SS 고려하지 않음)

- ① 약 5400g/m³ ② 약 6700g/m³
 ③ 약 7800g/m³ ④ 약 8600g/m³

47. 다음은 생물학적 3차 처리를 위한 A/O 공정을 나타낸 것이다. 각 반응조 역할을 가장 적절하게 설명한 것은?



- ① 혐기조에서는 유기물제거와 인의 방출이 일어나고 폭기조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다.
 ② 폭기조에서는 유기물 제거가 일어나고 혐기조에서는 질산화 및 탈질이 동시에 일어난다.
 ③ 제거율을 높이기 위해서는 외부탄소원의 메탄올 등을 폭기조에 필요에 따라 간헐적으로 주입한다.
 ④ 혐기조에서는 인의 과잉섭취가 일어나며 폭기조에서는 질산화가 일어난다.

48. 수량 24,000m³/day의 하수를 폭 10m, 길이 20m, 깊이 2m의 침전지에서 표면적 부하 40m³/m²·day의 조건으로 처리하기 위해서는 침전지 몇 개 필요한가? (단, 병렬 기준)

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5

49. BOD가 250mg/L인 폐수 30,000m³/day를 MLSS농도가 2500mg/L 이고 체류시간이 6시간인 활성 슬러지법으로 처리 한다면 BOD 슬러지 부하는?

- ① 0.4kg BOD/kg MLSS · day
 ② 0.3kg BOD/kg MLSS · day
 ③ 0.2kg BOD/kg MLSS · day
 ④ 0.1kg BOD/kg MLSS · day

50. 2차 처리 유출수에 포함된 10mg/l의 유기물을 분말 활성탄 흡착법으로 3차 처리하여 1mg/l될 때까지 제거하고자 할 때 폐수 3m³ 당 몇 g의 활성탄이 필요한가? (단, 오염물질의 흡착량과 흡착제거량과의 관계는 Freundlich 등온식에 따르며 k=0.5, n=1 이다.)

- ① 36g ② 48g
 ③ 54g ④ 66g

51. 슬러지 내 고형물 무게의 1/3 이 유기물질, 2/3가 무기물 질이며 이 슬러지 함수율은 80%, 유기물질 비중은 1.0, 무기물질 비중 2.5 라면 슬러지 전체의 비중은?

- ① 1.027 ② 1.087
 ③ 1.095 ④ 1.112

52. 연속회분식(Sequencing Batch)활성슬러지법의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 침전 및 배출공정시 포기하지 않으므로 연속식 침전지에 비해 스크의 잔류 가능성이 낮다.
 ② 운전방식에 따라 사상균 별킹을 방지할 수 있다.

- ③ 오수의 양과 질에 따라 포기시간과 침전시간을 비교적 자유롭게 설정할 수 있다.
 ④ 유입오수의 부하변동이 규칙성을 갖는 경우 비교적 안정된 처리를 향할 수 있다.

53. 분리막을 이용한 다음의 폐수처리방법 중 구동력이 다른 것은?

- ① 투석(Dialysis)
 ② 역삼투(Reverse Osmosis)
 ③ 한외여과(Ultrafiltration)
 ④ 정밀여과(Microfiltration)

54. 총 잔류염소 농도(Cl₂)를 3.05mg/l에서 1.00mg/l로 탈염시키기 위해 유량 3450m³/d인 물에 가해주어야 할 아황산염(SO₃²⁻)의 질량은? (단, Cl : 35.5, S : 32.1)

- ① 약 6 kg/d ② 약 8 kg/d
 ③ 약 10 kg/d ④ 약 12 kg/d

55. 6.0kg의 Glucose로 부터 발생 가능한 0℃, 1atm 에서의 CH₄ 가스의 용적은? (단, 혐기성 분해 기준)

- ① 2160 l ② 2240 l
 ③ 2320 l ④ 2410 l

56. BOD가 200mg/L이고 유량이 7570m³/day인 도시하수를 2단계 살수여상으로 처리하고자 한다. 요구되는 최종유출수의 BOD가 25mg/L, 반송비(R)가 2 일 때 요구되는 2단계 여상의 부피는? (단, E₁ = E₂, E₁: 1단계살수여상 효율, E₂: 2단계 살수여상효율, F = 재순환 계수)

$$F = \frac{1+R}{(1+\frac{R}{10})^2}, E_1 = \frac{100}{1+0.432\sqrt{\frac{W}{VF}}}$$

- ① 약 250 m³ ② 약 350 m³
 ③ 약 450 m³ ④ 약 550 m³

57. 카드뮴을 함유하는 폐수의 처리방식으로 부적당한 것은?

- ① 수산화물 침전법 ② 전해산화법
 ③ 이온교환수지법 ④ 황화물 침전법

58. 어느 도시 하수처리장 1차 침전지의 SS 제거효율이 약 38% 이다. 유입수의 SS가 180mg/l이고, 유량이 8,000m³/day라면 1차 침전지에서 제거되는 슬러지의 양은? (단, 1차 슬러지는 5%의 고형물을 함유하며, 슬러지의 비중은 1.1 이다.)

- ① 약 4 m³/day ② 약 6 m³/day
 ③ 약 8 m³/day ④ 약 10 m³/day

59. 36mg/L의 암모늄 이온(NH₄⁺)을 함유한 3000m³의 폐수를 50000g CaCO₃/m³의 처리용량을 가지는 양이온 교환수지로 처리하고자 한다. 이 때 소요 되는 양이온교환수지의 부피(m³)는?

- ① 3 ② 4
 ③ 5 ④ 6

60. 포기조 내의 혼합액 1리터를 30분간 정치했을 때 슬러지 용량이 200mL 였다면 슬러지 반송률은 몇 % 인가? (단, 유입수 SS, 포기조 MLSS 고려하지 않음)

- ① 20 ② 25
 ③ 33 ④ 40

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 이온크로마토그래피법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 액송펌프는 $15\sim 35\text{kg/cm}^2$ 압력에서 사용될 수 있어야 하고 맥동이 없어야 한다.
- ② 시료주입량은 보통 $50\sim 100\mu\text{l}$ 정도이다.
- ③ 분리컬럼은 유리 또는 예폭시 수지로 만든 관에 이온교환체를 충전시킨 것이다.
- ④ 일반적으로 음이온 분석에는 전기전도도 검출기를 사용한다.

62. 염화제일주석 환원법을 이용한 인산염인 측정에서 시료가 산성인 경우 사용하는 지시약은?

- ① P-니트로페놀용액 ② 페놀프탈레인
- ③ 메틸오렌지 ④ 메틸 레드

63. 이온전극법으로 측정이 가능한 항목은? (단, 공정시험기준)

- ① 불소 ② 유기인
- ③ 염소이온 ④ 음이온계면활성제

64. 원자흡광 분석을 위한 다음의 측정순서 중에서 가장 나중에 이루어지는 조작은?

- ① 100을 맞춘다.
- ② 0을 맞춘다.
- ③ 분광기의 파장눈금을 분석선의 파장에 맞춘다.
- ④ 광원램프를 점등하여 적당한 전류값으로 설정한다.

65. 파아살 플루움(Parshall flume)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수두차가 작아도 유량측정의 정확도가 양호하다.
- ② 부유물질 또는 토사 등이 많이 섞여 있는 경우에도 목(throat)부분에서의 유속이 상당히 빠르므로 부유물질의 침전이 적다.
- ③ 재질은 부식에 대한 내구성이 강한 스테인레스 강판, 염화비닐합성수지 등을 이용한다.
- ④ 관형 및 장방형으로 구분되며 패러데이(Faraday)의 법칙을 이용한다.

66. 실험 일반 총칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공정시험기준에 수재 되어 있지 아니한 방법이라도 측정결과가 같거나 그 이상의 정확도가 있다고 판단 될 경우로서 국내외의 공인기관에서 인정하고 있는 방법은 그 방법을 사용할 수 있다.
- ② 유효측정농도는 지정된 시험방법에 따라 시험하였을 경우 그 시험방법에 대한 최소 정량한계를 의미한다.
- ③ 정량범위는 본 시험방법에 따라 시험할 경우 유효측정 범위 10% 이하에서 측정할 수 있는 정량하한과 정량 상한의 범위를 말한다.
- ④ 표준편차율은 표준편차를 평균값으로 나눈 값의 백분율로서 반복조작시의 편차를 상대적으로 표시한 것이다.

67. 크롬(총크롬, 6가크롬)의 분석에서 공통적으로 적용되는 내용으로 옳지 않은 것은? (단, 흡광광도법 적용시)

- ① 과망간산칼륨에 의한 산화
- ② 540nm에서 적자색의 착화합물의 흡광도 측정
- ③ 디페닐카르바지드의 첨가
- ④ 정량범위는 $0.002\sim 0.05\text{mg}$

68. 식물성플랑크톤측정을 위해 시료를 보존할 때 침강성이 좋지 않은 남조류나 파괴되기 쉬운 와편모조류를 보존하는 방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 포르말린 용액을 $1\sim 2\text{V/V\%}$ 가하여 보존한다.
- ② 포르말린 용액을 $3\sim 5\text{V/V\%}$ 가하여 보존한다.
- ③ 루골 용액을 $1\sim 2\text{V/V\%}$ 가하여 보존한다.
- ④ 루골 용액을 $3\sim 5\text{V/V\%}$ 가하여 보존한다.

69. 0.1mgN/mL 농도의 $\text{NH}_3\text{-N}$ 표준원액을 1L 조제하고자 할 때 요구되는 NH_4Cl 의 양은? (단, NH_4Cl 의 M.W=53.5)

- ① 227 mg/L ② 382 mg/L
- ③ 476 mg/L ④ 591 mg/L

70. 인산염인 시험법 중 생성된 올리브덴산 청의 흡광도를 880nm에서 측정하여 정량하는 방법은?

- ① 아스코르빈산 환원법 ② 카드뮴 환원법
- ③ 염화제일주석 환원법 ④ 환원종류킬달 환원법

71. 0.25N 중크롬산칼륨액($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 분자량: 294.2) 1L를 만드는데 필요한 중크롬산칼륨량은?

- ① 8.26g ② 12.26g
- ③ 15.26g ④ 19.26g

72. 투과율법에 의한 수질의 색도 측정에서 이용되는 표준물질은?

- ① 백금 - 바나듐 ② 백금 - 아말강
- ③ 백금 - 코발트 ④ 백금 - 아연

73. 다음은 전기전도도 측정에 관한 설명이다. ()안에 내용으로 옳은 것은?

전기전도도는 온도차에 의한 영향 (A)이 크므로 측정 결과 값의 통일을 기하기 위하여 (B)에서의 값으로 환산하며 기록한다.

- ① A: 약 $1\%/^{\circ}\text{C}$ B: 0°C ② A: 약 $1\%/^{\circ}\text{C}$ B: 25°C
- ③ A: 약 $2\%/^{\circ}\text{C}$ B: 0°C ④ A: 약 $2\%/^{\circ}\text{C}$ B: 25°C

74. 흡광광도 분석 장치의 구성 순서로 옳은 것은?

- ① 광원부 - 파장선택부 - 시료부 - 측광부
- ② 시료부 - 광원부 - 파장선택부 - 측광부
- ③ 시료부 - 파장선택부 - 광원부 - 측광부
- ④ 광원부 - 시료부 - 파장선택부 - 측광부

75. 페놀류 측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 증류한 시료에 인산으로 pH 4이하로 조정한다.
- ② 시료의 pH가 조절된 후 4-아미노안티피린과 페리시안칼륨을 가한다.
- ③ 적색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법이다.
- ④ 흡광도는 수용액인 경우에는 510nm, 클로로포름 용액인 경우에는 460nm 에서 측정한다.

76. 시료의 최대 보존기간이 가장 짧은 측정항목은?

- ① 염소이온 ② 암모니아성 질소

③ 시안

④ 페놀류

77. 유기물 등을 많이 함유하고 있는 대부분의 시료에 적용되는 시료의 전처리법은?

- ① 질산-염산에 의한 분해
- ② 질산-황산에 의한 분해
- ③ 질산-초산에 의한 분해
- ④ 질산-과염소산에 의한 분해

78. 에틸렌블루우와 반응하여 생성된 청색의 복합체를 클로로포름으로 추출하여 클로로포름층의 흡광도를 650nm에서 측정하여 정량하는 수질오염물질은?

- ① 음이온 계면활성제
- ② 유기인
- ③ 인산염인
- ④ 폴리클로리네이티드 비페닐

79. 개수로 유량측정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 수로의 구성, 재질, 단면의 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 개수로의 경우)

- ① 수로는 가능한 한 직선적이며 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
- ② 10m를 측정구간으로 하여 2m마다 유수의 횡단면적을 측정하고, 산출평균 값을 구하여 유수의 평균 단면적으로 한다.
- ③ 유속의 측정은 부표를 사용하여 100m 구간을 흐르는데 걸리는 시간을 스톱워치로 재며 이때 실측 유속을 표면 최대유속으로 한다.
- ④ 총 평균 유속(m/s)은 $[0.75 \times \text{표면 최대유속(m/s)}]$ 식으로 계산된다.

80. 이온전극법의 특성 및 장치에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전위차계: 전위차를 mV 단위까지 읽을 수 있고 저압력 저항(100Ω 이하)이 적용된다.
- ② 비교전극: 일반적으로 내부전극으로서 염화제일수는 전극이 많이 사용된다.
- ③ 온도: 측정용액의 온도가 10℃ 상승하면 전위기울기는 1가 이온이 약 2mV가 변화 한다.
- ④ 교반: 측정에 방해되지 않는 범위 내에서 세게 일정한 속도로 교반하여야 한다.

5과목 : 수질환경관계법규

81. 수질 및 수생태계 환경기준에서 해역의 생활환경 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 1등급(참돔, 방어 및 미역 등 수산생물의 서식, 양식 및 해수욕에 적합한 수질)기준)

- ① 용존산소량(mg/L): 7.5 이상
- ② 용매추출유분(mg/L): 0.1 이하
- ③ COD(mg/L): 1 이하
- ④ 총대장균군(총대장균군수/100mL): 1000 이하

82. 최종 방류구에서 방류하기 전에 배출시설에서 배출하는 폐수를 재이용하는 사업자는 재이용률별 감면율을 적용하여 해당 부과기간에 부과되는 기본배출 부과금을 감경 받는다. 폐수 재이용률별 감면율 기준으로 옳은 것은?

- ① 재이용율 10% 이상 30% 미만 : 100분의 30
- ② 재이용율 30% 이상 60% 미만 : 100분의 50
- ③ 재이용율 60% 이상 90% 미만 : 100분의 60
- ④ 재이용율 90% 이상 : 100분의 80

83. 폐수처리업에 종사하는 기술요원 또는 환경기술인을 고용한 자는 환경부령이 정하는 바에 의하여 그 해당자에 대하여 교육을 받게 하여야 한다. 이 규정을 위반하여 환경기술인 등의 교육을 받게 하지 아니한 자에 대한 과태료 기준은?

- ① 100만원 이하
- ② 200만원 이하
- ③ 300만원 이하
- ④ 1000만원 이하

84. 다음 중 특정수질오염물질에 속하는 것은?

- ① 구리와 그 화합물
- ② 니켈과 그 화합물
- ③ 바륨화합물
- ④ 아연과 그 화합물

85. 수질오염감시경보 중 '관심' 단계에서의 조치사항이 아닌 것은? (단, 관계기관: 유역, 지방 환경청장)

- ① 지속적 모니터링을 통한 감시
- ② 관심경보 발령 및 관계 기관 통보
- ③ 수면관리자에게 원인 조사 요청
- ④ 원인 조사 및 주변 오염원 단속 강화

86. 기타 수정오염원 규모 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 골프장: 면적 3만 m² 이상이거나 3홀 이상일 것 (비점오염원으로 설치 신고한 골프장은 제외)
- ② 자동차 폐차장 시설: 면적 1500m² 이상일 것
- ③ 동력으로 움직이는 모든 기계류, 기구류, 장비류의 정비를 목적으로 사용하는 시설: 면적 200m²(검사장 면적 포함) 이상일 것
- ④ 가두리 양식 어장: 수조면적 50m² 이상일 것

87. 배출시설 설치제한 지역 범위의 기준으로 옳은 것은?

- ① 상수원보호구역의 취수시설로부터 상류로 유하거리 10킬로미터 이내인 집수구역
- ② 상수원보호구역의 취수시설로부터 상류로 유하거리 15킬로미터 이내인 집수구역
- ③ 상수원보호구역이 아닌 지역의 취수시설로부터 상류로 유하거리 10킬로미터 이내인 집수구역
- ④ 상수원보호구역이 아닌 지역의 취수시설로부터 상류로 유하거리 15킬로미터 이내인 집수구역

88. 사업장의 규모별 구분(종별) 기준으로 옳은 것은?

- ① 1종사업장 : 1일 폐수발생량이 3000m³이상인 사업장
- ② 2종사업장 : 1일 폐수발생량이 1000m³이상, 2000m³미만인 사업장
- ③ 3종사업장 : 1일 폐수발생량이 500m³이상, 1000m³미만인 사업장
- ④ 4종사업장 : 1일 폐수발생량이 50m³이상, 200m³미만인 사업장

89. 시도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우 오염총량관리기본계획안에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는 서류와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염총량목표수질 분석 자료
- ② 오염원의 자연증감에 관한 분석 자료
- ③ 지역개발에 관한 과거와 장래의 계획에 관한 자료
- ④ 오염부하량의 산정에 사용한 자료

90. 위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 연 1회에 해당되는 것은?

- ① 기타 수질오염원 현황
 ② 폐수위탁·사업장내 처리현황 및 처리실적
 ③ 과징금 징수 실적 및 체납처분 현황
 ④ 폐수처리업에 대한 등록, 지도단속실적 및 처리실적 현황
91. 기술요원 또는 환경기술인의 교육기관으로 알맞게 짝지어진 것은?
 ① 국립환경과학원 - 환경보전협회
 ② 환경관리협회 - 시도보건환경연구원
 ③ 국립환경인력개발원 - 환경보전협회
 ④ 환경관리협회 - 국립환경과학원
92. 환경부장관이 설치할 수 있는 측정망과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 생물 측정망
 ② 공공수역 유해물질 측정망
 ③ 비점오염원 관리 측정망
 ④ 퇴적물 측정망
93. 오염총량관리시행계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 오염원 현황 및 예측
 ② 수질예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획
 ③ 오염원 조사 및 환경평가 계획
 ④ 오염총량관리시행계획 대상 유역의 현황
94. 수질오염방지시설 중 화학저 처리시설이 아닌 것은?
 ① 화학적 개량시설 ② 살균시설
 ③ 흡착시설 ④ 소각시설
95. 초과부과금의 산정기준인 오염물질 1킬로그램당 부과금액이 가장 낮은 특정유해물질은?
 ① 페놀류 ② 유기인 화합물
 ③ 시안 화합물 ④ 비소 및 그 화합물
96. '수질 및 수생태계 정책심의 위원회'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 ① 수계, 호소 등의 관리 우선순위 및 관리대책에 관한 사항을 심의 한다.
 ② 위원회의 운영 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다.
 ③ 위원회의 위원장은 환경부 장관으로 한다.
 ④ 위원회는 위원장과 부위원장 각 1인을 포함한 20인 이내의 위원으로 구성한다.
97. 정당한 사유 없이 공공수역에 다량의 토사를 유출하거나 버려 상수원 또는 하천, 호소를 현저히 오염되게 하는 행위를 해서는 안 된다. 이를 위반하여 다량의 토사를 유출시키거나 버린 자에 대한 벌칙 기준은?
 ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 2년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
 ③ 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ④ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

98. 수질 및 수생태계 환경기준 중 하천의 '사람의 건강보호' 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 카드뮴: 0.005mg/L 이하
 ② 사염화탄소: 0.004mg/L 이하
 ③ 6가 크롬: 0.03mg/L 이하
 ④ 비소: 0.05mg/L 이하

99. 사업자가 폐수를 생물화학적 처리방법으로 처리할 때 얼마의 기간 이내에 배출시설(폐수무방류배출시설제외)에서 배출되는 수질오염물질이 배출허용기준 이하로 처리될 수 있도록 방지시설을 운영하여야 하는가? (단, 가동개시일이 2월 3일 임)

- ① 가동개시일부터 30일 ② 가동개시일부터 40일
 ③ 가동개시일부터 50일 ④ 가동개시일부터 70일

100. 수질오염감시경보의 발령, 해제 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 10분 이상 지속되는 경우를 말함
 ② 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함
 ③ 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 1시간 이상 지속되는 경우를 말함
 ④ 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 2시간 이상 지속되는 경우를 말함

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	④	②	②	①	①	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	④	④	④	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	③	③	①	②	①	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	②	①	②	②	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	③	②	②	①	②	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	①	②	②	③	②	④	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	①	④	③	①	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	①	③	②	①	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	①	①	①	④	④	④	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	③	①	④	②	①	③	③	②