


1과목 : 수질오염개론

- 미생물 영양원 중 유황(sulfur)에 관한 설명으로 틀린 것은?
(문제 오류로 처음 가답안 발표시 4번으로 발표되었으며 확정 답안 발표시 1, 4번 중복 정답으로 처리 되었습니다. 여기서는 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 - 황산화세균은 편성 혐기성 세균이다.
 - 유황을 함유한 아미노산은 세포 단백질의 필수 구성원이다.
 - 미생물세포에서 탄소 대 유황의 비는 100:1 정도이다.
 - 유황고정, 유황화합물, 산화·환원 순으로 변환된다.
- 호수의 수질관리를 위하여 일반적으로 사용할 수 있는 예측 모형으로 틀린 것은?
 - WASP5 모델
 - WQRRS 모델
 - POM 모델
 - Vollenweider 모델
- 해수의 함유성분들 중 가장 적게 함유된 성분은?
 - SO_4^{2-}
 - Ca^{2+}
 - Na^+
 - Mg^{2+}
- 다음 수질을 가진 농업용수의 SAR값으로부터 Na^+ 가 흙에 미치는 영향은 어떻다고 할 수 있는가? (단, 수질농도는 $\text{Na}^+=1,150\text{mg/L}$, $\text{Ca}^{2+}=60\text{mg/L}$, $\text{Mg}^{2+}=36\text{mg/L}$, $\text{PO}_4^{3-}=1,500\text{mg/L}$, $\text{I}^-=200\text{mg/L}$ 이며 원자량은 Na: 23, Mg: 24, P: 31, Ca:40)
 - 영향이 작다.
 - 영향이 중간 정도이다.
 - 영향이 비교적 크다.
 - 영향이 매우 크다.
- Glucose($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 500mg/L 용액을 호기성 처리시 필요한 이론적인 인(P) 농도(mg/L)는? (단, $\text{BOD}_5 : \text{N} : \text{P} = 100 : 5 : 1$, $K_1=0.1\text{day}^{-1}$, 상용대수기준, 완전분해 기준, $\text{BOD}_u = \text{COD}$)
 - 약 3.7
 - 약 5.6
 - 약 8.5
 - 약 12.8
- 정화조로 유입된 생 분뇨의 BOD가 21500mg/L, 염소이온 농도가 5500mg/L, 방류수의 염소이온 농도가 200mg/L이라면, 방류수의 BOD 농도가 30mg/L 일 때 정화조의 BOD 제거율(%)은?
 - 99.6
 - 96.2
 - 93.4
 - 89.8
- 반응조 혼합에 관한 내용을 기술한 것으로 틀린 것은?
 - Morrill 지수가 1인 경우, 이상적인 플러그 흐름 상태이다.
 - 분산 수가 무한대가 되면 이상적인 플러그 흐름 상태이다.
 - 분산이 1 이면 이상적인 완전혼합 흐름 상태이다.
 - Morrill 지수의 값이 클수록 완전혼합 흐름 상태에 근접한다.
- 유해물질로 인하여 발생하는 대표적 질환으로 맞는 것은?
 - PCB : 파킨슨씨 증후군과 유사한 증상
 - 수은 : 중추신경계의 마비와 콩팥 기능의 장애
 - 아연 : 월슨씨병
 - 구리 : 카네미유증

- 산화와 환원반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 전자를 준 쪽은 산화된 것이고 전자를 얻는 쪽은 환원된 것이다.
- 산화수가 증가하면 산화, 감소하면 환원반응이라 한다.
- 산화제는 전자를 주는 물질이며 전자를 주는 힘이 클수록 더 강한 산화제이다.
- 상대방을 산화시키고 자신을 환원시키는 물질을 산화제라 한다.

- 아래와 같은 반응에 관여하는 미생물은?



- Pseudomonas
- Sphaerotillus
- Acinetobacter
- Nitrosomonas

- 용량이 6000m³인 수조에 200m³/hr의 유량이 유입된다면 수조내 염소이온 농도가 200mg/L에서 20mg/L 될 때까지의 소요시간(hr)은? (단, 유입수 내 염소이온 농도는 0, 완전혼합형, 희석효과만고려함)

- 약 34
- 약 48
- 약 57
- 약 69

- 탈질에 관한 생물반응에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 관련 미생물: 통성 혐기성균
- 증식속도: 2~8 mg NO_3^- -N/MLSS·hr
- 알칼리도: NO_3^- -N, NO_2^- -N 환원에 따라 알칼리도 생성
- 용존산소: 0 mg/L에 가까움

- 하천의 자정작용에 관한 설명 중 틀린 것은?

- 생물학적 자정작용인 혐기성분해는 중간 화합물이 휘발성이므로 유해한 경우가 많으며 호기성분해에 비하여 장시간이 요구된다.
- 자정작용 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 생물학적 작용이라 할수 있다.
- 자정계수는 탈산소계수/재폭기계수를 뜻한다.
- 화학적 자정작용인 응집작용은 흡수된 산소에 의해 오염물질이 분해될 때 발생하는 탄산가스가 물의 pH를 증가시켜 수산화물의 생성을 촉진시키므로 용해되어 있는 철이나 망간 등을 침전시킨다.

- 직경 3mm인 모세관의 표면장력이 0.0037kgf/m이라면 물

$$h = \frac{4r \cos \beta}{w \cdot d}$$

기둥의 상승높이는? (단, 접촉각 $\beta = 5^\circ$)

- 0.26 cm
- 0.38 cm
- 0.49 cm
- 0.57 cm

- 친수성 콜로이드에 관한 설명으로 틀린 것은?

- 유탁상태(에멀전)로 존재한다.
- 물에 쉽게 분산된다.
- 친수성 콜로이드의 대부분은 소수성 콜로이드를 보호하는 작용을 한다.
- 틴달(Tyndall)효과가 크다.

- 수온 20℃, 유량 20m³/sec, BODu 5mg/L인 하천에 점오염

원으로부터 유량 $3\text{m}^3/\text{sec}$, 수온 20°C , 부하량 $50\text{ g BODu}/\text{sec}$ 의 오염 물질이 유입되어 완전혼합 될 때 0.5일 유하 후의 잔류 BOD는? (단, 하천의 20°C 의 탈산소 계수는 $0.2/\text{day}$ (자연대수)이고, BOD 분해에 필요한 만큼의 충분한 DO가 하천내에 존재함)

- ① 약 $7\text{mg}/\text{L}$ ② 약 $6\text{mg}/\text{L}$
③ 약 $5\text{mg}/\text{L}$ ④ 약 $4\text{mg}/\text{L}$

17. 분뇨의 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 하수 슬러지에 비해 염분농도와 질소농도가 높다.
② 다량의 유기물과 협잡물을 함유하나 고액분리가 용이하다.
③ 분뇨에 함유된 질소화합물이 pH 완충작용을 한다.
④ 일반적으로 수집·처분계획을 수립시, 1인 1일 1L를 기준으로 한다.

18. 크롬에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 만성크롬중독인 경우에는 미나마타병이 발생한다.
② 3가 크롬은 비교적 안정하나 6가 크롬화합물은 자극성이 강하고 부식성이 강하다.
③ 3가 크롬은 피부흡수가 어려우나 6가 크롬은 쉽게 피부를 통과한다.
④ 만성중독현상으로는 비점막염증이 나타난다.

19. DO 포화농도가 $8\text{mg}/\text{L}$ 인 하천에서 $t=0$ 일 때 DO가 $5\text{mg}/\text{L}$ 이라면 6일 유하했을 때의 DO 부족량은? (단, $\text{BODu}=20\text{mg}/\text{L}$, $K_1=0.1/\text{day}$, $K_2=0.2/\text{day}$, 상용대수)

- ① 약 $2\text{mg}/\text{L}$ ② 약 $3\text{mg}/\text{L}$
③ 약 $4\text{mg}/\text{L}$ ④ 약 $5\text{mg}/\text{L}$

20. 콜로이드 응집의 기본 메카니즘이 아닌 것은?

- ① 전하의 중화
② 이중층의 압축
③ 입자간의 가교 형성
④ 중력에 따른 전단력 강화

2과목 : 상하수도계획

21. 기존의 하수처리시설에 고도처리시설을 설치하고자 할 때 검토사항으로 틀린 것은?

- ① 표준활성슬러지법이 설치된 기존처리장의 고도처리개량은 개선대상 오염물질별 처리특성을 감안하여 효율적인 설계가 되어야 한다.
② 시설개량은 시설개량방식을 우선 검토하되 방류수 수질 기준 준수가 곤란한 경우에 한해 운전개선방식을 함께 추진하여야 한다.
③ 기본설계과정에서 처리장의 운영실태 정밀분석을 실시한 후 이를 근거로 사업추진방향 및 범위 등을 결정하여야 한다.
④ 기존시설물 및 처리공정을 최대한 활용하여야 한다.

22. 하수도시설기준의 우수배제계획에서 계획우수량을 정할 때 빗물 펌프장 확률년수 기준으로 옳은 것은?

- ① 15 ~ 20년 ② 20 ~ 30년
③ 30 ~ 50년 ④ 50 ~ 100년

23. 하수처리시설인 순산소활성슬러지법에 관한 설명으로 틀린

것은?

- ① 잉여슬러지 발생량은 슬러지의 체류시간에 의해서 큰 차이가 나므로 표준활성슬러지법에 비해서 일반적으로 적다.
② MLSS 농도는 표준활성슬러지법의 2배 이상으로 유지 가능하다.
③ 포기조 내의 SVI는 보통 100 이하로 유지되고 슬러지 침강성은 양호하다.
④ 이차침전지에서 스크럼이 거의 발생하지 않는다.

24. 우물의 양수량 결정시 적용되는 “적정양수량”의 정의로 옳은 것은?

- ① 최대양수량의 70% 이하
② 최대양수량의 80% 이하
③ 한계양수량의 70% 이하
④ 한계양수량의 80% 이하

25. 분류식하수배제방식에서, 펌프장시설의 계획하수량 결정시 유입·방류펌프장 계획하수량으로 옳은 것은?

- ① 계획시간최대오수량 ② 계획오수량
③ 우천시계획오수량 ④ 계획일최대오수량

26. 막여과 정수처리설비에 대한 내용으로 옳은 것은?

- ① 막 여과유속은 경제성 및 보수성을 종합적으로 고려하여 최저치를 설정한다.
② 회수율은 취수조건 등과 상관없이 일정하게 운영하는 것이 효율적이고 경제적이다.
③ 구동압방식과 운전제어방식은 구동압이나 막의 종류, 배수(配水)조건 등을 고려하여 최적방식을 선정한다.
④ 막 여과방식은 막 공급수질을 제외한 막 여과수량과 막의 중별 등의 조건을 고려하여 최적방식을 선정한다.

27. 정수시설의 착수정 구조와 형상에 관한 설계기준으로 틀린 것은?

- ① 착수정은 분할을 원칙으로 하며 고수위 이상으로 유지되도록 월류관이나 월류위어를 설치한다.
② 형상은 일반적으로 직사각형 또는 원형으로 하고 유입구에는 제수밸브 등을 설치한다.
③ 착수정의 고수위와 주변벽체의 상단 간에는 60cm이상의 여유를 두어야 한다.
④ 부유물이나 조류 등을 제거할 필요가 있는 장소에는 스크린을 설치한다.

28. 하수시설에서 우수조정지 구조형식이 아닌 것은?

- ① 댐식(제방높이 15m 미만) ② 저하식(관내 저류포함)
③ 굴착식 ④ 유하식(자연 호소포함)

29. 펌프의 토출량이 $1.0\text{m}^3/\text{sec}$, 토출구의 유속이 $3.55\text{ m}/\text{sec}$ 일 때 펌프의 구경(mm)은?

- ① 500 ② 600
③ 700 ④ 800

30. 상수도시설의 등급별 내진설계 목표에 대한 내용이다. ()에 옳은 내용은?

상수도시설물의 내진성능 목표에 따른 설계지진강도는 붕괴방지수준에서 시설물의 내진등급이 I 등급인 경우에는 재현주기 (가), II등급인 경우에는 (나)에 해당되는 지진지반운동으로 한다.

- ① 가: 100년, 나: 50년
 ② 가: 200년, 나: 100년
 ③ 가: 500년, 나: 200년
 ④ 가: 1000년, 나: 500년

31. 구경 400mm인 직렬펌프의 토출량이 $10\text{m}^3/\text{min}$, 규정 전압정이 40m, 규정 회전속도가 4200 rpm일 때 비회전속도(Ns)는?

- ① 609 ② 756
 ③ 835 ④ 957

32. 계획오수량을 정할 때 고려되는 지하수량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1인1일평균오수량의 5~10%로 한다.
 ② 1인1일최대오수량의 5~10%로 한다.
 ③ 1인1일평균오수량의 10~20%로 한다.
 ④ 1인1일최대오수량의 10~20%로 한다.

33. 하수처리공법 중 접촉산화법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반송슬러지가 필요하지 않으므로 운전관리가 용이하다.
 ② 생물상이 다양하여 처리효과가 안정적이다.
 ③ 부작생물량의 임의 조정이 어려워 조작조건 변경에 대응하기 쉽지 않다.
 ④ 접촉재가 조 내에 있기 때문에 부작생물량의 확인이 어렵다

34. 용존공기부상(DAF)에 관한 내용이다. ()안에 옳은 것은?

DAF를 운영하는 정수장에서 고탁도()의 원수가 유입되는 경우에는 DAF 전에 전처리시설로 예비침전지를 두어야 한다.

- ① 100 NTU 이상 ② 1000 NTU 이상
 ③ 2000 NTU 이상 ④ 5000 NTU 이상

35. 상수도시설인 집수매거의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 집수매거의 경사는 수평으로 하거나 1/500 이하의 완만한 경사로 한다.
 ② 집수매거는 지형 등을 고려하여 가능한 한 복류수 흐름방향과 수평으로 설치하는 것이 효율적이다.
 ③ 집수매거의 매설깊이는 5m 이상으로 하는 것이 바람직하다.
 ④ 집수매거의 길이는 시험우물 등에 의한 양수시험 결과에 따라 정한다.

36. 상수도시설 중 저수시설인 하구둑에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 전용댐, 다목적댐과 비교)

- ① 개발수량: 중소규모의 개발이 기대된다.
 ② 경제성: 일반적으로 댐보다 저렴하다.

- ③ 설치지점: 수요지 가까운 하천의 하구에 설치하여 농업용수에 바닷물의 침해방지기능을 겸하는
 ④ 저류수의 수질: 자체관리로 비교적 양호한 수질을 유지할 수 있어 염소이온 농도에 대한 주의가 필요 없다.

37. 하수처리시설의 계획유입수질 산정방식으로 옳은 것은?

- ① 계획오염부하량을 계획1일평균오수량으로 나누어 산정한다.
 ② 계획오염부하량을 계획시간평균오수량으로 나누어 산정한다.
 ③ 계획오염부하량을 계획1일최대오수량으로 나누어 산정한다.
 ④ 계획오염부하량을 계획시간최대오수량으로 나누어 산정한다.

38. 도수관 설계시 접합정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 구조상 안전한 것으로 충분한 수밀성과 내구성을 지니며 용량은 계획도수량의 3분 이상으로 한다.
 ② 유입속도가 큰 경우에는 접합정 내에 월류벽 등을 설치하여 유속을 감쇄시킨 다음 유출관으로 유출되는 구조로 한다.
 ③ 유출관의 유출구 중심높이는 저수위에서 관경의 2배 이상 낮게하는 것을 원칙으로 한다.
 ④ 필요에 따라 양수장치, 배수설비, 월류장치를 설치하고 유출구와 배수설비에는 제수밸브 또는 제수문을 설치한다.

39. 길이 1.2km 의 하수관이 2%의 경사로 매설되어 있을 경우, 이 하수관 양 끝단간의 고저차는? (단, 기타 사항은 고려하지 않음)

- ① 0.24m ② 2.4m
 ③ 0.6m ④ 6.0m

40. 상수도 시설용량의 계획에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 취수시설의 계획취수량은 계획1일 최대급수량을 기준으로 한다.
 ② 도수시설의 계획도수량은 계획취수량을 기준으로 한다.
 ③ 정수시설의 계획정수량은 계획1일 최대급수량을 기준으로 한다.
 ④ 배수시설의 계획배수량은 계획1일 최대급수량을 기준으로 한다.

3과목 : 수질오염방지기술

41. 아래의 조건에서 탈질반응조(anoxic basin) 체류시간은?

- 반응조로의 유입수 질산염농도(S_0) = 35mg/L
- 반응조로의 유출수 질산염농도(S) = 5mg/L
- MLVSS 농도(X) = 1500mg/L
- 온도 = 10°C, DO = 0.1mg/L
- 20°C에서의 탈질율(RDN) = 0.2/day
- K = 1.09


- ① 3.3 hr ② 4.3 hr
 ③ 5.3 hr ④ 6.3 hr

42. 하수에서의 생물학적 질소 제거에 대한 설명으로 틀린 것

은?

- ① 탈질을 위해서는 유기탄소가 필요하다.
- ② 부유성 탈질 반응기에서의 전형적인 수리학적 체류시간은 5~6시간이다.
- ③ 질산화 미생물의 성장속도는 온도와 기타의 환경적 변수에 강하게 의존한다.
- ④ 탈질화는 알칼리도의 순생성을 나타내며 탈질을 위한 최적 pH는 6~8이다.

43. 아래의 공정은 A²/O 공정을 나타낸 것이다. 각 반응조의 주요 기능에 대하여 옳은 것은?



- ① 혐기조: 인방출, 무산소조: 질산화, 호기조: 탈질, 인과잉섭취
 - ② 혐기조: 인방출, 무산소조: 탈질, 호기조: 인과잉섭취, 질산화
 - ③ 혐기조: 탈질, 무산소조: 질산화, 호기조: 인방출 및 과잉섭취
 - ④ 혐기조: 탈질, 무산소조: 인과잉섭취, 호기조: 질산화, 인방출
44. 폭기조의 MLSS 농도를 3000mg/L로 유지하기 위한 재순환율은? (단, SVI = 120, 유입 SS 고려하지 않고, 방류수 SS는 0 mg/L임)
- ① 36.3%
 - ② 46.3%
 - ③ 56.3%
 - ④ 66.3%
45. 수량 36000m³/day의 하수를 폭 15m, 길이 30m, 깊이 2.5m의 침전지에서 표면적 부하 40m³/m²·day의 조건으로 처리하기 위한 침전지 수는? (단, 병렬 기준)
- ① 2
 - ② 3
 - ③ 4
 - ④ 5
46. G=200/sec, V=150m³, 교반기 효율 80%, $\mu = 1.35 \times 10^{-2} \text{g/cm} \cdot \text{sec}$ 일 때 소요동력 P(kW)는?
- ① 20.8 kW
 - ② 15.8 kW
 - ③ 10.1 kW
 - ④ 5.1 kW
47. 염소 소독의 장·단점으로 틀린 것은? (단, 자외선 소독과 비교 기준)
- ① 소독력 있는 잔류염소를 수송관거 내에 유지시킬 수 있다.
 - ② 처리수의 총용존고형물이 감소한다.
 - ③ 염소접촉조로부터 휘발성 유기물이 생성된다.
 - ④ 처리수의 잔류독성이 탈염소과정에 의해 제거되어야 한다.
48. 9.0 kg의 글루코스(C₆H₁₂O₆)로부터 발생 가능한 0℃, 1atm에서의 CH₄ 가스의 용적은? (단, 혐기성 분해 기준)
- ① 3160 L
 - ② 3360 L
 - ③ 3560 L
 - ④ 3760 L

49. NO₃⁻-N 15 mg/L가 탈질균에 의해 질소가스화 될 때 소요되는 이론적 메탄올의 양(mg/L)은? (단, 기타 유기 탄소원은 고려하지 않음)
- ① 5.5
 - ② 6.5
 - ③ 7.5
 - ④ 8.5
50. 폐수 내 함유된 NH₄⁺ 36mg/L를 제거하기 위하여 이온교환능력이 100g CaCO₃/m³ 인 양이온 교환수지를 이용하여 1000m³의 폐수를 처리하고자 할 때 필요한 양이온 교환수지의 부피는?
- ① 1000 m³
 - ② 2000 m³
 - ③ 3000 m³
 - ④ 4000 m³
51. 살수여상 처리공정에서 생성되는 슬러지의 농도는 4.5%이며 하루에 생성되는 고형물의 양은 1000kg 이다. 이 슬러지를 중력을 이용하여 농축시키고자 할 때 중력농축조의 직경은? (단, 농축조의 형태는 원형이며 깊이는 3m, 중력농축조의 고형물 부하량은 25kg/m²·day, 비중은 1.0)
- ① 3.55m
 - ② 5.10m
 - ③ 6.72m
 - ④ 7.14m
52. 도시 하수처리장 1차 침전지의 SS 제거효율이 약 38%이다. 유입수의 SS가 260mg/L 이고, 유량이 8000m³/day라면 1차 침전지에서 제거되는 슬러지의 양은? (단, 1차 슬러지는 5%의 고형물을 함유하며, 슬러지의 비중은 1.1 이다.)
- ① 약 6.4 m³/day
 - ② 약 9.4 m³/day
 - ③ 약 12.4 m³/day
 - ④ 약 14.4 m³/day
53. 펜톤산화처리방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 일반적인 적정 반응 pH는 3~4.5 이다.
 - ② 펜톤시약은 철염과 과산화수소를 말한다.
 - ③ 과산화수소수를 과량으로 첨가하면 수산화철의 침전물을 향상시킬 수 있다.
 - ④ 폐수의 COD는 감소하지만 BOD는 증가할 수 있다.
54. 활성슬러지를 탈수하기 위하여 98%(중량비)의 수분을 함유하는 슬러지에 응집제를 가했더니 [상등액 : 침전슬러지]의 용적비가 2:1이 되었다. 이 때 침전 슬러지의 함수율은? (단, 응집제의 양은 매우 적고, 비중은 1.0으로 가정)
- ① 92%
 - ② 93%
 - ③ 94%
 - ④ 95%
55. 활성슬러지 공정에서 폭기조 유입 BOD가 180mg/L, SS가 180mg/L, BOD-슬러지부하가 0.6kgBOD/kgMLSS·day 일 때, MLSS 농도는? (단, 폭기조 수리학적 체류시간은 6시간 이다.)
- ① 1100 mg/L
 - ② 1200 mg/L
 - ③ 1300 mg/L
 - ④ 1400 mg/L
56. 역삼투 장치로 하루에 500m³의 3차 처리된 유출수를 탈염시키고자 한다. 요구되는 막면적(mm²)은?
- 25℃에서 물질전달계수: 0.2068L/(day·m²)(kPa)
 - 유입수와 유출수 사이의 압력차: 2400 kPa
 - 유입수와 유출수의 삼투압차: 310 kPa
 - 최저 운전온도: 10℃
 - $A_{10^\circ\text{C}} = 1.28A_{25^\circ\text{C}}$, A: 막면적

- ① 약 1130 ② 약 1280
③ 약 1330 ④ 약 1480
57. 하수고도처리 공법 중 생물학적 방법으로 질소와 인을 동시에 제거하기 위한 것은?
① Phostrip ② 4단계 Bardenpho
③ A/O ④ A²/O
58. 활성슬러지 공정의 폭기조 내 MLSS 농도 2000mg/L, 폭기조의 용량 5m³, 유입 폐수의 BOD 농도 300mg/L, 폐수 유량 15m³/day일 때, F/M 비(kg BOD/kg MLSS·day)는?
① 0.35 ② 0.45
③ 0.55 ④ 0.65
59. 총 잔류염소 농도(Cl₂)를 3.05mg/L에서 1.00mg/L로 탈염시키기 위해 유량 4350 m³/d인 물에 가해주어야 할 아황산염(SO₃²⁻)의 양은? (단, Cl: 35.5, S: 32.1)
① 약 6 kg/d ② 약 8 kg/d
③ 약 10 kg/d ④ 약 12 kg/d
60. MLSS의 농도가 1500 mg/L인 슬러지를 부상법(Flotation)에 의해 농축시키고자 한다. 압축 탱크의 유효전달 압력이 4기압이며 공기의 밀도를 1.3 g/L, 공기의 용해량이 18.7 mL/L일 때 Air/Solid(A/S)비는? (단, 유량은 300m³/day 이며 처리수의 반송은 없고 f = 0.5 이다.)
① 0.008 ② 0.010
③ 0.016 ④ 0.020

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 수질분석용 시료 채취시 유의 사항과 가장 거리가 먼 것은?
① 채취용기는 시료를 채취기 전에 깨끗한 물로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
② 유류 또는 부유물질 등이 함유된 시료는 시료의 균일성이 유지될수 있도록 채취하여야 하며 침전물 등이 부상하여 혼입되어서는 안된다.
③ 용존가스, 환원성 물질, 휘발성유기화합물, 냄새, 유류 및 수소이온 등을 측정하는 시료는 시료용기에 가득 채워야 한다.
④ 시료 채취량은 보통 3~5L 정도이어야 한다.
62. 수은의 분석시 냉증기-원자흡수분광광도법에 사용하는 환원기화장치의 환원용기에 주입하는 용액은?
① 이염화주석 ② 염화제일철용액
③ 황산제일철용액 ④ 염산 히드록실아민용액
63. 다음은 기체크로마토그래피에 의한 알킬수은의 분석방법이다. ()안에 알맞은 것은?

알킬수은화합물을 (㉠)으로 추출하며 (㉡)에 선택적으로 역추출하고 다시 (㉠)으로 추출하며 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.

- ① ㉠ 핵산, ㉡ 염화메틸수은용액
② ㉠ 핵산, ㉡ 크로모졸브용액
③ ㉠ 벤젠, ㉡ 펜토에이트용액

- ④ ㉠ 벤젠, ㉡ L-시스테인용액

64. 용존산소(DO)측정시 시료가 착색, 현탁된 경우에 사용하는 전처리시약은?
① 칼륨명반용액, 암모니아수
② 황산구리, 술퍼민산용액
③ 황산, 불화칼륨용액
④ 황산제이철용액, 과산화수소
65. 다음은 이온전극법에 관한 설명이다. ()안에 옳은 내용은?

이온전극은[이온전극 | 측정용액 | 비교전극]의 측정계에서 측정대상 이온에 감응하며 ()에 따라 이온활동량에 비례하는 전위차를 나타낸다.

- ① 네른스트 식 ② 페러데이 식
③ 플레밍 식 ④ 아레니우스 식

66. 자외선/가시선 분광법으로 폐수 중 크롬을 분석할 때 사용하지 않는 시약은?
① 과망간산칼륨 ② 암모니아수
③ 황산제이철암모늄 ④ 아자이드화나트륨
67. 원자흡수분광광도법의 간섭에 관한 사항 중 틀린 것은?
① 분석에 사용하는 스펙트럼선이 다른 인접선과 완전히 분리되지 않은 경우에는 표준시료와 분석시료의 조성을 더욱 비슷하게 하면 간섭의 영향을 피할 수 있다.
② 화학적 간섭은 불꽃의 온도가 분자를 들뜬 상태로 만들기 위해 충분히 높지 않아서, 해당 파장을 흡수하지 못하여 발생한다.
③ 물리적 간섭은 표준물질과 시료의 매질 사이에 의해 발생한다.
④ 이온화 간섭은 불꽃온도가 너무 높을 경우 중성원자에서 전자를 빼앗아 이온이 생성될 수 있으며 이 경우 음(-)의 오차가 발생하게 된다.
68. 알킬수은화합물을 기체크로마토그래피에 따라 정량할 때 사용하는 검출기로 가장 적절한 것은?
① 불꽃광도형 검출기(FPD)
② 전자포획형 검출기(ECD)
③ 불꽃열이온화 검출기(FTD)
④ 열전도도 검출기(TCD)
69. 식물성플랑크톤을 현미경계수법으로 측정할 때 분석기기 및 기구에 관한 내용으로 틀린 것은?
① 광학현미경 혹은 위상차 현미경: 1000배율까지 확대 가능한 현미경을 사용한다.
② 대물마이크로미터: 눈금이 새겨져 있는 평평한 판으로, 현미경으로 물체의 길이를 측정하고자 할 때 쓰는 도구로 접안마이크로미터한 눈금의 길이를 계산하는데 사용한다.
③ 혈구계수기: 슬라이드글라스의 중앙에 격자모양의 계수구역이 상하 2개로 구분되어 있으며, 계수 구역에는 격자모양으로 구분이 되어 있어 각 격자 구역 내의 침전된 조류를 계수한 후 mL 당 총 세포수를 환산한다.
④ 접안마이크로미터: 평평한 유리에 새겨진 눈금으로 접안렌즈에 부착하여 대물마이크로미터 길이 환산에 적용한다.

70. 다음 pH 표준액 중 pH 값이 0℃에서 가장 높은(큰) 값을 나타내는 표준액은?
 ① 프탈산염 표준액 ② 수산염 표준액
 ③ 탄산염 표준액 ④ 붕산염 표준액
71. 수질측정항목과 시료 최대보존기간이 잘못 연결된 것은?
 ① 생물 화학적 산소요구량 - 48시간
 ② 용존 총인 - 48시간
 ③ 6가 크롬 - 24시간
 ④ 분원성 대장균군 - 24시간
72. 다음 측정항목 중 시료의 보존방법이 다른 것은?
 ① 유기인 ② 화학적 산소요구량
 ③ 암모니아성 질소 ④ 노말핵산추출물질
73. 시료의 전처리를 위해 회화로를 사용하여 시료중의 유기물을 분해시키고자 한다. 회화로의 온도로 가장 적절한 것은?
 ① 350℃ ② 450℃
 ③ 550℃ ④ 650℃
74. 총 노말핵산추출물질 시험방법에서 시료에 넣어주는 지시약과 염산(1+1)을 넣어 조절해야 하는 pH 범위로 가장 적합한 것은?
 ① 메틸렌블루용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
 ② 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
 ③ 메틸오렌지용액(0.1W/V%), pH 4 이하
 ④ 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 4 이하
75. 전기전도도 측정계에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 전기전도도 셀은 항상 수중에 잠긴 상태에서 보존하여야 하며 정기적으로 점검한 후 사용한다.
 ② 전도도 셀은 그 형태, 위치, 전극의 크기에 따라 각각 자체의 셀상수를 가지고 있다.
 ③ 검출부는 한 쌍의 고정된 전극(보통 백금 전극 표면에 백금흑도금을 한 것)으로 된 전도도셀 등을 사용한다.
 ④ 지시부는 직류 휘트스톤브리지 회로나 자체 보상회로로 구성된 것을 사용한다.
76. 유도결합플라스마 원자발광분광법에서 적용하는 정량방법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 넓이백분율법 ② 표준첨가법
 ③ 내표준법 ④ 검량선법
77. 0.1mgN/mL 농도의 $\text{NH}_3\text{-N}$ 표준원액을 1L 조제하고자 할 때요구되는 NH_4Cl 의 양은? (단, NH_4Cl 의 M.W = 53.5)
 ① 227 mg/L ② 382 mg/L
 ③ 476 mg/L ④ 591 mg/L
78. 다이에틸다이티오카르바민산법을 적용한 구리 측정에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 시료의 전처리를 하지 않고 직접 시료를 사용하는 경우, 시료 중에 시안화합물이 함유되어 있으면 염산 산성으로 하여서 끓여 시안 화물을 완전히 분해 제거한 다음 시험한다.
 ② 비스머스(Bi)가 구리의 양보다 2배 이상 존재할 경우에는 청색을 나타내어 방해한다.

- ③ 무수황산나트륨 대신 건조거름종이를 사용하여 여과하여도 된다.
 ④ 추출용매는 초산부틸 대신 사염화탄소, 클로로포름, 벤젠 등을 사용할 수 있다.

79. 수질오염물질의 농도표시 방법에 대한 설명으로 적절치 않은 것은?
 ① 백만분율을 표시할 때는 ppm 또는 mg/L의 기호를 쓴다.
 ② 십억분율을 표시할 때는 g/m^3 또는 ppb의 기호를 쓴다.
 ③ 용액의 농도를 % 로만 표시할 때는 W/V%를 말한다.
 ④ 십억분율은 1 ppm의 1/1000 이다.
80. 페놀류 측정시 적색의 안티피린계 색소의 흡광도를 측정하는 방법 중 클로로포름 용액에서는 몇 nm에서 측정하는가?
 ① 460 nm ② 480 nm
 ③ 510 nm ④ 540 nm

5과목 : 수질환경관계법규

81. 배출시설의 설치를 제한할 수 있는 지역의 범위 기준으로 틀린 것은?
 ① 취수시설이 있는 지역
 ② 환경정책기본법 제38조에 따라 수질보전을 위해 지정·고시한 특별대책지역
 ③ 수도권 제7조의제1항에 따라 공장의 설립이 제한되는 지역
 ④ 수질보전을 위해 지정·고시한 특별대책지역의 하류지역
82. 다음의 수질오염방지시설중 물리적 처리시설에 해당되지 않는 것은?
 ① 유수분리시설 ② 혼합시설
 ③ 침전물 개량시설 ④ 응집시설
83. 규정에 의한 등록 또는 변경등록을 하지 아니하고 폐수처리업을 한 자에 대한 벌칙기준은?
 ① 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 ② 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
 ③ 2년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
 ④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
84. 사업장의 규모별 구분에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① 1일 폐수배출량이 800m^3 인 사업장은 제2종 사업장이다.
 ② 1일 폐수배출량이 1800m^3 인 사업장은 제2종 사업장이다.
 ③ 사업장 규모별 구분은 최근 조업한 30일간의 평균배출량을 기준으로 한다.
 ④ 최초 배출시설 설치허가시의 폐수배출량은 사업계획에 따른 예상 용수사용량을 기준으로 산정한다.
85. 수질 및 수생태계 환경기준(하천) 중 사람의 건강보호를 위한 기준값으로 옳은 것은?
 ① 카드뮴 : 0.02 mg/L 이하
 ② 사염화탄소 : 0.04 mg/L 이하
 ③ 6가 크롬 : 0.01 mg/L 이하

- ④ 납(Pb) : 0.05 mg/L 이하
86. 기본부과금의 지역별 부과계수로 적합하지 않은 것은?
- ① 청정지역 : 1.5 ② 가 지역 : 1
③ 나 지역 : 1 ④ 특례지역 : 1
87. 폐수처리업자의 준수사항으로 틀린 것은?
- ① 증발농축시설, 건조시설, 소각시설의 대기오염물질 농도를 매월 1회 자가측정하여야 하며, 분기마다 악취에 대한 자가측정을 실시하여야 한다.
② 처리 후 발생하는 슬러지의 수분함량은 85% 이하이어야 하며, 처리는 폐기물관리법에 따라 적정하게 처리하여야 한다.
③ 수탁한 폐수는 정당한 사유 없이 5일 이상 보관할 수 없으며 보관폐수의 전체량이 저장시설 저장능력의 80%이상 되게 보관하여서는 아니 된다.
④ 기술인력을 그 해당 분야에 종사하도록 하여야 하며, 폐수처리시설을 16시간 이상 가동할 경우에는 해당 처리시설의 현장 근무 2년이상의 경력자를 작업현장에 책임 근무 하도록 하여야 한다.
88. 사업장별 환경기술인의 자격기준에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 대기환경기술인으로 임명된 자가 수질환경기술인의 자격을 함께 준 경우에는 수질환경기술인을 겸임할 수 있다.
② 연간 90일 미만 조업하는 제1종부터 제3종까지의 사업장은 제4종 사업장, 제5종 사업장에 해당하는 환경기술인을 선임할 수 있다.
③ 공동방지시설의 경우에는 폐수배출량이 제4종 또는 제5종 사업장의 규모에 해당하면 제3종 사업장에 해당하는 환경기술인을 두어야 한다.
④ 제1종 또는 제2종 사업장 중 3개월간 실제 작업한 날만을 계산하여 1일 평균 17시간 이상 작업한 경우에는 환경기술인을 각각 2명이상 두어야 한다.
89. 시도지사가 오염총량관리기본계획의 승인을 받으려는 경우, 오염총량관리기본계획안에 첨부하여 환경부장관에게 제출하여야 하는서류와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 유역환경의 조사, 분석 자료
② 오염원의 자연 증감에 관한 분석 자료
③ 오염총량관리 계획 목표에 관한 자료
④ 오염부하량의 저감계획을 수립하는 데에 사용한 자료
90. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?
- ① 폐수라 함은 물에 액체성 또는 고체성의 수질오염물질이 섞여 있어 그대로는 사용할 수 없는 물을 말한다.
② 수질오염물질이라 함은 수질오염의 요인이 되는 물질로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
③ 폐수무방류배출시설이라 함은 폐수배출시설에서 발생하는 폐수를 위탁하여 공공수역으로 배출하지 아니하는 시설을 말한다.
④ 기타 수질 오염원이라 함은 점오염원 및 비점오염원으로 관리되지 아니하는 수질오염물질을 배출하는 시설 또는 장소로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
91. 시·도지사가 오염총량관리기본계획 수립시 포함하여야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 해당 지역 개발계획의 내용

- ② 관할 지역의 오염원 현황
③ 지방자치단체별·수계구간별 오염부하량의 할당
④ 관할 지역 개발계획으로 인하여 추가로 배출되는 오염부하량 및 그 저감계획
92. 비점오염저감시설 중 장치형 시설이 아닌 것은?
- ① 생물학적 처리형 시설
② 응집·침전 처리형 시설
③ 와류형 시설
④ 침투형 시설
93. 배출시설 변경신고에 따른 가동시작 신고의 대상과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 폐수배출량이 신고당시보다 100분의 50 이상 증가되는 경우
② 배출시설에 설치된 방지시설의 폐수처리방법을 변경하는 경우
③ 배출시설에서 배출허용기준 보다 적게 발생한 오염물질로 인해 개선이 필요한 경우
④ 방지시설 설치면제기준에 따라 방지시설을 설치하지 아니한 배출시설에 방지시설을 새로 설치하는 경우
94. 다음 중 특정수질유해물질이 아닌 것은?
- ① 1,1-디클로로에틸렌 ② 브로모포름
③ 아크릴로니트릴 ④ 2,4-다이옥신
95. 측정기기의 부착 대상 및 종류 중 부대시설에 해당되는 것으로 옳게 짝지은 것은?
- ① 자동시료채취기, 자료수집기
② 자동측정분석기기, 자동시료채취기
③ 용수적산유량계, 적산전력계
④ 하수, 폐수적산유량계, 적산전력계
96. 하천 수질 및 수생태계 상태의 생물등급이 [매우 좋음~ 좋음]인 경우, 생물 지표종(어류)으로 옳은 것은?
- ① 쉬리 ② 쏘가리
③ 은어 ④ 금강모치
97. 일일기준초과 배출량 산정시 적용되는 일일유량의 산정방법은? [측정유량×일일조업시간]이다. 측정유량의 단위는?
- ① 초당 리터 ② 분당 리터
③ 시간당 리터 ④ 일당 리터
98. 다음은 과징금에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

환경부 장관은 폐수처리업의 등록을 한 자에 대하여 영업정지를 명하여야 하는 경우로서 그 영업정지가 주민의 생활 그 밖의 공익에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 경우에는 영업정지 처분에 갈음하여 ()의 과징금을 부과할 수 있다.

- ① 1억원 이하 ② 2억원 이하
③ 3억원 이하 ④ 5억원 이하

99. 사업자 및 배출시설과 방지시설에 종사하는 자는 배출시설

과 방지시설의 정상적인 운영, 관리를 위한 환경기술인의 업무를 방해하여서는 아니 되며, 그로부터 업무수행에 필요한 요청을 받은 때에는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. 이 규정을 위반하여 환경 기술인의 업무를 방해하거나 환경기술인의 요청을 정당한 사유 없이 거부한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 100만원 이하의 벌금 ② 200만원 이하의 벌금
③ 300만원 이하의 벌금 ④ 500만원 이하의 벌금

100. 배출시설에 대한 일일기준초과배출량 산정시 적용되는 일일유량 산정식 중 일일조업시간에 대한 내용으로 맞는 것은?

- ① 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출 시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.
② 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 3월간의 배출 시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.
③ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출 시설의 조업시간의 평균치로서 분으로 표시한다.
④ 일일조업시간은 측정하기 전 최근 조업한 30일간의 배출 시설의 조업시간의 평균치로서 시간으로 표시한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	④	①	②	②	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	③	④	②	②	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	③	④	③	①	③	①	④	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	①	②	④	①	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	③	①	③	②	②	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	②	④	④	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	①	①	③	①	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	②	③	④	①	②	②	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	④	③	④	②	③	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	③	④	①	④	②	②	①	③